

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://mobilazs.nt-rt.ru> || msz@nt-rt.ru

Hipprotank 1000 литров

Hipprotank 960 ДТ, ЭЛЕКТРОНАСОС 220В - 50 Л/МИН, 5 М ШЛАНГ, ЦИФРОВОЙ СЧЁТЧИК, ПИСТОЛЕТ-АВТОМАТ



ОПИСАНИЕ

Изготовлен из линейного полиэтилена по технологии литейного производства: данный материал обеспечивает отличную стойкость к температурным скачкам, химическим веществам и атмосферной коррозии. Относительная прозрачность позволяет осуществлять визуальный контроль уровня топлива. Легко моющийся обычными моющими средствами благодаря идеально гладкой поверхности. Боковые отверстия для поднятия полного объема вилочным погрузчиком, укрепленные оцинкованными трубками из углеродистой стали. Заливная горловина диаметром 220 мм находится на верхней части резервуара и оснащена запираемой завинчивающейся крышкой, прокладкой и вентиляционным клапаном.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем литров	960
Цвет	Белый
Тип счетчика	Электронный
Тип жидкости	Дизельное топливо
Фильтр	Отсутствует
Напряжение	220 вольт
Насос	Электрический
Пистолет	Автоматический