
Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)2225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://mobilazs.nt-rt.ru || msz@nt-rt.ru

КАТАЛОГ



Компания company

30 леттяжёлой работы, интуиций и инноваций, предложений и сделок, поездок и выставок создали историю нашей компании. Эта увлекательная деятельность позволила нам достичь отличных результатов и укрепить нашу позицию как лидера международного уровня в сфере производства резервуаров и систем хранения, перевозки и раздачи топлива, а также систем мониторинга и управления отпуском топлива. Наши общие ценности и принципы стали торговой маркой компании: рабочая культура, приверженность, качество, связь с окружающей территорией и обществом.

С годами это ДНК становилось всё сильнее и успешно распространилось среди наших сотрудников, менеджеров и заинтересованных сторон.

Hard work, intuitions and innovations, bids and deals, trips and exhibitions have made the history of our company over these thirty years. This exciting activity has led us to both reach excellent results and reinforce our leadership worldwide in the sector by means of producing any type of tanks for the storage, transport and delivery of petroleum products, in addition to refueling control and management systems.

We have built a strong identity based on shared values and principles that have become the company's trademark: work culture, total commitment, quality and the bond with both the territory and the community.

Over the years this DNA has become stronger and has successfully spread among our employees, management and stakeholders.





Мы работаем с усердием и энтузиазмом в целях укрепления нашей компании и поддержки своего преимущества, которое заключается в высоком качестве продукции, оптимизации процессов, внимании к желаниям и потребностям клиентов, безопасности и постоянного образования своих сотрудников. Передовые технологии, инновационные продукты, хорошо организованная сеть продажи техническая поддержка являются нашими сильными сторонами.

Мытвёрдо намерены двигаться вперёд и идти к достижению новых целей. Мы будем вкладывать средства в научные исследования, потому что любопытство и способность кинновациям сделали настеми, кеммы являемся сегодня. Мыхотим выйти на мировой рынок и присутствовать на всех пяти континентах, а также разработать продукцию, которая позволит увеличить долю экспорта.

Мы обязуемся предоставлять продукцию и услуги, которые оправдывают ожидания рынка и предлагать экономически эффективные и уважительные к окружающей среде решения. Мы всегда будем ставить на первое место поддержание близких и длительных отношений с нашими промышленными и коммерческими партнёрами и уважение к нашим сотрудникам.

Нас ожидаютновые стимулирующие задачи: глобализация, изменение нормативных регламентов, нестабильности рынков. Emiliana Serbatoi обладает необходимыми навыками, техническими знаниями, командой и правильной формулой успеха для преодоления препятствий и обеспечения дальнейшего роста. Мы хотим укрепить свою позицию лидера сектора и продолжать быть инновационными, или другими словами, быть всегда на шаг впереди.

We work with diligence and enthusiasm in order to strengthen our company, which has always been at the top for what concerns the quality of the products. We have always been committed to maximizing processes, assuring health, safety and continual education to our employees and holding dear the expectation and needs of our customers. A state-of-the-art technology, innovative products, a well-organized sales network and technical assistance are our flagships.

We are determined to go ahead, ready to achieve new goals: we are what we are as we have always been curious and able to innovate with the aim of catching new requirements and opportunities. This is why we are going to invest in research.

We want to reach the global market and be more present in all the five continents; we want to create products that will allow us to both go as far as possible and increase our export market shares.

We are going to provide products and services to meet market expectations and offer cost effective solutions with due regard for the environment.

We are going to place in the foreground both the respect for human resources and the closest and enduring relationships with our commercial and industrial partners. Globalization, evolving regulations and market instability are our next stimulating challenges. Emiliana Serbatoi has the appropriate competence, the technical knowledge, the team and the right formula to overcome new obstacles and expand its leadership. We want to keep innovating and to be a benchmark for the sector, in other words to be always one step ahead.



Люди people

С одной стороны технология сыграла ключевую роль в успехе Emiliana Serbatoi, но с другой стороны персонал компании является нашим настоящим богатством. Опыт и идеи основателей и трудолюбие и профессионализм сотрудников являются основой успеха компании.

Человеческий фактор является подлинной и истинной силой, которая сопровождала развитие Emiliana Serbatoi и позволила сохранить дружественные отношения, которые стоят в основе принципов, характеризующих философию нашей компании. Это способствовало созданию сильного чувства принадлежности среди более шестидесяти сотрудников, которые разделяют стратегии и цели компании и ощущают себя её неотъемлемой частью.

On one hand technology has played a key role in the success of Emiliana Serbatoi but on the other one, its people represent the real treasure of the company. The founders' expertise and ideas as well as the diligence and professionalism of the employees represent the basis of the success of the company.

Our people make up a genuine force that has gone along with the development of Emiliana Serbatoi keeping intact the sense of familiarity based on the principles that characterize the company philosophy. This has promoted the creation of a strong sense of belonging among more than sixty employees, who share both strategies and goals, making them feel a fundamental part of the company.

Многолетний опыт работы, связанной с проблематиками хранения жидкостей различных видов, в частности нефтепродуктов и продуктов питания, позволил Emiliana Serbatoi создать широкий спектр решений и предложений, которые удовлетворяют самые различные потребности и нужды.

Все процессы, производство, проектирование и разработка компьютеризированы, интегрированы и контролируемы. Это позволяет компании быстро передавать информацию и эффективно управлять техническим и производственным процессами.

An over 30-years experience of working in contact with the issues related to the storage of different kind of liquids, especially fuel products and foodstuff, has allowed Emiliana Serbatoi to create a wide range of proposals and solutions, not only to meet but exceed the most restrictive needs and requirements.

The manufacturing process as well as the design and development activities are computerized, integrated and controlled by our structured project methodology. This allows the company to both transmit the information rapidly and manage the technical-productive process efficiently and effectively.

Производство production



Качество quality

Руководящим принципом Emiliana Serbatoi является качество, которое красной нитью проходит от проектирования до производства, от продаж до послепродажного обслуживания.

Обучение сотрудников по безопасности труда и по техническим и коммерческим аспектам находится в центре внимания Emiliana Serbatoi. Специальный отдел компании контролирует и проверяет соответствие каждого этапа производства международным стандартам качества.

Система контроля качества была сертифицирована TUV, крупнейшей в мире независимой организацией по сертификации качества, в соответствии с UNI EN ISO 9001:2015. Этот факт является важной вехой как в корпоративной организации, так и в процессе производства, а также гарантией высокой точности и превосходного качества.

Emiliana Serbatoi has chosen the quality as its guideline. It involves design, production, sales and after-sales processes. The company is committed to both the safety and technical-commercial education of its employees. In addition, a dedicated sector of the company monitors and verifies that every phase of the process is in compliance with the international standards of quality.

The quality system has been certified by TUV, the largest independent certification body in the world, in accordance with UNI EN ISO 9001:2015.

This represents an important goal both in the corporate organization and in the manufacturing process. It also guarantees constant rigor and high quality.



Содержание index

01

02

03

04

Мобильные резервуары

Transport tanks

	ADR	02
	EMILCADDY® 55	04
	EMILCADDY® 110	06
W	CARRYTANK® 220	08
ĮV.	CARRYTANK® 330 - 440	10
EW	CARRYTANK® 400+50	12
	CTK 220	14
	CTK 450	16
	HIPPOTANK®	18
	TRASPO®	20
IV)	TRASPO® 330 - 910 INOX	24
	EMILCUBE®	26
	TANKUBE	28
	SPEEDY TANK	30
	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНИСТРЫ POLYETHYLENE JERRY TANK	32
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАНИСТРЫ STEEL JERRY TANK	32
W	ES-FILTER	33
	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ МАСЛА И	33

CMA3OЧНЫХ MATEPИAЛOB ACCESSORIES FOR LUBRICANTS AND OILS HANDLING

Топливные цистерны

Refuelling tanks

	TANK FUEL	36
LW.	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫТАNK FUEL VERTICAL TANK FUEL	42
	TANK FUEL 490	48
	MINI FUEL GE 490	49
EVV	GE TANK	50
	TANK FUEL 100%	52
	ДВУСТЕННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ DOUBLE WALL TANKS	54
ew.	КОНТЕЙНЕРНЫЕ АЗС FUEL SERVICE STATION IN CONTAINER	56
	AVIO TANK	58

Подземные резервуары

Underground tanks

ПОДЗЕМНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ 62 UNDERGROUND TANKS

Заправочные системы

Fuelling systems

	ES PUMP	68
	FIMAC	72
W	KOMMEPYECKAЯ FIMAC / MID	72
	ECO	73
	CVTV	74
	CUBE 50-70	75
	CUBE 70 MC	76
	SELF SERVICE FM	77
	DIESEL KIT	78
	PETROL KIT	79
	DK 200	80
	EMILFILTER	81

Названия изделий могут не указывать на реальный объём резервуаров: эта информация содержится в руководстве пользователя, поставляемом вместе с изделиями. The product names may not be indicative of the real capacities of the tanks, for which reference should be made to what is stated in the user manual delivered together with the products

Ознакомьтесь с новинками. Найдите значок! Discover our news. Look for the symbol!

05

Системы мониторинга

Fuel monitoring

NEW	EMILPROBE®	84
	EMILTOUCH®	86
	ES LEVEL	88
	OCIO	90
	MC BOX	92
	ТЕЧЕИСКАТЕЛИ LEAK DETECTOR SYSTEMS	93

06

Мочевина AdBlue[®]

Urea - Adblue® DEF

	MOЧЕВИНА - ADBLUE® - DEF	96
	BLUE TANK	97
	BLUEBOX	98
	BLUEBOX - ST	99
	EMILCADDY® 55	100
	EMILCADDY® 110	100
	CARRYTANK® 220	101
	CARRYTANK® 330 - 440	101
TEN .	EMILCADDY® 55 - 110 CAR-SERVICE	102
WENT OF	EMILTROLLEY® EMILTROLLEY® CAR-SERVICE	103
	HIPPOTANK®	104
	SIDEPUMP ADB	104
	IBC ADBLUE®	104
	SELF SERVICE MC70 ADBLUE®	105
	ADBTHREE25	105
	ADBBOX	105
HEW	EMILBLUE STATION	106
	PE3EPBYAPЫ ИЗ 92 ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ADBLUE® ADBLUE® DEF POLYETHYLENE TANKS	108
	ADBLUE® KIT	109

07

Экологиче-

Ecologic line

	OCTPOBKИ БЕЗОПАСНОСТИ ECOLOGIC ISLANDS	112
	ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ INSULATED CONTAINERS	113
	SECURFITO	114
MIN.	EMILSPRAYER	116
	OIL FUEL CONTAINER	120
	SE ECO-TANK	122
	SE HD-TANK	123
	МЯГКИЕ РЕЗЕРВУАРЫ FLEXIBLE TANKS	124
	QUIOIL	128
	CARRYBOX	129
	CARGO PALLET	129
	ПОДДОНЫ СТАЛЬ STEEL SUMP PALLETS	130
HEW	ПОДДОНЫ ПОЛИЭТИЛЕН POLYETHYLENE SUMP PALLETS	131
NEW	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ POLYETHYLENE PLATFORMS	132
HEW	ШКАФЫ ХРАНЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА POLYETHYLENE CABINET	133
NEW	КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ POLYETHYLENE BOX	133
	OIL KIT	134
	EKO KIT	135

FOLDING TRAY

136

08

Емкости для воды

Water tanks

ЕМКОСТИ ДЛЯ ВОДЫ	140
WATER TANKS	

ADR

EMILCADDY® 55

EMILCADDY® 110

CARRYTANK® 220

CARRYTANK® 330 - 440

CARRYTANK® 400+50

CTK 220

CTK 450

HIPPOTANK®

TRASPO®

TRASPO® 330 - 910 INOX

EMILCUBE®

TANKUBE

SPEEDY TANK

TANICHE IN POLIETILENE

POLYETHYLENE JERRYCAN

TANICHE IN METALLO

STEEL JERRYCAN

ES-FILTER

ACCESSORI PER TRAVASO

ACCESSORIES FOR LUBRICANTS

AND OILS HANDLING


МОБИЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
TRANSPORT TANKS

01



Информация о ДОПОГ **Information ADR**

- дорожной перевозке опасных грузов
- [EN] European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.



Международные перевозки опасных грузов автомобильным транспортом регламентируются Европейским соглашением о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), которое пересматривается и обновляется каждые два года. Первоначальное соглашение называлось "European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)" и было подписано в Женеве 30 сентября 1957 года. На сегодняшний день существуют 48 стран-участниц Соглашения.

Соглашения состоит из семнадцати статей, в которых изложены основные вопросы, касающиеся вступления его в силу, отклонения от требований ДОПОГ, порядка внесения изменений в соглашение, а также процедуры разрешения споров, и из двух приложений, которые перечисляют различные требования; в частности, в приложении А находятся «общие положения и положения, касающиеся опасных веществ и изделий» и в приложении В находятся «положения, касающиеся транспортного оборудования и «йицьаэпо хинтаопоньат

В общем, положения ДОПОГ относятся к:

Классификации опасных грузов применительно к перевозкам автодорожным транспортом

- Перечню опасных грузов, специальным положениям и изъятиям, связанных с ограниченными и освобождёнными количествами
- Положениям, касающимся упаковки и цистерн
- Требованиям по изготовлению и испытанию тары
- . Требования, касающиеся конструкции транспортных средств и их допущения к перевозке
- Условиям перевозки, погрузки, разгрузки и обработки грузов
- Требованиям, касающимся экипажей, оборудования и эксплуатации транспортных средств, а также докумен-
- Полные и частичные изъятия

Опасные грузы разделяются на классы в соответствии с их физико-химическими свойствами. В соответствии с ДОПОГ предусматриваются следующие классы опасных грузов:

- Класс 1- Взрывчатые вещества и изделия;
- Класс 2 Газы Класс 3 Легковоспламеняющиеся жидкости
- Класс 4.1 Легковоспламеняющиеся твёрдые вещества, самореактивные вещества и твёрдые десенсибилизированные взрывчатые вещества

- Класс 4.2 Вещества, способные к самовозгаранию
- Класс 4.3 Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой
- Класс 5.1 Окисляющие вещества
- Класс 5.2 Органические пероксиды
- Класс 6.1 Токсичные вещества
- Класс 6.2 Инфекционные вещества
- Класс 7 Радиоактивные материалы
- Класс 8 Коррозионные вещества
- Класс 9 Прочие опасные вещества и изделия

Группа упаковки означает группу, к которой для целей упаковывания могут быть отнесены вещества в зависимо сти от степени опасности, которой они характеризуются. Группы упаковки имеют нижеследующие значения:

Группа упаковки І: вещества с высокой степенью опасно-

Группа упаковки II: вещества со средней степенью опасности; и

Группа упаковки III: вещества с низкой степенью опасно-

The carriage of dangerous goods by road is regulated by an International Agreement (ADR) which is regularly amended and updated every two years.

The original agreement was called "The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)" and was signed at Geneva on 30 September 1957. Currently the number of countries which adhere to ADR is 48.

The Agreement itself is short and simple. It consists of 17 articles which contain legislative principles and the procedures for Agreement subscription, application and revision, and of two Annexes that list all the instruction and provisions; Annex A contains the conditions for the goods in question, in particular as regards their packaging and labelling, and in Annex B are laid down the provision regarding the construction, equipment and operation of the vehicles carrying the dangerous goods.

In summary ADR regulations concern:

- · Classification of dangerous goods with reference to transport by road.
- Dangerous Goods List; special provisions related to dan-

gerous goods packed in limited quantities.

- Packaging and containers provisions.
- Construction and testing of packagings.
- Construction and approval of vehicles.
- · Conditions of carriage, loading, unloading and handling.
- Vehicle crews, equipment, operation and documenta-
- Total and partial exemptions.

Dangerous goods are defined on the basis of their properties and are divided into Classes. The Classes of dangerous goods, according to ADR, are the following

- · Class 1 Explosive substances and articles
- Class 2 Gases.
- Class 3 Flammable liquids.
- Class 4.1 Flammable solids, self-reactive substances and solid desensitized explosives.
- Class 4.2 Substances liable to spontaneous combustion.
- Class 4.3 Substances which, in contact with water, emit flammable gases.
- Class 5.1 Oxidizing substances

- · Class 5.2 Organic peroxides.
- · Class 6.1 Toxic substances.
- · Class 6.2 Infectious substances.
- · Class 7 Radioactive material. · Class 8 - Corrosive substances.
- · Class 9 Miscellaneous dangerous substances and articles.
- · Packaging Groups are used for the purpose of determining the degree of protective packaging required for Dangerous Goods during transportation. In particular
- · Group I: great danger, and most protective packaging
- · Group II: medium danger.
- Group III: the transport of dangerous goods does not create a significant risk.

From a quantitative point of view, the dangerous goods more prevalent on the roads are the petroleum products (Class 3 - Flammable liquids), in particular the products with number: UN 1202 (Diesel fuel), UN 1203 (gasoline) and UN1223 (kerosene).

изъятия

В приложении А, кроме общих положений, указаны изъятия, которые распространяются на перевозку опасных веществ и изделий. Благодаря этим изъятиям, при перевозке опасных грузов без превышения максимальных количеств, указанных в подразделе 1.1.3.6 ДОПОГ, не требуется использовать транспортное средство, оснащённое оборудованием и панелями соответствующими предписаниям ДОПОГ, и не обязательно наличие специально подготовленного водителя. В приложении А указаны следующие изъятия:

- Изъятия, связанные с характером транспортной операции
- Изъятия, связанные с количествами перевозимыми на одной транспортной единице

ИЗЪЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ХАРАКТЕРОМ ТРАНСПОРТНОЙ ОПЕРАЦИИ (ПОЛНОЕ ИЗЪЯТИЕ ПОДРАЗДЕЛ 1.1.3.1 ДОПОГ)

Требования ДОПОГ не распространяются на:

- а) перевозку опасных грузов частными лицами, когда эти грузы упакованы для розничной продажи и предназначены для их личного потребления, использования в быту, досуга или спорта, при условии что приняты меры для предотвращения любой утечки содержимого в обычных условиях перевозки. Когда такими грузами являются легковоспламеняющиеся жидкости, перевозимые в сосудах многоразового использования, наполненных частным лицом или для частного лица, то общее количество не должно превышать 60 литров на один сосуд и 240 литров на одну транспортную единицу. Опасные грузы, помещенные в КСГМГ, крупногабаритную тару или цистерны, не считаются упакованными для розничной продажи;
- с) перевозки, осуществляемые предприятиями в дополнение к их основной деятельности, такие как доставка грузов на строительные и инженернотехнические объекты или обратные рейсы от таких

объектов, или в связи с работами по замерам, ремонту и обслуживанию, в количествах не более 450 литров на единицу тары и без превышения максимальных количеств, указанных в подразделе 1.1.3.6. Должны быть приняты меры для предотвращения любой утечки содержимого в обычных условиях перевозки. Эти изъятия не применяются к грузам класса 7 (радиоактивные вещества). Это изъятие не распространяется на перевозки, осуществляемые такими предприятиями для собственного снабжения либо для внешнего или внутреннего распределения.

ИЗЪЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ НА ОДНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЕДИНИ-ЦЕ (ЧАСТИЧНОЕ ИЗЪЯТИЕ ПОДРАЗДЕЛ 1.1.3.6 ДОПОГ)

В соответствии с данным подразделом, если количество опасных грузов, перевозимых в одной транспортной единице, не превышает значений, указанных в специальной таблице, эти опасные грузы могут перевозиться в упаковках на одной транспортной единице без применения некоторых положений ДОПОГ. В частности:

- Положений, касающихся нанесению знаков опасности и маркировки на транспортную единицу;
- Требований, касающихся обязательного наличия письменных инструкций для водителя;
- Требования об обязательном наличии ДОПОГ-свидетельства у водителя; водителю достаточно пройти курс подготовки.

В частности, для нефтепродуктов существуют следуюшие ограничения:

- Для грузов, относящихся к Упаковочной Группе II (например, бензин), максимальное перевозимое количество на транспортной единице составляет 333 л;
- Для грузов, относящихся к Упаковочной Группе III (например, дизельное топливо, керосин), максимальное перевозимое количество на транспортной единице составляет 1000 л.

ВКРАТЦЕ

 Частичное изъятие: в соответствие с подразделом 1.1.3.6, максимальное количество перевозимых грузов на одной транспортной единице составляет:

	Максимальное перевозимое количество (Л)	Вид тары
Дизельное топливо	1000	Утверждённая ООН — Утверждённая ДОПОГ для опасных грузов, принадлежащих Классу 3 и Упаковочной Группе III
Бензин	333	Утверждённая ООН – Утверждённая ДОПОГ для опасных грузов, принадлежащих Классу 3 и Упаковочной Группе II

 Полное изъятие: в соответствие с подразделом 1.1.3.1, максимальное количество перевозимых грузов составляет:

· Подраздел 1.1.3.1 a) для физических лиц

	Максимальное перевозимое количество (Л)	Вид тары
Дизельное топливо и бензин	Общее количество 240 л, максимальное количество 60 л на единицу тары	Отвечающая условиям эксплуатации

• Подраздел 1.1.3.1 с) для юридических лиц

	Максимальное перевозимое количество (Л)	Вид тары
Дизельное топливо	450 л	Отвечающая условиям эксплуатации
Бензин	333 л	Отвечающая условиям эксплуатации

EXEMPTIONS:

Annex A, in addition to provisions concerning dangerous substances and articles, specifies the exemptions relative to the transport on road of dangerous goods; in accordance with these exemptions it is possible to carry ADR goods in compliance with the quantities listed in par. 1.1.3.6 without any UN-approved package, driver with training certificate or safety labeled and equipped vehicle.

In the matter in question these exemprions refer to:

- exemptions related to the nature of the transport operation;
- exemptions related to quantities carried per transport unit.

EXEMPTIONS RELATED TO THE NATURE OF THE TRANSPORT OPERATION (TOTAL EXEMPTION PAR. 1.1.3.1 ADR).

- (a) The carriage of dangerous goods by private individuals where the goods in question are packaged for retail sale and are intended for their personal or domestic use or for their leisure or sporting activities provided that measures have been taken to prevent any leakage of contents in normal conditions of carriage. When these goods are flammable liquids carried in efillable receptacles filled by, or for, a private individual, the total quantity shall not exceed 60 litres per receptacle and 240 litres per transport unit. Dangerous goods in IBCs, large packagings or tanks are not considered to be packaged for retail sale.
- (c) The carriage undertaken by enterprises which is ancillary to their main activity, such as deliveries to

or returns from building or civil engineering sites, or in relation to surveying, repairs and maintenance, in quantities of not more than 450 litres per packaging and within the maximum quantities specified in par. 1.1.3.6. Measures shall be taken to prevent any leakage of contents in normal conditions of carriage. These exemptions do not apply to Class 7. Carriage undertaken by such enterprises for their supply or external or internal distribution does not fall within the scope of this exemption.

EXEMPTIONS RELATED TO QUANTITIES CARRIED PER TRANSPORT UNIT (PARTIAL EXEMPTION PAR. 1.1.3.6 ADR).

In accordance with this article, transport of dangerous goods can be partially exempt from ADR presciptions if the quantity carried does not exceed the value indicated in a specific table (11.3.6.3). Transports under par. 1.1.3.6 have the following ex-

Transports under par. 1.1.3.6 have the following exemptions to the regulations;

- · vehicle need not have orange Plates displayed;
- · no requirement to have instructions in writing;
- driver does not need ADR Vocational licence, but will need awareness training.

In particular, for petroleum products:

- for goods belonging to Packaging Group II (i.e. gasoline) the maximum quantity carried per transport unit is 333 L;
- for goods belonging to Packaging Group III (i.e. Diesel Fuel, kerosene) the maximum quantity carried per transport unit is 1.000 L.

IN SUMMARY:

 <u>Partial Exemption</u>: in accordance with par. 1.1.3.6, the maximum quantities which can be carried per transport unit are:

	Max Quantity [L]	Container Type
Diesel Fuel	1.000	UN Approved - ADR Homologated for Dangerous Goods of Class 3 and Packaging Group III.
Gasoline	333	UN Approved - ADR Homologated for Dangerous Goods of Class 3 and Packaging Group II.

 <u>Total Exemption</u>: in accordance with par. 11.3.1, the maximum quantities which can be carried are:

par. 1.1.3.1 a), for private individuals:

	Max Quantity [L]	Container Type
Diesel Fuel and Gasoline	240 L, with a max of 60 L per unit.	Adequate for the purpose.

• par. 1.1.3.1 c), for enterprises:

	Max Quantity [L]	Container Type
Diesel Fuel	450	Adequate for the purpose.
Gasoline	333	Adequate for the purpose.

Emilcaddy® 55

Резервуары из полиэтилена для транспортировки топлива (бензина, ДТ) сертифицированные в соответствии с требованиями ДОПОГ.

[EN] Polyethylene tank for Fuels (Gasoline, Diesel Fuel) transport, homologated in accordance with ADR regulations.



Версия для масла.
Available for lubricants.







Версия с питанием от перезарядной батареи. Available with power supply by rechargeable battery.














2. Держатель для пистолета. Nozzle holder.

3. Шаровой кран безопасности. Safety ball valve with turning joint.

4. Перезарядные батареи на 12 или 24 В для заправки до 550 или 1100 л. Зарядное устройство (12-24 В) от прикуривателя автомобиля или с вилкой 220 В. Rechargeable batteries at 12 or 24 V, for deliveries up to 550 or 1100 litres and battery charger (12-24 V) with car lighter socket or standard 220 V plug.

5. Бензиновое исполнение: в наличии с питанием от аккумулятора с сертификацией ATEX, 12 V, с подзарядкой. Gasoline version: available with power supply by rechargeable battery, Atex certified, 12 V.

6. Крышка заливной горловины со встроенным

Filling plug with integrated vent device

7. Top handle for easy gripping and lifting.



Мобильные резервуары изготовлены по технологии литейного производства, из полиэтилена высокой плотности идеально подходят для заправки техники небольших и средних размеров. Резервуары Emilcaddy обладают уникальным дизайном, компактными размерами, эргономичной ручкой, а также оснащены стойкими к проколам колёсами для перемещения по любым поверхностям. Структура этих резервуаров позволяет добиться 100% герметичности резервуара, благодаря отсутствию сварных швов. Рёбра жёсткости придают им высокую прочность и стойкость к деформации. Emilcaddy могут наполняться топливом как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Каждый резервуар оборудован крышкой заливной горловины со встроенным вентиляционным клапаном и защитой от перелива, а также шаровым краном безопасности, расположенным на линии всасывания/слива. Резервуары Emilcaddy, благодаря своей универсальности и простоте использования позволяют применять их в любой сфере деятельности, как в профессиональной, спортивной так и для отдыха.

В наличии имеется также версия для AdBlue: для более подробной информации смотрите раздел AdBlue.





al for the refueling of small and light operating vehi-

Featuring a unique design with ergonomic grip for excellent handling and lifting, Emilcaddy is equipped with puncture proof wheels designed to be driven on any surface.

In addition to lightness and handiness, the structure, devoid of sharp edges, and the reinforcement ribs confer great strength and resistance.

Emilcaddy can be filled either horizontally or vertically with the same amount of fuel.

The tank is equipped with a filling plug with integrated air vent device and a safety ball valve set up on the suction/drain point.

Emilcaddy line, thanks to its features, represents an optimal and safe solution for refueling operations both in professional fields and in sport or leisure ac-

AdBlue/DEF version is also avaiable: for information please refer to AdBlue®/DEF section.









ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Удобная ручка для удобства захвата и подъема.
- Возможность крепления ремнями.
- Нижний кран безопасности.
- Крышка заливной горловины со встроенным вентиляционным клапаном и защитой от перелива.
- Нижняя ручка в корпусе для подъёма.
- Колеса стойкие к проколам и опоры.
- Передний держатель для пистолета.
- Кронштейн крепления ручного и электронасоса.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Emilcaddy для ДТ (Жёлтый):

- Ручной алюминиевый роторный насос, топливный шланг длиной 3 м и ручной пистолет (А)
- Электрический насос 12В или 24В, производительностью 40 л/мин, кабель длиной 4 м с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее, топливный шланг длиной 3 м и ручной пистолет (С)

Emilcaddy для БЕНЗИНА (Зелёный):

- Ручной алюминиевый роторный насос для бензина, топливный шланг длиной 3 м и ручной пистолет
- Ручной поршневой насос для бензина, имеет сертификат взрывозащиты АТЕХ, кабель заземления длиной 4 м с зажимом «крокодил», антистатический топливный шланг длиной 3 м и ручной пистолет (В)
- Электрический насос 12В, производительностью 45 л/мин, имеет сертификат взрывозащиты АТЕХ, кабель заземления длиной 4 м с зажимом «крокодил», антистатический топливный шланг длиной 3 м и ручной пистолет (D))
- Электрический насос 12В, производительностью 45 л/мин, имеет сертификат взрывозашиты АТЕХ, кабель заземления длиной 4 м с зажимом «крокодил», автоматический пульверизатор с сертификацией АТЕХ 3 м и ручной пистолет (D))

Emilcaddy® для ЭТАНОЛА (зеленое исполнение):

Ручной поршневой насос для бензина, имеет сертификат взрывозащиты АТЕХ, кабель заземления длиной 4 м с зажимом «крокодил», антистатический топливный шланг длиной 3 м и ручной пистолет (В)

ОБЪЁМ И РАЗМЕРЫ:

- Объем: 55 л
- Ширина: 460 мм
- Глубина: 360 мм
- Высота: 900 мм
- Вес пустого резервуара для Бензина: 9 кг
- Вес пустого резервуара для ДТ: 8 кг

MAIN FEATURES:

- Top handle for easy gripping and lifting.
- Integrated recesses for securing with ratchet lashing straps.
- Suction/drain safety ball valve.
- Filling plug with integrated non-spill vent.
- Lower handle for manual lifting operations.
- Puncture proof wheels and foot support.
- · Front nozzle holder.
- · Manual and electric pump support.

OUTFITTINGS:

Emilcaddy for DIESEL fuel (Yellow version), available with:

- Manual rotary vane pump made in aluminum
- with manual nozzle and 3 m of hose. (A) DC battery pump 12 V or 24 V, flow rate 40 L/ min, with 4 m electric cable, clamps for the battery connection and manual nozzle with 3
- DC battery pump 12 V or 24 V, flow rate 40 L/ min, with 4 m electric cable, clamps for the battery connection and automatic nozzle. (C)

Emilcaddy® for GASOLINE (Green Version), available with:

- Manual rotary vane pump made in aluminum, suitable for Gasoline and complete with manual nozzle and 3 m of fuel hose.
- Manual piston pump, ATEX certified, complete with 4 m of grounding cable and clamp, manual nozzle and 3 m of antistatic hose. (B)
- DC electric pump 12 V, flow rate 45 L/min, ATEX certified complete with 4 m of grounding cable and clamp, manual nozzle and 3 m of antistatic hose. (D)
- DC electric pump 12 V, flow rate 45 L/min, ATEX certified complete with 4 m of grounding cable and clamp, automatic nozzle and 3 m of antistatic hose. (D)

Emilcaddy for ETHANOL (Green Version), available with:

Manual piston pump, ATEX certified, complete with 4 m of grounding cable and clamp, manual nozzle and 3 m of antistatic hose. (B)

VOLUME AND DIMENSIONS:

- Volume: 55 I
- Width: mm 460.
- Depth: mm 360.
- Height: mm 900.
- Empty weight homologated gasoline version: 9 Kg.
- · Empty weight- only for Diesel version: 8 Kg.









Комплектующие / Accessories





Фильтр
Топливный фильтр с
филь-трующим сетчатым
элемен-том из нержавеющей
стали INOX, 60 мкм,и алюминиевым кор-пусом.

Strainer

Strainer filter, stainless steel filtering element 60 µm, aluminium bowl and head. Only with DC pump max, flow rate 40 l/m.



Фильтр Патронный фильтр со съем-ным фильтрующим элемен-том производства Emiliana Serbatoi; предназначен для дизеля, бензина и этанола.

Strainer

Cartridge filter with removable cartridge, developed by Emiliana Serbatoi, for Diesel fuel, Gasoline and Ethanol.



Koд/COD, CTLM24

Цифровой счётчик модель М24 для дизельного топлива Digital fuel meter, mod. M24, for Diesel Fuel.



Koд / COD. CLTK24ATEX

Взрывозащищённый цифровой счётчик модель К24АТЕХ для бензина. Digital fuel meter, mod. K24ATEX, for Gasoline


Код Code	Содержимое Use	Тип насоса Pump type	Пистолет Nozzle
EMILCADDY55B1M	Бензин и ДТ / Gasoline and Diesel Fuel	Ручной роторный / Rotary manual	Ручной / Manual
EMILCADDY55BATEXMAN	Бензин и ДТ / Gasoline and Diesel Fuel	Ручной поршневой - ATEX / Manual piston - ATEX	Ручной / Manual
EMILCADDY55B1EX50	Бензин и ДТ / Gasoline and Diesel Fuel	Электрический 12V ATEX / Battery pump 12 V - ATEX	Ручной / Manual
EMILCADDY55B2EX50	Бензин и ДТ / Gasoline and Diesel Fuel	Электрический 12V ATEX / Battery pump 12 V - ATEX	Автоматический/Automatic
EMILCADDY55G1M	Дизельное топливо / Diesel Fuel	Ручной роторный / Rotary manual	Ручной / Manual
EMILCADDY55GA101	Дизельное топливо / Dieset Fuel	Электрический 12V / Battery pump 12 V	Ручной / Manual
EMILCADDY55GA102	Дизельное топливо / Diesel Fuel	Электрический 12V / Battery pump 24 V	Ручной / Manual

Количество штук для отправки Nr. pcs for delivery	
Container 20"	72
Container 40"	176
Container 40" HC	176
Std truck 2700h mm	208

Emilcaddy® 110

[RU] Резервуары из полиэтилена для транспортировки топлива (бензина, ДТ) сертифицированные в соответствии с требованиями ДОПОГ и резервуары не попадающие под действие ДОПОГ в соответствии с подразделом 1.1.3.1

Polyethylene tank for Fuels (Gasoline, Diesel Fuel) transport, homologated in accordance with ADR regulation; available also the version in exemption





Версия для масла. Available for lubricants.







rcedeниям одругия тран портируемых материалах, причадленациях протутимым клаксам и группам упаловля, обращать я в исмланию Emiliana Sedasio r other Iransportable materials belonging to Classes and Packaging Groups allowed, ask to Emiliana Serbatoi

Версия с питанием от перезарядной батареи. Available with power supply by rechargeable battery.



vehicles or crafts.

be driven on any surface.

on the suction/drain point.

activities

confer great strength and resistance.

vertically with the same amount of fuel.









Мобильные резервуары изготовлены по технологии литейного производства, из полиэтилена высокой плотности идеально подходят для заправки техники небольших и средних размеров. Резервуары Emilcaddy обладают уникальным дизайном, компактными размерами, эргономичной ручкой, а также оснащены стойкими к проколам колёсами для перемещения по любым поверхностям. Структура этих резервуаров позволяет добиться 100% герметичности резервуара, благодаря отсутствию сварных швов. Рёбра жёсткости придают им высокую прочность и стойкость к деформации.

Emilcaddy могут наполняться топливом как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Каждый резервуар оборудован крышкой заливной горловины со встроенным вентиляционным клапаном и защитой от перелива, а также шаровым краном безопасности, расположенным на линии всасывания/слива. Резервуары Emilcaddy, благодаря своей универсальности и простоте использования позволяют применять их в любой сфере деятельности, как в профессиональной, спортивной так и для отдыха.

В наличии имеется также версия для AdBlue: для более подробной информации смотрите раздел AdBlue.



Tanks made in roto-molded linear polyethylene,

ideal for the refueling of small and light operating

Featuring a unique design with ergonomic grip

for excellent handling and lifting, Emilcaddy is

equipped with puncture proof wheels designed to

In addition to lightness and handiness, the structure,

devoid of sharp edges, and the reinforcement ribs

Emilcaddy can be filled either horizontally or

The tank is equipped with a filling plug with inte-


grated air vent device and a safety ball valve set up

Emilcaddy line, thanks to its features, represents an

optimal and safe solution for refueling operations

both in professional fields and in sport or leisure

AdBlue®/DEF version is also avaiable: for information please refer to AdBlue®/DEF section.



2. Держатель для пистолета. Nozzle holder.

3. Шаровой кран безопасности. Safety ball valve with turning joint.

4. Перезарядные батареи на 12 или 24 В для заправки до 550 или 1100 л. Зарядное устройство (12-24 В) от прикуривателя автомобиля или с вилкой 220 В. Rechargeable batteries at 12 or 24 V, for deliveries up to 550 or 1100 litres and battery charger (12-24 V) with car lighter socket or standard 220 V plug.

5. Бензиновое исполнение: в наличии с питанием от аккумулятора с сертификацией ATEX, 12 V, с подзарядкой. Gasoline version: available with power supply by rechargeable battery, Atex certified, 12 V.

6. Крышка заливной горловины со встроенным вентиляционным клапаном. Filling plug with integrated vent device.

Top handle for easy gripping and lifting









ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Удобная ручка для удобства захвата и подъема.
- Возможность крепления ремнями.
- Нижний кран безопасности.
- Крышка заливной горловины со встроенным вентиляционным клапаном и защитой от перелива.
- Нижняя ручка в корпусе для подъёма.
- Колеса стойкие к проколам и опоры.
- Передний держатель для пистолета.
- Кронштейн крепления ручного и электронасоса.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Emilcaddy для ДТ (Жёлтый):

- Ручной алюминиевый роторный насос, топлив-
- ный шланг длиной 3 м и ручной пистолет (A) Электрический насос 12B или 24B, производительностью 40 л/мин, кабель длиной 4 м с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее, топливный шланг длиной 3 м и ручной пистолет (С)

Emilcaddy для БЕНЗИНА (Зелёный):

- Ручной алюминиевый роторный насос для бензина, топливный шланг длиной 3 м и ручной пистолет
- Ручной поршневой насос для бензина, имеет сертификат взрывозащиты АТЕХ, кабель заземления длиной 4 м с зажимом «крокодил», антистатический топливный шланг длиной 3 м и ручной пистолет (B)
- Электрический насос 12В, производительностью 45 л/мин, имеет сертификат взрывозащиты АТЕХ, кабель заземления длиной 4 м с зажимом «крокодил», антистатический топливный
- шланг длиной 3 м и ручной пистолет (D)) Электрический насос 12В, производительно-стью 45 л/мин, имеет сертификат взрывозащиты АТЕХ, кабель заземления длиной 4 м с зажимом «крокодил», автоматический пульверизатор с сертификацией АТЕХ 3 м и ручной пистолет (D))

Emilcaddy® для ЭТАНОЛА (зеленое исполнение):

Ручной поршневой насос для бензина, имеет сертификат взрывозащиты АТЕХ, кабель заземления длиной 4 м с зажимом «крокодил», антистатический топливный шланг длиной 3 м и ручной пистолет (В)

MAIN FEATURES:

- Top handle for easy gripping and lifting.
- Integrated recesses for securing with ratchet lashing straps.
- Suction/drain safety ball valve.
- Filling plug with integrated non-spill vent.
- Lower handle for manual lifting operations.
- Puncture proof wheels and foot support.
- Front nozzle holder.
- · Manual and electric pump support.

OUTFITTINGS:

Emilcaddy for DIESEL fuel (Yellow version), available with:

- Manual rotary vane pump made in aluminum with manual nozzle and 3 m of hose. (A) DC battery pump 12 V or 24 V, flow rate 40 L/
- min, with 4 m electric cable, clamps for the battery connection and manual nozzle with 3
- DC battery pump 12 V or 24 V, flow rate 40 L/ $^{\prime}$ min, with 4 m electric cable, clamps for the battery connection and automatic nozzle. (C)

Emilcaddy® for GASOLINE (Green Version), available with:

- Manual rotary vane pump made in aluminum, suitable for Gasoline and complete with man-ual nozzle and 3 m of fuel hose.
- Manual piston pump, ATEX certified, complete with 4 m of grounding cable and clamp, manual nozzle and 3 m of antistatic hose. (B)
- DC electric pump 12 V, flow rate 45 L/min, ATEX certified complete with 4 m of grounding cable and clamp, manual nozzle and 3 m of antistatic hose. (D)
- DC electric pump 12 V, flow rate 45 L/min, ATEX certified complete with 4 m of grounding cable and clamp, automatic nozzle and 3 m of antistatic hose. (D)

Emilcaddy for ETHANOL (Green Version), available with:

Manual piston pump, ATEX certified, complete with 4 m of grounding cable and clamp, manual nozzle and 3 m of antistatic hose. (B)

CAPACITÀ E DIMENSIONI:

- Объем: 110 л
- Ширина: 460 мм
- Глубина: 440 мм
- Высота: 1.100 мм

EMILCADDY110GA101

EMILCADDY110GA102

- Вес пустого резервуара для Бензина, сертифицированного в соответствии с требованиями ДОПОГ: 13 кг
- Вес пустого резервуара для ДТ: 12 кг

VOLUME AND DIMENSIONS:

- Volume: 110 L.
- Width: mm 460. Depth: mm 440.
- Height: mm 1.100.

/ Diesel Fuel.

/ Diesel Fuel.

- Empty weight homologated gasoline version: 13 Kg.
- Empty weight- only for Diesel version: 12 Kg.

72 Container 20' Container 40" 176 Container 40" HC 176

Std truck 2700h mm 208









Комплектующие / Accessories



Koд/COD_FLT60MB

Фильтр Топливный Топливный фильтр с филь-трующим сетчатым элемен-том из нержавеющей стали INOX, 60 мкм,и алюми-ниевым кор-пусом.

Strainer

Strainer filter, stainless steel filtering element 60 µm, aluminium bowl and head. Only with DC pump max. flow rate



Фильтр

Патронный фильтр со съем-ным фильтрующим элемен-том производства Emiliana Serbatoi; предназначен для дизеля, бензина и этанола.

Strainer

Cartridge filter with removable cartridge, developed by Emiliana Serbatoi, for Diesel fuel, Gasoline and Ethanol.



Koд / COD. CTLM24

/ Manual

/ Manual

Цифровой счётчик модель М24 для дизельного топлива Digital fuel meter, mod. M24, for Diesel Fuel.



Koд / COD. CLTK24ATEX

Взрывозащищённый цифровой счётчик модель К24АТЕХ для бензина Digital fuel meter, mod. K24ATEX, for Gasoline,

/ Exempt from ADR

/Exempt fromADR

Код Code	Содержимое <i>Use</i>	Тип насоса Pump type	Пистолет Nozzle	Версия Version
EMILCADDY110B1MADR	Бензин и ДТ / Gasoline and Diesel	Ручной роторный / Rotary manual	Ручной / Manual	Имеет сертификат ДОПОГ / ADR Homologated.
EMILCADDY110B1M	Бензин и ДТ / Gasoline and Diesel	Ручной роторный / Rotary manual	Ручной / Manual	He попадает под действие ДОПОГ / Exempt from ADR
EMILCADDY110BATEXADR	Бензин и ДТ / Gasoline and Diesel	Ручной поршневой - ATEX / Manual piston - ATEX	Ручной/ Manual	Имеет сертификат ДОПОГ / ADR Homologated.
EMILCADDY110BATEX	Бензин и ДТ / Gasoline and Diesel	Ручной поршневой - ATEX / Manual piston - ATEX	Ручной / Manual	Не попадает под действие ДОПОГ / Exempt from ADR
EMILCADDY110B1EX50ATEX	Бензин и ДТ / Gasoline and Diesel	Электрический 12B ATEX / Battery pump 12 V ATEX	Ручной / Manual	Имеет сертификат ДОПОГ / ADR Homologated.
EMILCADDY110B1EX50	Бензин и ДТ / Gasoline and Diesel	Электрический 12B ATEX / Battery pump 12 V ATEX	Ручной / Manual	Не попадает под действие ДОПОГ / Exempt from ADR
EMILCADDY110B2EX50ATEX	Бензин и ДТ / Gasoline and Diesel	Электрический 12B ATEX / Battery pump 12 V ATEX	Автоматический / Automatic	Имеет сертификат ДОПОГ / ADR Homologated.
EMILCADDY110B2EX50	Бензин и ДТ/ Gasoline and Diesel	Электрический 12B ATEX / Battery pump 12 V ATEX	Автоматический/ Automatic	He попадает под действие ДОПОГ / Exempt from ADR
EMILCADDY110G1M	/ Diesel Fuel.	/ Rotary manual	/ Manual	/Exempt fromADR

12B / Battery pump 12 V

24B / Battery pump 24 V

Carrytank® 220

[RU] Резервуары из полиэтилена для транспортировки топлива не попадающие под действие ДОПОГ в соответствии с подразделом 1.1.3.1 С ДОПОГ











Версия с питанием от перезарядной батареи Available with power supply

Бак для транспортировки из линейного полиэтилена, обновлен в 2017 г., снабжен новой встроенной крышкой, которая обеспечивает большую прочность, транспортируемость и длительность срока службы. Carrytank® 220 снабжен: алюминиевую крышку заливной горловины, предохранительный клапан, фильтр на вход насоса, комплект для перекачивания топлива, интегрированные вилочные карманы для поднятия полного объёма погрузчиком и ручки для поднятия пустого, выемки для крепления транспортными ремнями при перевозке.

Mobile tank made in polyethylene, 2017 restyled, complete with a new covering lid which guarantees improved strength, portability and resistance. Carrytank® 220 is equipped with filling plug with built-in air vent device, in-line filter, fuel transfer unit, automatic lockable fuel nozzle, integrated forklift pockets (full tank), handles for lifting and carrying (empty tank) and integrated recesses for securing with ratchet lashing straps during trans-

All the fittings are made of aluminum or materials compatible with Diesel fuel.

AdBlue®/DEF transport version is also avaiable: for more information please refer to AdBlue®/DEF sec-



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Номинальный объём: 220 л
- Размеры (ДхШхВ): 912х601х622 мм
- Вес пустой ёмкости: 14 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом: 24 кг

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Алюминиевая крышка заливной горлови-

ны диаметром 2" с предохранительным

• Насос 12V или 24V производительностью 40

• 4 м кабель с зажимами для подключения к

• Толщина стенки: 5 мм

клапаном.

• Всасывающий фильтр.

аккумулятору • 4 м раздаточный шланг

• Пистолет-автомат

Опция: электронный счётчик М24

Код изделия / Product Code

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- · Capacity: 220 liters.
- Dimensions (LxWxH): 910x600x620 mm.
- Empty weight (only tank): 14 Kg.
- · Empty weight including fuel supply unit: 24 Ka
- · Wall thickness: 5 mm.

- · Aluminum filling plug, size 2", equipped with emergency vent valve (air vent valve).

CARRYTANK220 XXX XXXX XXX XX

- Battery power cable (4 m) with clamps.
- 4 m of rubber hose suitable for fuel.
- · Automatic fuel nozzle.

GANO = жёлтый/yellow **01** = 12 В

GRIA = серый/grey

AZZ = синий/blue

ROSS = красный/red

02 = 24 B

04 = 4 M

06 = 6 M

STANDARD CONFIGURATION:

- · In-Line filter.
- DC fuel transfer pump (12 V or 24 V), flow rate 40 L/min.

Optional: Digital turbine flow meter, model M24.

Container 40"

Container 20"

Container 40" HC Std truck 2700h mm 156

Koд/COD. CARRYTANK220B

Версия для бензина:

защиты Atex) по заказу.

Gasoline version:

fied is available on request.

Резервуар изготовлен из высокопрочного бензостойкого полиэтилена. Комплектуется объемным насосом 12V или ручным поршневым насосом (оба насоса имеют сертификат взрывозащиты Atex), бензостойким шлангом, автоматическим пистолетом

для бензина, кабелем заземления с зажимом. Элек-

тронный счётчик литров (имеет сертификат взрыво-

Tank made in a specific material able to confer safety warranty and chemical resistance to the aggres-

sion of all types of petrols. It is provided with a volumetric pump, 12 V battery operated or with a manual

piston pump, both ATEX certified and provided with

4 m of grounding wire and clamp. This tanks is also

equipped with an automatic nozzle and 4 m of rub-

ber hose for gasoline. Digital fuel meter, ATEX certi-

Carrytank для бензина Carrytank® for gasoline

Carrytank для бензина

Carrytank® for gasoline

Grounding cable with clamp.

CARRYTANK220BMAN

Кабель заземлени:

Комплектующие / Accessories

M24 = mod M24



Код / COD. CARRY220NYLID

Встроенная крышка, изготовленная методом ротационного формования.

Polyethylene covering Lid

Covering lid integrated in the tank's structure and manufactured in rotational molding.



Koд / COD. FOLDINGTRAY

Folding tray

Практичное и готовое к использованию решение в случае небольших проливов жидкостей из канистр, банок, вёдер и других ёмкостей, а также для резервуара Carrytank 220. Размеры: 98х86хh15 см.

Folding trayPractical and ready-to-use solution to contain liquid spilled or leaked from cans, pail: Dimensions: 98x86xh15 cm.



Koд / COD. CTLM24

Цифровой счётчик модель М24.


Digital fuel meter for diesel fuel



Фильтр для ДТ с сеткой из нержавеющей стали INOX, фильтрующей способностью 60 мкм, чашей и корпусом из алюминия.

Strainer filter for fuel, stainless steel filtering element 60 µm, aluminium bowl and head. It can be installed only with DC pump with max. flow rate 40 l/m.





2. Выемки для позиционирования крепёжных ремней Diesel fuel transfer unit.

3. Перезарядные батареи на 12 или 24 В для заправки до 550 или 1100 л. Зарядное устройство (12-24 В) от прикуривателя автомобиля или с вилкой 220 В. Rechargeable batteries at 12 or 24 V, for deliveries up to 550 or 1100 litres and battery charger (12-24 V) with car lighter socket or standard 220 V plug.

4. Топливораздаточное оборудование integrated recesses for ratchet lashing straps

Все фитинги изготовлены из алюминия или материала совместимого с дизельным топливом.

В наличии имеется также версия для AdBlue: для

Carrytank® 330 - 440





1.Фиксация резервуара крепёжными ремнями Securing with ratchet lashing straps.

Отверстия для поднятия вилочным погрузчиком Forklift pockets.

3. Запираемая крышка Lockable lid.

Lockable lid.

4. Перезарядные батареи на 12 или 24 В для заправки по 550 или 100 л. Зарядное устройство (12-24 В от прикуривателя астомовиля или с виклей 220 В. Вес hargeoble batteries at 12 or 24 У, for deliveries up to 550 от 1100 litres and attery charger (12-24 У) with car lighter socket or standard 220 V plug.

5. Бензиновое исполнение: в наличии с питанием от аккумуля тора с сертификацией АТЕХ, 12V, с подзарядной, Gasoline Version: available with power supply by rechargeable battery. Atex certified, 12 V. 6. "

6. Fuel transfer unit

Резервуар из линейного полиэтилена для перевозки дизельного топлива. Комплектация резервуара включает: алюминиевую крышку заливной горловины, предохранительный клапан, фильтр на вход насоса, комплект для перекачивания топлива, интегрированные вилочные карманы для поднятия полного объёма погрузчиком и ручки для поднятия пустого. выемки для крепления транспортными ремнями при перевозке. Все фитинги изготовлены из алюминия или материала совместимого с дизельным топливом.

В наличии имеется также версия для AdBlue: для более подробной информации смотрите раздел AdBlue.

Carrytank® 330 также в наличии в исполнении для перевозки бензина : с насосом сертификации ATEX и автоматическим пистолетом ATEX или ручным пистолетом; подробности на сайте. Carrytank® 330 and 440 are tanks made in linear polythylene designed for Diesel fuel transport; it is equipped with the following fittings: lockable lid, filling plug, with integrated air vent device, level indicator, in-line filter, fuel transfer unit, automatic fuel nozzle, built-in forklift pockets (full tank), handles for lifting and carrying (empty tank) and integrated recesses for securing with ratchet lashing straps during transport. All the fittings are made of aluminum or materials compatible with Diesel fuel.

AdBlue /DEF transport version is also avaiable: for more information please refer to AdBlue®/DEF sec-

Carrytank 330 is also avaiable for Gasoline transport with certified Atex pump and certified Atex nozzle or manual nozzle; for more info on web site.







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Толшина стенки: 6,5 мм
- Алюминиевая крышка заливной горловины диаметром 2" с предохранительным клапаном.
- Уровнемер.
- Всасывающий фильтр..

КОНФИГУРАЦИИ:

Стандартная комплектация, модель Z1:

- Электронасос, мод. DEVIL40 (12 или 24 V), производительность 40 л/мин
- 4 м шланг для ДТ
- Пистолет-автомат
- 4 м кабель с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее
- Опция: электронный счётчик литров М24
- Опция: водопоглащающий фильтр

Комплектация, модель Z2:

- Электронасос, мод. DPUMP (12 или 24 V) производительность 70 л/мин
- 4 м шланг для ДТ
- Пистолет-автомат
- 4 м кабель с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее
- Опция: электронный счетчик литров М24
- Опция: водопоглащающий фильтр

Комплектация, модель 230V:

- Электронасос, мод, mod. DEVIL55 (230 V), производительность 50 л/мин
- 4 м шланг для ДТ
- Пистолет-автомат
- 1.80 м кабель с вилкой типа Schuko 230V
- Опция: электронный счётчик литров М24
- Опция: водопоглащающий фильтр

ОБЪЕМ И РАЗМЕРЫ:

CARRYTANK® 330

- Номинальный объём: 330 л
- Размеры (ДхШхВ): 1.200х800х650 мм
- Вес пустой ёмкости: 32 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом: 44 кг Кg.

CARRYTANK® 440

- Номинальный объём: 440 л
- Размеры (ДхШхВ): 1.200х800х785 мм
- Вес пустой ёмкости: 40 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом: 52 кг.

MAIN FEATURES:

- · Wall thickness: 6,5 mm.
- Aluminum filling plug, size 2", equipped with emergency vent valve (air vent valve).
- · Level indicator.
- · In-Line filter.

OUTFITTINGS:

Standard configuration model Z1:

- DC fuel transfer pump, mod. DEVIL40 (12 or 24 V), flow rate 40 l/min.
- · 4 m of hose.
- Automatic nozzle.
- 4 m of battery power cable and clamps for battery connection.
- Optional: digital flow meter, mod. M24.
- Optional: water separator filter.

Configuration model Z2:

- DC fuel transfer pump, mod. DPUMP (12 or 24 V), flow rate 70 Vmin.
- 4 m of hose.
- Automatic nozzle.
- 4 m of battery power cable and clamps for battery connection.
- Optional: digital flow meter, mod. M24.
- Optional: water separator filter.

Configuration model 230V:

- AC fuel transfer pump, mod. DEVIL55 (230 V), flow rate 50 Vmin.
- 4 m of hose
- · Automatic nozzle.
- 1.80 m of power cable with Schuko plug for connection to 230V supply (Diesel fuel).
- Optional: digital flow meter, mod. M24.
- · Optional: water separator filter.

VOLUME AND DIMENSIONS:

CARRYTANK® 330

- Capacity: 330 L.
- Dimensions: mm 1200x800x650h.
- Empty weight: 32 Kg.
- Empty weight with transfer unit 12V: 44 Kg.

CARRYTANK® 440

- · Capacity: 440 L.
- Dimensions: mm 1200x800x785h.
- Empty weight: 40 Kg.
- Empty weight with transfer unit 12V: 52 Kg.

Код изделия / Product Code

X X XCARRYTANK440 X X XXВольтаж Счётчик Танк в питрах M24 = mod. M24 01 = 12 V in liters. Длина шланга E04 =жёлтый/серый yellow/grey 02 = 24 VHose lenath 330 = 330 L. C21 04 = 4 m=440 L. 440 06 = 6 m**B22C** = серый/серый агеу/агеу B22G grey/yellow

B22B

C12

ROSG

grey/blue

btue/btue blue/yellow

red/gréy

Комплектующие / Accessories





Koд / COD. FLT60MB

Фильтр

Топливный фильтр с филь-трующим сетчатым элемен-том из нержавеющей стали INOX, 60 мкм,и алюминиевым кор-пусом.

Strainer

Strainer filter for fuel, stainless steel filtering element 60 µm, aluminium bowl and head. It can be installed only with DC pump with max. flow rate 40 l/m.

Код / COD. FLTSEPH2O60

Водопоглощающий фильтр

Водопоглощающий фильтр патронного типа. Фильтрующая способность 30 мкм.

Water absorbing filter

Water absorbing filter. Micro rating: 30 μm.



Koд/COD. CTLM24

Счётчин

Цифровой счётчик модель M24. Fuel meter





Strainer

Cartridge filter with removable cartridge, developed by Emiliana Serbatoi, for Diesel fuel. Gasoline and Ethanol.



Kog / COD. CARRY440YSUMP

Поддон для сбора пролива топлива.

Поддон для установки на землю позволяет вместить весь объём топлива из резервуара, изготовлен из углеродистой стали. Размеры (ДхШхВ): 130х90х40 см.

Retention Basin

Retention basin for ground use, 100% tank's volume capacity, made in carbon steel. Dimensions: 130x90xh40 cm.

Carrytank 330

Nr. pcs for delivery	
Container 20"	33
Container 40"	81
Container 40" HC	106
Std truck 2700h mm	136

Carrytank 440

Mr. pcs for delivery	
Container 20"	33
Container 40"	81
Container 40" HC	81
Std truck 2700h mm	102

Carrytank® 400 + 50

[RU] Комбинированные полиэтиленовые резервуары для перевозки дизельного топлива и жидкости AdBlue, оборудованные электронасосом.

[EN] Polyethylene tank for Diesel fuel transport, in exemption from ADR according to paragraph 1.1.3.1.C, and DEF.





1.Фиксация резервуара крепёжными ремнями Securing with ratchet lashing straps.

Securing with ratchet lashing straps. 2. Отверстия для поднятия вилочным погрузчиком Forklift pockets.

3. Запираемая крышка Lockable lid.

4. Топливораздаточное оборудование и AdBlue®. Transfer unit for Diesel and AdBlue® DEF.

5. Ad Blue® Toolbox obtained by removing the AdBlue® DEF tank.

Carrytank® 400+50 изготовлен из линейного полиэтилена для перевозки дизельного топлива и жидкости AdBlue®. Комплектация резервуара включает: запираемую крышку, уровнемер, алюминиевую крышку заливной горловины для отсека с ДТ и пластиковую крышку заливной горловины для отсека с жидкостью AdBlue®, предохранительный клапан, фильтр на вход насоса, электронасос для ДТ и погружной насос для жидкости AdBlue®, пистолет-автомат для ДТ и ручной пистолет для AdBlue®, интегрированные вилочные карманы для поднятия полного объёма погрузчиком и ручки для поднятия пустого, выемки для крепления транспортными ремнями при перевозке. Все фитинги изготовлены из алюминия или материала совместимого с дизельным топливом или жидкостью AdBlue®.

Carrytank® 400+50 is a tank made in linear polyethylene designed for Diesel fuel and AdBlue®/DEF transport; it is equipped with the following fittings: reinforced lockable lid, filling aluminium plug for Diesel compartment and filling polyethylene plug for AdBlue®/DEF compartment, with integrated air vent device, level indicator, inline filter, fuel transfer unit, automatic fuel nozzle, built-in forklift pockets (full tank), handles for lifting and carrying (empty tank) and integrated recesses for securing with ratchet lashing straps during transport. All the fittings are made of aluminium or materials compatible with Diesel fuel and AdBlue®/DEF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Толщина стенки: 6,5 мм
- Оба отсека оснащены крышкой заливной горловины, 2", со втсроенным дыхательным клапаном
- Фильтр на всасывающей линии (на отсеке для ДТ)
- Уровнемер (только на отсеке для ДТ).

ALLESTIMENTI:

Стандартная комплектация, модель Z1:

- Электронасос, мод. DEVIL40 (12 или 24 V), 40 л/ мин (отсек для ДТ)
- Погружной насос на 12V, 15 л/мин (отсек для AdBlue®)
- 4 м шланг для ДТ и 4 м шланг для AdBlue®
- Пистолет-автомат для ДТ и ручной пистолет для AdBlue®
- 4 м кабель с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее
- Опция: электронный счётчик литров для ДТ, мод. М24
- Опция: водопоглащающий фильтр для ДТ.

Комплектация, модель Z2:

- Электронасос, мод. DPUMP (12 или 24 V), 70 л/ мин (отсек для ДТ)
- Погружной насос на 12V, 15 л/мин (отсек для AdBlue®)
- 4 м шланг для ДТ и 4 м шланг для AdBlue®
- Пистолет-автомат для ДТ и ручной пистолет
- 4 м кабель с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее
- Опция: электронный счётчик литров для ДТ, мод. М24
- Опция: водопоглащающий фильтр для ДТ.

Комплектация, модель 230V:

ОБЪЕМ И РАЗМЕРЫ:

CARRYTANK® 400+50

Объём отсека для ДТ: 400 л

Вес пустой ёмкости: 45 кг

Объем отсека для AdBlue®: 50 л

Размеры (ДхШхВ): 1.200х800х784 мм

Вес пустой ёмкости с насосом: 57 кг Кд.

- Электронасос, мод. DEVIL55 (230 V), 70 л/мин (отсек для ДТ)
- Погружной насос на 12V, 15 л/мин (отсек для AdBlue®)
- 4 м шланг для ДТ и 4 м шланг для AdBlue®
- Пистолет-автомат для ДТ и ручной пистолет для AdBlue®
- 1.80 м кабель с вилкой типа Schuko 230V (отсек для ДТ)
- 4 м кабель с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее (отсек для AdBlue®)
- Опция: электронный счётчик литров для ДТ, мол. М24
- Опция: водопоглашающий фильтр для ДТ

MAIN FEATURES:

- Wall thickness: 6,5 mm.
- Aluminum filling plug, size 2", equipped with emergency vent valve (air vent valve).
- Level indicator (only Diesel compartment).
- In-Line filter (only Diesel compartment).

OUTFITTINGS:

Standard configuration model Z1:

- DC fuel transfer pump, mod. DEVIL40 (12 or 24 V), flow rate 40 l/min for Diesel compartment.
- Submersible pump 12V, flow rate 15 l/min for AdBlue®/DEF compartment.
- 4 m of hose for Diesel fuel and 4 m of hose for AdBlue®/DEF.
- Automatic nozzle for Diesel fuel and manual nozzle for AdBlue®/DEF.
- 4 m of battery power cable and clamps for battery connection.
- Optional: digital flow meter for Diesel fuel, mod. M24.
- Optional: water separator filter for Diesel fuel.

Configuration model Z2:

- DC fuel transfer pump, mod. DPUMP (12 or 24 V), flow rate 70 l/min for Diesel compartment.
- Submersible pump 12V, flow rate 15 l/min for AdBlue®/DEF compartment.
- 4 m of hose for Diesel fuel and 4 m of hose for AdBlue®/DEF.
- Automatic nozzle for Diesel fuel and manual nozzle for AdBlue®/DEF.
- 4 m of battery power cable and clamps for battery connection.
- Opt.: digital flow meter for Diesel fuel, mod. M24.
- Optional: water separator filter for Diesel fuel.

Configuration model 230V:

- AC fuel transfer pump, mod. DEVIL55 (230 V), flow rate 50 l/min for Diesel compartment.
- Submersible pump 12V, flow rate 15 l/min for AdBlue®/DEF compartment.
- 4 m of hose for Diesel fuel and 4 m of hose for AdBlue®/DEF.
- Automatic nozzle for Diesel fuel and manual nozzle for AdBlue®/DEF.
- 1.80 m of power cable with Schuko plug for connection to 230V supply (Diesel fuel).
- 4 m of battery power cable and clamps for battery connection (AdBlue®/DEF).
- Opt.: digital flow meter for Diesel fuel, mod. M24.
- Optional: water separator filter for Diesel fuel.

VOLUME AND DIMENSIONS:

CARRYTANK® 400+50

- Capacity Diesel compartment: 400 L.
- Capacity AdBlue®/DEF compartment: 50 L.
- Dimensions: mm 1200x800x785h.
- Empty weight: 45 Kg.
- Empty weight with transfer units 12V: 57 Kg.

06 = 6 m

Комплектующие / Accessories





Топливный фильтр с филь-трующим сетчатым элемен-том из нержавеющей стали INOX, 60 мкм,и алюминиевым кор-пусом.

Strainer

Strainer filter for fuel, stainless steel filtering element 60 um, aluminium bowl and head. It can be installed only with DC pump with max. flow rate 40 l/m.



Kog/COD, FLTSEPH2O60

Водопоглощающий фильтр Водопоглощающий фильтр патронного типа. Фильтрующая способность 30 мкм.

Water absorbing filter Water absorbing filter. Micro rating: 30 µm.



Koд/COD, CTLM24

Счётчик Цифровой счётчик модель М24. Digital fuel meter for diesel fuel.



Kog/COD. ESFILTER

Фильтр
Патронный фильтр со съемным фильтрующим элементом производства Emiliana Serbatoi; предназначен для дизеля, бензина и этанола.

Strainer

Cartridge filter with removable cartridge, developed by Emiliana Serbatoi, for Diesel fuel, Gasoline and Ethanol,



Kog / COD. CARRY440YSUMP

Поддон для сбора пролива топлива.

Поддон для установки на землю позволяет вместить весь объём топлива из резервуара, изготовлен из углеродистой стали. Размеры (ДхШхВ): 130х90х40 см.

Retention Basin

Retention basin for ground use, 100% tank's volume capacity, made in carbon steel. Dimensions: 130x90xh40 cm.

Количество штук дл отправки Nr. pcs for delivery	Я
Container 20"	33
Container 40"	81
Container 40" HC	81

Std truck 2700h mm 102

Код изделия / Product Code

X X XX X XC A R R Y T A N K 400+50 X XВольтаж Счётчик Voltage M24 = mod. M24 **01** = 12 V Длина шланга иодель E04 **02** = 24 V Hose length Model C21 синий/серый blue/grey **04** = 4 m

B22C = серый/серый B22G = серый/жёлтый grey/yellow **B22B** = серый/синий grey/blue cuний/синий blue/blue C12

C21E

ROSG


red/grey

CTK 220

[RU] Резервуары из полиэтилена для транспортировки дизельного топлива сертифицированные в соответствии с требованиями ДОПОГ.

[EN] Polyethylene tank designed for Diesel fuel transport, approved in compliance with ADR regulations.











- 1. Стандартная комплектация Standard configuration
- 2. Автоматический пистолет запираемый на навесной замок Lockable automatic fuel nozzle.
- 3. Насос электрический, модель Devil 40 Battery pump, mod. Devil 40.

Количество штук для отправки Nr. pcs for delivery	
Container 20"	54
Container 40"	132
Container 40" HC	132
Std truck 2700h mm	156

СТК 220 это резервуар из линейного полиэтилена для перевозки дизельного топлива. Комплектация резервуара включает: алюминиевую крышку заливной горловины, предохранительный клапан, фильтр на вход насоса, комплект для перекачивания топлива, интегрированные вилочные карманы для поднятия полного объёма погрузчиком и ручки для поднятия пустого, выемки для крепления транспортными ремнями при перевозке. Все фитинги изготовлены из алюминия или материала совместимого с дизельным топливом.

CTK 220 is a tank made in linear polythylene designed for Diesel fuel transport; it is equipped with the following fittings: filling plug with built-in air vent device, in-line filter, fuel transfer unit, automatic lockable fuel nozzle, integrated forklift pockets (full tank), handles for lifting and carrying (empty tank) and integrated recesses for securing with ratchet lashing straps during transport.

All the fittings are made of aluminum or materials compatible with Diesel fuel.







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Номинальный объём: 220 л
- Размеры (ДхШхВ): 910x600x620 мм
- Вес пустой ёмкости: 14 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом: 24 кг
- Толшина стенки: 5 мм

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Volume: 220 liters.
- Dimensions (LxWxH): 910x600x620 mm.
- Empty weight (only tank): 14 Kg.
- Empty weight including fuel pump: 24 Kg.
- Wall thickness: 5 mm.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Алюминиевая крышка заливной горловины диаметром 2" с предохранительным клапа-
- Всасывающий фильтр.
- Hacoc 12V или 24V производительностью 40 л/мин
- 4 м кабель с зажимами для подключения к аккумулятору
- 4 м раздаточный шланг
- Пистолет-автомат
- Опция: электронный счётчик М24.

STANDARD CONFIGURATION:

- Aluminum filling plug, size 2", equipped with emergency vent valve (air vent valve).
- In-Line filter.
- Battery fuel transfer pump (12 V or 24 V), flow rate 40 L/min.
- Battery power cable (4 m) and battery plug.
- · 4 m of fuel rubber hose.
- Automatic fuel nozzle.
- Digital turbine flow meter, model M24 (on demand).



Код изделия / Product Code

Х 7 0 4 6 C T K 2 2 0 ХХ

Комплектация Model

АМ = комплектация ручным насосом и ручным пистолетом/ model with

manual pump and nozzle. **Z1** = комплектация насосом Devil 40 (40 л/мин) и автоматическим пистолетом / model equipped with Devil 40 pump (40 lpm) and automatic fuel nozzle.

А1 = комплектация насосом Devil 40 (40 л/мин) и ручным пистолетом / model equipped with Devil 40 pump (40 lpm) and manual

Счётчик Fuel meter

K = модель /model M24

Цвет резервуара

7046 = серый ES grey ES

01 = **1**2 B

02 = 24 B 24 V

Вольтаж насоса Pump voltage

Длина шланга . Hose length

05 = 5 M

06 = 6 M6 m

07 = 7 м

Koмплектующие / Accessories





Koд/COD, FLT60MB

Фильтр.

Фильтр с сеткой из нержавеющей стали INOX, фильтрующей способностью 60 мкм, чашей и корпусом из алюминия

Strainer filter for fuel, stainless steel filtering element 60 µm, aluminium bowl and head. It can be installed only with DC pump with max, flow rate 40 l/m.

Код/COD. CARRY220YSUMP Код/COD. COP220

топлива.

Поддон для установки на землю позволяет вместить весь объём топлива из резервуара, изготовлен из углеродистой стали. Размеры (ДхШхВ): ному оборудованию. 105x75x30 см

Retention Basin

Retention basin for ground PVC coated fabric, complete use, 100% tank's volume capacity, made in carbon steel. upper hinges to ease delivery Dimensions: 105x75xh30 cm.

Поддон для сбора пролива Покрытие из ПВХ.

Покрытие из огнеупорного материала оснащено застёжками и молнией для облегчения заполнения резервуара и доступа к топливораздаточ-

PVC covering

Covering made of fireproof with hooks, elastic bands and and filling operations.



Счётчик

Цифровой счётчик модель М24.

Digital fuel meter for diesel fuel.

Koд/COD. CTLM24



Koд / COD. CARRY220YLID

Крышка из АБС пластика.

· Крышка из АБС пластика с запирающимися застёжками защищает от любых погодных условий и ультрафиолетовых лучей.


Covering Lid:

Hinged covering lid, made in ABS, designed and manufactured to provide protection against bad weather conditions, UV rays and equipped with lockable draw latches.

CTK 450

[RU] Резервуары из полиэтилена для транспортировки дизельного топлива сертифицированные в соответствии с требованиями ДОПОГ.

[EN] Polyethylene tank designed for Diesel fuel transport, approved in compliance with ADR regulations.









- 1. Выемки для позиционирования крепёжных ремней Integrated recess for securing with straps
- 2. Ручка для поднятия пустого объёма Handle for lifting and carrying.
- 3. Топливораздаточное оборудование Fuel transfer unit.

СТК 450 это резервуар из линейного полиэтилена для перевозки дизельного топлива. Комплектация резервуара включает: алюминиевую крышку заливной горловины, предохранительный клапан, фильтр на вход насоса, комплект для перекачивания топлива, интегрированные вилочные карманы для поднятия полного объёма погрузчиком и ручки для поднятия пустого, выемки для крепления транспортными ремнями при перевозке. Все фитинги изготовлены из алюминия или материала совместимого с дизельным топливом.

CTK 450 is a tank made in linear polythylene designed for Diesel fuel transport; it is equipped with the following fittings: lockable lid, filling plug, with integrated air vent device, level indicator, in-line filter, fuel transfer unit, automatic fuel nozzle, builtin forklift pockets (full tank), handles for lifting and carrying (empty tank) and integrated recesses for securing with ratchet lashing straps during transport. All the fittings are made of aluminum or materials compatible with Diesel fuel.







Комплектующие / Accessories

Фильтр с сеткой из нержавеющей стали INOX, фильтрующей

способностью 60 мкм, прозрачной чашей и алюминиевым

Strainer filter for fuel, stainless steel filtering element 60 µm,

aluminium bowl and head. It can be installed only with DC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Номинальный объем: 460 л
- Размеры (ДхШхВ) : 1.200х800х785 мм
- Вес пустой емкости: 40 кг
- Вес пустой емкости с насосом: 52 кг
- Толщина стенки: 6,5 мм

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- · Nominal capacity: 460 liters.
- Dimensions (LxWxH): 1.200x800x785 mm.
- · Empty weight (only tank): 40 Kg.
- · Empty weight including the fuel pump: 52 Kg.
- · Wall thickness: 6,5 mm.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Алюминиевая крышка заливной горловины диаметром 2" с предохранительным клапаном.
- Всасывающий фильтр.
- Hacoc 12V или 24V производительностью 40 л/мин
- 4 м кабель с зажимами для подключения к аккумулятору
- 4 м раздаточный шланг
- Пистолет-автомат
- Опция: электронный счётчик М24.

STANDARD CONFIGURATION:

- Aluminum filling plug, size 2", equipped with emergency vent valve (air vent valve).
- Level indicator.
- In-Line filter. Battery fuel transfer pump (12 V or 24 V), flow rate 40 L/min.
- Battery power cable (4 m) and plug.
- · 4 m of fuel rubber hose.
- Automatic fuel nozzle.
- Digital turbine flow meter, model M24 (on demand).





Koд/COD CTLM24

Kog/COD FLT60MB

корпусом

Strainer

Счётчик

Цифровой счётчик модель М24.

pump with max. flow rate 40 l/m.

Digital fuel meter for diesel fuel.



Kog / COD. CARRY440YSUMP

Поддон для сбора пролива топлива.

Поддон для установки на землю позволяет вместить весь объём топлива из резервуара, изготовлен из углеродистой стали. Размеры (ДхШхВ): 130х90х40 см.

Retention basin for ground use, 100% tank's volume capacity, made in carbon steel. Dimensions: 130x90xh40 cm.

Container 20"	33
Container 40"	81
Container 40" UC	01
Std truck 2700h mm	102

Код изделия / Product Code

X X X 7 0 4 6 B 2 2 X X X X X C T K 4 5 0 Счётчик Fuel meter Вольтаж насоса Pump voltage Комплектация Model К = модель / Цвет крышки model M24 **01** = **1**2 B **АМ** = комплектация ручным 12 V B22 = жёлтый насосом и ручным 02 = 24 Byellow пистолетом / model with 24 V Длина шланга manual pump and nozzle. **Z1** = комплектация насосом Цвет резервуара . Hose length Tank color 04 = 4 MDevil 40 (40 л/мин) и **7046** * = серый ES автоматическим пистолетом 4 m grey ES / model equipped with 05 = 5 M

automatic fuel nozzle. = комплектация насосом Devil 40 (40 л/мин) и (40 tpm) and manual fuel

Devil 40 pump (40 lpm) and

ручным пистолетом / model nozzle

6 m

5 m

06 = 6 M

Hippotank®

Резервуары из полиэтилена для транспортировки дизельного топлива сертифицированные в соответствии с требованиями ДОПОГ.

[EN] Hippotank is a polyethylene tank designed for Diesel fuel transport approved in accordance with ADR regulation.















1. Электрический насос, производительностью

Battery pump, flow rate 40 L/min.

2. Аккумуляторный насос, расход 40 л/мин с ES-

Battery pump, flow rate 40 L/min with ES-Filter. 2. Электрический насос, производительностью

60 п/мин Battery pump, flow rate 60 L/min.

3.-4. Заливная горловина диаметром 200 мм находится на верхней части резервуара и оснащена запираемой завинчивающейся крышкой 2″, прокладкой и встроенным вентиляционным клапаном

220 mm diameter top hatch with screw lid, gasket, loading plug with built-in air vent device and lockable security bar.

Сочетание научных исследований, концепции, проектирования и разработки, позволило Emiliana Serbatoi реализовать инновационный и уникаль-

Легкий, компактный, стойкий к химическому воздействию и экономичный, Hippotank ® это первый резервуар из полиэтилена для перевозки дизельного топлива, сертифицированный в соответствии с требованиями ДОПОГ и маркированный UN.

Характеризуется абсолютно инновационной формой и значительным технологическим содержанием. Hippotank ® производится объёмом 960 литров и оснащен специальным отсеком с оборудованием для подачи топлива. Hippotank ® можно безопасно перевозить, в соответствии с действующими предписаниями. Основными преимуществами этого инновационного продукта являются приемлемая стоимость, компактные размеры и лёгкость.

Hippotank® storage volume is of 960 liters and it is equipped with a complete fuel transfer unit housed in a dedicated compartment within the container

The overall activities of research, conception, de-

sign and development enabled Emiliana Serbatoi

Light, cost-effective, chemical resistant and com-

pact, Hippotank® was the first polyethylene tank

designed, manufactured and approved in compli-

It is highly innovative in terms of features and tech-

ance with ADR regulation and UN marked.

to achieve a stunning product.

nical contents.

Hippotank® combines safe transport according to the regulations in force with key commercial advantages as cost effectiveness, compact size and

AdBlue®/DEF transport version is also avaiable: for information please refer to AdBlue $\ensuremath{\mathbb{R}}/DEF$ section.







ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Нірротапк в изготовлен из линейного полизтилена по технологии литейного производства: этот материал обеспечивает отличную стойкость к температурным скачкам, химическим веществам и атмосферной коррозии.
- Относительная прозрачность позволяет осуществлять визуальный контроль уровня топлива.
- Легко моется обычными моющими средствами благодаря идеально гладкой поверхности.
- Боковые отверстия для поднятия полного объема вилочным погрузчиком, укреплённые оцинкованными трубками из углеродистой стали.
- Строповочные проушины для поднятия пустого объёма сверху.
- Объём резервуара: 960 л
- Размеры (ДхШхВ): 995х1,830х1.000 мм
- Bec; 95 кг
- Люк диаметром 220 мм в комплекте с запираемой завинчивающейся крышкой и прокладкой, а также крышка заливной горловины на 2" с дыхательным клапаном.
- Комплект оборудования для перекачки топлива включает: насос 12V или 24V, производительностью 40 л/мин (опция: 60 л/мин); комплект установлен в специальном отсеке с запирающейся дверцей.
- Шланг для ДТ, длиной 5 м, с автоматическим пистолетом.
- Электронный турбинный счётчик, модель M24 (ОПЦИЯ).

MAIN SPECIFICATIONS:

- Hippotank® is a rotationally molded tank made in linear polyethylene, a material that confers excellent resistance against shocks, temperature changes, chemical attacks and bad climate conditions.
- Its transparency also allows a constant sight monitoring of the fuel level.
- It can be easily washed with regular detergents thanks to its highly smooth surface.
- Side forklift pockets, reinforced by zinc-coated carbon steel profiles, allow lifting with forklift (full load) from the bottom.
- Top eyelets for lifting operations (when empty) from the top of the tank.
- · Tank's Volume: 960 L.
- Dimensions (WxLxH): 995x1.830x1.000 mm.
- · Empty weight: 95 kg.
- · Weight with delivery unit: 105 kg.
- 220 mm diameter top hatch with screwed lid; it is completed with oil gasket, 2" loading plug with built-in air vent device and lockable security bar.
- 12 V or 24 V DC battery pump, flow rate 40 L/ min or 60 L/min; the fuel transfer unit is fixed in a proper compartment inside the tank which is provided with a lockable door.
- Flexible fuel hose, 5 m long, complete with an automatic fuel nozzle.
- · Digital turbine flow meter, model M24.









Комплектующие/ Accessories



Koд/COD. FLT60MB

Фильтр Фильтр с сеткой из нержавеющей стали INOX, фильтрующей способностью 60 мкм, чащей и корпусом из алюминия. Уста-

нии с насрсом прои: ностью 40 л/мин. Strainer

Strainer filter, stainless steel filtering element 60 µm, aluminium bowl and head. Only with DC pump max. flow rate 40 l/m

low rate fu

ble cantridge, developed by Emiliana Serbatoi, for Diesel fuel, Gasoline and Ethanol.

Kog/COD. ESFILTER

Патронный фильтр со съемным фильтрующим элементом производства Emiliana Serbatoi; предназначен для дизеля, бензина и этанола.

Cartridge filter with remova-

Фильтр

Strainer

Koд/COD CTLM24

Счётчик

Цифровой счётчик модель М24.

Fuel meter

Digital fuel meter for diesel fuel.



Koд / COD. FLTSEPH2O60

Водопоглощающий фильтр Водопоглощающий фильтр патронного типа. Фильтрующая способность 30 мкм.

Water filter Water absorbing fitter. Micro rating: 30 pm.

Traspo®

- [RU] Металлические резервуары для транспортировки топлива сертифицированные в соответствии с требованиями ДОПОГ.
- [EN] Steel tanks for fuel transport, approved in accordance with ADR regulations.




MAPKUPOBKA OOH / UN I	MARKING:
Транспортируемый материал Product transportable	Дизель / Diesel UNI1202 Бензин / Gasoline UNI1203 Этанол / Ethanol UNI1170*
Классы ADR / ADR classes	3
Группа упаковки / Packing group	II - III

* За сведенями о другистран портируеных материалах, принадлежациюх долустимым классами группам упаковких обращать я в компанию Emil For other transportable materials belonging to Classes and Packaging Groups allowed, ask to Emiliana Serbatoi











- 1. Механический уровнемер Mechanical level gauge.
- 2. Шаровой кран безопасности Safety ball valve.
- 3. Клапан безопасности тройного действия 3-effects safety device.
- 4. Отверстия для поднятия вилочным погрузчиком Pockets designed for forklift.
- 5. Заправочный шкаф Dispensing cabinet.

Emiliana Serbatoi разработала оптимальное решение для перевозки топлива – модельный ряд металлических резервуаров TRASPO®, сертифицированных Итальянским Министерством Инфраструктуры и Транспорта в соответствии с требованиями ДО-ПОГ и маркированных UN.

Передвижные резервуары TRASPO® изготовлены из углеродистой стали, герметично сварены и оснащены внешней защитной металлической рамой.

Модельный ряд TRASPO® состоит из пяти моделей объёмом 250, 380, 450, 620 и 910 литров.

Marani TDACDO® 620 -- 010 acusinani binitrani

To solve the fuel transport issue, Emiliana Serbatoi has designed and developed TRASPO®, a range of steel tanks, approved by Italian Ministry of Infrastructure and Transport in compliance with ADR regulation and UN marked.

TRASPO® tanks are manufactured in carbon steel, tight welded and are externally protected by a sturdy steel frame.

The TRASPO® range consists of five tank's models with the following capacities: 250, 380, 450, 620 and 910 litres.

TRASTO® 620 and 010 models are also equipped with internal breakwater plates.













ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Цилиндрические резервуары горизонтальные (Модели 380-620-910) или вертикальные (Модели 250-450) вмонтированы в противоударную фиксирующую металлическую раму. После сварки резервуары подвергаются пескоструйной обработке и, в конце, окрашиваются. Покраска выполняется порошковой краской на основе синтетических смол, которая прилегает к металлической поверхности благодаря электростатическому эффекту; далее, резервуары помещают в печь, где под воздействием температуры краска сначала плавится, потом полимеризуется, создавая в итоге прочный и адгезионный слой.
- Модели 620 и 910 оснащены внутренними перегородками волнорезами.
- Люк диаметром 300 мм в комплекте с прокладкой из топливостойкой резины и болтовой крышкой, толщиной 10 мм
- Тройной защитный клапан диаметром 2 дюйма, соответствующий нормам закона
- Механический уровнемер (опция) Код ТЕТХХХУІNDLIV, где XXX= объём резервуара в литрах.
- Шаровой кран на всасывающем патрубке, оснащённый рычагом для предотвращения случайного открытия.
- Проушины для сбалансированного поднятия сверху, даже полного объёма.
- Боковые отверстия для поднятия полного объёма вилочным погрузчиком и отверстия для крепления к опорной основе.
- Клемма заземления и уравнивания потенци-
- Передвижные резервуары TRASPO® могут быть укомплектованы топливораздаточным оборудованием в соответствии с потребностями клиента. Топливораздаточное обору-

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Horizontal (Mod. 380-620-910) or vertical (Mod. 250-450) cylindrical tanks, fixed in a shock proof and anti-roll protective steel frame
- Watertight electro-welded, sandblasted and oven-baked powder coated. The coating is applied electrostatically (the powder is sprayed using an electrostatic gun) and is then cured under heat to allow it to flow and form a skin.
- Equipped with internal breakwater plates (only for 620 and 910 models).
- Manhole, diam. Ø 300 mm complete with gasket and tight bolted cover, 10 mm thickness.
- 2" safety and emergency vent valve, homologated according to regulations.
- Mechanical level gauge (Option), cod.
 TFTxxxYINDLIV, where xxx= tank volume in litres.
- Safety ball valve installed on the suction/ drain point, equipped with a lockable lever to prevent unwanted opening.
- Structural lifting lugs for balanced lifting from the top (including when tank is full).
- Forklift pockets located on the bottom of the steel frame.
- Bottom steel frame is configurated for floor anchoring.
- The unit is ready for earthing and equipotential connection
- TRASPO® can be provided with a fuel transfer system, battery operated, installed in an oven-baked powder coated metal cabinet, key lockable, fitted according to the customer's requirements.

















КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- TRASPO® может быть оснащён ручным комплектом для перекачивания (с лопастным роторным насосом) или электронасосом 12V или 24V.
- Электронасос, производительностью 40 л/мин (опция: 60 л/мин), оснащён встроенным перепускным клапаном байпас, выключателем ON/ OFF, плавким предохранителем и кабелем с коннектором для подсоединения к аккумулятору.
- Ручной или автоматический пистолет.
- Шланг из нитрильной резины, длиной 5 м.
- Электронный счётчик для некоммерческого отпуска топлива (опция)



поддон

Поддон для временной установки резервуара на землю, вмещает 100% объёма жидкости резервуара, изготовлен из углеродистой стали.

RETENTION BASIN:

Retention basin for temporary ground use, 100% tank's volume capacity, made in carbon steel, primed and painted.

OUTFITTINGS:

- TRASPO® can be provided with a fuel transfer unit which consists in an hand rotary vane pump or in a self-priming battery pump, 12 V or 24 V, flow rate from 40 L/min (optional 60 L/min), provided with built-in by-pass valve, on/off switch, protection fuse, battery cable and connection plug.
- · Manual or automatic fuel nozzle.
- Nitrile rubber hose, length 5 m.
- Mechanical fuel meter for non commercial use (option).



EMILTOUCH®:

В наличии модель с системой мониторинга ${\sf Emiltouch}^{\circledR}$ (смотрите стр. 74).

EMILTOUCH®:

available with refuelling control system Emiltouch® (see page 74).

Код code	Резервуар в сочетании combined tank	Размеры (ДхШхВ) Dimensions
BCNTFT2505015	TFT250	1.200x1.000xh230
BCNTFT3805015	TFT380	1.900x850xh240
BCNTFT4505015	TFT450	1.200x1.000xh380
BCNTFT6205015	TFT620	1.800x1.100xh295
BCNTFT9105015	TFT910	2.200x1.200xh350





Объёмы и размеры **Volumes**



Код изделия / Product Code

F T	XXX	X X X X /	5015		Вольтаж насо	X X X
mpax k's Volume ters.		Tank color 5015 = синий blue		or тый ES adard rellow	Pump voltage 01 = 12 B	Длина шланг Hose length • 05 = 5 м 5 т • 06 = 6 м
	/ Комплектация Outfitting	Модель насоса Pump model	Пистолет Nozzle	Счётчик Meter	04 = 380 B 380 V	6 m
	RUB	Нет NO	Нет NO	HeT NO		
	Z1	40 л/мин 40 L/min	Автоматический automatic	Нет NO		
	Z1K	40 л/мин 40 L/min	Автоматический automatic	YES		
	Z2	60 л/мин 60 L/min	Автоматический automatic	Нет NO		
	Z2K	60 л/мин 60 L/min	Автоматический automatic	YES		
	A1	40 л/мин 40 L/min	Ручной manual	Het NO		
	A1K	40 л/мин 40 L/min	Ручной manual	Да YES		
	A1M	Ручной роторный manual rotary	Ручной manual	Нет NO		
	A1MK	Ручной роторный manual rotary	Ручной manual	Да YES		
	A2	60 л/мин 60 L/min	Ручной manual	Нет NO		
	A2K	60 л/мин 60 L/min	Ручной manual	Да YES		




Traspo® 330 - 910 inox

[RU] Металлический резервуар, изготовленный из нержавеющей стали INOX, сертифицированный в соответствии с требованиями ДОПОГ.

[EN] Metal tank for fuel transport, manufactured in stainless steel, approved in accordance with ADR regulations.

MAPKИPOBKA OOH / UN MARKING:					
Транспортируемый материал Product transportable	Дизель / Diesel UNI1202 Бензин / Gasoline UNI1203 Этанол / Ethanol UNI1170*				
Классы ADR / ADR classes	3				
Группа упаковки / Packing group	II - III				















- 1. Клапан безопасности тройного действия и крышка заливной горловинь 3-effects safety device and loading plug.
- 2. Шаровой кран безопасности. Manual rotary pump with mechanical meter.
- 3. Роторный насос с механическим счётчиком EX50 electric pump 12V with mechanical meter.
- 4. Водопоглощающий фильтр. Water absorbing filter

TRASPO® 330 INOX и TRASPO® 910 INOX являются металлическими резервуар для перевозки опасных жидких грузов, относящихся к классам ДОПОГ 3 - 5.1 -6.1-8-9 второй и третей УГ (упаковочной группе); испытан и сертифицирован Итальянским Министерством Инфраструктуры и Транспорта в соответствии с требованиями ДОПОГ и маркирован UN. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, герметично сварен и оснащен внешней защитной противоударной фиксирующей рамой из нержавеющей стали INOX. Рама имеет отверстия для вил грузоподъёмника и проушины для поднятия как снизу, так и сверху даже полного объёма.

TRASPO® 330 INOX and 910 INOX are containers designed, manufactured and approved for transportation of hazardous goods according to ADR Classes 3 - 51 - 6.1 - 8 - 9 of II and III Packaging Groups; they has been tested and certified by Italian Ministry of Infrastructure and Transport in compliance with ADR regulations and are UN

Manufactured in stainless steel AISI 304, tight welded and protected by a shock-proof and antirolling stainless steel framework. They are provided with forklift pockets and structural eyebolts for bottom and above-head hoisting, even when full.







ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Люк диаметром 300 мм в комплекте с болтовой крышкой и резиновой маслобензостойкой прокладкой
- Алюминиевая или латунная крышка заливной горловины 3'
- Тройной защитный клапан 2": впускной выпускной – запорный клапаны (сертифициро ван в соответствии в требованиями ДОПОГ)
- Уровнемер
- Сливное отверстие.

ПЕРЕВОЗКА БЕНЗИНА:

Благодаря своим строительным характеристикам, TRASPO INOX является идеальным средством для перевозки легко воспламеняющегося топлива и для осуществления заправки такого транспорта как квадроциклы, снегоходы, водные мотоциклы, резиновые лодки и катера. Резервуар можно легко перемещать на специальном колёсном прицепе. Идеально подходит для использования в спортивных сооружениях, яхт-клубах и агенствах аренды.

ПЕРЕВОЗКА АВИА ТОПЛИВА:

TRASPO INOX идеально подходит для использования на аэродромах малой авиации, в аэроклубах, на вертодромах и частных объектах. Резервуар из нержавеющей стали INOX является оптимальным решением для перевозки авиационного топлива (AVGAS, MOGAS, JET A1, JET B, JP8) и для осуществления заправки малых воздушных судов. Благодаря специальному оборудованию и комплектующим TRASPO 330 INOX позволяет сохранить первоначальные свойства топлива, что является важным фактором при заправке воздушного транспорта.

ОБЪЕМ И РАЗМЕРЫ:

TRASPO® 330

- Номинальный объём: 330 л
- Размеры (ДхШхВ): 1085х790х960 мм
- Вес пустой ёмкости с насосом: 132 кг Кд.

TRASPO® 910

- Номинальный объём: 900 л
- Размеры (ДхШхВ): 1865х1165х990 мм
- Вес пустой ёмкости с насосом: 227 кг.

MAIN FEATURES:

- Manhole, diameter Ø 300 mm complete with oil-gasket and tight holted cover.
- 3" filling quick plug with adapter for padlock.
- valve certified in accordance with ADR reg-
- Level indicator
- Bottom drainage pipe.

GASOLINE TRANSPORT:

Due to its construction characteristics TRASPO® nautical clubs and rental centres.

AVIATION FUEL TRANSPORT:

air-clubs, heliports and private airfields is increasing day by day; TRASPO® 330 and 910 INOX represents the ideal solution for transportation by road of aviation fuel as AVGAS, MOGAS, JET A1, JET B, JP8 and to refuel aircrafts directly where they are stationed on the airfield. All fittings, equipment and accessories installed in these tanks are proper for handling aviation fuel and they are also essential to maintain the fuel quality and to meet the safety and environmental requirements.

TRASPO® 330 INOX

- Capacity: 330 L.
- Dimensions: mm 1085x790x960h.
- Empty weight with pump cabinet: 132 Kg.

TRASPO® 910 INOX

- · Capacity: 900 L.
- Dimensions: mm 1865x1165x990h.
- Empty weight with pump cabinet: 227 Kg.

Комплектующие: / Accessories

- Запирающийся шкафчик из нержавеющей стали INOX или покрашенный
- Ручной роторно-лопастной насос
- Механический счётчик для некоммерческого отпуска топлива
- Ручной или автоматический топливораздаточный пистолет
- Резиновый шланг для бензина
- Водопоглащающий фильтр, код FTLVF31
- Дифференциальный манометр для фильтра, код FTLVF31YMANDIF
- Защитный поддон из углеродистой стали для установки на землю, размеры (ДхШхВ) 110x100x32 см, код BCNTFT330

- · Stainless steel or painted cabinet.
- Manual vane rotary pump. Mechanical fuel meter for
- non-commercial use Manual or automatic fuel
- nozzle. Antistatic rubber hase for
- aasoline or aviation fuels. Water absorbing filter,
- monitor type, cod. FLTVF31 Differential pressure gauge
- for filter: cod. FLTVF31YMANDIF.
- Retention basin for ground use, made in carbon steel, dim. 110x100xh32 cm; cod. BCNTFT330.

- Emergency and safety three-effects vent

330 and 910 INOX are ideal solution for transportation of high-flammable fuels and for onsite refuelling of vehicles powered by gasoline or Diesel fuel, such as quads, snowmobiles, snow cats, jet skis, water scooters, rafts and boats. These tanks can be easily moved even because it can be mounted on a dedicated trailer. They represents a perfect solution for sports structures,

The demand for aviation fuel at small airports,

VOLUME AND DIMENSIONS:

Код изделия / Product Code

 $\mathbf{x} \mathbf{x} \mathbf{x} \mathbf{x}$

 $x \times x \times x$

Cabinet color/type

стали stainless steel cabinet

=жёлтый

=910 L. 910

= 330 L.

Объём резервуара в

литрах Tank's Volume

in liters

330

Комплектация

RUB = без заправочного шкафа model without cabinet.

= c ручным насосом и ручным пистолетом / version with A1M manual pump and nozzle

Z1 Укомплектован электронасосом ATEX 12 V, автоматическим 12V пистолетом АТЕХ. Version with DC electric pump 12V, ATEX certified, and

automatic nozzle. Укомплектован электронасосом ATEX 230 V, 230V

ATEX

Version with DC electric pump 230V. ATFX certified, and automatic nozzle

Цвет/тип шкафа

INOX = из нержавеющей

painted cabinet, vellow color



 \mathbf{x}

Ллина шланга

Hose length

04 = 4 m

05 = 5 m

06 = 6 m



Emilcube®


[RU] Герметичные металлические резервуары для транспортировки топлива сертифицированные в соответствии с требованиями ДОПОГ.

[EN] Steel tank fully bunded, approved in accordance with ADR regulations for fuel transport.





MAPKUPOBKA OOH / UN MAF	MARKING:				
Транспортируемый материал / Product transportable	Бензин / Diesel UNI1202				
Классы ADR / ADR classes	3				
Группа упаковки / Packing group	III				









- 1. Проушины для строповки Structural lifting lugs.
- 2. Сливное заглушенное отверстие Drain pipe with cap.
- 3. Отверстия для поднятия вилочным погрузчиком Forklift pockets on each side.
- 4. Отверстия для позиционирования крепёжных ремней Anchorage point.

Резервуар металлический в герметичном зашитном контейнере, штабелируемый в полном объёме, утвержденный Итальянским Министерством Инфраструктуры и Транспорта для перевозки жидкого топлива класса опасности 3 в соответствии с требованиями ДОПОГ и маркированный UN.

Резервуар кубической формы и объёмом 950 л изготовлен из углеродистой стали, герметично сварен, покрашен порошковой краской после обработки пескоструем и оснащён внутренней перегородкой-волнорезом. Резервуар содержится внутри металлического контейнера, который выполняет функцию поддона для сбора пролива топлива и может вместить 110% объёма внутреннего резервуара. Контейнер имеет двойную откидную

Steel tank fully bunded, full-load stackable, approved by Italian Ministry of Infrastructure and Transport for transportation of hydrocarbons of hazard Class 3, in accordance with ADR regulations and UN marked.

Steel tank, 950 I capacity, made in carbon steel, watertight electro-welded, sandblasted and oven-baked powder coated; equipped with breakwater plates and fixed inside a steel container having the function of protection and impermeable secondary containment that can hold a minimum of 110% of the volume of the inner tank and completed with a double lockable lid.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Объем: 950 литров
- Размеры (ДхШхВ): 1.210х1.475х1.260 мм Вес пустого резервуара: 640 кг
- Весстопливораздаточным оборудованием: 662
- Крышка с независимым открыванием двух откидных створок; оснащена газовыми пру-жинами
- Проушины для строповки, расположены в каждом углу
- Отверстия для ви-лочного погрузчика расположены на всех сторонах
- Крепежные отверстия для фиксирующих ремней
- Возможность подключения к дизель-генера-тору даже через закрытую крышку
- Сливное заглушенное отверстие для полного опустошения внешнего контейнера



MAIN FEATURES:

- Volume: 950 liters.
- Dimensions (WxLxH): 1.210x1.475x1.260 mm.
- Empty weight: 640 Kg.
- Weight with pump and accessories: 662 Kg.
- Steel cover consisting of two independent lockable hinged lids gas pistons – operated.
- Top structural lifting lugs located in the corner supports.
- Forklift pockets on each side of the container.
- Dedicated anchorage points for basement fixing during transport.
- Possibility to connect/feed generator sets even with the cover closed and locked.
- Drainage pipe to empty completely the external container, provided with safety cap.



ОТСЕК ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ТОПЛИВОМ:

- Люк диаметром 300 мм с герметичной прокладкой и болтовой крышкой
- Заливная горловина из латуни с быстроразъемным соединением 3"
- Тройной защитный клапан (сертифицирован-
- Ручной аварийный насос
- Переносной огнетушитель (опция)

ОТСЕК ДЛЯ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

- Объемный насос, производительностью 40 л/ мин (опция 60 л/мин), с кабелем и зажимами или коннектором для соединения с аккумулятором
- Электронный счетчик мод. М24 (опция) и водопоглощающий фильтр (опция).
- Автоматический пистолет с держателем и гибким шлангом длиной 5 м.
- N. 1 набор быстроразъемных соединений для прямой и обратной топливной магистрали. Возможность одновременного подключении двух дизель-генераторов (Опция: второй набор соединений)
- Механический уровнемер

LOADING COMPARTMENT:

- · Manhole, diam. Ø 300 mm complete with oil gasket and tight bolted cover.
- Loading access port provided with 3" quick cap.
- Three effects safety and emergency valve homologated.
- Emergency manual piston pump.
- Fire Extinguisher (optional).

REFUELLING COMPARTMENT:

- Battery pump, nominal flow rate 40 L/min (option 60 L/min), equipped with battery cable and clamps or connector.
- Digital fuel meter, mod. M24 (optional) and water absorbing filter (optional).
- Flexible rubber hose, length 5 m, complete with automatic fuel nozzle and nozzle hold-
- N.1 set of rapid couplings for generator sets feeding (feeding + return line). Possibility to connect two gen sets contemporaneously. (optional second set of couplings).
- Mechanical level indicator.







Код изделия / Product Code

E C 9 8 0

X

7 0 4 6

X

X X

Комплектация

GE = №1 комплект быстроразъёмных соединений для генераторной группы / model with only n. 1 set of rapid couplings for GE connection.

= насос Devil 40 (40 л/мин) / model

equipped with Devil 40 pump (40 lpm)
DPUMP (60 /) / model equipped with DPUMP (60 lpm)

Цвет резервуара Tank color **7046** = жёлтый ES standard grey ES

Вольтаж насоса Pump voltage

01 = **1**2 B 12 V

02 = 24 B

Длина шланга Hose length

05 = 5 M

06 = 6 $6\,\mathrm{m}$

07 7 m

Tankube

[RU] Герметичные металлические резервуары для транспортировки топлива сертифицированные в соответствии с требованиями ДОПОГ.

[EN] Steel tank fully bunded, approved in accordance with ADR regulations for fuel transport.



MAPKUPOBKA OOH / UN MARKING:			
Транспортируемый материал / Product transportable	Бензин / Diesel UNI1202		
Классы ADR / ADR classes	3		
Группа упаковки / Packing group	Ш		













- 1. Крышка на петлях с газовыми пружинами Hinged lid with safety bars.
- 2. Базовая комплектация Tankube 440 Tankube 440, basic outfitting.
- 3. Комплектация Tankube 960 с фильтром и счётчиком Tankube 960, version with water filter and meter.
- 4. Водопоглощающий фильтр Water absorbing filter.

Резервуар металлический в герметичном защитном контейнере, утвержденный для перевозки жидкого топлива класса опасности 3 в соответствии с требованиями ДОПОГ и маркированный UN.

Горизонтальный резервуар объёмом 950 л (Tankube 960) или вертикальный резервуар объемом 440 л (Tankube 440) изготовлен из углеродистой стали, герметично сваренный и покрашенный порошковой краской после обработки пескоструем. Резервуар содержится внутри металлического контейнера, который выполняет функцию поддона для сбора утечек или пролива топлива и может вместить 110% объёма внутреннего резервуара. Контейнер также имеет откидную запираемую

. Tankube 960

ance with ADR regulations and UN marked.

Steel tank, horizontal, 950 l capacity (Tankube 960)
or vertical 440 l (Tankube 440) made in carbon
steel, watertight electro-welded, sandblasted and
oven-baked powder coated; equipped with breakwater plate (Tankube 960) and fixed inside a steel
container having the function of protection and im-

permeable secondary containment that can hold a

minimum of 110% of the volume of the inner tank

and completed with a lockable lid.

Steel tank fully bunded, approved for transporta-

tion of hydrocarbons of hazard Class 3, in accord-







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Запираемая крышка с газовыми пружинами
- Проушины для строповки, расположены в
- каждом углу
- Отверстия для вилочного погрузчика
- Возможность подключения к дизель-генератору даже через закрытую крышку
- Сливное заглушенное отверстие для полного опустошения внешнего контейнера

MAIN FEATURES:

- · Hinged lockable lid with safety bars.
- Top lifting lugs located in each corner of the container.
- · Forklift pockets for bottom lifting.
- Possibility to connect generator sets even with lid closed and locked.
- Drainage pipe to empty completely the external container; it is provided with safety cap.

- Инспекционный люк диаметром 200 мм в комплекте с прокладкой и крышкой с болтами.
- Заливная горловина из латуни или алюминия с быстроразъёмным соединением 3".
- Тройной защитный клапан (сертифицирован-
- Механический уровнемер

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Версия GE: N.2 быстроразъёмных соединения ½" для подключения к генераторной установке (прямая + обратная топливная магистраль + всасывающая труба)
- Для версий Z1 и Z2: N.2 быстроразъёмных соединения ½′ для подключения к генераторной установке (прямая + обратная топливная магистраль + всасывающая труба) (опция).
- Версия Z1 укомплектована насосом Devil 40 (40 л/мин) и версия Z2 укомплектована насосом DPUMP (60 л/мин); обе версии оснащены раздаточным шланги, длиной 5 м, автоматическим пистолетом, электронным счётчиком модель M24 (опция) и водопоглощающим фильтром (опция, кол FITSEPH2O60)
- Tankube 960: возможность установить барабан для топливного шланга диаметром 1 дюйм и длиной 6 метров (опция), код AVTFLXVRN1M6R

OUTFITTING:

- Inspection hatch, diameter 200 mm, provided with gasket and bolted cover.
- Loading access port, made in brass or aluminium, provided with 3" quick cap.
- Three effects safety and emergency valve homologated.
- · Mechanical level indicator
- GE version: n. 2 rapid couplings, size 1/2", for generator sets connection (feeding + return line+suction pipe).
- For Z1 and Z2 versions: n. 2 rapid couplings, size 1/2", for generator sets connection (feeding + return line+ suction pipe) - (optional).
 Code TANKUBEYKITGE.
- Version Z1 is equipped with a Devil 40 pump (40 lpm) and version Z2 is equipped with a DPUMP (60 lpm); both versions are provided with delivery hose, 5 m length, automatic fuel nozzle, digital meter model M24 (optional) and water absorbing filter (optional, cod. FLTSEPH2O60).
- Tankube 960; possibility to have an hose reel with 6 m of rubber hose, size 1"(optional), code: AVTFLXVRN1M6R.



ОБЪЁМЫ И РАЗМЕРЫ:

TANKUBE 960

- Номинальняй объём: 956 литров
- Размеры (ДхШхВ): 1.130x1.530x1.330 мм
- Вес пустого резервуара: 386 кг
- Вес с насосом на 12В: 404 кг

TANKUBE 440

- Номинальняй объём: 434 литра
- Размеры (ДхШхВ): 980х980х1.220 мм
- Вес пустого резервуара: 216 кг
- Вес с насосом на 12В: 221 кг


VOLUME AND DIMENSIONS:


TANKUBE 960

- Capacity: 956 liters.
- Dimensions (WxLxH): 1.130x1.530x1.330 mm.
- Empty weight: 386 Kg.
- Weight with fuel supply unit: 404 Kg.

TANKUBE 440

- Capacity: 434 liters.
- Dimensions (WxLxH): 980x980x1.220 mm.
- Empty weight: 216 Kg.
- Weight with fuel supply unit: 221 Kg.





Speedy Tank

[RU] Бортовые прицепы


[EN] Flatbed trailer with side boards.















- 1. Тягово-сцепное устройство шарового типа, соответствует стандартам СЕ и TÜV TÜV- and EC-approved coupling.
- 2. Сцепная петля Towing eyelet.
- 3. Замок для бортов Boards close with spring hooks.
- 4. Опорные стойки Support leg.
- 5. Компактные цельные фары Single-block light.

Speedytank это бортовой прицеп, предназначенный для автотранспортных перевозок, к которому быстро крепятся передвижные резервуары Emiliana Serbatoi; соответствует требованиям ДОПОГ.

Speedy Tank consists of a flatbed trailer with side boards, suitable for road goods transport, equipped for quick connection with our transportable tanks in accordance with the ADR regulation.







ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Двухосный прицеп с резиновой подвеской оснащён металлической оцинкованной рамой. V-образное дышло соединяет сцепное устройство и оси (в соответствии с регламентом ЕЕС 94/20). Надёж-ность крепления и отсутсвие бокового кача-ния прицепа.
- Тормозная система GKN
- Независимая модульная бортовая платфор-ма: толстые модульные борта кузова – сва-ренные модульные перекладины – угловые элементы из труб квадратного сечения
- Борта: высота 375 мм откидные передний и задний борта – застёжки с пружинными крючками – оцинкованный рифлёный листо-вой металл
- Сцепное устрйоство сертифицировано в соответ-ствии с требованиями TÜV и CE
- Сцепная петля (по заказу), код RIMYGANCIOUI PIO
- Оси: оцинкованная сталь тупые не режу-щие края – противоподкатные брусья
- Светотехника: компактные моноблочные фары вставлены в заднюю попереч-ную балку
- Бортовая платформа: изготовлена из проти-воскользящей водостойкой морской фанеры.

GENERAL FEATURES:

- "Twin-frame" system. Axles with rubber suspension. Steel galvanised frame. Rigid A-frame connecting the coupling system and the axles (direct linkage EEC 94/20). Assisted tilting.
- GKN braking system.
- Independent modular flatbed: modular and thick-edged profiles - welded modular crossbeams - square tubular corner pieces.
- Side boards: 350 mm high. The front and back boards can be opened. Boards close with spring hooks. Galvanised steel ribbed sheeting.
- · TŪV- and EC-approved coupling.
- Towing eyelet (available on request), cod. RIMYGANCIOULPIO.
- Axles: hot-galvanised steel non-cutting edges with bars for fitting.
- Lights: compact single-block, built-in and protected on the rear beam.
- Flatbed: made of plywood Hi-grip phenolic resin coated.









модели:

- Speedy Tank RIMSPEEDY1 (для резервуаров TRASPO® TFT250 и TFT330 INOX).
- Speedy Tank RIMSPEEDY2 (для резервуаров TRASPO® TFT620, TFT450 и TFT380).
- Speedy Tank RIMSPEEDY3 (для резервуаров TRASPO® TFT910).
- Speedy Tank RIMSPEEDY4 (для резервуаров EMILCUBE®, TANKUBE и HIPPOTANK®).

MODELS:

- Speedy Tank RIMSPEEDY1 (suitable for tank mod. TRASPO® TFT250 and TFT330 INOX).
- Speedy Tank RIMSPEEDY2 (suitable for tank mod. TRASPO® TFT620, TFT450 and TFT380).
- Speedy Tank RIMSPEEDY3 (suitable for tank mod. TRASPO® TFT910).
- Speedy Tank RIMSPEEDY4 (suitable for tank mod. EMILCUBE®, TANKUBE and HIPPOTANK®).

Код Code	Общая масса Overall mass	Грузоподъёмность Useful load	Размеры кузова Flatbed dimensions	Общие размеры Total dimensions	Тормозная система Braking system	Кол-во колёс-осей Number of wheels - axles
	кг / Кд	кг / Кд	мм / тт	мм / тт		
RIMSPEEDY1	900	720	1.800x1.450	2.750x1.510	Да / Yes	2-1
RIMSPEEDY2	900	700	2.080x1.450	3.090x1.560	Да / Yes	2 - 1
RIMSPEEDY3	1.500	1.170	3.100x1.600	4.480x1.720	Да/ Yes	4 - 2
RIMSPEEDY4	2,500	2.120	3.050x1.750	4.500x1.820	Да / Yes	4 - 2

Канистры из ПВХ Polyethylene jerrycans



[RU] Для перевозки и хранения топлива и масел.

[EN] Suitable for the storage and transport of fuels and lubricants.



Канистра из усиленного полиэтилена высокой плотности с устройством перелива.

Jerrycan made of reinforced high density polyethylene, with funnel.



Kog / COD. TNC20PLT

20 литров

Koд / COD. TNC10PLT

10 литров

Koд/COD_TNC5PLT

5 литров

Металлические канистры Steel jerrycan

Для перевозки и хранения топлива и масел.

[EN] Suitable for the storage and transport of fuels and lubricants.





Стальные канистры устойчивые к ультрафиолетовым лучам, имеют внутреннее масло-бензостойкое антикоррозийное покрытие, внешняя поверхность покрашена эпоксидной краской. Откидная крышка с рычажным затвором.

Steel tanks resistant to UV rays with with internal anticorrosive treatment and epoxy painting outside. Metal cap immovable with progressive closing and total interlocking.



/COD TNC20FE

20 litres

/COD. TNC10FE

10 litres

10

/COD TNC5FE

5 litres.

Топливные фильтры для поглощения воды и удаления загрязнений.

[EN] Fuel filters for water absorbing and impurities separation.



Топливный фильтр ES-FILTER изготовлен компанией Emiliana Serbatoi; он совместим с ДИЗЕЛЬНЫМ ТО-ПЛИВОМ, БЕНЗИНОМ И ЭТАНОЛОМ. Имеет водоотделяющую функцию.

Emiliana Serbatoi developed its own fuel filter kit called ES-FILTER. It's a cartridge filter with transparent container and removable inner cartridge for Diesel fuel, Gasoline and Ethanol.



Kog / COD.. ESFILTER

Дополнительное оборудование для перекачивания

Accessories for lubricants and oils handling

Воронка **Funnel**







SERBATOI DA TRASPORTO

TANK FUEL

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ TANK FUEL

VERTICAL TANK FUEL

TANK FUEL 490

MINI FUEL GE 490

GE TANK

TANK FUEL 100%

ДВУСТЕННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ

DOUBLE WALL TANKS

КОНТЕЙНЕРНЫЕ АЗС

FUEL SERVICE STATION IN

CONTAINER

AVIO TANK

ТОПЛИВНЫЕ ЦИСТЕРНЫ REFUELLING TANKS

02

Tank Fuel

[RU] Топливные цистерны TANK FUEL для ДТ

[EN] Steel tank for Diesel fuel storage and delivery.
















- Люк с комплектующими.
 Manhole with accessories.
- 2. Всасывающая труба и реле минимального уровня. Suction line and minimum level switch.
- 3. Отверстия для монтажа стоек навеса. Housings for fixing the uprights of the roof system.
- 4. Система заземления резервуара. Tank's grounding system.
- 5. Механический уровнемер. Mechanical level indicator.

Цилиндрические горизонтальные резервуары (кроме мод. 490: вертикальные резервуары) имеют выпуклые днища, изготавливаются из каландрированной листовой углеродистой стали \$ 235 JR в соответствии со стандартами UNI EN 10025; все стыки выполнены методом дуговой сварки под флюсом, наружная поверхность покрыта слоем антикоррозионной грунтовки и финишным слоем зелёной краски; испытаны на герметичность.

Топливные цистерны Tank Fuel могут быть также укомплектованы топливораздаточным оборудованием, заправочным шкафом или TPK, а также различными устройствами и комплектующими в соответствии с нуждами и запросами клиента.

Tanks are of horizontal cylindrical type, manufactured by using shell plates and dished ends, made of carbon steel quality S235JR according to UNI EN 10025, watertight electro-welded (gas metal arc welding process), provided with anti-roll supports, primed with a rust preventing coating and finished with a layer of green paint. Tanks are delivered pressure-tested and ready-to-use.

Tank Fuels are also equipped with a fuel transfer unit which can consist of a pump unit in a metal cabinet or of a fuel dispenser and are also equipped with accessories and devices according to client needs or requests.





· Ø 400 mm manhole complete with oil gasket

Mechanical overfill prevention valve calibrated

to interrupt the fuel flow at 90% of the tank's

Mechanical float operated tank contents gauge with planetary gear, adjustable scale in cm.

Tank drainage point provided with a safety cap

3" filling plug with lockable guick cap.

Vent device with flame arrestor mesh.

for routine maintenance and cleaning. Suction point equipped with check valve and

Equipotential grounding point.

BASIC FEATURES:

and tight holted cover



Ассортимент фильтров для ДТ Range of diesel filtration systems









A. Фильтр ES-Filter для очистки от воды (10 микрон) или мех. примесей (5 микрон). Clear Captor Filter for water (µ30) or impurities (µ5).

В. Водопоглощающий фильтр (30 микрон) производительностью 60 л/мин. Water absorber filter (µ30) for flow-rates up to 60 l/m.

С. Фильтр высокой производительности от воды и загрязнений (25 микрон). Water and impurities absorber filter (µ25) for high flow-rates.

D. Фильтр от загрязнений (10 микрон). Impurities separator filter (μ 10).

TF9

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Люк фланцевый диаметром 400 мм в комплекте с прокладкой и болтовой крышкой
- Заливная горловина с быстроразъёмным соединением диаметром 3", запирается на навесной замок
- Клапан ограничитель налива, калиброванный на 90% от геометрической вместимости ре-
- Дыхательный клапан со встроенным пламегасителем
- Механический поплавковый уровнемер: круговая шкала циферблатного типа располагается снаружи для считывания показаний, внутрь резервуара погружен трубка с чувствительным элементом (поплавком)
- Противооткатные опорные ножки
- Дренажный клапан с заглушкой для проведения зачистки резервуара при периодическом обслуживании
- Всасывающая труба с обратным клапаном, фильтром и шаровым краном

Все резервуары поставляются вместе с поддоном,

изготовленным из листовой углеродистой стали 5

235 JR в соответствии со стандартами UNI EN 10025,

с самонесущей опорной рамой. Поддон крепится к

ножкам резервуара с помощью болтов и подходит

для установки на любой поверхности (также для

Поддоны изготовлены таким образом, чтобы вме-

стить 50% объёма жидкости резервуара, в соответ-

ствии с директивой по безопасности М.Д. 19-03-90.

Поддоны оснащены проушинами для поднятия краном-манипулятором, клеммой заземления,

сливным заглушенным отверстием и четырьмя

гнёздами для монтажа стоек для навеса. Поддоны

также полностью обработаны антикоррозионной

защитой и покрашены зелёной краской.

Клемма заземления

стационарной установки).

поддон:

ball valve.

All tanks are provided with a containment basins, made of carbon steel sheets, quality S 235 JR -UNI EN 10025, self-supporting base frame and designed to be bolted to the tank's bottom supports; these basins can be placed on any type of surface (even for permanent installation) and are designed according to the volume of the tank and in compliance with the safety limitations set in the Italian Ministerial Decree 19-03-1990.

They are provided complete with lifting plates, grounding connection point, drain plug for routine maintenance and cleaning and n° 4 housings suita-

They are also completely primed with a rust preventing layer and finished with a layer of protective paint.

TF1L 1,000 J / L TF1 1.300 J / L TF2 2,400 J / L TF3 $3.000\,\Pi/L$ TF5D 4.981 Π / L TF5 5.000 Π / L TF₆ 6.000 Л / L TF7 7.000 Л / L

9,000 Л / L

МОДЕЛИ И **CONTAINMENT BASIN:** объёмы в НАЛИЧИИ: AVAILABLE MODELS AND NOMINAL

ble for fixing the uprights of the roof system.

HABEC

Навес защищает от возлействия климатических факторов внешней среды. Навес изготовлен из прочной оцинкованной стальной рамы и самонесущего оцинкованного настила из гофрированной

Навесы для топливных цистерн Tank Fuel легко

ROOFING SYSTEM

Roof system for protection against bad weather conditions, composed of a sturdy zinc-coated steel frame on which is fixed a self-bearing zinc-coated trapezoidal metal sheeting.

It is designed to be easily and rapidly mounted and bolted to the Tank's containment basin.

изделия: PRODUCT CODE:

CAPACITIES:

Модель резервуара tank model	Код code						
TF1L	ROOF1L						
TF1	ROOF1						
TF2	ROOF2						
TF3	ROOF3						
TF5D	ROOF5D						
TF5	ROOF5						
TF6	ROOF6						
TF7	ROOF7						
TF9	ROOF9						







МОДЕЛЬ / MOD. TF/70



МОДЕЛЬ / MOD. TF/90



МОДЕЛЬ / MOD. TF/BATT



МОДЕЛЬ / MOD. TF/M

ЗАПРАВОЧНЫЕ ШКАФЫ

- **Металлический запираемый шкаф** окрашенный порошковой краской
- Электрический щит в пластиковом боксе со степенью защиты IP 55 в комплекте с выключателем, аварийной кнопкой и устройством блокировки насоса при достижении минимального уровня топлива
- Электронасос самовсасывающий лопастной, про-изводительностью 50-70-90 л/мин, с перепускным клапаном байпас и встроенным фильтром, одно-фазным двигателем 230V АС или трёхфазным дви-гателем 400V АС (в наличии также имеются насосы для подключения к аккумулятору и ручные); чугунный корпус, ротор из спечённой стали и полиацеталевые лопасти, ме- ханические уплотнения. Степень защиты: IP 55.
- Механический счётчик для некоммерческого отпуска с вращающимся диском; обнуляемый счётчик разовой дозы; суммарный не сбрасываемый счётчик; погрешность: +/- 1%; Воспроизводимость: 0,2%; максимальное рабочее давлении 10 бар
- 4 м резиновый шланг и автоматический пистолет

DISPENSING CABINETS

- Oven-baked powder coated metal cabinet with hinged front door and equipped with safety lock.
- Switchboard contained in a dedicated IP 55 protection box including on/off switch, emergency button and the minimum level pump shut-off device.
- Self-priming rotary vane electro-pump, flow rate 50-70-90 L/min, built in by-pass system, line strainer, 230 V AC single-phase motor or 400 V AC three-phase motor (also available with manual rotary pump or battery pump).
 Pumps consist of a cast-iron casing, sintered steel rotor and acetalic resin blades and mechanical seals.
 - Grade of protection: IP55.

- Mechanical fuel meter, nutating-disk type, designed for non-commercial use only; it consists of a mechanical readout device with rotating wheels
 - Subtotals can be set to zero.
 - Progressive total counter.
 - Accuracy: +/- 1% of the flow range after calibration.
 - Repeatability 0,2%, max operating pressure
- 4 m of rubber hose for oil and Diesel fuel.
- · Automatic fuel nozzle.




PE3EPBУAPЫ TANK FUEL C TPK ES PUMP

- TF/GLM-M: прочная и надёжная ТРК для некоммерческого отпуска топлива с механиче-ским счётчиком; производительность 70л/мин (GLM -70) или 90 л/мин (GLM -100)
- ТF/GLM-C: прочная и надёжная ТРК для некоммерческого отпуска топлива оснащена электронным блоком МС, доступ разре-шён только авторизованным пользователям (макс. 80). Встроенная память хранит данные о последних 250 операциях, позволяя контролировать кол-во отпущенного топлива. Специализированное ПО для составления общих и индивидуальных отчётов относительно проведённых операций.
- TF/GLM-E: прочная и надёжная ТРК для некоммерческого отпуска топлива оснащена электронным блоком FM, доступ разрешён только пользователям, которые имеют магнитные ключи (макс. колво 120). Встроенная память хранит данные о последних 250 операциях, позволяя контролировать кол-во отпущенного топлива. Специализированное ПО для составления общих и индивидуальных отчётов относительно проведённых операций.



- TF/GLM-M: mechanical type sturdy and reliable dispenser for non-commercial use; exclusive attractive shape, high efficiency and low-maintenance design. Flow rate 70 L/min or 901/min.
- F/GLM-C: Sturdy and reliable dispenser for non-commercial use; exclusive attractive shape, high efficiency and low-maintenance design. Equipped with electronic head and calculator, MC box system, a multi-user system (up to 80 users/keys) which enables the control of the fuelling operations and the monitoring of the fuel consumption. It can be operated only by authorized personnel provided with user codes and magnetic keys. The total consumption per each user is recorded directly on the electronic system which is able to store data of the latest 250 operations. Dedicated software



TF/GLM-E: Sturdy and reliable dispenser for non-commercial use; exclusive attractive shape, high efficiency and low-maintenance design. Equipped with electronic head and calculator, FM electronic system, a multi-user system (up to 120 users/keys) which enables the control of the fuelling operations and the monitoring of the fuel consumption. It can be operated only by authorized personnel provided with user codes and magnetic keys. The total consumption per each user is recorded directly on the electronic system which is able to store data of the latest 250 operations. Dedicated software for printing reports of the refueling operations and individual user summaries is available.









Tank Fuel

ЗАПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ **FUEL DISPENSERS**



РЕЗЕРВУАРЫ TANK FUEL C TPK

- ТЕ/Есо: ТРК для для некоммерческого отпуска топлива. Имеет сертификат соответствия Европейским Стандартам СЕ и утверждена для выдачи топлива класса С.
- TF/CVTV: интегрированная система на основе колонки ТГ/Есо, на которой установлена система управления Emiltouch.
- TF/Fimac: ТРК для для некоммерческого отпуска топлива; имеет метро-логический сертификат и маркировку СЕ. Производительность от 50 до 120 л/мин.
- TF/QUANTIUM: сертифицированная компактная ТРК для некоммерческого отпуска, производительностью 40, 80 и 130 л/мин; имеет метро-логический сертификат и маркировку СЕ.
- **TF/Cube 50-70:** TPK Cube 50 и Cube 70 с самовсасывающим лопастным электронасосом, производительностью 56 и 70 л/мин соответственно, со встроенным перепускным клапаном байпас, линейным фильтром, электродвигателем на 230 В, механическим счётчиком для некоммерческого отпуска топлива, автоматическим пистолетом с резиновым шлангом длиной 4 м.
- **СИВЕ 70 МС:** ТРК СИВЕ оснащена электронной панели управления. Система МС это многопользовательская панель со специализированным ПО и комплектом для подключения к ПК. Доступ к установке разрешен только пользователям, имеющим код пользователя и магнитный ключ. Встроенная память хранит данные о последних 250 заправках.

TANK FUEL EOUIPPED WITH FUEL DISPENSERS

- TF/Eco: Industrial type fuel dispenser, electronic or mechanical head, volumetric rotary vane suction pump, flow rate 70 L/min, antistatic rubber hose, automatic fuel nozzle, corrosion resistant chassis and panels. Single-phase 230V or three-phases 400V motor ATEX certified in compliance with European Directive Atex 94/9/CE, EC certified and approved for Class C fuels.
- TF/CVTV: Integrated unit which consists of a fuel dispenser with an incorporated refueling management system. It is based on TF/Eco dispenser on which is installed the Emiltouch fuel management system.
- TF/Fimac: Industrial type fuel dispenser, electronic or mechanical head, volumentric rotary vane suction pump, flow rate from 50 to 120 L/min, antistatic rubber hose, automatic nozzle, corrosion resistant chassis and panels made in stainless steel. Single-phase 230V or three-phases 400V motor ATEX certified in compliance with European Directive Atex 94/9/CE. EC certified, metrical compliant and approved for Class C fuels.
- TF/QUANTIUM: Industrial type fuel dispenser, compact design, island-oriented with hose hook,

- piston meter with integrated pulser, electronic calculator with LCD displays volumetric rotary vane suction pump, flow rate from 40 to 130 L/ min, antistatic rubber hose, automatic nozzle, corrosion resistant chassis and panels. EC certified and metrical compliant.
- TF/Cube 50-70: Cube 50 and Cube 70 dispensing units, consisting of an oven-baked powder coated metal self-bearing frame equipped with a self-priming volumetric vane pump assembled to a 230V - 50 Hz motor, flow rate 56 L/min or 70 L/min, including by-pass valve, line strainer, mechanical non-commercial fuel meter, 4 m of rubber hose for oil and Diesel fuel and automatic fuel nozzle.
- **CUBE 70 MC:** Consists of a CUBE Fuel Dispenser equipped with an electronic control panel. The MC system is a multi-user panel with a dedicated software and devices to export data to a PC. It can be operated only by authorized personnel provided with user codes and magnetic keys. The total consumption per each user is recorded directly on the electronic system which is able to store data of the latest 250 operations.

Комплектующие / Accessories











Peзepвyap Tank Fuel могут быть оборудованы рядом комплектующих:

- EMILTOUCH система мониторинга и управления отпуском топлива
- Электронные уровнемеры OCIO и ES-LEVEL
- Барабаны для топливного шланга с ручным или пружинным приводом
- Широкая гамма фильтров от примесей и влагоотделителей:

- Tank Fuels can be equipped with several accessories and fittings, as:
- · EMILTOUCH Fleet refuelling control, monitoring and management system.
- Electronic level gauges as OCIO and ES-LEVEL.
- Hose reels: manual or spring retractable.
- · Wide range of filters for superior inline filtration protection.

Securbox

Утвержденные министерством Внутренних Дел М.Д. 19.03.1990

Homologated by Italian Ministry of Interior in accordance with M. D. 19-03-1990





SECURBOX

Бокс из оцинкованной листовой стали предназначен для полного укрытия резервуара TANK FUEL. Утвержден Итальянским Министерством Внутренних Дел в соответствии с М. Д. 19.03.1990. SECURBOX заменяет навес. Размеры бокса соответствуют размерам поддона для сбора топлива, а также бокс оснащён специальными стальными профилями для установки прямо на поддон.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Самонесущая конструкция изготовлена из оцинкованной гофрированной листовой стали
- Трубчатые стойки для монтажа на поддон Tank Fuel (заменяет функцию навеса)
- 1 вентиляционная решетка (2 вентиляционные решетки для моделей Tank Fuel 7 и Tank Fuel 9)
- 4 проушины для поднятия пустого объёма
- Передняя одностворчатая дверь (с замком) для доступа к топливораздаточной колонке
- Полное укрытие от неблагоприятных погодных условий

SECURBOX

Made with galvanized steel sheet and Approved by Ministry of Interior in accordance with M. D. 19-03-1990. SECURBOX is designed to give full shelter to Tank Fuel by replacing the function of the roofing. It's provided with steel profiles for fixing within the basin.

FEATURES:

- · Made in galvanized and corrugated self-supporting steel sheet.
- Stedel profiles for fixing within the containment basin (as a replacement for the roofing)
- N. 1 grid for ventilation (N.2 grids only for Tank Fuel 7 and Tank Fuel 9) (image 2).
- N. 4 lugs for lifting from the top (empty tank).
- · Lockable front door with direct access to the fuel delivery unit (image 3).
- Full shelter for the tank from adverse weather conditions.
- External air vent (image 4).

Модель резервуара tank model	Код code
TF1L	SECURBOX1L
TF1	SECURBOX1
TF2	SECURBOX2
TF3	SECURBOX3
TF5D	SECURBOX5D
TF5	SECURBOX5
TF6	SECURBOX6
TF7	SECURBOX7
TF9	SECURBOX9

Код code	размеры dimensions
SECURBOX1L	2010x1050xH1960
SECURBOX1	1800x1250xH1780
SECURBOX2	2350x1400xH1780
SECURBOX3	2450x1500xH1780
SECURBOX5D	3280x1750xH1960
SECURBOX5	3200x1750xH1960
SECURBOX6	3500x1750xH1960
SECURBOX7	3800x1900xH1960
SECURBOX9	3900x2100xH1960











ТАБЛИЦА PA3MEPOB DIMENSIONAL TABLE









Модель model	Объём Volume	Диаметр Diameter	Длина Length	Длина Length	Ширина Width	Высота Height	Длина Length	Ширина Width	Высота Height	Длина Length	Ширина Width	Высота Height
	л	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Tank Fuel 1L	1.000	1.100	1.520	1.900	1.050	260	1.900	1.050	520	2.230	2.000	1.800
Tank Fuel 1	1.300	1.100	1.480	1.800	1.250	300	2.350	1.450	400	2.240	2.000	1.800
Tank Fuel 2	2.400	1.270	2.040	2.350	1.400	380	2.400	1.750	580	2.790	2.000	1.900
Tank Fuel 3	3.000	1.430	2.000	2.450	1.500	410	2.440	1.850	670	2.790	2.000	2.000
Tank Fuel 5D	4.981	1.600	2.530	3.210	1.750	475	3.200	1.750	900	3.520	2.500	2.300
Tank Fuel 5	5.000	1.600	2.710	3.210	1.750	475	3.200	1.750	900	3.520	2.500	2.300
Tank Fuel 6	6.000	1.600	3.030	3.500	1.750	500	3.400	1.750	1.000	3.900	2.500	2.300
Tank Fuel 7	7.000	1.700	3. 300	3.800	1.900	500	3.850	2.100	900	4.050	2.500	2.500
Tank Fuel 9	9.000	1.900	3.300	3.910	2.100	555	4.000	2.250	1.000	4.250	2.500	2.700

TANK FUEL - Код изделия / TANK FUEL - Product Code

РЕЗЕРВУАР С ЗАПРАВОЧНЫМ ШКАФОМ

TANKS EQUIPPED WITH DISPENSING CABINET:

TI	F [X	X	1	X	X	5	0 2	5	1	0	2 3)	(X	X	X
	ём резере c volume		\			/		резер color	вуара	\			льтаж на mp volta			
1L	=1000	n/L				\	502		лёный Е	5	/	01	= 12 B			
1	=1300	n / L				- 1			green		1	\	12 V	Дл	ина ш	ланга
2	= 2400 J	n/L			ь насос			CO	lor			02	= 24 B		se len	
3	= 3000 a	n/L	Pt	шр	model								24 V	04	= 4 M	
5D	=4981	n/L	50	0	=Dev	il 50			Јвет шк			∖ 03	= 230 B		4 m	
5	= 5000	n/L	70	0	= Dev	il 70		(Cabinet (olor			230 V	05	= 5 M	
6	= 6000	n/L	90	0	=Dev	il 120		:	1023 =	жёлтый	άES	04	= 400 B 400 V		5 m	
7	= 7000	n/L	М	IAN		ной насо				ES yelle color	ow		-700 V	06	= 6 M	
9	= 9000 J	n/L	В	ATT	= DPL	d pump J MP				COIOI					6 m	



РЕЗЕРВУАР С ТРК

TANKS EQUIPPED WITH FUEL DISPENSER:

FIMAC QUANTIUM

T	F	XX	1	X	X)	(X		5	0	2	5	хх	хх
	ём резервуар k volume	a										Вольтаж насоса	
LL	=1000 n/L		TPK	enser ty	me \					1		Pump voltage	
1	=1300 n/L			70M	pc	7	Цвет р	osono	ana	1		01 = 1 2 B	Длина шланга
2	= 2400 л / L			100M			Tank c		ири	1		12 V	Hose length
3	= 3000 n / L		GLM				5025	= зелё	ный	i ES		02 = 24 B	04 = 4 M
D	=4981 n / L		GLM	100E				ESg	reer	ı co	lor	24 V 03 = 230 B	4 m
5	= 5000 n / L		GLM	70C								230 V	05 = 5 M
5	=6000 л / [_	GLM	100C								04 = 400 B	5 m
,	= 7000 n / E	_	CUB	E50								400 V	06 = 6 M
	=9000 /L		CUB	E70									6 m
	_ /000 / L		CUB	E70MC									
			ECO										
			CVT	V									



Вертикальные резервуары Tank Fuel Vertical Tank Fuel

Ceрия моностенка Single walled series


[RU] Вертикальные металлические резервуары для дизельного топлива

[EN] Vertical steel tank for Diesel fuel storage and delivery.


Сертифицированные в соответствии с требованиями М.Д. 31/7/34 Титул I № XVII, М.Д 19/3/90 и М.Д. 12/09/2003 и утверждены Министерством Внутренних Дел актом № DCPST/ А7/4984/AT/09189 от 26 июля 2007 года и последующими обновлениями и дополнениями.

Homologated by Italian Ministry of Interior in accordance with Italian M.D. 19/3/1990 (M.D. 31/7/34 Title I N. XVII, M.D. 19/3/90, M.D. 12/09/2003 and DCPST/A7/4984/AT/09189 dated 26/07/2007) and subsequent renewals and extensions.











- Люк с комплектующими.
 Manhole with accessories.
- 2. Всасывающая труба и реле минимального уровня. Suction line and minimum level switch.
- 3. Отверстия для монтажа стоек навеса. Housings for fixing the uprights of the roof system.
- 4. Система заземления резервуара. Tank's grounding system.

Mechanical level indicator.



Вертикальные горизонтальные резервуары (кроме мод. 490: вертикальные резервуары) имеют выпуклые днища, изготавливаются из каландрированной листовой углеродистой стали \$ 235 JR в соответствии со стандартами UNI EN 10025; все стыки выполнены методом дуговой сварки под флюсом, наружная поверхность покрыта слоем антикоррозионной грунтовки и финишным слоем зелёной краски; испытаны на герметичность.

Топливные цистерны Tank Fuel могут быть также укомплектованы топливораздаточным оборудованием, заправочным шкафом или TPK, а также различными устройствами и комплектующими в соответствии с нуждами и запросами клиента..

Tanks are of vertical cylindrical type, manufactured by using shell plates and dished ends, made of carbon steel quality S235JR according to UNI EN 10025, watertight electro-welded (gas metal arc welding process), provided with anti-roll supports, primed with a rust preventing coating and finished with a layer of green paint. Tanks are delivered pressure-tested and ready-to-use.

Tank Fuels are also equipped with a fuel transfer unit which can consist of a pump unit in a metal cabinet or of a fuel dispenser and are also equipped with accessories and devices according to client needs or requests.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Люк фланцевый диаметром 400 мм в комплекте с прокладкой и болтовой крышкой
- Заливная горловина с быстроразъёмным соединением диаметром 3", запирается на навесной замок
- Клапан ограничитель налива, калиброванный на 90% от геометрической вместимости резервуара
- Дыхательный клапан со встроенным пламегасителем
- Механический поплавковый уровнемер: круговая шкала циферблатного типа располагается снаружи для считывания показаний, внутрь резервуара погружен трубка с чувствительным элементом (поплавком)
- Противооткатные опорные ножки
- Дренажный клапан с заглушкой для проведения зачистки резервуара при периодическом обслуживании
- Всасывающая труба с обратным клапаном, фильтром и шаровым краном
- Клемма заземления



BASIC FEATURES:

- Ø 400 mm manhole complete with oil gasket and tight bolted cover.
- · 3" filling plug with lockable quick cap.
- Mechanical overfill prevention valve calibrated to interrupt the fuel flow at 90% of the tank's volume.
- Vent device with flame arrestor mesh.
- Mechanical float operated tank contents gauge with planetary gear, adjustable scale in cm.
- Tank drainage point provided with a safety cap for routine maintenance and cleaning.
- Suction point equipped with check valve and ball valve.
- Equipotential grounding point.
- · Minimum level pump shut-off switch.
- Optional: roof system for protection against weather conditions.



Accopтимент фильтров для ДТ Range of diesel filtration systems









А. Фильтр ES-Filter для очистки от воды (10 микрон) или мех. примесей (5 микрон). Clear Captor Filter for water (µ30) or impurities (µ5).

B. Водопоглощающий фильтр (30 микрон) производительностью 60 л/мин. Water absorber filter (µ30) for flow-rates up to 60 l/m.

С. Фильтр высокой производительности от воды и загрязнений (25 микрон). Water and impurities absorber filter (µ25) for high flow-rates.

D. Фильтр от загрязнений (10 микрон). Impurities separator filter (µ10).

поддон:

Все резервуары поставляются вместе с поддоном, изготовленным из листовой углеродистой стали S 235 JR в соответствии со стандартами UNI EN 10025, с самонесущей опорной рамой. Поддон крепится к ножкам резервуара с помощью болтов и подходит для установки на любой поверхности (также для стационарной установки).

Поддоны изготовлены таким образом, чтобы вместить 50% объёма жидкости резервуара, в соответствии с директивой по безопасности М.Д. 19-03-90. Поддоны оснащены проушинами для поднятия краном-манипулятором, клеммой заземления, сливным заглушенным отверстием и четырьмя гнёздами для монтажа стоек для навеса. Поддоны также полностью обработаны антикоррозионной защитой и покрашены зелёной краской.

CONTAINMENT BASIN:

All tanks are provided with a containment basins, made of carbon steel sheets, quality S 235 JR - UNI EN 10025, self-supporting base frame and designed to be bolted to the tank's bottom supports; these basins can be placed on any type of surface (even for permanent installation) and are designed according to the volume of the tank and in compliance with the safety limitations set in the Italian Ministerial Decree 19-03-1990.

They are provided complete with lifting plates, grounding connection point, drain plug for routine maintenance and cleaning and n° 4 housings suitable for fixing the uprights of the roof system.

They are also completely primed with a rust preventing layer and finished with a layer of protective paint. МОДЕЛИ И ОБЪЁМЫ В НАЛИЧИИ: AVAILABLE MODELS AND NOMINAL CAPACITIES:

Модель резервуара tank model	Номинальный объём Nominal volume					
TF1L VMP	1.000 N / L					
TF1 VMP	1.300 Л / L					
TF2 VMP	2.400 Л / L					
TF3 VMP	3.000 Л / L					
TF5 VMP	5.000 Л / L					
TF6 VMP	6.000 Л / L					
TF9 VMP	9.000 Л / L					
TF9B VMP	9.000 Л / L					

HABEC

Навес защищает от воздействия климатических факторов внешней среды. Навес изготовлен из прочной оцинкованной стальной рамы и самонесущего оцинкованного настила из гофрированной стали.

Навесы для топливных цистерн Tank Fuel легко крепятся к поддону для сбора пролива топлива с помошью болтов.

ROOFING SYSTEM

Roof system for protection against bad weather conditions, composed of a sturdy zinc-coated steel frame on which is fixed a self-bearing zinc-coated trapezoidal metal sheeting.

It is designed to be easily and rapidly mounted and bolted to the Tank's containment basin.

КОД ИЗДЕЛИЯ: PRODUCT

Модель резервуара tank model	Код code
TF1L VMP	TF1L VR
TF1 VMP	TF1 VR
TF2 VMP	TF2 VR
TF3 VMP	TF3 VR
TF5 VMP	TF5 VR
TF6 VMP	TF6 VR
TF9 VMP	TF9 VR
TF9B VMP	TF9B VR

Серия двойная стенка Double walled series

[RU] Вертикальные металлические резервуары для дизельного топлива

[EN] Vertical steel tank for Diesel fuel storage and delivery.











- 1. Ступенька вместо лестницы. The step, alternative to the ladder.
- 2. Заземление резервуара. Grounding point.
- 3. Шкаф с топливораздаточным оборудованием. Dispensing cabinet.

Цилиндрические вертикальные двустенные резервуары имеют выпуклые днища, изготавливаются из каландрированной листовой углеродистой стали \$ 235 JR в соответствии со стандартами UNI EN 10025. Резервуары оснащены шкафами с заправочным оборудованием или ТРК.

Double-skin vertical cylindrical tanks made in carbon steel quality S 235 JR according to UNI EN 10025 and provided with structural steel feet. Tanks are made with shell plates and dished ends assembled according to a certified welding process.

Each tank is pressure - tested at 1 bar or 0.5 bar for the interstitial space and are provided with a calibration table. This type of tank represents an ideal solution for storage or refuelling stations where safety and environmental protection are strictly required.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Люком Ø 400 мм в комплекте с прокладкой и болтовой крышкой Заливной горловиной с быстроразъёмным соединением диаметром 3"
- Клапаном ограничителем налива, калиброванным на 90% от геометрической вместимости резервуара
- Дыхательным клапаном со встроенным пламегаси-
- Механическим поплавковым уровнемером: круговая шкала циферблатного типа, располагается снаружи для считывания показаний, внутрь резервуара погружена трубка с поплавком
- Противооткатными опорными ножками
- Патрубками для подсоединения датчика утечек для межстенного пространства
- Всасывающей трубой с обратным клапаном, фильтром и шаровым краном
- Поддоном под заправочный шкаф
- Клеммой заземления
- Устройством блокировки насоса при достижении минимального уровня топлива в резервуаре.

ПРИЛАГАЕМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ:

- Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
- Декларация Соответствия с UNI EN 12285-2
- Декларация о соответствии Европейским Стандартам СЕ насосной группы
- Калибровочная таблица
- Сертификат испытаний давлением

MAIN FEATURES:

- Ø 400 mm manhole complete with oil gasket and tight bolted cover.
- Anti-spill lockable manhole lid.
- 3" lockable filling quick cap.
- Mechanical overfill prevention valve calibrated to interrupt the fuel flow at 90% of the tank's geometric capacity.
- Vent device with flame arrestor mesh (external to the manhole lid).
- Mechanical float operated tank contents gauge with planetary gear, adjustable scale in cm.
- Anti-roll support legs.
- Sleeve connection for monitoring of interstitial space between walls.
- External suction point equipped with check valve, strainer and ball valve.
- Spill collection tray under the fuel dispensing cabinet.Equipotential grounding point.
- Minimum level pump shut-off switch.

DOCUMENTS & CERTIFICATES:

- Use and maintenance manual.
- Declaration of Conformity to UNI EN 12285-2.
- EC Conformity Declaration of fuel delivery
- Pressure Testing certificate.
- Calibration Table.

Код изделия / Products Code

РЕЗЕРВУАР С ЗАПРАВОЧНЫМ ШКАФОМ

TANKS EQUIPPED WITH DISPENSING CABINET:

DΡ	ХX	1	хх	5 0 2 5	1023	x x x x
Объём резер Tank volum			пь насоса model	Цвет шко		
03 = 3 KL 05 = 5 KL	25 = 25 KL 30 = 30 KL	50 70	= Devil 50 = Devil 70		жёлтый ES ES yellow color	Длина шланга Hose length ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
09 = 9 KL 10 = 10 KL 12 = 12 KL	35 = 35 KL 40 = 40 KL 45 = 45 KL	90 MAN		Цвет резервуара Tank color	Вольтаж нас Pump voltag	оса e 05 = 5 м
15 = 15 KL	50 = 50 KL	hand pump BATT = DPUMP	5025 = зелёный green	01 = 12 B	5 m 06 = 6 м	
20 = 20 KL			7045 = серый grey 5010 = синий	02 = $\begin{array}{c} 24 \text{ B} \\ 24 \text{ V} \\ \end{array}$ 03 = 230 B	6 m	
DESEDE	RVAD C TDK			blue	03 = 230 B 230 V 04 = 400 B 400 V	

TANKS EQUIPPED WITH FUEL DISPENSER:

DΡ	хх	/	XXXX	5 0 2 5	хх	XX
Объём резерву Tank volume	/ара	TPK Dispenser	\	Цвет резервуара Tank color	Вольтаж насо Pump voltage	
03 = 3 KL	25 = 25 KL	GLM70M	CUBO70	5025 = зелёный	01 = 12 B	
05 = 5 KL	30 = 30 KL	GLM100M	CUBO70MC	green	12 V	П
09 = 9 KL	35 = 35 KL	GLM70E	ECO	7045 = серый	02 = 24 B 24 V	Длина шланга Hose length
10 = 1 0 KL	40 = 40 KL	GLM100E GLM70C	CVTV FIMAC	grey		
12 = 12 KL	45 = 45 KL	GLM100C	OUANTIUM	5010 = синий blue	03 = 230 B 230 V	04 = 4 M
15 = 15 KL	50 = 50 KL	CUBO50	•	Diac	04 = 400 B	4 m
20 = 20 KL					400 V	05 = 5 м 5 m
20 20 KE						06 = 6
						6 m

Вертикальные резервуары **Vertical Tank Fuel**

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ **REFUELLING TANKS**

МОДЕЛИ И ОБЪЁМЫ В НАЛИЧИИ: AVAILABLE MODELS AND NOMINAL CAPACITIES:

Модель резервуара tank model	Номинальный объём Nominal volume
TF1 VDP	1.300 Л / L
TF2 VDP	2.400 Л / L
TF3 VDP	3.000 Л / L
TF5 VDP	5.000 Π / L
TF9 VDP	9.000 Л / L













МОДЕЛЬ / MOD. TF/50

МОДЕЛЬ / MOD. TF/70

МОДЕЛЬ / MOD. TF/90

МОДЕЛЬ / MOD. TF/BATT

модель / мод. **ТF/M**

ЗАПРАВОЧНЫЕ ШКАФЫ

Металлический запираемый шкаф окрашенный порошковой краской

- Электрический щит в пластиковом боксе со степенью защиты ІР 55 в комплекте с выключателем, аварийной кнопкой и устройством блокировки насоса при достижении минимального уровня топлива
- Электронасос самовсасывающий лопастной, про-изводительностью 50-70-90 л/мин, с перепускным клапаном байпас и встроенным фильтром, одно-фазным двигателем 230V AC или трехфазным дви-гателем 400V AC (в наличии также имеются насосы для подключения к аккумулятору и ручные); чугунный корпус, ротор из спеченной стали и полиацеталевые лопасти, ме- ханические уплотнения. Степень зашиты: ІР 55.
- Механический счётчик для некоммерческого отпуска с вращающимся диском; обнуляемый счётчик разовой дозы; суммарный не сбрасываемый счётчик; погрешность: +/- 1%; Воспроизводимость: 0,2%; максимальное рабочее давлении 10 бар
- 4 м резиновый шланг и автоматический пистолет.

DISPENSING CABINETS

- Oven-baked powder coated metal cabinet with front door equipped with safety lock.
- Switchboard contained in a dedicated IP 55 protection box including on/off switch, emergency button and the minimum level pump shut-off device.
- Self-priming rotary vane electro-pump, flow rate 50-70-90 L/min, built in by-pass system, line strainer, 230 V AC single-phase motor or 400 V AC three-phase motor (also available with manual rotary pump or battery pump).
- Mechanical fuel meter, nutating-disk type, for non-commercial use only. Subtotals can be set to zero. Progressive total counter.
- 4 m of rubber hose for oil and Diesel fuel.
- Automatic fuel nozzle



МОДЕЛЬ / MOD. GLM-E

РЕЗЕРВУАРЫ TANK FUEL C TPK ES PUMP

- **ТF/GLM-M:** прочная и надёжная ТРК для некоммерческого отпуска топлива с механиче-ским счётчиком; производительность 70л/мин (GLM -70) или 90 л/мин (GLM -100)
- **TF/GLM-C:** прочная и надёжная ТРК для некоммерческого отпуска топлива оснащена электронным блоком МС, доступ разре-шён только авторизованным пользователям (макс. 80). Встроенная память хранит данные о последних 250 операциях, позволяя контролировать кол-во отпущенного топлива. Специализированное ПО для составления общих и индивидуальных отчётов относительно проведённых операций.
- **ТF/GLM-E:** прочная и надёжная ТРК для некоммерческого отпуска топлива оснащена электронным блоком FM, доступ разрешён только пользователям, которые имеют магнитные ключи (макс. колво 120). Встроенная память хранит данные о последних 250 операциях, позволяя контролировать кол-во отпущенного топлива. Специализированное ПО для составления общих и индивидуальных отчетов относительно проведенных операций.

РЕЗЕРВУАРЫ TANK FUEL C TPK

МОДЕЛЬ / MOD. ECO

ТГ/Есо: ТРК для для некоммерческого отпуска топлива. Имеет сертификат соответствия Европейским Стандартам СЕ и утверждена для выдачи топлива класса С.

- **TF/CVTV**: интегрированная система на основе колонки ТF/Есо, на которой установлена система управления Emiltouch.
- **TF/Fimac**: ТРК для для некоммерческого отпуска топлива; имеет метро-логический сертификат и маркировку СЕ. Производительность от 50 до 120 л/мин.
- TF/QUANTIUM: сертифицированная компактная ТРК для некоммерческого отпуска, производительностью 40, 80 и 130 л/мин; имеет метро-логический сертификат и маркировку СЕ.
- TF/Cube 50-70: TPK Cube 50 и Cube 70 с самовсасывающим лопастным электронасосом, производительностью 56 и 70 л/мин соответственно, со встроенным перепускным клапаном байпас, линейным фильтром, электродвигателем на 230 В, механическим счётчиком для некоммерческого отпуска топлива, автоматическим пистолетом с резиновым шлангом длиной 4 м.
- CUBE 70 MC: ТРК CUBE оснащена электронной панели управления. Система МС это многопользовательская панель со специализированным ПО и комплектом для подключения к ПК. Доступ к установке разрешён только пользователям, имеющим код пользователя и магнитный ключ. Встроенная память хранит данные о последних 250 заправках.

FUEL DISPENSERS

MOДЕЛЬ / MOD. CVTV МОДЕЛЬ / MOD. FIMAC MOДЕЛЬ / MOD. CUBE 50-70 МОДЕЛЬ / MOD. CUBE 70 MC

- TF/Eco: Industrial type fuel dispenser, flow rate 70 L/min, approved for Class C fuels.
- TF/CVTV: Integrated unit which consists of a fuel dispenser with an incorporated refueling management system. It is based on TF/Eco dispenser on which is installed the Emiltouch fuel management system.
- TF/Fimac: Industrial type fuel dispenser, flow rate from 50 to 120 L/min. EC certified, metrical compliant and approved for Class C fuels.
- TF/QUANTIUM: Industrial type fuel dispenser, flow rate from 50 to 130 L/min. EC certified, metrical compliant and approved for Class C
- TF/Cube 50-70: Dispensing units consisting of an oven-baked powder coated metal selfbearing frame equipped with a self-priming volumetric vane pump assembled to a 230V -50 Hz motor, flow rate 56 L/min or 70 L/min, by-pass valve, line strainer, mechanical noncommercial fuel meter, 4 m of rubber hose for oil and Diesel fuel and automatic fuel nozzle.
- TF/CUBE 70 MC: CUBE Fuel Dispenser equipped with an electronic control panel. The MC system is a multi-user panel with a dedicated software and devices to export data to a PC. It can be operated only by authorized personnel provided with user codes and magnetic keys. Electronic system is able to store data of the latest 250 operations.

ES-PUMP DISPENSERS

- TF/GLM-M: mechanical dispenser for non-commercial use; exclusive attractive shape, high efficiency and low-maintenance design. Flow rate 70 L/min or 90 L/min.
- F/GLM-C: electronic dispenser for non-commercial use equipped with head and calculator, MC box system, a multi-user system (up to 80 users/keys) for the control of the fuelling operations and the consumption monitoring. It can be operated only by authorized personnel and it's able to store data of the latest 250 operations, Flow rate 70 L/min or 90 L/min.
- TF/GLM-E: electronic dispenser for non-commercial use equipped with head and calculator, FM electronic system, a multi-user system (up to 120 users/keys) for the control of the fuelling operations and the consumption monitoring. Operative only with authorized personnel and it's able to store data of the latest 250 operations. Flow rate 70 L/min or 90 L/min..

Комплектующие / Accessories









Vertical Tank Fuels can be equipped with several accessories and fittings, as:

- · EMILTOUCH Fleet refuelling control, monitoring and management system.
- Electronic level gauges as OCIO and ES-LEVEL.
- Hose reels: manual or spring retractable.
- Wide range of filters for superior inline filtration protec-

Вертикальные резервуары **Vertical Tank Fuel**

ЗАПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ **FUEL DISPENSERS AND ACCESORIES**

Вертикальные Tank Fuel могут быть оборудованы рядом

- EMILTOUCH система мониторинга и управления отпуском топлива
- Электронные уровнемеры OCIO и ES-LEVEL
- Барабаны для топливного шланга с ручным или пружин-
- Широкая гамма фильтров от примесей и влагоотделите.

Вертикальные Tank Fuel моностенка, ПОДДОН 50% Single walled vertical Tank Fuel, 50% bunded









Модель model	Объём Volume	Диаметр Diameter	длина Plating	Длина Length	Длина Length	Ширина Width	Высота Height	высота Total height	общий вес Total weight
	л / L	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TF1 VMP	1.338	1.100	1.250	1.440	1.500	1.280	360	1.715	358
TF1L VMP	980	950	1.250	1.430	1.400	1.050	380	1.720	324
TF2 VMP	2.483	1.270	1.800	1.980	1.650	1.400	550	2.260	465
TF3 VMP	3.088	1.430	1.750	1.950	1.850	1.600	540	2.230	597
TF5 VMP	4.987	1.700	2.000	2.254	2.400	1.850	600	2.510	668
TF6 VMP	6.328	1.900	2.000	2.396	2.500	2.200	650	2.600	736
TF9 VMP	8.783	2.100	2.250	2.720	2.600	2.300	750	2.886	894
TF9B VMP	8.720	2.300	1.800	2.292	2.800	2.450	650	2.442	900

Вертикальные Tank Fuel моностенка, ПОДДОН 100% Single walled vertical Tank Fuel, 100% bunded

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ **DIMENSIONAL TABLE**



PESEPRVAP / TANK





Модель model	Объём Volume	Диаметр Diameter	длина Plating	Длина Length	Длина Length	Ширина Width	Высота Height	высота Total height	общий вес Total weight
	л / L	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TF1 VMP	1.338	1.100	1.250	1.440	1.635	1.500	550	1.750	391
TF1L VMP	980	950	1.250	1,430	1.400	1.250	560	1,720	346
TF2 VMP	2.483	1.270	1.800	1.980	1.800	1.650	850	2.260	516
TF3 VMP	3.088	1.430	1.750	1.950	2.000	1.800	860	2.230	653
TF5 VMP	4.987	1.700	2.000	2.254	2.575	2.200	900	2.510	744
TF6 VMP	6.328	1,900	2,000	2,396	2.800	2.400	950	2,600	816
TF9 VMP	8.783	2.100	2.250	2.720	3.650	2.450	1.000	2.886	1.019
TF9B VMP	8.720	2.300	1.800	2.292	3.600	2.450	1.000	2.442	1.015

Вертикальные Tank Fuel двойная стенка **Duoble walled vertical Tank Fuel**

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ **DIMENSIONAL TABLE**

BHYTPEHHЯЯ KOMHATA / INTERNAL WALL OT KPЫTAЯ KOMHATA / EXTERNAL WALL



PE3EPBYAP / TANK

Модель model	Объём Volume	Диаметр Diameter	длина Plating	Диаметр Diameter	длина Plating	общая длина Total length	максимальная высота Max height	общий вес Total weight
	л / L	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TF1 VDP	1.345	1.100	1.263	1.150	1.277	1.576	1.968	520
TF2 VDP	2.167	1.400	1.198	1.430	1.270	1.540	1.943	620
TF3 VDP	2.991	1.400	1.745	1.430	1.815	2.085	2.491	740
TF5 VDP	4.956	1.700	1.995	1.730	2.020	2.340	2.728	960
TF9 VDP	8.553	2.270	1.800	2.300	1.820	2.320	2.637	1.280


Tank Fuel 490

[RU] Идеальное решение для заправки маленького количества топлива.

[EN] Ideal solution for small refueling operations.

Идеальное решение для заправки маленького количества топлива; состоит из резервуара и топливораздаточного модуля.

Ideal solution for small refueling operations. It consists of a Diesel fuel storage and delivery system.



Homologated by Italian Ministry of Interior in accordance with Italian M.D. 19/3/1990 (M.D. 31/7/34 Title I N. XVII and M.D. 19/3/90 and DCPST/A7/4984/AT/09189 dated 26/07/2007) and subsequent renewals and extensions.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Объём: 490 литров
- Диаметр: 900 мм
- Высота: 1.140 мм
- Люк диаметром 400 мм в комплекте с прокладкой и болтовой крышкой
- Заливная горловина с быстроразъёмным соединением диаметром 3 дюйма; закрывается на замок
- Клапан ограничитель налива калиброванный на 90% геометрической вместимости резервуара
- Вентиляционный клапан 1 ½ "со встроенным пламегасителем
- Поплавковый уровнемер с внутренней защитной трубкой для чувствительного элемента (поплавка)
- Противооткатные опорные ножки
- Дренажный клапан с заглушкой для проведения зачистки резервуара при периодическом обслуживании.
- Всасывающая труба с обратным клапаном, фильтром и шаровым краном.
- Клемма заземления и уравнивания потенциалов.
- Поддон: изготовлен из листовой углеродистой стали в соответствии со стандартами безопасности предписанными Министерским Декретом 19-03-90. Поддон поставляется в комплекте с проушинами, клеммой заземления, дренажным клапаном для периодического обслуживания и с гнёздами для монтажа стоек для навеса.
- Защитный навес (опция) из прочной оцинкованной стальной рамы и самонесущего оцинкованного настила из гофрированной стали.



- · Volume: 490 litres.
- · Diameter: 900 mm.
- Height: 1.140 mm.
- Manhole: Ø 400 mm manhole with bolted cover and oil-resistant gasket.
- 3" lockable rapid coupling, with overfilling prevention valve calibrated at 90% of the tank geometric capacity.
- 1½" vent with flame-arrestor mesh.
- · Mechanical level indicator.
- Drain pipe complete with cap for maintenance and cleaning operations.
- · Suction pipe equipped with ball and check valve.
- Containment Basin: made of carbon steel sheets, designed according to the volume of the tank and in compliance with the safety limitations set in the Ministerial Decree 19-03-90. It is provided complete with lifting lugs, grounding connection point, drain plug for routine maintenance and cleaning and n° 4 housings suitable for fixing the uprights of the roof system.
- Roof system (optional) for protection against weather conditions, composed of a sturdy zinc-coated steel frame on which is fixed a self-bearing zinc-coated trapezoidal metal sheetina.

Код изделия Product code	Описание Description
TF490/ MAN 5025 1023 03	Вариант с ручным роторным насосом и трёх метровым шлангом Version with rotary manual pump and 3 m of rubber hose
TF490/CUBO50 5025 04	Bapuaнт с заправочным модулем CUBE50 и четырёх метровым шлангом Version with fuel dispenser mod. CUBE50 and 4 m of rubber hose
ROOF490	Habec Pool System

Mini Fuel GE 490

- [RU] Маленький резервуар для хранения ДТ и питания генераторных установок, систем отопления и световых башен.
- [EN] Small and compact tank, an ideal solution for fuel storage and feeding of generating sets, light towers and heating systems.

Mini Fuel GE маленький резервуар для хранения ДТ и питания генераторных установок, систем отопления и световых башен. Резервуар спроектирован с целью обеспечения полной безопасности при подключении и работе установок.

The Mini-Fuel 490 tank is the ideal solution for fuel storage and feeding of generating sets, light towers and heating systems. It is designed to minimize the potential fueling hazards in refuelling operations assuring safe working conditions to personnel during the fuel handling.





ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Объём: 490 литров
- Диаметр: 900 мм
- Высота: 1.140 мм
- Люк диаметром 400 мм в комплекте с прокладкой и болтовой крышкой
- Заливная горловина с быстроразъёмным соединением диаметром 3 дюйма; закрывается на замок.
- 2 патрубка с резьбой на 1" для соединения шлангов прямого и обратного топливоснабжения при подключении к дизель-генераторной установке
- Клапан ограничитель налива калиброванный на 90% геометрической вместимости резервуара
- Вентиляционный клапан 1 ½ " со встроенным пламегасителем
- Поплавковый уровнемер с внутренней защитной трубкой для чувствительного элемента (поплавка)
- Противооткатные опорные ножки
- Дренажный клапан с заглушкой для проведения зачистки резервуара при периодическом обслуживании.
- Всасывающая труба с обратным клапаном, фильтром и шаровым краном.
- Клемма заземления и уравнивания потенциалов.

MAIN FEATURES:

- Volume: 490 L.
- Diameter: Ø 900 mm.
- Height: 1.140 mm.
- Ø 400 mm manhole complete with oil-resistant gasket and tight bolted cover.
- 3" lockable filling quick cap equipped with a mechanical overfill prevention valve calibrated to interrupt the fuel flow at 90% of the tank's geometric capacity.
- N. 2 couplings, size 1", suction and return line.
- 1" 1/2 vent device with flame arrestor mesh.
- Mechanical float operated tank contents gauge with planetary gear, adjustable scale in cm.
- Tank drainage point provided with a safety cap for routine maintenance and cleaning.
- · Equipotential grounding point.
- · Lifting eyebolts.
- It is provided complete with lifting plates, grounding connection point, drain plug for routine maintenance and cleaning and n° 4 housings suitable for fixing the uprights of the roof system.





поддон:

Изготовлен из листовой углеродистой стали в соответствии со стандартами безопасности предписанными Министерским Декретом 19-03-90.

Размеры (ДхШхВ) поддона, который вмещает 50% объёма жидкости резервуара = $1010 \times 1010 \times 250$ мм. Размеры (ДхШхВ) поддона, который вмещает 100% объёма жидкости резервуара = $1010 \times 1010 \times 500$ мм

CONTAINMENT BASIN:

Made of carbon steel sheets, designed according to the capacity of the tank and in compliance with the safety limitations set in the M. D. 19-03-90.

Dimensions of basin with capacity 50%: L 1.010 x W 1.010 x H 250 mm.

Dimensions of basin with capacity 100%: L 1.010 x W 1.010 x H 500 mm.

Код изделия Описание Product code Description	GE 490	Mini Fuel 490 с поддоном 50%	
	Код изделия Product code		

GE 490/B100 ROOF490 Mini Fuel 490 с поддоном 50% Mini Fuel 490 with 50% cont. Basin. Mini Fuel 490 с поддоном 100% Mini Fuel 490 with 100% cont. Basin. Навес Raof System

НАВЕС (ПО ЗАКАЗУ)

Защитный навес из прочной оцинкованной стальной рамы и самонесущего оцинкованного настила из гофрированной стали.

ROOF SYSTEM (ON REQUEST)

Roof system for protection against weather conditions, composed of a sturdy zinc-coated steel frame on which is fixed a self-bearing zinc-coated trapezoidal metal sheeting.

Ge Tank


[RU] Цилиндрические резервуары с горизонтальной или вертикальной осью для питания силовых установок.

[EN] Horizontal or vertical cylindrical tanks designed for generationg sets feeding.









1. Люк с комплектующими Manhole accessories.

2. Кабель заземления Grounging cable.

3. Патрубок всасывающей линии и заглушенное сливное отверстие. Drainage point for routine maintenance and cleaning. Горизонтальные цилиндрические резервуары изготовлены из каландрированной листовой углеродистой стали S 235 JR в соответствии с стандартами UNI EN 10025, имеют выпуклые днища и опираются на противооткатные ножки; все стыки выполнены методом дуговой сварки под флюсом. Испытаны на герметичность. Наружная обработка: покрыты слоем антикоррозийной грунтовки и финишным слоем высококачественной зелёной краски.

Исполнение с горизонтальной осью

Объёмы в наличии: 1.000, 1.300, 2.400, 3.000, 5.000, 7.000, 9.000, 10.000, 12.000, 15.000 м 20.000 л.

Исполнение с вертикальной осью

Объёмы в наличии: 490, 1.300, 2.400, 3.000, 5.000, 6.000 м 9.000 л.

Manufactured in compliance with DM 28 april 2005 and DM 22 october 2007 of Ministry of Interior. Fuel storage and feeding tanks for generating sets and heating systems. Vertical or horizontal cylindrical tanks manufactured by using shell plates and dished ends made of carbon steel quality S235JR according to UNI EN 10025, watertight electro-welded (submerged arc welding process), provided with anti-roll supports, primed with a rust preventing layer and finished with a layer of green paint; tanks are delivered pressure-tested.

Horizontal version

Standard capacities: 1.000, 1.300, 2.400, 3.000, 5.000, 7.000, 9.000, 10.000, 12.000, 15.000, 20.000 L.

Vertical version

Standard capacities: 490, 1.300, 2.400, 3.000, 5.000, 6.000, 9.000 Lt.







ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Люк диаметром 400 мм в комплекте с прокладкой и болтовой
- Заливная горловина с быстроразъёмным соединением диаметром 3 дюйма; закрывается на замок.
- Клапан ограничитель налива калиброванный на 90% от геометрической вместимости резервуара.
- Дыхательный клапан со встроенным пламегасителем
- Поплавковый уровнемер с внутренней защитной трубкой для чувствительного элемента (поплавка)
- 2 патрубка с резьбой на 1" для соединения шлангов прямого и обратного топливоснабжения при подключении к дизель-генераторной установке
- Всасывающая труба с донным обратным клапаном с резьбой на 1"
- Сливное заглушенное отверстие с резьбой на 1" для периодической чистки резервуара
- Патрубок с резьбой на 1", расположенный на расстоянии 10 см от сливного отверстия для подключения всасывающей линии СНИЗУ
- Клемма заземления и уравнивания потенциалов.
- Поддон с высокими бортами для сбора пролива топлива: изготовлен из листовой углеродистой стали S 235 JR в соответствии с стандартами UNI EN 10025 с самонесущей опорной рамой. Поддон крепится к ножкам резервуара с помощью болтов; подходит для установки на любой поверхности (даже для стационарной установки). Может содержать 50% или 100% от номинального объёма резервуара. Оснащён проушинами для поднятия краном-манипулятором, точкой для подключения заземления, сливным заглушенным отверстием и четырымя гнёздами для монтажа стоек для навеса. Полностью обработан антикоррозионной защитой и покрыт зелёной краской

В СОПРОВОЖДЕНИИ СЕРТИФИКАТОВ:

- Сертификат приемочных испытаний.
- Сантиметровая таблица тарирования.
- Омологация клапана ограничения нагрузки

РАЗМЕРЫ И ОБЪЁМЫ:

Смотрите таблицу на стр. 39 м 41.

MAIN FEATURES:

- Ø 400 mm manhole complete with oil-resistant gasket and tight bolted cover.
- 3" lockable filling quick plug with mechanical overfill prevention valve calibrated to interrupt the fuel flow at 90% of the tank's geometric capacity.
- Vent device with flame arrestor mesh.
- 90% overfill prevention valve.
- Mechanical float operated tank contents gauge.
 - N° 2 couplings, suction and return lines, size 1", ready for connection with gen sets, or other equipment. Suction line is completed with foot valve and inline strainer.
- Drainage point provided with a safety cap for routine maintenance and cleaning.
- Earthing and equipotential point
- Manhole access steps for tanks with a capacity exceeding 5.000 liters.
- Tanks are delivered pressure-tested, ready-to-use.
- Containment Basin: made of carbon steel sheets, self-supporting base frame designed to be bolted to the tank's bottom supports; it can be placed on any type of surface (even for permanent installation) and is designed according to the capacity of the tank (50% or 100% of the volume of the tank). It is provided complete with lifting plates, earth connection point, drain plug for routine maintenance and cleaning and n° 4 housings suitable for fixing the uprights of the roof system. It is completely primed and painted.

DOCUMENTS & CERTIFICATES:

- Pressure test certificate.
- Calibration table.
- Overfill protection valve certificate.

DIMENSIONS AND VOLUME:

See techincal data on pages 41 and 49.

Код изделия / Product Code

G E B 1 0 0) A N K X XЦвет резервуара Tank color Объём резервуара Только с поддоном, Tank volume который можеп вместить 100% =1.000 n/L **5025 ≈** зелёный ES объёма жидкости

резервуара

Only for 100%

bunded tanks

=1.300 n / 1

 $= 2.400 \, \text{n} \, / \, \text{L}$

 $= 3.000 \, n / L$

5D = 4.981 π / L $= 5.000 \, n / L$

 $=6.000 \, \text{n} \, / \, \text{L}$ =7.000 n / L

 $= 9.000 \, \text{n} / \text{L}$

 $=10.000 \, \text{n} / l$ $=12.000 \, \text{n} / L$

 $=15.000 \, \text{n} \, / \, \text{L}$ $= 20.000 \, \text{n} / L$ ES areen color

Код изделия / Product Code

(B 1 0 0) G E V M P 5 0 2 5

Объём резервуара Tank volume

=1.000 n / L 11 =1.300 n/L = 2.400 n / L

=3.000 /L =5.000 /L

=6.000 /L =9.000 /L

Только с поддоном, который может вместить 100% объёма жидкости резервуара

Only for 100% bunded tanks

Цвет резервуара

5025 = зелёный ES ES green color

Hasec / Roofing

Навес зашишает от воздействия климатических факторов внешней среды и состоит из прочной оцинкованной стальной рамы накрытой самонесущим оцинкованным настилом из гофрированной стали. Навес крепится к поддону для сбора пролива топлива с помошью болтов.

Roof system for protection against weather conditions, composed of a strong zinc-coated steel frame on which is fixed a self-bearing zinc-coated trapezoidal metal sheeting; it is designed to be easily and rapidly mounted and bolted to GE Tank's basins.

Исполнение с горизонтальной осью Horizontal version

МОДЕЛИ В наличии: AVAILARLE MODELS:

Модель резервуара tank model	Код навеса Roof code				
TF1L	ROOF1L				
TF1	ROOF1GE100				
TF2	ROOF2GE100				
TF3	ROOF3GE100				
TF5D	ROOF5D				
TF5	ROOF5				
TF6	ROOF6				
TF7	ROOF7				
TF9	ROOF9				
TF10	ROOF10				
TF12	ROOF12				
TF15	ROOF15				
TF20	ROOF20				

Исполнение с вертикальной осью Vertical version

МОДЕЛИ В наличии: AVAILABLE MODELS:

Модель резервуара tank model	Код навеса Roof code
TF1L VMP	TF1L VR
TF1 VMP	TF1 VR
TF2 VMP	TF2 VR
TF3 VMP	TF3 VR
TF5 VMP	TF5 VR
TF6 VMP	TF6 VR
TF9 VMP	TF9 VR

Резервуары с поддоном 100% Fuel Tank 100% bunded

[RU] Резервуар ТАNK FUEL для ДТ с поддоном, который может вместить полный объём топлива резервуара.

[EN] Steel tanks for Diesel fuel storage and delivery, fully bunded.




Резервуары объёмом до 9000 л сертифицированы в соответствии с требованиями М.Д. 31/7/34 Титул I № XVII и М.Д 19/3/90, утверждены Министерством Внутренних Дел Протоколом № 8338/4113 подраздел 189 от 25/05/92 и последующими обновлениями и дополнениями

Homologated by Italian Ministry of Interior in accordance with Italian M.D. 19/3/1990 (M.D. 31/7/34 Title I N. XVII, M.D. 19/3/90, M.D. 12/09/2003 and DCPST/A7/4984/AT/09189 dated 26/07/2007) and subsequent renewals and extensions.









1. Платформа Steel steps to access manhole.

2. Ступеньки для облегчения доступа к люку Manhole accessories.

3. Люк с комплектующими Platform.

4. Кабель заземления Grounding cable.

Резервуар располагается горизонтально и имеет цилиндрическую форму, изготовлен из каландрированной листовой углеродистой стали S 235 JR в соответствии со стандартами UNI EN 10025, имеет выпуклые днища; все стыки выполнены методом дуговой сварки под флюсом, наружная поверхность покрыта слоем антикоррозионной грунтовки и финишным слоем зелёной краски; испытан на герметичность.

Объемы в наличии (одобренные Итальянским Министерством Внутренних Дел): 490, 1000, 1300, 2400, 3000, 5000, 7000, 9000 л

Объемы в наличии (не одобренные Итальянским Министерством Внутренних Дел, только на экспорт): 10.000, 12.000, 15.000 л

Резервуары Tank Fuel B100 могут быть оборудованы теми же комплектующими и тем же топливораздаточным оборудованием, что и резервуары Tank Fuel.

Horizontal cylindrical tanks manufactured by using shell plates and dished ends made of carbon steel quality S235JR according to UNI EN 10025, watertight electro-welded (gas metal arc welding process), provided with anti-roll supports, primed with a rust preventing coating and finished with a layer of paint. Tanks are delivered pressure-tested and ready-to-use.

Available Capacities (with Italian Ministerial approval): 1.000, 1.300, 2.400, 3.000, 5.000, 7.000, 9.000 L.

Available Capacities (without Italian Ministerial approval): 10.000, 12.000, 15.000 and 20.000 L.

Tank Fuel 100% Bunded can be equipped with the same dispensing systems of Tank Fuel and completed with the same list of accessories.







поддон:

Поддон с самонесущей опорной рамой изготовлен из листовой углеродистой стали S 235 JR в соответствии с стандартами UNI EN 10025 и крепится к ножкам резервуара с помощью болтов; подходит для установки на любой поверхности (также для стационарной установки). Поддон рассчитан на удержание 100% объёма жидкости резервуара. Оснащён проушинами для поднятия краном-манипулятором, точкой для подключения заземления, сливным заглушенным отверстием и четырьмя гнёздами для монтажа стоек для навеса. Полностью обработан антикоррозионной защитой и покрыт зелёной краской. Поддоны для моделей объёмом 5.000 л и более оснащены лестницей с противоскользящим покрытием и перилами, чтобы облегчить доступ к люку на крыше резервуара.

HABEC:

Навес защищает от воздействия климатических факторов внешней среды и крепится к поддону для сбора пролива топлива с помощью болтов. Навес изготовлен из прочной оцинкованной стальной рамы и самонесущего оцинкованного настила из гофрированной стали.

CONTAINMENT BASIN:

Made of carbon steel sheets, self-supporting base frame designed to be bolted to the tank's bottom supports; it can be placed on any type of surface (even for permanent installation).

Secondary containment is designed to hold at least 100% of the tank's volume.

It is provided complete with lifting plates, grounding connection point, drain plug for routine maintenance and cleaning and four housings suitable for fixing the uprights of the roof system. It is completely primed with a rust preventing layer and finished with a layer paint.

From 5.000 L model, basins are equipped with nonslip steps and handrail to ease the manhole access.

ROOFING:

Roof system for protection against weather conditions, composed of a sturdy zinc-coated steel frame on which is fixed a self-bearing zinc-coated trapezoidal metal sheeting; it is designed to be easily and rapidly mounted and bolted to the tank's basin.

Код изделия / Products Code

РЕЗЕРВУАР С ЗАПРАВОЧНЫМ ШКАФОМ:

TANKS EQUIPPED WITH DISPENSING CABINET:

Т F X X Объём резервуара Tank volume	/ B100 X	X 5 0 2 5 1 (В ольтаж насо Pump voltage	ca
1L = 1.000 π / L 1 = 1.300 π / L 2 = 2.400 π / L	Модель насоса Pump model	5025 = зелёный ES ES green color	01 = 12 B 12 V 02 = 24 B	Длина шланго Hose length
3 = 3.000 π / L 5D = 4,981 π / L 5 = 5.000 π / L 6 = 6.000 π / L	50 = Devil 50 70 = Devil 70 90 = Devil 120	Цвет шкафа Cabinet color	24 V 03 = 230 B 230 V	04 = 4 M 4 m 05 = 5 M
7 = 7.000 π / L 9 = 9.000 π / L	MAN = ручной насос hand pump BATT = DPUMP	1023 = жёлтый ES ES yellow color	04 = 400 B 400 V	5 m 06 = 6 m 6 m
10 = 10.000 π / L 12 = 12.000 π / L 15 = 15.000 π / L		20101		O III

РЕЗЕРВУАРЫ С ТРК

= 20.000 л / L

TANKS EQUIPPED WITH FUEL DISPENSER:

TF XX	7PK	X X X X 5	0 2 5 X	
1L = 1.000 n/L 1 = 1.300 n/L 2 = 2.400 n/L 3 = 3.000 n/L 5D = 4,981 n/L 5 = 5.000 n/L 6 = 6.000 n/L 7 = 7.000 /L 9 = 9.000 /L 10 = 10.000 /L 12 = 12.000 /L	Dispenser GLM70M GLM100M GLM100F GLM100F GLM100C CUB050 CUB070 CUB070MC ECO CVTV FIMAC	5025 = зелёный ES ES green color	Вольтаж насоса Pump voltage 01 = 12 B	Anuna wnanea Hose length 04 = 4 M 4 m 05 = 5 M 5 m 06 = 6 M 6 m

Характеристики: / Main Features

- Люк фланцевый диаметром 400 мм с прокладкой и болтовой крышкой Заливная горловина с бы-
- строразъёмным соедине-нием диаметром 3 дюйма; закрывается на замок
- Клапан ограничитель нали-ва калиброванный на 90% от геометрической вместимости резервуара
- Дыхательный клапан со встроенным пламегасителем Механический поплавковый
- уровнемер: круговая шкала циферблатного типа располагается снаружи для считывания показаний, внутрь ре зервуара погружена трубка с чувствительным элементом (поплавком) Противооткатные опорные
- ножки
- Нижняя часть оснащена сливным заглушенным отверстием для периодической чистки
- Всасывающая труба с обратным клапаном, фильтром и шаровым краном
- Клемма заземления и уравнивания потенциалов.

- Ø 400 mm manhole complete with oil-resistant gas-. ket and tight bolted cover.
- 3" lockable filling quick can
- Mechanical overfill prevention valve calibrated to interrupt the fuel flow at 90% of the tank's geometric capacity.
- Vent device with flame arrestor mesh.
- Mechanical float operated tank contents gauge with planetary gear, adjustable scale in cm.
- Tank drainage point provided with a safety cap for routine maintenance and cleanina.
- Suction point, raised to allow fuel settling, equipped with check and ball valves.
- Equipotential grounding point.

навесы: МОДЕЛИ В НАЛИЧИИ

ROOFING: AVAILABLE MODELS

Модель резервуара tank model	Код навеса Roof code
TF1L	ROOF1L
TF1	ROOF1100
TF2	ROOF2100
TF3	ROOF3100
TF5D	ROOF5D
TF5	ROOF5
TF6	ROOF6
TF7	ROOF7
TF9	ROOF9
TF10	ROOF10
TF12	ROOF12
TF15	ROOF15
TF20	ROOF20

РАЗМЕРЫ И ОБЪЁМЫ:

Смотрите таблицу на стр. 41

DIMENSIONS AND VOLUME:

See techincal data on page, 41




Двустенные резервуары Double wall tanks

[RU] Цилиндрические горизонтальные резервуары с двойной стенкой.

[EN] Double-skin horizontal cylindrical tanks.













- 1. Всасывающая линия suction pipe from the top of the tank.
- 2. Клемма заземления Grounding point.
- 3. Система мониторинга межстенного пространства Leak detection system.
- 4. Люк Manhole.

Двустенные горизонтальные цилиндрические резервуары изготовлены из каландрированной листовой углеродистой стали S235JR, соответствуют UNI EN 10025, разработаны и изготовлены в соответствии со стандартом UNI EN 12285-2, имеют выпуклые днища; все стыки выполнены методом дуговой сварки под флюсом (процесс сварки соответствует нормам EN 288).

Каждая емкость испытывается давлением в 1 бар или 0,5 бар для промежуточного пространства, калибровочные таблицы (в сотых долях) прилагаются. Данные резервуары идеально подходят для установки на АЗС или в резервуарных парках, где безопасность и охрана окружающей среды являются строго необходимыми.

Double-skin horizontal cylindrical tanks made in carbon steel quality S 235 JR according to UNI EN 10025 and provided with structural steel saddles. Tanks are designed and manufactured in compliance with standard UNI EN 12285-2, made with shell plates and dished ends assembled according to a certified welding process.

Each tank is pressure - tested at 1.5 bar or 0.5 bar for the interstitial space and are provided with a calibration table. This type of tank represents an ideal solution for storage or refuelling stations where safety and environmental protection are strictly required.









ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Люк диаметром 600 мм в комплекте с прокладкой и болтовой крышкой
- Проушины
- Лестница для доступа к люку (начиная с объёма 9.000 л)
- Заливная горловина в комплекте с запираемой крышкой, быстроразъемным соединением и ограничителем налива (сертифицирован).
- Дыхательный клапан со встроенным пламега-
- Линия всасывания оснащена донным обратным клапаном с фильтром
- Алюминиевый метршток для измерения уровня топлива. Опционально могут быть установлены:
 а) механический поплавковый уровнемер; б) электронный зондовый уровнемер ES Level.
- Датчик утечек для межстенного пространства.

MAIN FEATURES:

- Ø 600 mm access manhole complete with gasket and bolted cover.
- Structural lifting lugs.
- Steel ladder and handrail to easy access the menhole (from 9.000 L model).
- Loading access port with lockable quick cap and overfill protection valve.
- · Vent provided with flame arrestor net.
- Suction line provided with foot valve and strainer.
- Aluminium-made dip stick calibrated gauge to manually measure the fuel level; in alternative a mechanical floating level gauge or a magnetostrictive level probe.
- Leak detection system for interstitial space.



ПРИЛАГАЕМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ:

- Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
- Декларация Соответствия с UNI EN 12285-2
- Декларация о соответствии Европейским Стандартам СЕ насосной группы
- Калибровочная таблица
- Сертификат испытаний давлением

DOCUMENTS & CERTIFICATES:

- Use and maintenance manual.
- Declaration of Conformity to UNI EN 12285-2.
- EC Conformity Declaration of fuel delivery unit.

= 400

400 V

- Pressure Testing certificate.
- Calibration Table.

Код изделия / Products Code

РЕЗЕРВУАР С ЗАПРАВОЧНЫМ ШКАФОМ:

TANKS EQUIPPED WITH DISPENSING CABINET:

DΡ	хх	/ X X	5025 10) 2 3 X	ххх
Объём резер Tank volum		Модель насоса Pump model	Цвет шкафа Cabinet color	/ /	1
03 = 3 KL 05 = 5 KL 09 = 9 KL	25 = 25 KL 30 = 30 KL 35 = 35 KL	50 = Devil 50 70 = Devil 70	1023 = жёлть ES ye	ый ES llow color	Длина шланга Hose length 04 = 4 м
10 = 10 KL 12 = 12 KL	40 = 40 KL 45 = 45 KL	90 = Devil 120 MAN = ручной насос	Цвет резервуара Tank color	Вольтаж насоса Pump voltage	4 m 05 = 5 м 5 m
15 = 15 KL 20 = 20 KL	50 = 50 KL	hand pump BATT = DPUMP	5025 = зелёный ES green 7045 = серый grey	01 = 12 B 12 V 02 = 24 B	06 = 6 M 6 m
			5010 = синий blue	24 V 03 = 230 B 230 V	
PE3EPB	ЗУАРЫ С ТІ	PK		04 = 400 B 400 V	

ТАБЛИЦА PA3MEPOB DIMENSIONAL TABLE

Модель code	Объём п Volume L	Внешний диаметр mm external diamete mm	Внутренний диаметр mm internal diameter mm	общая длина mm total length mm
DP1	1.000	1,000	950	2,300
DP1.5	1.500	1.150	1.100	2.300
DP2	2.000	1.300	1.270	2,350
DP3	3.000	1.430	1.400	2.700
DP5	5.000	1,634	1,600	3,350
DP7	7.000	1.730	1.700	4.000
DP8	8.000	1.830	1.800	4.000
DP9	9.000	1.900	1.870	4.000
DP10	10,000	2,034	2,000	4,000
DP12	12.000	2.034	2.000	4.500
DP15	15.000	2,034	2,000	5,500
DP20	20.000	2.300	2.270	5.500
DP25	25,000	2.300	2,270	7.500
DP30	30.000	2.300	2.270	8.500
DP35	35.000	2.300	2,270	9.500
DP40	40.000	2.300	2.270	11.000
DP50	50,000	2.500	2.470	11,000

TANKS EQUIPPED WITH FUEL DISPENSER:

 $20 \,=\! 20 \,\, \text{KL}$

DΡ	XX	1	XXXX	5 0 2 5	X X	XX
Объём резер Tank volum		Distributore Dispenser		Цвет резервуара Tank color	Вольтаж насо Pump voltage	
03 = 3 KL 05 = 5 KL	25 = 25 KL 30 = 30 KL	GLM70M GLM100M	CUBO70 CUBO70MC	5025 = зелёный ES green	01 = 12 B	Длина шланго Hose length
09 = 9 KL 10 = 10 KL 12 = 12 KI	35 = 35 KL 40 = 40 KL 45 = 45 KL	GLM70E GLM100E GLM70C	ECO CVTV FIMAC	7045 серый grey 5010 синий	02 = 24 B 24 V 03 = 230 B	04 = 4 M 4 m
15 = 17 KI 15 = 15 KL	50 = 50 KL	CUBO50	ÜÜVNILIÜM	Diac	230 V	05 = 5 5 m

Контейнерные A3C Fuel service station in container

[EN] Container for fuel transport and delivery.





Контейнерные АЗС, для дизельного топлива и бензина, могут быть укомплектованы резервуарами разного объёма. Станция состоит из контейнера ISO, разделённого на два отсека: один для резервуара, второй для генератора. Станции подходят для морских перевозок и имеют размеры 20 и 40 футов. Станции подходят также для наземных перевозок и имеют размеры10, 12, 15, 20 и 40 футов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Опускные дверцы на крыше контейнера расположены над люками резервуара.
- Двери с обеих сторон контейнера (одна для доступу к резервуру и вторая для доступа к топливозаправочному оборудованию).
- Отдельный отсек для содержания генератора или другого оборудования, с запираемой дверью (под заказ).
- Вентиляционные решетки на всех дверях для проветривания отсеков.
- Сертификат СSC (RINA) для морских перевозок, срок годности 3/5 лет.
- Покраска цветом RAL 9010 или похожим.
- Возможность нанесения на контейнер с обеих сторон корпоративного логотипа клиента.
- Неоновая лампочка 36 W, имеет сертификат взрывозвщиты ATEX, установлена в отсеке топливозаправочного оборудования.
- Аварийная кнопка, имеет сертификат взрывозвщиты ATEX, установлена в отсеке топливозаправочного оборудования.
- Выключатель, имеет сертификат взрывозвщиты ATEX, установлен в отсеке топливозаправочного оборудования
- Течеискатель межстенного пространства (если резервуар двустенный).

Fuel station containerized, for the distribution of diesel and petrol, with tanks of variable capacity. Composed of an ISO container, divided into two main compartments, compartment for tanks and compartment for dispenser and housing for gener-

Stations equipped for shipments by sea, 20 and 40'. Stations equipped for ground shipping, 10, 12, 15, 20 and 40'.

MAIN FEATURES:

- Top lockable hatches to get access to the manholes of tanks and refuel from above.
- Double doors container (one for tanks' section and one for dispensers' section) .
- Separate compartment for generator or other equipment, complete with lockable door (upon request).
- Ventilation grills on all doors to allow proper ventilation of sections.
- CSC Certificate for maritime shipping valid for 3/5 years.
- · Painted RAL 9010 or similar.
- Possibility to customize the containerized station with company's stickers on both sides of the container
- ATEX Neon light 36 W in the dispenser section.
- ATEX Emergency button in the dispenser section.
- ATEX Light Switch in the dispenser section.
- Leak detector systems and alarms (in case of double skin tanks)
- Electric switchboard in the generator compartment

























Avio Tank

[RU] Системы для хранения и заправки авиа топлива.

[EN] Aviation refuelling systems.





TFT 330 INOX: резервуар из нержавеющей стали Inox для перевозки топлива.

TFT 910 INOX: stainless steel tank for fuel transport.

Соответствует техническим руководящим принципам IATA – JIG 4 (Контроль качества авиационного топлива и операционные процедуры для маленьких аэропортов).


In compliance with IATA -JIG 4 guidelines (Aviation Fuel Quality Control and Operating Standards for Smaller Airports).













- Система заземления.
 Grounding system.
- 2. Электронный уровнемер. Electronic level gauge.
- 3. Коалесцентный фильтр-сепаратор. Coalescing-separator filter.
- 4. Фильтр-монитор с прибором контроля перепада давления дифманометром Monitor filter with differential pressure gauge.
- 5. Барабан с направляющими кабельными роликами Hose reel equipped with rollers.
- Заправочный шкаф Dispensing cabinet.

Благодаря накопленному опыту, организационно-техническим навыкам и надежности, Emiliana Serbatoi может предоставить системы для хранения и раздачи авиационного топлива, которые обеспечивают максимальную эксплуатационную безопасность и позволяют сохранить качество топлива.

Наш технический отдел предоставляет услуги как по разработке специализированных решений по запросу заказчика, так и по проектированию и конструированию комплексных и высоко технологических систем.

Мы можем разработать и изготовить заправочные системы для любого вида авиационного топлива (JET A1, JET B, AVGAS, JP-8 и т.д.) и для любого сектора: небольшие и сельскохозяйственные аэродромы, спортивные сооружения, больницы, спасательные вертолёты и самолёты, перевозка лекарств, строительные объекты, пожарная, туристическая, учебная, военная авиатехника и многие другие.

Наши системы разработаны и изготовлены в соответствии с техническими руководящими принципами, выданными ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта), которые относятся к контролю качества авиационного топлива и операционным процедурам для маленьких аэропортов. При производстве используются детали и оборудование

Due to our experience, technical - organizational, skills and reliability we can provide complete and high qualitative aviation refuelling systems designed to deliver fuel in a safe and uncontaminated way.

Our in - house design department provides services from detailed drafting to customer specifications up to complex and technically challenging projects, including conceptual design.

We can design and manufacture fuelling systems for any type of aviation fuel, as JET A1, JET B, AVGAS, JP-8, etc. and for any sector such as small airports, agriculture (aerial spraying), sport facilities, hospitals and medical transports, construction, firefighting, search and rescue, tourism, trainers and military uses. Our systems are designed and manufactured in accordance with IATA (International Air Transport Association) guidelines for aviation fuel quality control and operating procedures for smaller airports and using top quality equipment and accessories.







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- В целях сохранения качества топлива для изготовления трубопроводов не используются медные сплавы, кадмий, оцинкованная сталь или пластик
- Резервуары: одностенные, оснащённые поддоном для сбора пролива топлива, или двустенные, подземного или наземного размещения, из нержавеющей стали или из углеродистой стали со специальным покрытием внутренней поверхности на основе эпоксидных смол светлого цвета совместимым савиационным топливом.
- Резервуары сконструированы таким образом, чтобы избежать попадание в них воды и загрязняющих веществ; на самой нижней точке дна резервуара имеется небольшая полость для сбора и легкого удаления воды и донных отложений.
- Резервуары для хранения топлива Avgas оборудуются совмещённым дыхательным клапаном, рассчитанным на избыточное давление и вакуум; резервуары для хранения топлива JET оборудуются стандартным дыхательным клапаном. Оба клапана оснащены сетчатым огнепреградителем и исключают попадание посторонних предметов и загрязняющих веществ внутрь резервуаров.
- Входной и выходной патрубки резервуаров отделены друг от друга и имеют соответствующие размеры
- Резервуар оснащен люком-лазом для проведения технического обслуживания, чистки и дегазации
- Резервуар также оснащён замерным люком, который предназначен для отбора проб топлива
- Плавающее заборное устройство (для резервуаров объёмом более 20.000 л) предназначено для забора отстоявшегося авиатоплива из верхних слоёв резервуара, что исключает попадание в него водных и механических примесей. Устройство изготавливаются из

- алюминия или нержавеющей стали.
- Все резервуары оснащены ограничителем налива для предотвращения переполнения
- Все компоненты и оборудование заземлены, что обеспечивает нейтрализацию статического электричества
- Резервуар также оснащен барабаном с пружинным приводом для намотки металлического оцинкованного кабеля с направляющими кабельными роликами, клеммой заземления и фиксатором вращения
- Взрывабезопасный электрический щит
- Все детали контактирующие с топливом изготавливаются из алюминия, нержавеющей стали или материала, совместимого с авиа топливом
- Для определения уровня топлива в резервуаре устанавливается калиброванный алюминиевый метршток во взрывозащищённом исполнении Atex
- Для защиты насоса от повреждений во входном патрубке установлен фильтр
- Для выдачи авиа топлива используется объемный насос, производительность которого может достигать 1000 л/мин
- Имеется большой выбор счётчиков выданных литров
- Топливный рукав изготовлен в соответствии с нормами API 1529 и EN 1361
- В наличии имеются топливные пистолеты для заправки открытого типа «над крылом» или «под крылом»; для заправки закрытого типа под давлением имеются быстроразъёмные соединения. Пистолеты оснащены предохранительным клапаном, кабелем заземления с зажимом и пылезащитной крышкой.
- Водопоглащающие фильтры и фильтры твердых частиц изготовлены в соответствии с последними требованиями, установленными законом API / IP.

MAIN FEATURES:

- No copper or cadmium alloys, cadmium plating, galvanised steel or plastic materials are used for piping.
- Tanks: both underground double-skinned tanks or aboveground fully bunded tanks can be made in stainless steel or in carbon steel internally coated with an epoxy resin approved for aviation fuels.
- Tanks are designed and manufactured to avoid ingress of water and dirt and to provide a positive low point to collect water and sediment for ease of removal.
- Pressure/vacuum relief valves for Avgas storing and free vent devices for JET fuel storage, equipped with screen to prevent the ingress of foreign objects.
- Separated fuel inlet and outlet connections, properly sized.
- Manhole to facilitate entry for gas freeing and cleaning.
- Gauge hatch to provide means of sampling and tank dipping.
- Aluminium or stainless steel floating suction arm equipped with check cable, for tanks with capacity of more than 20.000 L.
- All tanks are fitted with a system to prevent overfilling.
- All equipment and any conducting body are electrically bonded to have the same electric potential at every point.
- Spring rewind bonding reel with cable guides and ball stop equipped with galvanised or nylon coated cable provided with grounding clamp.
- Explosion proof electrical panel.
- All wetted surfaces are made of non-rusting material compatible with aviation fuel.
- Aluminium dip stick calibrated gauge to determinate manually the fuel level.
- Strainer to protect the pump from damage by foreign matter or pipeline debris.
- Positive displacement vane pump, self-priming, built-in bypass, flow rate up to 1.000 lpm.
- Positive displacement flow meter, properly sized.
- Aviation refuelling hose conform to API 1529 and BS-EN 1361.
- Overwing or underwing fuelling nozzle, quick disconnect device, bonding cable and clamp.
- Filter monitor meeting the performance requirements of latest edition of API/IP specifications.

ПО ЗАКАЗУ:

- Контейнер, вмещающий резервуар и приёмо-раздаточное оборудование
- Коалесцентный сепаратор, изготовленный в соответствии с требованиями API-1581
- Прибор контроля бдительности оператора «DEADMAN» с ручным выключателем для отключения приёмо-раздаточного оборудования при аварии
- Декантер из нержавеющей стали
- Ручной насос для отбора проб топлива или для слива подтоварной воды из резервуара
- Электронное заземляющее устройство препятствует образованию и накоплению статического электричества. Устройство выявляет прерывание сети вызванное коррозией или поломкой. В случае потери заземления, устройство автоматически выключает всё оборудование
- Огнетушители и системы пожаротушения
- Возможность визуального контроля наличия воды в топливе. Набор шприцов для отбора проб и проведения тестирования топлива «ДЕТЕКТОР ВОДЫ SHELL»

- Широкий ассортимент соединительной арматуры
- Электронные системы контроля уровня топлива в резервуарах
- Цифровой датчик электропроводности топлива (кондуктометр)
- Специальные отверстия для отбора проб на трубах и на резервуаре
- Набор для тестирования топлива на наличие грибков, бактерий и водорослей
- Ёмкости из нержавеющей стали для проведения работ по техническому обслуживанию укомплектованные кабелем заземления
- Ёмкости для отбора проб топлива и их хранения
- Широкая гамма термометров и ареометров для измерений параметров топлива; таблица пересчёта плотности
- Набор для определения наличия твердых частиц в топливе

ON REQUEST WE CAN ALSO PROVIDE:

- Containerised refuelling systems.
- Coalescing-separator filters, qualified to latest edition of API-1581.
- Deadman system controlled via a hand held switch.
- Stainless steel fuel decanters.
- Manual pump for draining water from the tank sump and for fuel sampling.
- Automatic grounding system: the system restricts the pump from starting until proper grounding s reached; it stops the refuelling operation automatically if grounding contact is missing.
- Fire Protection equipment.
- Visual check fuel sample equipped with Shell water detector.
- Wide range of adapters and couplings.
- Electronic level gauges.
- Digital Conductivity Meter.
- Fuel sampling ports
- Bacterial Field Test Kit, Microbmonitor and FUELSTATTM Resinae which allows accurate semi-quantitative analysis of fuel for bacteria and fungus directly in the field.

Stainless steel buckets, sample jars and retention sample cans. Density Conversion Table and wide range of thermometers and hydrometers.

Kits for determining dirt / particulate contamination in jet fuels.

ПОДЗЕМНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ UNDERGROUND TANKS



ПОДЗЕМНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ UNDERGROUND TANKS



Подземные резервуары Underground Tanks

[RU] Горизонтальные цилиндрические резервуары с одной или двойной стенкой.

[EN] Horizontal cylindrical single and double-walled tanks.



Резервуары изготовлены в соответствии с Европейским Стандартом UNI EN 12285-1.

Designad and manufactured in compliance with European Standard UNI EN 12285-1









- 1. Передвижение резервуара вертолётом Aerial handling.
- 2. Установка резервуара на прочный фундамент Placement into a firm foundation.
- 3. Окончательная проверка монтажа Final check of tanks' set up.
- 4. Обратная засыпка резервуара грунтом Tanks'covering with non-corrosive inert material

Горизонтальные цилиндрические одностенные и двустенные резервуары подземного расположения для хранения легко воспламеняющихся и невоспламеняющихся жидкостей. Резервуары изготовлены из высококачественной листовой углеродистой стали типа \$235ЈR в соответствии со стандартами UNI EN 10025, имеют выпуклое днище, могут быть однокамерные или двухкамерные. Внешняя поверхность резервуаров сварена под флюсом, а внутренняя поверхность сварена в среде инертного газа (MIG). Резервуары изготовлены в соответствии со всеми действующими законами и нормативами.

Одностенные резервуары: это водонепроницаемые ёмкости, которые находятся внутри двустенных резервуаров.

Horizontal cylindrical single and double-walled tanks for underground storage of flammable and non-flammable liquids. Made by using shell plates and dished ends made in carbon steel quality S 235 JR complying with UNI EN 10025. The external and internal joints are tight welded. All components are produced according to rules and regulations in force and in particular tanks are designed and manufactured in compliance with the European Standard UNI EN 12285-1.

Single-wall tanks: form an impermeable containment; they act as the inner tanks of double-wall tanks

Double-wall tanks: for these tanks, a secondary wall is welded around the inner tank, which forms an impermeable self-contained tank. These tanks are provided with two sockets for the leak detection system in order to permanently monitor the integrity of the tank. All tanks are provided tested. Tests are pressure tests and are performed to check the integrity of both inner tank and outer tank.







ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕИЯ:

- Автозаправочные станции
- АЗС для частного и ведомственного пользования
- Хранение горючих жидкостей для систем отопления
- Питание дизель-генераторных установок
- Системы пожаротушения
- Запасы воды для систем орошения
- Сбор и хранение дождевых вод
- Хранение питьевой воды
- Хранение различных жидкостей
- Хранение судового и авиатоплива
- Хранение химических и загрязняющих жидкостей в обшем
- Сбор и хранение масел и отработанных масел

FIELDS OF APPLICATION:

- Service stations.
- · Private fuel stations.
- Storage of flammable liquids for heating systems.
- · Feeding tanks for generators.
- · Storage of aircraft and ship fuels.
- Storage of chemicals and water-polluting liquids.
- Water reserve for fire-fighting systems.
- Irrigation systems.
- Collection and storage of rain water.
- · Drinking water storage.
- Storage of lubricants and waste oils.
- · Collection and storage of liquids in general.

НАРУЖНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Все резервуары имеют наружное покрытие катодной защиты от коррозии, которое испытано высоким напряжением.

эпоксидная смола: наружная поверхность покрыта краской на основе двухкомпонентной эпоксидной смолы. Для улучшения антикоррозийных свойств эпоксидной смолы её предварительно модифицируют каменноугольной смолой.

СТЕКЛОВОЛОКНО: листовая сталь (SA 2.5 - ISO 8501-1) обрабатывается пескоструем и покрывается защитным покрытием из стекловолокна (GRP). ПОЛИУРЕТАН: двухкомпонентное наружное покрытие на эпоксидной основе без сольвента, которое характеризуется высокой адгезией к металлической поверхности резервуара, высокой устойчивостью к разрывам и, самое главное, ударопрочностью, которая в разы превышает другие покрытия.

EXTERNAL COATINGS:

Each tank is provided with an external protection coating which also acts as cathodic protection. The external coating of each tank undergoes a high-voltage test in order to prove its integrity.

EPOXY-TAR: protection coating consisting in an epoxy-based, 2-component product made with epoxy resins modified by a coal tar-based hydrocarbon resin.

FIBERGLASS (GRP): external treatment based on polyester resins reinforced with fiber-glass material.

POLYURETHANE: polyurethane resin, applied hot, which consists in a polyurethane-made, 2-component, solvent-free coating.

Стандартные комплектующие Standard accessories





- Люки разных размеров в комплекте с прокладкой, болтовой крышкой и арматурой
- Проушины для поднятия сверху
- Клемма заземления
- Соединения для подключения системы контроля герметичности межстенного пространств
- Access manholes complete with gasket, bolted cover, couplings and fittings
- Structural lifting lugs.
 Grounding point
- Grounding point.
 Iterstitial space plugs.

ВНУТРЕННЕЕ ПОКРЫТИЕ:

- Внутреннее покрытие для технической воды: внутренняя поверхность окрашивается антикоррозийной двухкомпонентной эпоксидной краской.
- Внутреннее покрытие для питьевой воды: внутренняя поверхность окрашивается защитной эпоксидной краской без сольвента; к изделию прилагается сертификат, который подтверждает его пригодность к прямому контакту с пищевыми продуктами и питьевой водой, в частности.
- Внутреннее покрытие для авиатоплива: внутренняя поверхность окрашивается защитной краской на основе эпоксидно-фенольной смолы, пригодной для контакта с

INTERNAL COATINGS:

When an internal coating is required, the inner surface is prepared in accordance with the customers' requirement and the coating manufacturer specifications to ensure permanent adhesion of the selected coating.

On request we can provide the following treatments:

- Internal coating for non-drinking water: an anticorrosive layer of epoxy-based two-components resin.
- Internal coating for drinking water: a bicomponent polyammine epoxy coating which is certified for prolonged contact with drinking water and food.
- Internal coating for aviation fuels: a light coloured epoxy-phenolic resin free from zinc, cadmium and copper alloys.

Koмплектующие по заказу Accessories on request





- Механические и электронные уровнемеры
- Системы контроля герметичности межстенного пространства
- Большой ассортимент технологических колодцев, удлинителей, крышек наездных и с газовыми пружинами
- Укрепляющие кольца и анкерные болты
- Широкая гамма заправочных систем
- Mechanical and electronic level gauges.
- Leak control devices to permanently monitor the integrity of interstitial space.
- Tank pits, risers, manhole lids, also spring loaded, both pedestrian and vehicular.
- Strengthening rings and floor anchoring systems.
- Wide range of fuel pumps and dispensers.

моностенка Single wall

ТАБЛИЦА PA3MEPOB DIMENSIONAL TABLE

Модель code	Объём л Volume L	Диаметр тт diameter тт	общая длина mm total length mm
DP1	1.000	950	1.800
DP1.5	1.500	1.100	1.800
DP2	2.000	1.270	1.850
DP3	3.000	1.400	2.200
DP5	5,000	1.400	3.500
DP6	6.000	1.400	4.300
DP7	7.000	1.700	3.500
DP8	8.000	1.800	3.500
DP9	9.000	1.870	3,500
DP10	10.000	2.000	3.500
DP12	12.000	2.000	4.000
DP15	15.000	2.000	5.000
DP20	20,000	2,270	5.000
DP25	25.000	2.270	6.500
DP30	30.000	2.270	8.000
DP30	30.000	2.470	6.500
DP35	35.000	2,270	9.000
DP35	35.000	2.470	7.500
DP40	40.000	2.270	10.500
DP40	40.000	2.470	8.500
DP50	50,000	2.470	10,500








двойная стенка Double walled

ТАБЛИЦА PA3MEPOB DIMENSIONAL TABLE

Модель code	Объём л Volume L	Внешний диаметр mm external diamete rmm	Внутренний диаметр mm internal diameter mm	общая длина mm total length mm
DP1	1.000	1.000	950	1.800
DP1.5	1.500	1.150	1.100	1.800
DP2	2.000	1.300	1.270	1.850
DP3	3.000	1.430	1.400	2.200
DP5	5.000	1.430	1.400	3,500
DP6	6.000	1.430	1.400	4.300
DP7	7.000	1.730	1.700	3.500
DP8	8.000	1.830	1.800	3.500
DP9	9.000	1.900	1.870	3,500
DP10	10.000	2.034	2.000	3.500
DP12	12.000	2.034	2.000	4.000
DP15	15.000	2.034	2.000	5.000
DP20	20.000	2,300	2,270	5.000
DP25	25.000	2.300	2.270	6.500
DP30	30.000	2.300	2.270	8.000
DP30	30.000	2.500	2.470	6.500
DP35	35.000	2,300	2,270	9.000
DP35	35.000	2.500	2.470	7.500
DP40	40.000	2.300	2.270	10.500
DP40	40.000	2.500	2.470	8.500
DP50	50.000	2.500	2,470	10,500





ES PUMP

FIMAC

КОММЕРЧЕСКАЯ FIMAC

FIMAC MID

ECO

CVTV

CUBE 50-70

CUBE 70 MC

SELF SERVICE FM

DIESEL KIT

PETROL KIT

DK 200

EMILFILTER

EMILGREASE GUN

EMILCOUPLER

ЗАПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ FUELLING SYSTEMS

04

ES-Pump

- [**RU**] Колонки для некоммерческого отпуска ДТ предназначены для установки на наземные и подземные резервуары.
- [EN] Diesel fuel dispensers, homologated for non-commercial use and designed to be used for both, underground and aboveground tanks.











Emiliana Serbatoi создала уникальную гамму топливораздаточных колонок для дизельного топлива.

Тщательный анализ потребностей клиентов и многолетний опыт в области производства заправочных систем позволили Emiliana Serbatoi спроектировать и реализовать собственную линию ТРК для дизельного топлива, именуемую ES PUMP.

Модельный ряд ТРК ES PUMP был разработан для некоммерческого отпуска топлива и для подключения, как к надземным, так и к подземным резервуарам.

ES PUMP обеспечивают быструю и безопасную заправку транспортных средств. ТРК могут быть укомплектованы различным оборудованием для измерения и регистрации количества отпускаемого топлива. Модельный ряд ES PUMP включает в себя разновидности ТРК как с механическим, так и с электронным счётчиком. Все модели оснащены фильтром с двойной функцией отделения и удаления как воды, так и нечистот находящихся в топливе, гарантируя, таким образом хорошее качество топлива и предохраняя двигатель от повреждений.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Металлический корпус из листовой стали, защищен от коррозии и окрашен высококачественной по-рошковой краской (предварительно моется, потом окрашивается порошковой полиэстерной электро-статической термореактивной краской и проводится через печь).

Эксклюзивный дизайн, прочность и функциональность корпуса упрощают техническое обслуживание компонентов; поставляется готовый к установке.

- Самовсасывающий лопастной насос, производи-тельностью 70 и 90 л/мин, оснащён перепускным клапаном байпас и всасывающим сетчатым филь-тром.
- Механический счётчик для некоммерческого отпуска топлива с плавающим диском.
- Фильтр сепаратор воды (шт. 2 фильтра на модели GLM-100).
- Аварийная грибовидная кнопка для блокировки насоса.
- Пистолет-автомат с поворотным соединением и четырёхметровым шлангом.
- Встроенное в корпус установочное гнездо для пистолета.
- Дверца запирается на замок.
- Размеры: 540х360х1000 мм

Emiliana Serbatoi has designed and developed an exclusive range of Diesel fuel dispensers.

A thorough analysis of customers' needs and the long experience in the fuelling field, led Emiliana Serbatoi to bring out an high efficiency and low-maintenance line of Diesel fuel dispensers called ES PUMP. The ES PUMP line consists of an exclusive attractive shape, sturdy and reliable family of dispensers for non-commercial use for both underground and above-ground tanks. ES PUMP dispensers allow quick, safe and reliable refuellings of vehicles, and provide several solutions to control and monitor the fuelling operations and the fuel consumption.

This line of equipment can be provided in both versions, mechanic head and electronic head with calculator. All models are equipped with a filtration unit which provides extra protection removing impurities and water from fuel; these filters ensure a superior in-line protection of mechanical parts and an high level of fuel purity.

GENERAL TECHNICAL FEATURES:

Self-supporting stamped-plate frame treated with a corrosion-resistant layer and oven-baked powder coated as finishing.

The exclusive attractive shape, the sturdy construction, the high efficiency and the low-maintenance design make these dispensers an ideal solution for all non-commercial refuelling needs.

- Self-ventilated enclosed motor provided with thermal protection.
- Self-priming vane pump, built-in bypass valve, mechanical seal, strainer, flow rate 70 lpm or 90 lpm.
- Nutating-disk fuel meter for non-commercial use, provided with mechanical readout system.
- Water separator filter (n. 2 filters for GLM-100 model).
- · Emergency mushroom-type shut-off button.
- · Automatic fuel nozzle with swivel joint.
- 4 m. of antistatic rubber hose.
- · Nozzle holder built-in the dispenser chassis.
- · Safety key lock.
- Dimensions: 5/0v360v1000h mm

GLM-M



Прочная и надёжная ТРК для отпуска дизельного топлива с механическим счётчиком для не коммерческого учёта; обладает уникальным дизайном и нуждается в минимальном обслуживании.

Mechanical type, sturdy and reliable dispenser for non-commercial use; exclusive attractive shape, high efficiency and low-maintenance design.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

- Однофазный электродвигатель переменного тока для привода насоса питанием 230 В и трёхфазный питанием 400 В
- Производительность: 70 л/мин (модель GLM-70) или 90 л/мин (модель GLM-100)
- Измеритель литров для некоммерческого учета: 4-х циферный счётчик текущего расхода с функцией обнуления и суммарный 4-х циферный счётчик. Погрешность: +/-1%. Воспроизводимость: 0.2%
- Возможность установки импульсного счётчика PULSER для соединения с системой управления и мониторинга отпуска топлива
- Патронный фильтр сепаратор воды
- Устройство блокировки насоса при достижении минимального уровня топлива

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND PERFORMANCES:

- AC motor, available both as single-phase (230 V 50 Hz) and three-phases (400 V 50 Hz) version.
- Self-priming volumetric vane pump, flow rate: 70 L/min (GLM-70-M) or 90 L/min (GLM-100-M).
- Nutating-disk fuel meter, designed for noncommercial use only, mechanical readout device with rotating wheels, 4-digits subtotal can be set to zero and progressive 7-digits totaliser. Accuracy +/- 1% of the flow range after calibration. Repeatability 0.2%, max operating pressure 10 bar.
- PULSER meter version available on request. Pulser meter, oval gears type, necessary to connect
 the fuel dispenser with a fuel management systems in order to control and monitor the fuelling
 operations and the fuel consumption.
- · Water absorbing filter.
- · Minimum tank level pump stop.






ПО ЗАКАЗУ:

- Металлический пьедестал для установки на землю, высота 537 мм, код GLMYPIEDISTALL.
- Металлическая рама для установки на бетонное основание, код GLMYMURATURA.

ON REQUEST:

- Steel riser for ground installation, H= 537 mm, cod. GLMYPIEDISTALL.
- Steel frame for concrete fixing, cod. GLMYMU-RATURA.




GLM-C



Прочная и надёжная ТРК для некоммерческого отпуска топлива оснащена электронным блоком МС для обеспечения точности измерений и быстрого отпуска топлива; доступ к колонке разрешен только авторизованному персоналу (учет до 80 пользователей), который имеет персональный код доступа, пароль или магнитный ключ; внутренняя память электронного блока хранит информацию о последних 250 операциях, позволяя контролировать количество отпущенного топлива. Возможность ввода регистрационного кода транспортного средства и пробега. Благодаря специализированному ПО возможно составлять общие и индивидуальные отчёты о потреблении топлива.

Sturdy and reliable dispenser for non-commercial use. Exclusive attractive shape, high efficiency and low-maintenance design. This Diesel fuel dispenser for non-commercial use is equipped with MC electronic register, for quick and accurate fuelling operations, which can be used only by authorised personnel (max. 80 users). It is fitted with a local memory capable of storing data for the latest 250 fuel deliveries. Can be set up to accept vehicle registration numbers and odometer reading. Thanks to a dedicated software it is possible to control and monitor the fuelling operations and the fuel consumption.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:



- Производительность: 70 л/мин (модель GLM-70) или 90 л/мин (модель GLM-100)
- Высокоточный импульсный счётчик PULSER, модель K600, с овальными шестернями
- Электронный блок управления с ЖК- дисплеем и клавиатурой для набора кода пользователя
- Максимальное количество пользователей: 80
- Объём внутренней памяти: 250 операций
- Возможность занесения в память регистрационного кода транспортного средства и данных одометра
- Патронный фильтр сепаратор воды
- Устройство блокировки насоса при достижении минимального уровня топлива
- Раздвижная защитная дверца

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND PERFORMANCES:

- AC motor, single-phase (230 V 50 Hz).
- Self-priming volumetric vane pump, flow rate: 70 L/min (GLM-70-C) or 90 L/min (GLM-100-C).
- Pulser meter, model K600, electronic, high-precision and low pressure loss type. It is based on oval gears measuring principle.
- Able to control up to 80 users provided with code/ password or magnetic key.
- Local memory up to the last 250 dispensing operations.
- Possibility of entering the vehicle code/ID number and odometer reading.
- Water adsorbing filter.
- · Minimum tank level pump stop.
- Display protection which consists of a sliding door panel.





ПО ЗАКАЗУ:

- Электронные пользовательские ключи (набор 10 штук), код CHIAVEUTENTE
- Специализированное ПО (СD диск), N. 1 администраторский ключ, N. 10 пользовательских ключей и N. 1 считыватель ключей с адаптером. Код GLMYKITCHIAVI
- Набор для кабельного подключения к ПК: N. 1 адаптер для входа USB (модель PW14) и CD с ПО. Код CONVUSBPW114CD
- Металлический пьедестал для установки на землю, высота 537 мм, код GLMYPIEDISTALL.
- Металлическая рама для установки на бетонное основание, код GLMYMURATURA.

ON REQUEST:

- User electronic key (kit of n. 10 yellow keys), cod. CHIAVEUTENTE.
- PC interface for transferring data by cable from dispenser to PC. This kit includes n. 1 USB converter (mod. PW14) + n. 1 CD software.
 Cod. CONVUSBPW114CD.
- Data transfering Kit, composed of n. 1 Key reader, n. 10 user keys, n. 1 manager key, n. 1 CD software, n. 1 USB adaptor. Cod. GLMYKITCHIAVI.
- Steel riser for ground installation, H= 537 mm. cod. GLMYPIEDISTALL.
- Steel frame for concrete basement fixing. cod. GLMYMURATURA.

Код изделия / Product Code

GRPGLM

 $\mathbf{x} \quad \mathbf{x} \quad \mathbf{x}$

ітельность /

Pump flow rate 70 =70 lpm

насоса

70 lpm **100** = 90 lpm

90 lpn 90 lpn -

С

X X

Длина шланга Hose length

05 = 5 м 5 m

06 = 5 m 6 m

GLM-E





Прочная и надёжная ТРК для некоммерческого отпуска топлива оснащена электронным блоком FM. Эксклюзивный дизайн, прочность и функциональность корпуса упрощают техническое обслуживание компонентов. Доступ к колонке разрешен только авторизованному персоналу (учет до 120 пользователей), который имеет персональный код доступа, пароль или магнитный ключ; внутренняя память электронного блока хранит информацию о последних 250 операциях, позволяя контролировать количество литров отпущенного топлива. Возможность ввода регистрационного кода транспортного средства и пробега. Благодаря специализированному программному обеспечению возможно, также, составлять общие и индивидуальные отчёты о потреблении топлива.

Sturdy and reliable dispenser for non-commercial use. Exclusive attractive shape, high efficiency and low-maintenance design. This Diesel fuel dispenser for non-commercial use is equipped with FM electronic register, for quick and accurate fuelling operations, which can be used only by authorised personnel (max. 120 users). It is fitted with a local memory capable of storing data for the latest 250 fuel deliveries. Can be set up to accept vehicle registration numbers and odometer reading. Thanks to a dedicated software it is possible to control and monitor the fuelling operations and the fuel consumption.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

- Однофазный двигатель переменного тока для привода насоса питанием 230 В 50Гц
- Производительность: 70 л/мин (GLM-70) или 90 л/ мин (GLM-100)
- Высокоточный импульсный счётчик PULSER K600 с овальными шестернями
- Электронный уровнемер с функцией отображения данных об уровне топлива в резервуаре на дисплее
- Электронный блок управления с ЖК- дисплеем и клавиатурой для набора кода пользователя
- Максимальное количество пользователей: 120
- Объём внутренней памяти: 250 операций
- Возможность занесения в память регистрационного кода транспортного средства и данных одометра
- Встроенный принтер для распечатки талона о выдаче топлива (с указанием даты, времени и данных пользователя) и детального отчёта потребления для каждого пользователя
- Устройство блокировки насоса при достижении минимального уровня
- Раздвижная защитная дверца.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND PERFORMANCES:


- AC motor, single-phase (230 V 50 Hz).
- Self-priming volumetric vane pump, flow rate: 70 L/min (GLM-70-E) or 90 L/min (GLM-100-E).
- Pulser meter, model K600, electronic, high-precision and low pressure loss type. It is based on oval gears measuring principle.
- Continuous tank level monitoring by means of an electronic level gauge; the fuel level or volume is shown in the proper display.
- Able to control up to 120 users provided with code/password or magnetic key.
- Local memory up to the last 250 dispensing operations.
- Possibility of entering the vehicle code/ID number and odometer reading.
- · Water adsorbing filter.
- Minimum tank level pump stop.
- Local ticket printer.
- Display protection which consists of a sliding door panel.
- Sliding door panel.

ПО ЗАКАЗУ:

- Электронные пользовательские ключи (набор 10 штук), код CHIAVEUTENTE
- Специализированное ПО (СD диск), N. 1 администраторский ключ, N. 10 пользовательских ключей и N. 1 считыватель ключей с адаптером. Код GLMYKITCHIAVI
- Набор для кабельного подключения к ПК: N. 1 адаптер для входа USB (модель PW14) и CD с ПО. Код CONVISRPW114CD
- Металлический пьедестал для установки на землю, высота 537 мм, код GLMYPIEDISTALL.
- Металлическая рама для установки на бетонное основание, код GLMYMURATURA.

ON REQUEST:

- User Electronic key (kit of n. 10 yellow keys).
 Cod. CHIAVEUTENTE.
- PC interface for transferring data by cable from dispenser to PC. This kit includes n. 1 USB converter (mod. PW14) + n. 1 CD software. Cod. CONVUSBPW114CD.
- Data transfering kit, composed of n. 1 key reader, n. 10 user keys, n. 1 manager key, n. 1 CD software, n. 1 USB adaptor, Cod. GLMYKITCHIAVI.
- Steel riser for ground installation, H= 537 mm. Cod. GLMYPIEDISTALL.
- Steel frame for concrete basement fixing. Cod. GLMYMURATURA.



X X Ε X L М Производительность Ллина шланга Hose length Pump flow rate **05** = 5 м S m 70 = 70 lpm 06 70 1pm = 5 m 100 = 90 Ipm90 Ipm



Fimac



ТРК усиленной конструкции для отпуска дизельного топлива, сертифицированная для выдачи топлива класса С в не коммерческих целях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Корпус полностью изготовлен из нержавеющей ста ли INOX
- Роторно-лопастной насос с чугунным корпусом оснащён фильтром и встроенным перепускным клапа-
- Производительность: 80 л/мин
- Трёхфазный двигатель, 400 В 50 Гц, или однофазный двигатель 230 В-50 Гц (по заказу)
- Четырёх поршневой счетчик. Погрешность: +/-0,2%
- ЖК-экран с задней подсветкой
- Электронная головка (калибруемая) с объёмным счётчиком (отображение объёма в литрах), табло и генератором импульсов для подключения к системе управления.
- Автоматический топливораздаточный пистолет ZVA с четырёхметровым шлангом
- Взрывозащищённый двигатель EEXD, сертифицированный по АТЕХ в соответствии с Европейской Директивой 94/9/СЕ
- Имеет метрологический сертификат

Diesel fuel dispenser, heavy duty construction; approved for Class C fuels and for non-commercial use.

MAIN FEATURES:

- Corrosion-resistant stainless steel chassis and panels.
- Compact volumetric vane pump, cast iron body, equipped with inline strainer, check valve, air eliminator and internal adjustable by-pass valve.
- Flow rate: 80 lpm.
- Three phases, 400V 50 Hz motor or single-phase 230V (option) - 50 Hz power supply.
- Four-piston meter, consisting of a sleeved body in which four pistons drive two connecting rods, guaranteeing enhanced reliability. Accuracy: +/- 0.2%.
- Electronic head with calculator or mechanical register.
- LCD display with backlight.
- High precision Eltomatic pulser, ready to be connected with a fuel management system.
- ZVA automatic fuel nozzle.
- 4 m of flexible rubber hose.
- EEXD ATEX certified motor in compliance with European Directive Atex 94/9/CE.
- EC certified and Metric approval.

Код изделия product code	Вольтаж Voltage
	B/V
FIMAC	400
FIMAC220V	230

Koмплектующие: / Accessories

- Металлическая рама для установки на бетонное основание, код FIMACYMURATURA.
- Steel frame for concrete basement fixing COD. FIMACYMURATURA



КОЛОНКА Fimac/MID



Коммерческая топливораздаточная колонка FIMAC, в мультипродуктовом исполнении дизельное топливо + бензин или дизельное топливо + дизельное топливо, сертифицированная для использования с топливом класса С.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- № 2 лопастных насоса FIMAC, со встроенным дегазатором (только в случае насоса для бензина), с номинальной про-изводительностью от 40 до 130 л/мин, имеют сертификат взрывозвщиты АТЕХ; № 2 электромотора Eexd, мощностью 1.0 ЛС, питанием
- 380 V, имеют сертификат взрывозвщиты Atex; № 2 четырехпоршневых объёмных счётчика FIMAC, модель LUX60, имеют сертификат взрывозвщиты Atex, корпус из спеченной стали, регулировка на каждом из четырех поршней, точность измерения +/- 0.2%, очень высокая повторяемость;
- высокал повторленисть; ТРК сертифицированная по Tuv Nord; Гидравлический блок FIMAC (насос и счётчик<u>)</u>, имеет метрологический сертификат в соответствии с Директивой 2004/22/EC, сертификат взрывозвщиты АТЕХ и сертификат ЕЕС; ТРК одобрена для продажи топлива; Электронная головка с двумя расходомерами, модель
- Tw1, ЖК-дисплей отображает объём в литрах; № 2 импульсных счётчика Eltomatic, имеют сертификат взрывозащиты Atex:

- взрывозащиты Атех; гибкий топливный рукав для дизельного топлва, сечением 18/30", длиной 4 метра; антистатический гибкий топливный рукав для бензина, сечением 18/30", длиной 4 метра; автоматический пистолет ZVA 4.2 для дизельного топлва; автоматический пистолет ZVA 4.2 для бензина; насос оснащен системой улавливания паров и имеет сертификат взрывозащиты Atex (в случае ТРК для бензина); Алюминиевый держатель для пистолета и носика; Корпук ТБК изготолена из неотжаренией сталы.
- Корпус ТРК изготовлен из нержавеющей стали

Fuel Dispenser FIMAC, MID certified, for the supply of Diesel + Gasoline or Diesel + Diesel, approved for commercial use (resale of fuel) and approved for classes C fuel.

MAIN FEATURES:

- Nr. 2 FIMAC vane pumps, with built-in degasser (only for Gasoline pump), with a nominal flow-rate range from 40 to 130 l/min, ATEX approved.
- Nr. 2 Eexd electric motors, power 1.0 HP 380 V, Atex approved.
- Nr. 2 FIMAC volumetric flow-meters, model LUX60 Atex approved with four pistons, cast iron body, adjustment on each of the four pistons, measurement accuracy +/- 0.2%, very high repeatability.
- Dispenser approved by Tuv Nord.
- The hydraulic unit FIMAC (pump and meter), is MID (Measuring instruments directive- 2004/22/EC) certified and ATEX approved with EEC certificate; headers are all approved for the resale of fuel. Electronic double header, model Tw1, with sin-
- gle-sided LCD display in litres.
- N.2 Atex eltomatic pulsers.
- Flexible dispensing hose for Diesel, diameter 18/30", length 4 meters.
- Antistatic flexible dispensing hose for Gasoline, diameter 18/30", length 4 meters.
 Dispensing ZVA 4.2 nozzle for Diesel.
- Dispensing ZVA 4.2 nozzle for Gasoline.
- Pump equipped with vapor recovery system with Atex approval (only for gasoline version)
- Nozzle holder and aluminum spout holder.
- Dispenser structure and frame in stainless steel.



FIMACSTD



ТРК для не коммерческого отпуска дизельного топлива, сертифицированная для установки как на наземных так и на подземных резервуарах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Корпус и панели изготовлены из стали и качественно окрашены надежной порошковой кра-
- Роторно-лопастной насос с чугунным корпусом оснащён фильтром и встроенным перепускным клапаном байпас.
- Производительность: 70 л/мин
- Трехфазный двигатель электропитанием 400В-50 Гц или однофазный двигатель электропитанием 230 В (опция)
- Взрывозащищённый двигатель EEXD, сертифицированный по АТЕХ в соответствии с Европейской Директивой 94/9/СЕ
- Четырёх поршневой счётчик. Погрешность: +/-0,2%
- Электронная головка (калибруемая) с объёмным счётчиком (отображение объёма в литрах), табло и генератором импульсов Eltomatic для подключения к системе управления.
- ЖК- экран с задней подсветкой
- Автоматический пистолет ZVA с четырёхметровым шлангом.
- Сертифицирован и маркирован СЕ.

Diesel fuel dispenser approved for Class C fuels and for non-commercial use, suitable for underground and above-ground tanks.

MAIN FEATURES:

- Corrosion-resistant chassis and panels.
- Compact volumetric vane pump, cast iron body, equipped with inline strainer and internal adjustable by-pass valve.
- Flow rate: 70 lpm.
- Three phases, 400 V/50 Hz motor (pump) or single-phase 230V power supply.
- EEXD- ATEX certified motor in compliance with European Directive Atex 94/9/CE.
- Four-piston meter, consisting of a sleeved body in which four pistons drive two connecting rods, guaranteeing enhanced reliability.
- Accuracy: +/- 0.2%.
- · Electronic head with calculator or mechanical register.
- LCD display with backlight.
- · High precision Eltomatic pulser, ready to be connected with a fuel management system.
- ZVA automatic fuel nozzle.
- 4 m antistatic flexible rubber hose.
- EC certified and approved for Class C fuels.

Код изделия product code	Вольтаж Voltage		
	V		
GPM70	400		
GPM70220V	230		

Комплектующие: / Accessories

- Металлическая рама для установки на бетонное основание, код GPM70YMURATURA.
- Steel frame for concrete basement fixing. Cod. GPM70YMURATURA.



Tank Fuel c TPK FIMAC. Tank Fuel equipped with FIMAC dispenser.



Tank Fuel c TPK QUANTIUM 100. Tank Fuel equipped with QUANTIUM 100 dispenser.



Tank Fuel c TPK ECO. Tank Fuel equipped with ECO dispenser.

CVTV

Интегрированная система контроля и учёта раздачи дизельного топлива для частного использования.

Integrated fuel monitoring and dispensing system for non-commercial use.



Код изделия product code	Вольтаж Voltage
	B/V
CVTVEMILTOUCH	400
CVTVEMILTOUCH220V	230





Топливораздаточная колонка для дизельного топлива, сертифицированная Министерством Внутренних Дел Италии (Утверждение №DCPST/A7/10000/AT/09189 от 19/09/2008) и оснащенная системой управления EMILTOUCH. Эта совершенная и экономичная система является идеальным решением для управления ведомственными автозаправочными станциями. Это безопасное и надёжное решение для контроля автоматического отпуска топлива, сбора и хранения данных и определения периодичности технического обслуживания транспортных средств 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Интегрированная система CVTV объединяет в себе все характеристики и функции системы управления Emiltouch и высокое качество и надёжность ТРК модели FIMAC.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИТСИКИ:

TPK:

- Окрашенный стальной корпус
- Роторно-лопастной насос с чугунным корпусом оснащён фильтром и встроенным перепускным клапаном байпас.
- Производительность: 80 л/мин
- Трёхфазный двигатель, 400 В 50 Гц, или однофазный двигатель 230 В-50 Гц (по заказу)
- Четырёх поршневой счетчик. Погрешность: +/-0,2%
- ЖК- экран с задней подсветкой
- Электронная головка (калибруемая) с объёмным счётчиком (отображение объёма в литрах), табло и генератором импульсов для подключения к системе управления.
- Автоматический топливораздаточный пистолет ZVA с четырёхметровым шлангом
- Взрывозащищенный двигатель EEXD, сертифицированный по АТЕХ в соответствии с Европейской Директивой
- Имеет метрологический сертификат

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ:

- Электропитание системы управления 230 В- 50 Гц (электронная головка)
- Автоматическая идентификация и активация отпуска топлива только для авторизованного персонала, снабжённого предварительно запрограммированными электронными ключами TAG
- Позволяет автономно использовать ТРК без участия оператора и без ограничений по времени
- Регистрация всех операций по отпуску топлива
- Создание статистик и расчёта среднего потребления топлива
- Мониторинг и управление остатками топлива в резервуарах
- Возможность устанавливать индивидуальные лимиты (максимальное количество заправок, макс. кол-во отпускаемого топлива, расписание заправок, установка пароля и других параметров)
- Возможность активировать двойное распознание пользователя по ключу TAG и по регистрационному коду транспортного средства
- Возможность обновления настроек системы посредством электронного ключа администратора, локальную сеть (LAN) или сотовой связи (GPS-модем).

Для более подробной информации смотрите раздел посвящённый системам мониторинга.

C fuels and for non-commercial use, combined with EMILTOUCH® fuel management system, designed and manufactured to assist fleet managers in maximising the efficiency of their vehicles and drivers. Mechanical and electronic components have been designed and built with advanced technologies in order to create an unequalled 24-hours fuel management system and meet the highest safety standards. For additional information. refer to Emiltouch sections and to FIMAC fuel dispenser.

Integrated Diesel fuel dispenser, approved for Class

MAIN FEATURES:

PUMP COMPARTMENT:

- Corrosion-resistant chassis and panels.
- Compact volumetric vane pump, cast iron body, equipped with inline strainer, check valve, air eliminator and internal adjustable by-pass valve.
- Flow rate: 80 lpm.
- Three phases, 400V 50 Hz motor or single-phase 230V (option) - 50 Hz power supply.
- Four-piston meter, consisting of a sleeved body in which four pistons drive two connecting rods, guaranteeing enhanced reliability. Accuracy: +/- 0.2%.
- Electronic head with calculator or mechanical register.
- LCD display with backlight.
- High precision Eltomatic pulser, ready to be connected with a fuel management system.
- ZVA automatic fuel nozzle
- 4 m of flexible rubber hose.
- EEXD ATEX certified motor in compliance with European Directive Atex 94/9/CE.
- EC certified and Metric approval.

FUEL MANAGEMENT SYSTEM:

- Power Supply: single-phase 230 V 50 Hz.
- The fuel management system reads the parameters set on the Tag and allows the refuelling only if it has complied with the instructions that are displayed (by entering odometer reading, personnel codes, etc.).
- It allows the independent management of the system without needs of supervision or dedicated personnel.
- It records all data on Microsoft SOL database.
- It processes statistics and average calculation of fuel con-
- Every fuelling operation is tracked and processed.
- Continuous monitoring and management of tanks' stock.
- It permits several customized restrictions for each TAG, as maximum number of deliveries, product and quantity for any TAG, working time-restrictions, setting of personal password/code as well as many others.
- The system can be updated via TAG, LAN, USB connection
- Operations can be filtered and displayed on the basis of date, driver, vehicle, site, dispenser, as well as between two dates, by day, week, month and many other parameters.

For additional information refer to EMILTOUCH® sections and to Eco fuel dispenser.

Комплектующие: / Accessories

- Металлическая рама для установки на бетонное BALLIAS, KOR GRIMZOVIMURATURA
- · Steel frame for concrete basement fixing.

Cube 50 - Cube 70

Компактные колонки для выдачи ДТ.

Compact Diesel fuel dispenser.





Заправочные модули СИВЕ были специально разработаны для некоммерческого отпуска дизельного топлива. При помощи модуля CUBE транспортные средства могут быть заправлены быстро и безопасно, при этом информация о количестве отпущенного топлива выводится на отсчетное устройство. Механический счетчик с вращающимся диском обеспечивает точное измерение отпускаемого топлива. Счетчик надежен и прост в установке, легко калибруется на рабочем месте. CUBE это многофункциональный заправочный модуль, который может быть установлен на стене, на специальном пьедестале или же непосредственно на резервуаре, а также на бочку благодаря наличию быстроразъемного соединения 2".

CUBE pumps have been developed for the distribution of Diesel fuel in non-commercial uses. By use of CUBE fuel pumps, vehicles can be refuelled quickly and safely, with various options for measuring and recording the quantities dispensed. The flow-meters mounted on CUBE pumps have sturdy mechanical readout systems whose reliability and easiness to use have been proved by time.

Simple and versatile, CUBE pumps can also be in-

stalled on drums, thanks to their 2" quick couplings.





- Самовсасывающий лопастной насос оснащен перепускным клапаном, установлен на антивибрационных держателях
- Герметизирующее уплотнение
- Однофазный само вентилируемый электродвигатель (IP 55) с теплозашитой от перегрева
- Сетчатый фильтр на заборной линии насоса для очистки топлива
- Механический овально-шестеренчатый расхо-
- Автоматический пистолет с поворотным соединением и шлангом
- Встроенный держатель для пистолета снабжен рычагом пуск-остановка насоса

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА:

- Производительность: до 56 л/мин (модель Cube 56) и 70 л/мин (модель Cube 70)
- Двигатель питанием от сети напряжением 230 B и частотой 50 Гц
- Уровень шума ниже 70 дБ
- Точность измерения объема отпущенного топлива: +/- 1%
- Частота вращения двигателя: 2800 об/мин
- Мощность: 360 Вт (Cube 50) и 550 Вт (Cube 70)

TECHNICAL FEATURES:

- Self-supporting stamped-plate structure, treated against corrosion and paint-finished, ready to install.
- Self-priming vane pump, fitted with bypass valve and mounted on antivibration supports.
- Self-ventilated enclosed motor (IP 55), single-phase versions provided with heat protec-
- Intake strainer for pump protection.
- Nutating-disk fuel meter with mechanical readout system.
- Automatic fuel nozzle complete with flexible hose and swivel connection.
- In-built nozzle-holder provided with pump start/ ston lever

PERFORMANCES:

- Flow-rate (max): up to 56 L/min (Cube 50) and 70 L/min (Cube 70).
- AC motor, 230 V 50 Hz,
- · Noise level: below 70 dB.
- Fuel meter accuracy: ± 1%.
- Speed: 2800 rpm.
- Power: 360 W (Cube 50) and 550 W (Cube 70).



Код изделия / Product Code



Комплектующие/ Accessories

COD. CUBEYPIE

· Steel pedestrat. Cod. CUBEYPIED

Cube 70 MC

Колонка для выдачи ДТ с интегрированной системой управления.

Diesel fuel dispensers with refueling control system.



Koд / COD. CUBE70MC





Заправочный модуль СИВЕ 70 МС – компактная колонка для частного (некоммерческого) отпуска дизельного топлива, обеспечивает точность измерений и быстрый отпуск топлива, проста и надёжна в эксплуатации. Доступ к модулю разрешен только авторизованному персоналу. В компактном корпусе размещены насос, электронный блок управления с двумя дисплеями и установочное гнездо для топливораздаточного пистолета, а также счётчик с овальными шестернями и клавиатурой для набора кода и функций.

Система МС позволяет:

- Включить насос
- Идентифицировать авторизованных пользовате-
- Предварительно задать дозу топлива для отпуска
- Управлять импульсным счётчиком
- Выключить насос при достижении минимального уровня топлива в резервуаре
- Подключиться напрямую к ПК
- Подключиться к внешнему принтеру

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТСИКИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА:

- Электронный блок управления с двойным ЖК-дисплеем
- Клавиатура для набора кода и устройство для считывания ключей
- Индукционный двигатель, максимальная сила тока 6,5 А, напряжение 230 В- 50 Гц
- Возможность построить отчеты потребления за указанный временный промежуток для каждого пользователя
- Объём встроенной памяти: 250 операций
- Возможность занесения в память регистрационного кода транспортного средства и данных одометра (пробег)
- Запоминание даты и времени заправочной опе-
- Производительность электронасоса 70 л/мин
- Сетчатый фильтр на заборной линии насоса
- Пистолет-автомат высокой производительности
- Топливный шланг 1", длиной 4 м
- Импульсный счётчик модель К600
- Точность измерения объёма отпускаемого топли- $Ba: \pm 0.5\%$
- Уровень шума ниже 70 дБ

CUBEYPIED

Уровень защиты двигателя: IP55

CUBE 70 MC has been designed and manufactured to cater for the demand for a compact diesel-fuel dispenser for private use; it is easy to install, ensures fast and precise dispensing and can only be used by qualified personnel. A dedicated software permits exporting data to a PC.

The compact body contains the nozzle holder, the pump, the meter and the electronic unit.

MC electronic system allows:

- Pump start.
- Recognition and control up to 120 users provided with code/password or magnetic key.
- Dispensing with preselection.
- Acquire data from pulser meter and record any fuelling operation.
- Control a minimul level switch and shut off the pump when minimul level is reached.
- Stop the pump motor when the nozzle micro-switch is turned on.
- Download data into a PC.
- Connection with a printer.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND PERFORMANCES:

- Vane pump with built-in bypass, flow rate 70 L/min.
- Induction motor, max current 6,5 A, 230 V 50 Hz with overheating protection. Protection grade
- Mesh filter in the pump intake.
- Pulser meter with oval gears, mod. K600.
- Accuracy: \pm 0.5% within flow rate range.
- Automatic nozzle with swivel joint and 4 m diesel
- Electronic control unit with double display and keypad for entering code numbers.
- Pre-selected dispensing.
- Local memory capable of storing data for the last
- Possibility of entering ID numbers and odometer
- · Records date and time of dispensing.

Комплектующие / Accessories

- Электронный ключ для идентификации пользователя (набор 10 ключей), код CHIAVEUTENTE
- Полный комплект программного обеспечения управления для ПК (само устанавливающийся диск), №1 ключ менеджера, №10 пользовательских ключей и №1 считыватель ключей укомплектованный адаптером. Код GLMYKITCHIAVI

CONVUSBPW114CD

- PW14) +
- User Electronic key (kit of n. 10 yellow keys). Cod. CHIAVEUTENTE Data transfering Kit, composed of n. 1 Key reader, n. 10
- user keys, n. 1 manager key, n. 1 CD software, n. 1 USB adaptor. Cod. GLMYKITCHIAVI.
- PC interface for transferring data by cable from dispenser to PC. This kit includes n. 1 USB converter (mod. PW14) + n .IC D software. Cod. CONVUSBPW114CD.
- Steel pedestral, cod CUBEYPIED.

Self Service FM

[RU] Колонка для выдачи ДТ с интегрированной системой управления.

N Diesel fuel dispensers with refueling control system.



Kog / COD. SLFSRV70MCFM





ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Электронный блок управления с двойным дисплеем
- Клавиатура для набора кода и устройство для считывания ключей
- Самовсасывающий роторно-лопастной насос со встроенным перепускным клапаном и производительностью 70 л/мин
- Индукционный двигатель, напряжение питания 230 В-50 Гп
- Возможность задать предварительно дозу
- Пистолет-автомат высокой производительности
- Топливный шланг 1", длиной 4 м
- Импульсный счётчик модель К600
- Погрешность: +/-0,5%
- Доступ к колонке до 120 пользователей с индивидуальными магнитными ключами
- Внутренняя память электронного блока хранит информацию о последних 250 заправочных операциях
- Возможность занесения в память регистрационного кода транспортного средства и данных одометра (пробег)
- Запоминание даты и времени заправочной операции
- Кабельное соединение для передачи данных на персональный компьютер на расстоянии до 1000 м
- Распечатка на встроенном принтере данных о проведенной заправочной операции с указанием даты и времени отпуска топлива и детальных отсчетов по заправочным операциям
- Датчик уровня топлива позволяет осуществлять непрерывный мониторинг уровня содержимого топлива.
- Система блокировки насоса при достижении минимального уровня топлива в резервуаре

MAIN FEATURES:

- Vane pump with built-in bypass and strainer, flow rate from 70 L/min.
- Induction motor with over-heating protection, 230 V - 50 Hz.
- Pulser meter with oval gears type, mod. K600.
- Accuracy +/- 0.5% within the flow-rate range.
- Automatic nozzle with swivel connector and 4 m of Diesel fuel hose.
- Electronic unit with keyboard and display for entering registration numbers.
- Pre-selection dispensina.
- Able to control max 120 users.
- Local memory up to the last 250 performed dispensing operations.
- Possibility of entering vehicle registration number and kilometres (odometer reading).
- · Dispensing date and time control and record.
- Possibility of linking to PC and exporting data at a distance of up to 1.000 m.
- Local printer with issuing of ticket at end of dispensing operations (with date and time) and possibility of locally printing details of dispensing operations performed.
- Integretad level indicator, OCIO model, with possibility of continuous display of tank contents or level
- Minimum tank level pump stop.





Комплектующие / Accessories

- Электронный ключ для идентификации пользователя (набор 10 ключей), код CHIAVEUTENTE.
- Полный комплект программного обеспечения управления для ПК (само устанавливающийся диск), №1 ключ менеджера, №10 пользовательских ключей и №1 считыватель ключей укомплектованный адаптером. Код GLMYKITCHIAVI.
- Набор для кабельного подключения к ПК, укомплектованный переходником на USB (модель PW14) + диск с программным обеспечением Кол CONVUSRPW114CD
- User Electronic key (kit of n. 10 yellow keys). Cod. CHIAVEUTENTE.
- Data transfering Kit, composed of n. 1Key reader, n. 10
 user keys, n. 1 manager key, n. 1 CD software, n. 1 USB
 adaptor, Cod. GI MYKITCHIAVI
- PC interface for transferring data by cable from dispenser to PC. This kit includes n.1 USB converter (mod. PW14) + n.1 CD software, Cod, CONVUSBPW114CD.



Код изделия product code	Вольтаж Voltage
	B/V
DIESELKIT12V	12
DIESELKIT24V	24









Переносная установка для перекачивания дизельного топлива, укомплектованная насосом с питанием от аккумуляторной батареи и электродвигателем на 12 В или 24 В постоянного тока.

Благодаря своим компактным размерам, надёжности, лёгкости в использовании и энергонезависимости позволяет осуществить перекачку или заправку дизельного топлива без наличия питания от электросети. Переносная установка DIESEL КІТ идеально подходит для заправки строительной, сельскохозяйственной и лесопарковой техники, морских судов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА И РАЗМЕРЫ:

- Питание: 12 или 24 В постоянного тока
- Потребление энергии: 22 A (12 В постоянного тока) – 11 A (24 В постоянного тока)
- Производительность: 40 л/мин
- Высота всасывания до 1,5 м
- Режим непрерывной работы: 30 мин
- Диапазон рабочих температур: -20°C/+60°C
- Размеры (ДхШхВ): 600х420х230 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТСИКИ:

- Самовсасывающий роторно-лопастной насос с чугунным корпусом
- Коллекторный электродвигатель со статором из постоянных магнитов
- Клеммная коробка с гнёздами для переключателя и предохранителя от перегрева двигателя
- Кабели 4 м с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее
- Топливораздаточный шланг, длиной 3 метра и диаметром 3/4»
- Обратный клапан для всасывающего шланга
- Всасывающий шланг 3 м с донным фильтром
- Ручной алюминиевый пистолет

Portable unit for Diesel fuel transfer, fitted with battery pump, 12 V or 24 V, suction and delivery hoses, filter and fuel nozzle.

Thanks to its small size, reliability and ready-to-use configuration, it is especially useful when fuel must be transferred or dispensed safely having only battery power on hand. Tipical fields of application are construction sites and earth moving, agriculture, gardening, boating and yachting.

PERFORMANCES AND DIMENSIONS:

- Power supply: 12 V DC or 24 V DC.
- Consumption: 22 Amp (12 V DC) 11 Amp (24 V DC).
- · Max flow rate: 40 L/min.
- Suction height: up to 1,5 meters.
- Working temperature: -20°C / +60°C.
- Duty cycle: 30 min.
- Dimensions: 600x420x230h mm

TECHNICAL FEATURES:

- Self-priming volumetric rotary vane pump, with cast-iron casing.
- Fixed-brush motor with permanent-magnet stator
- Terminal board for switches and circuit-breakers.
- Battery cable, 4 m length, complete with clamps for battery connection.
- Delivery fuel hose, 3 m length, size 3/4", suitable for Diesel fuel.
- · Aluminium manual nozzle.
- Suction fuel hose, 3 m length, size 3/4", suitable for Diesel fuel.
- · Bottom suction filter.
- Manual fuel nozzle.

Petrol Kit

[RU] Переносной комплект для перекачки бензина.

[EN] Portable petrol fuel transfer unit.





nozzle.

Код изделия product code	Вольтаж Voltage		
	B/V		
PETROLKIT12V	12		





Переносная установка для перекачивания бензина, укомплектованная насосом с питанием от аккумуляторной батареи и электродвигателем на 12 В посто-

Благодаря своим компактным размерам, надёжности, лёгкости в использовании и энергонезависимости позволяет осуществить перекачку или заправку бензина без наличия питания от электросети. Переносная установка PETROL KIT идеально подходит для заправки строительной, сельскохозяйственной и лесопарковой техники, морских судов.

configuration, it is especially useful when fuel must be transferred or dispensed safely having only bat-

Portable unit for petrol transfer, fitted with battery

pump, 12 V, suction and delivery hoses, filter and fuel

Thanks to its small size, reliability and ready-to-use

tery power on hand. Tipical fields of application are construction sites, agriculture, gardening, boating and yachting

PERFORMANCES AND DIMENSIONS:

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА И РАЗМЕРЫ:

- Питание: 12 В постоянного тока
- Потребление энергии: 22 А (12 В постоянного тока)
- Производительность: 40 л/мин
- Высота всасывания до 1,5 м
- Режим непрерывной работы: 30 мин
- Диапазон рабочих температур: -20°C/+60°C
- Размеры (ДхШхВ): 600х420х230 мм

- Power supply: 12 V DC.
- Consumption: 22 Amp (12 V DC).
- Max flow rate: 40 L/min.
- Suction height: up to 1,5 meters.
- Working temperature: -20°C / +60°C.
- Duty cycle: 30 min.
- Dimensions: 600x420x230h mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТСИКИ:

- Самовсасывающий роторно-лопастной насос с чугунным корпусом
- Коллекторный электродвигатель со статором из постоянных магнитов
- Клеммная коробка с гнёздами для переключателя и предохранителя от перегрева двигателя
- Кабели 4 м с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее
- Топливораздаточный шланг для бензина, длиной 3 метра и диаметром 3/4»
- Обратный клапан для всасывающего шланга
- Всасывающий шланг 23 м с донным фильтром
- Ручной алюминиевый пистолет

TECHNICAL FEATURES:

- Self-priming volumetric rotary vane pump, with
- Fixed-brush motor with permanent-magnet sta-
- Terminal board for switches and circuit-breakers.
- Battery cable, 4 m length, complete with clamps for battery connection.
- Delivery fuel hose, 3 m length, size 3/4", suitable for petrol.
- Aluminium manual nozzle.
- Suction fuel hose, 3 m length, size 3/4", suitable for petrol.
- Bottom suction filter.
- Manual fuel nozzle.

DK 200

[Ru] Переносной комплект высокой производительности для перекачки ДТ.

[EN] Portable bulk Diesel fuel transferring unit.





Код изделия product code	Вольтаж Voltage		
	B/V		
DK200AC	230		

Переносная группа перекачивания с насосом высокой производительности. DK 200 подаёт дизельное топливо со скоростью до 200 л/мин и, в то же время, сохраняет точность измерения (+/-1%) благодаря счётчику с овальными шестернями (по заказу).

Небольшой вес и возможность перемещения на колёсах делают DK 200 легко управляемым и пригодным для использования на строительных площадках для заправки техники с большим объёмом топливного бака. Переносная группа перекачивания имеет крепкую стальную раму.

High flow rate portable dispenser unit. DK 200 dispenses Diesel fuel at a rate of up to 200 L/min and controls the flow with great precision (+/- 1%) thanks to the oval-gear flow meter (on request).

The low weight of the unit and the possibility of fixing wheels make it easy to handle and suitable for operating on worksites where vehicles with large storage tanks are required. The unit features a sturdy steel frame.





ХАРАКТЕРИТСИКИ:

- Производительность до 200 л/мин
- Вход/выход 1 ½" BSP
- Питание от сети переменного тока напряжением 230В – 50Гц
- Непрерывный режим работы
- Выключатель On/off
- Кабель питания длиной 6 м
- Уровень шума ниже 75 дБ

SPECIFICATIONS:


- Flow rate up to 200 L/min.
- Inlet/Outlet: coupling 1" 1/2 BSP.
- Continuous AC operation, 230 V 50 Hz.
- On/Off switch.
- · Electrical cable, 6 m length.
- · Noise level below 75 dB.
- Max dimensions: 952x555x661h mm

Комплектующие по заказу / Accessories on request

- Handy kit: набор колёс и ручки (Код DK200YHWKIT)
- Счётчик: модель К700 с овальными шестернями, максимальная производительность 220 л/мин, погрешность +/-1% (Код CTLK700)
- Раздаточный рукав: гибкий шланг диаметром 1" 1/2, длиной 10 м, укомплектованный соединением типа Camlock (DK200YHKIT).
- Раздаточный пистолет высокой производительности 280 л/мин, оснащённый поворачивающимся соединением (Код DK200YHFNOZZLE)
- Handy Kit: wheels and handle (Cod. DK200YHWKIT).
- Fuel Meter: model K700, oval gear type, flow rate up to 220 L/min, accuracy: +/- 1%. (Cod. CTLK700).
- Hose kit, size 1" 1/2, complete with rubber hose 10 m + camlock coupling. (Cod. DK200YHKIT).
- High flow nozzle, flow rate up to 280 L/min with swivel. (Cod. DK200YHFNOZZLE).

Emil-filter

[RU] Подвижный узел для очистки топлива с поглощением воды



и удалением загрязнений






Код изделия product code	Вольтаж Voltage
	B/V
EMILFILTER	230



Мобильная установка Emil-filter позволяет очистить топливо от воды и примесей: эта двойная функция выполняется с помощью двух фильтров: один на всасывающей линии и второй на подающей линии. Всё оборудование установлено на тележке, изготовленной из металлических труб, покрашенных красной краской, с двумя проколостойкими колёсами и подставками для намотки рукавов, кронштейном для установки электронасоса и поддоном для сбора пролива. В наличии также бензиновое исполнение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ::



- Электронасос 220 Вольт, производительностью 100 л/мин. Максимальная высота всасывания 4 м, максимальное рабочее давление 1,5 бар
- 4 м всасывающего шланга диам. 1" для дизельного топлива с сетчатым донным фильтром
- 4 м заправочного шланга диам. 1" для дизельного топлива с савтоматическим пистолетом высокой производительности
- Фильтр на всасывающей линии (установлен перед насосом), фильтрующая способность 25 микрон, от примесей и водопоглощающий, максимальное рабочее давление 100 PSI, максимальная производительность 227 л/мин
- Фильтр на подающей линии (установлен после насоса), фильтрующая способность 25 микрон, от примесей и водопоглощающий, максимальное рабочее давление 150 PSI, максимальная производительность 100 л/мин; байонетный затвор с болтами, индикатор давления для замены картриджа и ручной воздушный и дренажный клапан.

The Emil-Filter mobile unit allows the customers to purify and clean fuel by separating water and impurities: this dual function is performed through two filtering systems (one in input and one in output from the pump) installed on a mobile cart, complete with suction and delivery hoses and equipped by an automatic nozzle. Emil-Filter, also complete with two puncture-proof wheels, has a tubular frame in red colour equipped with brackets to wrap the hoses, support for electric pump and spill containment ba-

Available upon request the version for gasoline and

TECHNICAL FEATURES:

- · 1 spill containment basin on the base complete with galvanized grate for the collection of possible fuel leaks.
- 1 AC electric pump 220V or 380 V, flow-rate 100 l / min., (it can be equipped with different types of pumps in terms of voltage, flow-rate and type of liquid to be pumped). The pump can suction the product with a maximum head of 4 meters and with a depression up to 1.5 Bar.
- 4 meters of 1" hose suitable for the suction of fuel complete with filter-mesh.
- 4 meters of 1 " hose suitable for the fuel dispensing of the product, complete with automatic nozzle.
- · Input filter (installed before the pump) with 25 micron filtering capacity for the impurities and water absorption and separation, with maximum operating pressure of 100 PSI, maximum flow 227
- Output filter (installed after the pump) with 25 micron filtering capacity for the impurities and water absorption and separation, with maximum operating pressure of 150 PSI, maximum flow 100 lt / min., Bayonet lock with bolts, pressure indicator for cartridge change and manual vent and drainage valves.



Опциональный / Optional

По заказу можно установить также бактурицидный фильтр-кондиционер (модель PureFuel), который предотвращает появление водорослей и бактерий в топливе и гарантирует их отсутствие в течение 28 дней. Наличие данного фильтра увеличивает срок службы оборудования и других фильтров, так как предотвращает коррозию.

On request it is also possible to apply a bactericidal conditioner (model: PureFuel) which fights the creation of algae and bacteria present in the hydrocarbons and guarantees a minimum of 28 days of purified fuel from algae and bacteria.

This additional filtration system allows all the other filters to keep working properly and prevents any corrosion of the tank and of the various components

EMILPROBE®

EMILTOUCH®

ES LEVEL

OCIO

MC BOX

ТЕЧЕИСКАТЕЛИ

LEAK DETECTOR SYSTEMS

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА FUEL MONITORING

05

Emilprobe®



[RU] Система контроля, которая осуществляет постоянный мониторинг, в текстовой и графической форме, жидкости в резервуаре.

[EN] Alarm system that continuously monitors, in text and graphic form, the liquid in the tank (actual volume, level, temperature and the presence of water).




Омологация Министерства внутренних дел по прот. № 0011658 от 30.07.2010 и последующих обновлений и дополнений.

Homologated by Italian Ministry of Interior with prot. n. 0011658 dated 30/07/2010 and subsequent renewals and extensions.



иствляет конвня топлива в ять локально



троль в режиме реального времени уровня топлива в резервуаре. Уровнемером можно управлять локально с помощью сенсорного экрана электронного блока, а также дистанционно с помощью смартфона. Emilprobe оснащен инновационной системой сигнализации, которая обнаруживает отклонения в значениях топлива и отправляет сразу SMS-сообщение и электронные письма на 5 различных номеров сотовых телефонов годовать телефонов точье в электронной почты. Таким образом, владеле и резервуара немедленно оповещается в случае резкого понижения уровня, которое может значить кражу. Когда происходит резкое падение уровня, насос блокируется, и становится не возможно заправиться.

Программное обеспечение Emilprobe постоянно контролирует уровень топлива в резервуаре и отображает в графической и буквенной форме объём в литрах и уровень в милиметрах; если к системе подключить уровнемер ES-LEVEL или ES-LEVEL DIGIMAG, можно будет также контролировать температуру в градусах Цельсия и уровень воды в милиметрах.

Emilprobe® Gps, -, . .

- Emilprobe®
- ,
- ,
- ,
- .
- .

for private or commercial use. Emilprobe can be controlled locally by means of a touchscreen electronic unit as well as remotely by means of a smartphone. Above all, Emilprobe is equipped with an innovative alarm system, which detects abnormalities in the fuel values and sends immediately an SMS-message and an e-mail to 5 different cell phone numbers and 5 e-mail addresses. In this manner, the owner of the tank is updated immediately in case of an unexpected level drop that may be a theft. And when occurs the level drop the pump is blocked and it is not possible to refuel.

Emilprobe® is a probe, which performs real-time

monitoring of the liquid inside the storage tanks

The Emilprobe system software constantly monitors in text and graphic form, the actual volume and the level in millimeters of liquid in the tank; furthermore, if coupled with an ES-level or ES- LEVEL DIGIMAG probe, the system may also monitor the temperature in degrees and the presence of water in millimeters.

Emiliprobe® is equipped with a Gps module that al-ows you to localize, through the free websreal position of the tank where the system is installed and check in real time the status of tank levels and fuel stock (data can exported in spreadsheets). In addition to that, Emiliprobe® can be connected to a pulser meter in order to record the litres delivered from the tank. These activities make Emiliprobe® an efficient and effective fuel management system, enabling the plant supervisor to constantly analyze the fuel consumption (users are required to log in on the panel to get the authorization to dispense fuel) and to plan the tank loadings. This free option is an ideal solution for Oil companies and fuel resellers and dealers.















применение:

Система Emil probe может быть подключена к уровнемерам ES-LEVEL, ES-LEVEL DIGIMAG и OCIO, в своей базовой версии. Существует другая версия Emilprobe с встроенным пневматическим уровнемером, Level Inspector.

Emilprobe контролирует:

- Уровень жидкости в резервуаре
- Уровень воды в резервуаре (только если подключены уровнемеры ES-Level или Digimag)
- Температуру жидкости в резервуаре (только если подключены уровнемеры ES-Level или Digimag)

USE:

- Пластиковый корпус IP55 Размеры: 19 х 13.5 х 8 см (Д х ВхШ)
- Цветной сенсорный дисплей 4.3 "WQVGA-разрешение (480x272)
- RS485 оптоизолированный интерфейс для подключения к уровнемерам ESLEVEL / OCIO
- GSM/GPRS/GPS Simcom 908/928
- 2 релейных сухих контакта Питание: 230В / 50Гц
- Память на 100 операций (Логфайл) / настроек ПО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 4 перезарядные батареи размера АА
- Вход USB для загрузки калибровачной таблицы резервуара/сохранения данных /
- загрузки корпоративного лого

Только для версии с Level Inspector

- Система контроля уровня жидкости, разрешение 1 см
- Обогреватель

- IP55 Box Dimensions: 19 x 13.5 x 8 cm (L x H x W). Color display 4.3 "WQVGA-resolution (480x272) touchscreen.

Emilprobe system can be connected, in its basic ver-

sion, to existing level indicators such as ES-LEVEL, ES-LEVEL DIGIMAG and OCIO. Moreover, we have de-

veloped an Emilprobe version with a new pneumatic

The software of Emilprobe system constantly monitors

and displays the following values of liquid in the tank:

Volume in litres and fuel level in millimeters.

Presence of water in millimeters (available only with

Temperature in degrees (available only with ES-LEVEL

- RS485 opto-isolated interface for connection to the probe ESLEVEL / OCIO.
- GSM / GPRS / GPS Simcom 908/928.
- 2 dry contact relay. Supply: 230V / 50Hz.
- 100 récords (Logfile) of latest operations / modifications to the software
- 4 AA rechargeable batteries.

level probe: Level Inspector.

ES-Level or Digimag probe).

TECHNICAL FEATURES

or DIGIMAG probe)

Input Mass Storage USB to upload Tank Calibration Table / save operations / Insert company's Logo.

Only for the version with Level Inspector:

- liquid level control system Resolution 1 cm.
- terminal heater.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОН-ЛАЙН ВЕРСИИ:

- Доступ к системе через личные учетные данные на бесплатном веб-сайте
- Авторизация заправки через ввод ПИН-кода на сенсорном экране устройства
- Геолокализация резервуаров, зарегистрированных под профилем пользователя
- Регистрауция заправок и уровня топлива в резервуарах в режиме реального времени Построение маршрута на карте в ручном режиме
- Автоматическое отображение на карте постепенного понижения уровня топлива в резервуарах, зарегистрированных под профилем пользователя
- Отображение на карте наиболее близко расположенного резервуара для слива топлива
- Экспорт данных о заправках и уровнях топлива в фор-

ONLINE VERSION FEATURES & BENEFITS

- Access to the system via private credentials on a free
- User authorization to refuellings after login on the panel.
- . Geo-localization of tanks connected to the manager account. Real-time consumption report and level and stock
- situation of tanks. Web mapping of the tanks to reach.
- Web mapping of the fuel discharged to tanks.
- Web mapping of the nearest tank for fuel discharge.
- Nearest tank tank web mapping for fuel drain.

 Data export to spreadsheets for refuellings, loadings and stock.

Код изделия / Product Code

Ε М R 0 В Ε X X X X

Модели Model

PIED = стальной пьедестал / pedestal steel case

= стальной корпус меньших размеров для установки на резервуар / reduced steel case, for tank mounting

PTFT = корпус меньших размеров из АБС пластика для мобильных резервуаров TRASPO / reduced ABS case, for TRASPO mounting

EMILPROBEINSPECTOR

X X X X

Моделя Model

PIED = стальной пьедестал / pedestal steel case

PTF

PTFT =

/ reduced steel case, for tank mounting / reduced ABS case, forTRASPO mounting

Emiltouch®

- [RU] Высокотехнологичная система управления, контроля и мониторинга выдачи топлива, оснащённая ПО Сервер/Клиент.
- [EN] HI-TECH refuelling operations control, monitoring and management system, provided with Server/Client architecture.





Омологация Министерства внутренних дел по прот. № 0011658 от 30.07.2010 и последующих обновлений и дополнений.

Homologated by Italian Ministry of Interior with prot. n. 0011658 dated 30/07/2010 and subsequent renewals and extensions.











Система EMILTOUCH включает:

- №1 диск для установки программного обеспечения версии SERVER-CLIENT
- №1 считыватель/программатор ключей TAG HID Omnikey
- №2 карты для скачивания данных
- №2 карты SETUP для установки
- №30 ключей ТАС для идентификации транспортных средств/водителей

EMILTOUCH® system includes:

- N.1 CD-ROM for software installation, SERVER

 CLIENT version.
- N.1 TAG HID Omnikey Reader/Writer.
- N. 2 DATA download cards.
- N. 2 SETUP cards.
- N. 30 TAGS for vehicles/drivers.

Emiltouch® это инновационная система управления и мониторинга процессов отпуска топлива полностью разработанная Emiliana Serbatoi.

Основана на системе Windows CE и состоит из встроенного модуля с 8-дюймовым сенсорным экраном, бесконтактной системы считывания ТАG, контроллера ввода/вывода (I/O), модема GPRS и блока питания. Система соединяется с ПК посредством проводной связи (LAN) по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/сек и сотовой связи (GSM модем с СИМ картой). Кроме того, обмен данными может осушествляться в ручном режиме посредством электронного ключа администратора и считывателя TAG. Может быть установлена версия Emiltouch® SERVER и версия Emiltouch® CLIENT, позволяя таким образом дистанционно контролировать более нескольких топливных установок и складов. Программное обеспечение совместимо с 32-разрядной и 64-разрядной версиями ОС Windows

Emiltouch® is a touch-screen type refuelling operations control, monitoring and management system. Based on Windows CE operating system, it consists of a touchscreen integrated module, 8" colour LED display, TAG proximity reader, GPRS module, I/O board and power supply module.

Emiltouch® is designed to be connected with PC/ Server via LAN, GPRS communication technology, as well as for downloading data via electronic Card; it is a useful tool to assist fleet managers in maximising the efficiency of their vehicles and drivers. Emiltouch® combines a leading-edge technology with an attractive look, creating an unequalled 24-hours fuel management system with the quality and the reliability that Emiliana Serbatoi is renowned for Emiltouch® system can be installed in both SERVER and CLIENT version to allow the remote control of multiple sites and is also compatible with Microsoft® 32 bit and 64 bit operating systems









ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Прочный и не требующий обслуживания корпусиз нержавеющей стали, запирается на замок
- 8-дюймовый жидкокристаллический сенсорный экран;
- Активируется с помощью персонального кода или ключа водителя или транспортного средства;
- Автоматическое распознавание авторизованного персонала и активация только по предварительно запрограммированному ключу;
- Система использует технологию RFDI для беспроводной идентификации транспортных средств/водителей через ключ;
- Без операторный отпусктоплива в полностью автоматическом режиме;
- Регистрация в базе данных Microsoft SQL всех операций по заправке; Система контроля несанкционированного отпуска топлива;
- Система управления может быть интегрирована с программным обеспечением компании, если оно совместимо с Microsoft SQL;
- Система обрабатывает статистические данные и средний расчёт расхода топлива;
- Фильтрация и отображение данных может происходить на основе следующих параметров: дата, водитель, транспортное средство, ТРК, местоположение. Также возможно составить отчёт за день, неделю или месяц;
- Возможность on-line контроля уровня количества топлива в резервуарах по информации поступающей от уровнемеров;
- Возможность установления лимитов на потребление и количество выданного топлива. Могут быть заданы многочисленные параметры, такие как максимальное количество заправок, количество литров и сорт выдаваемого топлива, допустимое время для заправки, установка личного пароля и т.д.;
- Возможность обновления системы посредством электронного ключа администратора, проводной связи (LAN), ключа USB или сотовой связи (СМС);
- Ключи, содержащие ми крочип, могут программироваться бесконечное количество раз;
- Система считывания ТАС является бесконтактного типа, что позволяет избежать загрязнения и проникновения пыли или воды в систему;
- В том случае когда к Emiltouch® подключён уровнемер, система показывает информацию в режиме реального времени об: уровне и объёме топлива в резервуаре, уровне воды, температуре; возможно установить многофункциональное системное реле для сигнализации переполнения или достижения минимального уровня топлива в резервуаре или других технологических параметров.

УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ:

Система Emiltouch, благодаря подключению через сотовую связь с помощью СИМ карты, вставленной в модем GPRS, может посылать различные виды сигнализаций через СМС сообщения и сообщения по электронной почте на заранее введённые номера телефонов и адреса электронной почты. Системы вышлет СМС сообщения и сообщения по электронной почте при достижении следующих значений:

- ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАЛИВА: система сообщит количество залитого топлива при наполнении резервуара РЕЗЕРВ ТОПЛИВА: система сообщит значение достигну-
- того резерва топлива, заданного через программное
- обеспечение **СИГНАЛИЗАЦИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ:** система сообщит превышение заданного через программное обеспечение уровня воды, выявленное датчиком уровня ES-LEVEL. Для активации данной аварийной сигнали-
- НЕАВТОРИЗОВАННОЕ ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ТОПЛИ-ВА: данное значение выявляется совместно датчиком уровня ES-LEVEL и системой управления EMILTOUCH в том случае, когда происходит понижение уровня топлива в резервуаре без того, чтобы был авторизован отпуск топлива через устройство считывания ТАС. Данная величина в миллиметрах предварительно вводится в систему вместе с габаритными размерами резервуара.

MAIN FEATURES:

- Sturdy and maintenance-free stainless steel casing provided with key lock.
- Impressive 8" graphics color LED touch-screen display, resistive type.
- Can be activated either by vehicle TAG, driver TAG or personal code
- Automatic identification and authorisation only for personnel provided with pre-programmed TAG.
- Every fuelling operation is tracked, processed and recorded in Microsoft® SQL Database.
- The system is designed to improve the control of unattended refuelling operations.
- It allows the independent management of the station without needs of supervision or dedicated personnel.
- It combines RFID technology to identify vehicles/drivers and automated fuel management to process the refuelling operation details.
- It can be integrated with any Business Management Systems compatible with Microsoft® SQL
- It processes statistics and calculation of average fuel consumption.
- Operations can be filtered and displayed on the basis of date, driver, vehicle, site, dispenser, as well as between two dates, by day, week, month and many other parameters.
- Continuous monitoring and management of tanks' stock.
- It permits several customized restrictions for each TAG, as maximum number of deliveries, max quantity for any TAG, working time-restrictions, setting of personal password/code as well as many others.
- The system can be updated via magnetic Card, via LAN.

ALARMS MANAGEMENT:

Emiltouch® system, by means of GPRS connection activated by the SIM Card which is inserted into the integrated modem, can send level ALARMS via SMS and email to a group of preset numbers and addresses. The system can send SMS and emails making reference to the following alarms or values achieved:

- LOAD DETECTED: the system will report the amount of liquid loaded in the tank during the filling opera-
- TANK RESERVE: the system will give warning by email or SMS once the preset reserve's value is reached.
- RISING WATER LEVEL ALARM: (available only for systems equipped with probes provided with water detector sensor): the system will report via SMS/email the water level when increased beyond the preset limit in mm.
- UNAUTHORIZED ANOMALOUS DROP: if the system detects an unauthorised level decreases it will send an SMS/ email alarm message. This anomalous drop value can be preset in millimeters by means of the dedicated software

X

- USB or SMS connection.
- TAGs contain a microchip that can be programmed and re-programmed several times.
- TAGs reading system is a proximity reading type which grants to avoid any dust, dirty or water penetration or any improper use of the system which may cause damages.
- In case EMILTOUCH® is connected to an electronic level probe, the system can also provide the following information: real-time accurate tank's stock volume, product level in mm, water level (if any) and fuel temperature; it can also provide a multi-purpose relays system which can be used for outputs such as overfill, minimum level, reserve or any other sensor alarm








Комплектующие по заказу Additional accessories

- Дополнительный считыватель/программатор ключей TAG. Код **FMILYPROG**
- Тепловой принтер для распечатки чеков. Код **EMILYSTAMP**
- Дополнительные ключи TAG для идентификации транспортных средств/водителей. Код **FMIII YTAG**
- · Additional Reader/Writer for TAGS Cod. EMILYPROG.
- Thermal printer for printing summary/reports of the refuelling operations. Cod. EMILYSTAMP.
- Additional TAGs for vehicles / drivers. Cod. FMII'YTAG.



Ε

м

U Модель Model

0

PIED = стальной пьедестал / pedestal steel case

= стальной корпус меньших размеров для установки на резервуар / reduced steel case, for tank

C

PTFT case, for TRASPO mounting TRASPO / reducedABS

X

X


X

ES LEVEL

[**ru]** Магнитострикционный зонд-уровнемер высокой точности.

[EN] Magnetostrictive level probe, high-precision type.





ES LEVEL это магнитострикционный датчик уровня; обеспечивает высокую точность измерения и идеально подходит для непрерывного мониторинга уровня жидкости в резервуаре.

Принцип действия уровнемера следующий: поплавок перемещается вместе с уровнем жидкости по трубе скольжения, отслеживая его положение. Генерируемый микропроцессорным блоком датчика токовый импульс перемещается по струне и создает вокруг нее магнитноеполе. В точке пересечения магнитного поля, вызванного токовым импульсом, с магнитным полем поплавка возникает механическая (ультразвуковая) волна, которая движется в обратном направлении с постоянной скоростью. Измеренное время между стартом токового импульса и возвращением импульса в виде ультразвуковой волны строго пропорционально измеряемому уровню (т.е. расстоянию до поплавка) и определяет состояние уровня среды с высокой точностью.

ES LEVEL может быть подключён к системе мониторинга EMILTOUCH, позволяя таким образом непрерывно контролировать уровень топлива в резервуарах и передавать эту информацию через кабельную связь LAN или через Интернет.

ES LEVEL is a magnetostrictive level probe based on the Wiedemann effect.

This device performs a continuous and highly accurate reading of the level of liquid inside the tank. The level transmitter ES LEVEL consists of an elec flash technology, a stainless steel AISI 304 rod with a die cast aluminium head, closed-cell expanded PVC or stainless steel floats and an LCD alphanumeric display. The following is the operating principle: inside the probe tube there is a rigid wire made of magnetostrictive material. The sensor circuitry emits pulses of current through the wire, generating a circular magnetic field. The level transmitter is a magnet, which is integrated into the float. Its magnetic field magnetizes the wire axially. Since the two magnetic fields are superimposed, around the float magnet a torsion wave is generated which runs in both directions along the wire. One wave runs directly to the probe head while the other is reflected at the bottom of the probe tube. The time is measured between emission of the current pulse and arrival of the wave at the probe head. The position of the float is determined on the basis of the transit times.

ES LEVEL can be conncted to EMILTOUCH® fuel management system in order to provide continuous monitoring of fuel level inside tanks and display it via LAN or by means of an internet connection.









ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТСИКИ:

- Электронный блок управления с микропроцессором на 16 бит, флэш-технология 16 МГц
- Алфавитно-цифровой ЖК-дисплей с задней подсветкой
- Кабель питания 5м
- Резьбовое соединение из никелированной латуни на 2" M BSPP
- Трубка из нержавеющей стали AISI 304
- Датчики температуры
- Поплавок из расширенного ПВХ, Ø50 мм
- Поплавок из расширенного ПВХ для измерения уровня воды
- Последовательный порт RS 485
- Погрешность измерения: ± 0,5 мм
- Воспроизводимость измерения: ± 0,1 мм
- Два источника питания: резервное электропитание от аккумулятора 9-30 В постоянного тока и питание от сети переменного тока напряжением 220 B
- N. 4 реле сигнализаций
- Маркировка СЕ

Монохроматический дисплей может устанавливаться на расстоянии до 5 м от уровнемера и отображает следующую информацию:

- Объём топлива в литрах
- Уровень топлива в мм
- Незаполненная часть объёма в литрах
- Уровень заполнения: 0-100%
- Наличие и уровень воды в мм
- Средняя температура топлива в °C
- Компенсация объёма при 15 °С в литрах
- Вес топлива в кг

кабеля RS 485.

Настройка сигнализаций с помощью ПО "ТОР LEVEL"

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ TOP LEVEL:

Программное обеспечение TOP LEVEL для монито-

ринга резервуарных парков позволяет отображать

графические данные о состоянии каждого резерву-

ара, а также настраивать различные сигнализации,

вносить калибровачные таблицы, обрабатывать данные и составлять периодические отчёты. Персо-

нальный компьютер, на котором установлено ПО ТОР

LEVEL подключается к зонду посредством серийного

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Electronics: 16 bit flash technology microprocessor 16-MHz.
- Alphanumerical backlit LCD display.
- Power cable, 5 m.
- Tank connection: threaded nickel-plated brass, 2"
 - Stainless steel AISI 304 rod.
- Temperature sensor (on request).
- Closed-cell expanded PVC float, diameter Ø 50 mm.
- Closed-cell expanded PVC ballast float for water detection (on request).
- Serial communication port: RS 485 type.
- Accuracy: +/- 0.5 mm. resolution: +/- 0.1 mm.
- Temperature accuracy (in the range -20 \pm 70°C)
- Power Supply: 220 Vac or Battery 9 30 Vcc.
- CE certified and marked.
- N. 4 alarm relays (i.e. min level alarm, max level alarm, etc.).

The following data are shown sequentially on the mono-chromatic alphanumeric display:

- Level of liquid in the tank (mm).
- Volume of liquid in the tank (L).
- Ullage: the empty space in the tank (L).
- Volume stored (%)
- Presence of water (mm).
- Fuel average temperature (°C).
- Volume compensation @ 15°C (L).
- Product weight (Kg).

Alarms management, configurable with TOP LEV-EL software.

Комплектующие по заказу **Optional accessories**

- Поплавок из нержавеющей стали Іпох для растительных масел или химически агрессивных жидкостей
- Программное обеспечение TOP LEVEL для настройки параметров
- Набор « Inteface Box» для кабельного подключения уровнемера к ПК
- Зонд во взрывозащищённом исполнении CESI 06 ATEX 020 II 1/2 GD EEX d IIC T6 IP66 T°85 Сенсорный ЖК-экран
- (для версии АТЕХ) производится в двух вариантах: первый, даёт возможность подключиться к двум уровнемерам; второй, даёт возможность подключиться к максимум 16 уровнемерам.

- Stainless steel floats for vegetable oil or other chemical aggressive fluids.
- Available ATEXversion (CESI ATEX 020 II 1/2 GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP66/68 T85°C).
- ATEX version with a monochromatic alphanumeric display which can monitor to 1 probe/ tank. (protection level: IP65) or with a color LCD touch-screen display (protection level: Eexd) that can monitor up to 16 probes/tanks.
- TOP LEVEL software for parameters setting. Kit "INTERFACE BOX",
- for connecting probes with computer, via ca-

TOP LEVEL SOFTWARE:

The TOP LEVEL software (optional) is a management software for depot and tanks fields. It gives clear graphics indications on the status of each tank and can be used for alarms set up and enter tanks' tables or information. Besides it can store historical, time based graphics, calculation of stocks for each product or product groups, static leakage detection. A simple and easy research system can find every type of information needed linked to the product movement, water and temperature in the tanks. RS485 interface allows a connection with probes using a unique cable made by 4 wires, two for power supply and two for data transmission.





Код Code	Descrizione Description	Имеющиеся ы наличии длины мм Available length mm	Взрывобезопасная версия ATEX ATEXversion	Тип Дисплея (если имеется) DISPLAY type (if any)
ESLVL XXXX AL	Зонд/ Probe.	XXXX = 1.750, 2.000, 2.250, 2.500, 2.750	Het / No	ЖК дисплей входит в стоимость / LCD type included
ESDIGIMAGXXXX ATEX	Зонд/ Probe.	XXXX = 1.750, 2.000, 2.250, 2.500, 2.750	Si / Yes	Не входит в стоимость / Not included
ESLVLYMONITOR	Дисплей для зонда ATEX probe's display.	7	Нет / No	Tipo LCD alfanumerico LCD alphanumeric type
ESLVLLCDDGM	Дисплей для зонда ATEX, подключение к макс 2 зондам/ резервуарам ATEX display, can monitor to 1 probe/tank.		Si / Yes	Буквенно-цифровой ЖК дисплей Monocromatic LCD alphanumeric type
ESLVLMONITDGM	Дисплей для зонда ATEX, подключение к макс 16 зондам/ резервуара м ATEX display, can monitor up to 16 probes/tanks.	/ 2	Si / Yes	Цветной ЖК дисплей Color LCD touch-screen type
ESLVLYGLGINOX80	Поплавок из нержавеющей стали, диаметром 80 мм Stainless steel float, diam. 80 mm.	+	Нет / №	4
ESLVLYTOPLEVEL	Программное обеспечение Top Level Software Top Level.			- 04
KITINTERFACEBOX	Connection kit.		/No	

OCIO

[RU] Инновационная система мониторинга уровня топлива в резервуарах низкого давления

[EN] Innovative system for monitoring the fluid level inside atmospheric tanks.

ОСІО это инновационная система мониторинга уровня топлива в атмосферных резервуарах. Система выявляет статическое давление жидкости с помощью трубки помещаемой в резервуар и отображает на дисплее уровень жидкости или её объём.

OCIO is an innovative system for monitoring the fluid level inside atmospheric tanks. The system detects the static pressure generated by the fluid height by means of a tube inserted into the tank and displays the fluid level or its volume.











Koд / COD. OCIOLVRS

Версия OCIO с портом RS. OCIO version with RS data output.

Система состоит из:

- Трубки для выявления статического давления, которая опускается одним концом через крышку люка в резервуар и погружается в жидкость до достижения дна резервуара.
- Блока управления системой, который отображает уровень жидкости; имеет интуитивное и полнофункциональное программное обеспечение, к которому можно подключить два устройства сигнализации или блокировки.

Посредством программного обеспечения возможно:

- Задать тип и габаритные размеры резервуара
- Задать уровни жидкости, при достижении которых подаётся сигнал тревоги
- Определить способ отображения уровня
- Определить единицы измерения
- Произвести калибровку прибора

В зависимости от выбранного набора сигналов тревоги блок управления включает или отключает дистанционный выключатель сигнальных устройств или отключает присоединённое к нему оборудование.

Kog/COD. OCIOLV420MA

OCIO версия с уровнем вывода данных 4/20 мА. OCIO version with 4/20 mA data output.

The system is composed of:

- A pipe for detecting the static pressure. The tube with its end is inserted from the top of the tank and dipped in the fluid down to the bottom of the tank
- A control unit for level display and system management. The unit is provided with an intuitive and complete software and allows the connection of two alarm or lock devices.

By means of the software it is possible to:

- · Set the type and the dimensions of the tank.
- · Set up the level alarms.
- · Set up the level indication.
- · Set up the unit of measurement.
- Calibrate the instrument.

Depending on the set alarm levels, the control unit activates or deactivates the contact working as a remote switch activating the alarm devices or cutting off the power from the connected equipment.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТСИКИ:

- Электропитание напряжением 230 В и частотой 50 Гц (110В/60 Гц)
- Степень защиты IP 55
- Максимальная измеряемая высота: 4 м
- Погрешность измерения: +/- 2% полного масштаба
- Длина зондовой трубки: 10 м (растяжимая до 50 м)

TECHNICAL SPECIFICATION:

- Supply voltage: 230 V 50 Hz (110 V 60 Hz).
- · Grade of Protection: IP 55.
- Full scale 4 m.
- Accuracy +/- 2% full scale.
- Contacts for maximum and minimum levels.
- Max tension: 250 Vac at 5 Amp (or 30 Vdc at 5 Amp).
- Probe tube length: 10 m (extensible up to 50 m).

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ:

- Высота (мм, дюймы)
- Объём (л, галлоны)
- Степень заполнения (%)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Непрерывное измерение
- Указание высоты, объёма и степени заполнения
- Сигнализация максимального и минимального предельного уровня
- Высокая точность измерения
- Интуитивно понятная процедура установки программного обеспечения
- Лёгкая установка

LEVEL INDICATION:

- · Liquid height (mm, inches).
- Liquid Volume (liters, gallons).
- Filling percentage (%).

MAIN ADVANTAGES:

- Continuous metering.
- Indication of height, volume, and filling percentage.
- · Maximum and minimum levels alarms.
- · High accuracy.
- Intuitive software installation and managing procedure.
- · Easy installation.

OCIODESK



Kog / COD. OCIOYDESKSINGL

ОСІО может быть укомплектован набором для подключения к ПК. Emiliana Serbatoi разработала решение для растущего спроса на методы дистанционного мониторинга уровня топлива в резервуарах. Новый интерфейс позволяет подключать до 12 систем мониторинга ОСІО и передавать данные по кабелю на ПК на расстоянии до 1.000 м, а также отображать данные об уровне и объёме топлива и степени заполнения резервуара на экране ПК.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

Специально разработанное программное обеспечение позволяет сохранять архивные данные относительно уровня топлива в соответствии со следующими критериями:

- В каждом временном интервале;
- При каждом измерении уровня;
- При каждом измерении объёма.

Основываясь на сохранённых данных, программное обеспечение создаёт диаграмму зафиксированных ранее уровней топлива.

КОНФИГУРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ РЕЗЕРВУАРА:

Программное обеспечение позволяет конфигурировать любой тип резервуара. Кроме стандартных цилиндрической либо кубической форм, можно установить любую форму, заполнив информационную таблицу резервуара.

КОНФИГУРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛИЗАЦИИ:

Имется два уровня сигнализации, которые можно настроить с помощью специализированного программного обеспечения.

OCIO is available with a PC connection kit. This represents an ideal solution to the growing demand for methods of remote control of tank levels.

Thanks to a new interface it is possible to connect up to 12 OCIO level gauges and transmit data to a PC by cable for a distance of up to 1000 metres.

The system permits displaying of data relating to level, volume, % of contained volume.

SOFTWARE PERFORMANCE:

OCIODESK is a dedicated software which has been developed to permit saving the historical tank level records according to different principles:

- at each time interval.
- at each level change.
- at each volume change.

With the recorded data, a diagram can be displayed showing the historical tank level records.


TANK CONFIGURATION:

OCIODESK permits the configuration of every type/shape of tank. Besides the standard configuration, cylindrical or cubic, any other shape can be set. By selecting "Customer Tank" the tank information table can be compiled up to 1.000 points.

ALARM CONFIGURATION:

N. 2 alarm levels can be configured through the dedicated software.

OCIO GSM



Код / COD. OCIOGSMQABN



ОСІО GSM это система передачи информации об уровне топлива в резервуаре с помощью модема GSM. Данная система позволяет осуществлять дистанционный мониторинг уровня топлива в резервуарах, выдавая текущие данные посредством отправки сообщения на мобильный телефон или по электронной почте. Трансмиттер с модемом GSM подключается к системе мониторинга уровня ОСІО и, с помощью одного или более расцирителей может контролировать до 8 резервуаров. Каждый резервуар оснащён уровнемером, который подключается кабелем к модулю ОСІО GSM или соответствующему расширителю. Конфигурация системы производится посредством отправки закодированных СМС сообщений.

Программное обеспечение OCIO GSM позволяет:

- Запросить в любой момент уровень топлива в ре-
- Сконфигурировать два типа сигнала тревоги (минимального и максимального предельного уровня) и послать предупредительное сигнальное сообщение на один или более телефоных номеров либо на адрес электронной почты.
- Посылать регулярно в заранее заданное время сообщение с указанием уровня топлива в резервуаре на номера телефона по умолчанию или на адрес электронной почты.

OCIO GSM responds to a demand for the remote monitoring of tank levels, displaying the current situation on a telephone display or at an e-mail address. A transmitter with a GSM modem is connected to the OCIO level indicator and, via one or more expansions, can control up to 8 tanks. Each tank is fitted with a level indicator which is connected by cable to the OCIO GSM box or to individual expansions.

The system configuration can be set up by sending coded telephone messages.

The OCIO GSM system provides:

- Instant tank level reading.
- Set up of two alarms and transmission of messages to one or more enabled telephone numbers or to an e-mail address.
- Regular tank level readings sent at pre-set intervals to predefined telephone numbers or to an e-mail address.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Позволяет проводить мониторинг уровня топлива на расстоянии без необходимости присутствия на месте. Это позволяет сэкономить время и обеспечивает выполнение считывания в любой ситуации.

Функция отсылки сигнальных сообщений позволяет предупредить поставщика или оператора техобслуживания, которые могут вовремя заполнить или опустошить резервуар.

Функция отсылки регулярных сообщений позволяет осуществлять мониторинг резервуаров и обеспечивает непрерывность работы операторов и поставщиков. Таким образом, возможно получить существенную экономию за счёт более эффективной организации логистики поставок

ADVANTAGES:

OCIO GSM can be used in all situations where is required the level monitoring of unattended sites providing timesaving and accurate level monitoring in all situations. Alarm messages are sent directly to the fuel supplier or to service department in order to arrange tank filling/emptying, maintenance or waste fluid disposal.

By sending regular messages is possible to enable site monitoring and guarantee the provision of continual service by the service personnel and product suppliers, leading to remarkable savings through the efficient logistic organisation of refuelling or disposal operations.

MC BOX

[RU] Многопользовательская система управления.

[EN] Multi-user control system.

МС BOX это система управления, рассчитанная на многочисленных пользователей, которая позволяет контролировать количество отпускаемого топлива.

Система МС состоит из панели управления, которая содержится в защитном корпусе, специального программного обеспечения и набора аксессуаров для подключения к ПК.

MC BOX is a multi-user control system to enable the control of the fuel consumption.


The MC system consists in a multi-user electronic panel contained into a protection box, in a dedicated software and in several accessories necessary to export data from the MC panel to computer database.











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Прочный погодостойкий корпус
- Панель управления с двойным дисплеем, клавиатура для цифрового ввода и считыватель ключей
- Макс. сила тока: 6,5 А при 220 В
- Импульсный счечик, модель К600
- Возможность управления данными до 120 пользователей с помощью магнитных ключей или паролей пользователей.
- Вывод данных по суммарному потреблению каждого пользователя за определённый промежуток времени
- Встроенная память хранит данные о последних 250 операциях
- Возможность ввода кода транспортного средства, показания одометра (пробега), даты и времени выполнения заправочной операции опциональный
- Специализированное ПО для составления общих и индивидуальных отчётов относительно проведённых операций.
- Магнитные ключи типа i-button, один ключ администратора (красный цв.) и десять пользовательских ключей (жёлтый цв.).
- Возможность управления до 16 панелей управления только одним программным обеспечением.
- С помощью считывателя электронных ключей и USB-порта возможен экспорт данных на ПК. • С помощью RS конвертера и USB-порта возможно прямое подключение к ПК по кабелю длиной до 1000 метров

ФУНКЦИИ МС ВОХ:

- Включение/выключение насоса.
- Распознавание авторизованных пользователей путём ключа или пароля
- Предварительно вводить дозу отпуска топлива
- Управление импульсным расходомером
- Управление внешним выключателем уровня при необходимости отключения насоса в случае достижения минимального уровня топлива в резервуаре
- Управление микро выключателем соединённым с держателем для пистолета
- Прямо подключиться к ПК для передачи данных
- Подключение к внешнему принтеру
- Блок управления прост в установке и надёжно зашишён
- Блок управления МС ВОХ может быть интегрирован в системы, в которых уже имеется импульсный счётчик PULSER

MAIN FEATURES:

- Sturdy casing, weather-proof, and easy to access.
- Electronic panel with double display.
- Keypad for entering code number.
- · Magnetic keys / i- button reader.
- Max current: 6,5 Amp at 230 V.
- Pulser meter, mod. K600/3.
- Possibility to manage up to 120 users provided with user codes and magnetic keys.
- The total consumption per each user within a defined period.
- Local memory capable of storing data for the last 250 refueling.
- Can accept vehicle registration numbers and odometer readings.
- Records date and time of refuelling.
- Export data to PC by means of cable or memory key.
 Optional
- Dedicated software for refueling details and individual user summaries printings.
- Magnetic keys, i-button type (n. 1 red key- Manager + n. 10 yellow keys-user).
- possibility to manage up to 16 control panels.
- Key reader with USB connector for data export to computer.
- RS converter with USB connector for direct connection with computer.

MC BOX - PERFORMANCES:

- Pump switching ON/OFF.
- Identification of authorized users by means of i-button key or password.
- Preset the quantity to be dispensed.
- Managing of a pulser type meter.
- Managing a level switch in order to switch off the pump in case that the low level is reached.
- Managing a nozzle micro-switch combined with the nozzle holder
- Direct connection with a computer for data export.
- Managing an external printer.
- The system is easy-to-install and weather proof.
- The wiring connection are located into electrical boxes easy to access.



Течеискатели Leaks detectors



Kog / COD. RILEVATOREPERDITED9

WOLFTANK D9:

Течеискатель Wolftank D9 это устройство постоянного мониторинга герметичности межстенного пространства двустенных резервуаров, содержащих горючие жидкости класса A I, A II, A III и B.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:

Система поддерживает определенный уровень давления в межстенном пространстве резервуара. Предохранительный клапан срабатывает в том случае, если давление превышает 450 мбар. Если же давление падает ниже заранее заданного значения равному 325 мбар, срабатывает звуковая и световая сигнализация. Блок управления предназначен для установки в сухих, легко доступных и теплых помещениях. Для обеспечения надлежащего функционирования система оснащена фильтром для впитывания избыточной влажности. Устройство должно быть установлено исключительно вне взрывоопасной зоны.

WOLFTANK D9:

Wolftank D9 is a leak detector system to monitor the interstitial space of double skin steel tanks. The Wolftank D9 leak detector for overpressure systems with an alarm overpressure of 465 mbar is a class 1 leak detector according to EN 13160-1. It can be used for water polluting, non-inflammable liquids and hazardous inflammable liquids of classes A I, A II, A III and B.

OPERATING PRINCIPLE:

The system monitors and maintains a certain pressure in the interstitial space. A built-in safety valve operates automatically when the pressure rises above 450 mbar. If the pressure drops below the preset level of 325 mbar, the system, in addition to switch a contact, activates an optical and acoustic alarm. Designed for installation in dry, accessible, frost-free rooms. Pressure type leak detectors are operated with dried air (10% relative humidity). Drying filters with replaceable drying beads are used to dry the air.

This leak detector system has to be installed outside an EX zone.

ENTITION OF THE PARTY OF THE PA

Koд / COD. EUROVAC

Kog / COD. EUROVACYFILTRO

Устройство для сбора конденсата. / Condensate Trap.

EUROVAC NV:

EUROVAC NV это вакуумный течеискатель класса I (EN 13160- 1:2003). Прибор может устанавливаться на надземных, подземных, двустенных и одностенных резервуарах с внутренней изоляцией для хранения огнеопасных жидкостей класса опасности А III и AdBlue® (водный раствор мочевины 32,5%). Широкий рабочий диапазон напряжений питания (100-240 В переменного тока) позволяет использовать EUROVAC NV во многих странах. EUROVAC NV создаёт и поддерживает вакуум в межстенном пространстве (вакуум низкий). Вакуумный насос приводится в действие экономичным электродвигателем постоянного тока с высоким пусковым моментом (класс энергоэффективности AA++). EUROVAC NV имеет релейный выход для подключения дополнительного оборудования (например, системы отчётности EMS) или интеграции в системы управления. Возможность отображения времени работы наоса.

EUROVAC NV:

Eurovac NV leak detector is a vacuum-type leak detector designed in compliance with EN 13160-2, class I for safe monitoring of double-walled and single-walled tanks with inner lining for the storage of inflammable liquids (mineral oil products) of danger class A III as well as AdBlue® (urea solution 32.5 %). The broad voltage range (AC 100–240 V) allows for application in a large variety of countries.

Eurovac NV maintains a vacuum in the interstitial space of the tank (low vacuum range). The vacuum pump is operated by an economical DC motor with a high starting torque (energy efficiency class AA++). Eurovac features a switching output for additional equipment (such as EMS event reporting system) or integration into building control systems. The pump operating time can be displayed.



Koд / COD. LAG14

LAG 14 ER:

LAG 14 FR это прибор класса II (FN 13160- 1:2003) для выявления и локализации течи. Оснащён искробезопасным зондом для мониторинга течи в резервуарах с двойной стенкой. Течь выявляется посредством проводящей жидкости в межстенном пространстве. Система состоит из блока управления, ёмкости с проводящей жидкостью и зонда. LAG 14 ER может использоваться на резервуарах содержащих невоспламеняющиеся загрязняющие жидкости, легковоспламеняющиеся или взрывоопасные жидкости, относящиеся к классу А I. А II, А III и В (ссылка на VbF: Предписание о легковоспламеняющихся жидкостях). К блоку управления подсоединена трубка, которая опускается в межстенное пространство и производит непрерывный контроль герметичности одновременно внутренней и внешней стенки резервуара. Используемая для мониторинга течи жидкость это пропилен гликоль. Для заполнения межстенного пространства и емкости прибора используется 30% раствор пропилен гликоля с водой.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:

Система использует проводящие свойства жидкости, в которую опускаются два электрода активирующие цепь сигнализации без механического движения. Блок управления проводит непрерывный мониторинг потенциала между электродами, погружёнными в жидкость. В случае течи в межстенном пространстве, уровень проводящей жидкости понижается, потенциал электродов изменяется и активируется звуковая и световая сигнализация. Сигнализация может быть локальной, т.е. встроенной в блок управления, либо дистанционной, активирующейся посредством специального реле.

Ёмкость LAG изготовлена из антистатического пластика и может эксплуатироваться во взрывоопасной зоне. Электронный блок управления не может быть

LAG 14 ER:

LAG 14 ER is a class II (EN 13160-1:2003) leak detector system with an intrinsically safe probe circuit for the monitoring of double-skin tanks through a conductive fluid in the interstitial space. This system is composed of a control unit, a container for the monitoring fluid and a probe. LAG 14 ER can be installed on tanks which contain flammable liquids, non-flammable liquids and even explosives - class AI, AII, AIII and B (Ref. VbF. Flammable liquids regulation). The control unit is connected through tubing inserted in the interstitial space of the tank and constantly monitors the integrity of both internal and external walls of the tank. The control liquid used to fill the interstitial space and the control unit container is an aqueous solution made with 30% of high-purity propylene glycol, a colorless, nearly odorless, clear, viscous liquid.

OPERATING PRINCIPLE:

The system exploits the conductive properties of the detector fluid in which two electrodes are immersed and which can also activate the alarm circuit without any mechanical movement. The control unit constantly monitors the potential between the electrodes immersed in the liquid. In case leak occurs in the interstitial space, the liquid level in the tank decreases, changing the potential of the electrodes and consequently, activating the alarms, both acoustic and optical. Alarms can be of local type, integrated in the system, and, where installed, remote via relay. The tank container LAG, made of antistatic plastic material, can be installed in potentially explosive zones. The electronic control unit is not of explosion proof type so cannot be installed in zones classified EX.

A single control unit is able to monitor several tanks.

MOЧЕВИНА - ADBLUE® - DEF

BLUETANK

BLUEBOX

BLUEBOX-ST

EMILCADDY® 55

EMILCADDY® 110

CARRYTANK® 220

CARRYTANK® 330 - 440

EMILCADDY® 55 - 110 CAR-SERVICE

EMILTROLLEY - EMILTROLLEY CAR-SERVICE

HIPPOTANK®

SIDEPUMP ADB

IBC ADBLUE®

SELF SERVICE MC70 ADBLUE®

ADBTHREE25

ADBBOX

EMILBLUE STATION

РЕЗЕРВУАРЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ

ADBLUE®

IDBLUE: DEF POLTETHYLENE TANKS

ADBLUE® KIT

MOЧЕВИНА ADBLUE® DEF

06



МОЧЕВИНА ADBLUE® DIESEL EXHAUST FLUID





В соответствии с новым законодательством Европейского Союза относительно вредных выбросов в атмосферу, необходимо оборудовать коммерческие транспортные средства системой SCR-Selective Catalytic Reduction (селективное каталитическое восстановление) в целях сокращения содержания оксидов азота в выхлопных газах. В SCR-процессе для восстановления оксидов азота (NOx) в выхлопной тракт впрыскивается восстановитель AdBlue®, водный раствор мочевины. Он распадается в отработавшем газе до аммиака, которым восстанавливаются при помощи катализатора SCR оксиды азота, превращаясь в безвредный азот и воду. Как следствие, грузовые автомобили и автобусы должны оснащаться как топливным баком так и баком для AdBlue®.

Emiliana Serbatoi производит широкую гамму резервуаров для водного раствора мочевины, как маленьких габаритных размеров, так и больших размеров, например, для обслуживания парков общественного транспорта или автопарков Муниципальных учреждений.

Всё оборудование для перекачки и отпуска AdBlue® спроектировано и сконструировано с целью сохранения свойств раствора и обеспечения эксплуатационной безопасности.

Резервуары для AdBlue® изготавливаются из нержавеющей стали или из полиэтилена высокой плотности и могут быть помещены в специальные защитные термоизолирующие контейнеры. Изделия Emiliana Serbatoi являются идеальным решением для правильного хранения и эффективного отпуска раствора мочевины, позволяя продлить срок эксплуатации катализатора селективного восстановления (SCR).

В зависимости от размеров Вашего автопарка, Вы сможете выбрать самое подходящее для Вас решение для безопасного хранения, заправки и учёта жидкости AdBlue® из нашей высококачественной и широкой гаммы продукции и готовых решений «под ключ».


In compliance with EU legislation, many new commercial vehicles must run with a Selective Catalytic Reduction system (in short SCR). This kind of system substantially reduces Nitrogen Oxide (NOx) emissions by converting them into harmless nitrogen and water through the use of a special catalytic converter and a non-explosive, non-toxic, non-flammable, water-based urea solution, also called AdBlue®. This means that new trucks and buses have to be fitted with an AdBlue® tank as well as a fuel tank.

We can provide various systems rating from mini units for the low usage, and large tanks and high flow dispensing systems for large companies such bus or forwarding companies.

All AdBlue® equipment and dispensing units we supply are manufactured to ensure that the quality of AdBlue® is not compromised whilst providing a speedy transfer from tanks to vehicles.

Our container integrated dispensing systems, made with polyethylene storage tanks and proper dispensing cabinets or dispensers and ancillary accessories are designed and developed to handle AdBlue® correctly and increase the lifespan of your SCR systems.

Dependant upon the size of your fleet and how quickly it is likely to grow, you can choose the right solution for storing and dispensing carefully and properly AdBlue® from our high-quality and wide range of products and solutions.



Bluetank

- [RU] Резервуары BLUETANK для хранения и выдачи AdBlue®, изготовленные с целью обеспечения оптимальной эксплуатации систем SCR (селективное каталитическое восстановление).
- [EN] Polyethylene tanks for DEF storage and delivery, designed and manufactured to preserve the integrity of your SCR (Selective Catalyst Reduction) systems.







ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Резервуары из полиэтилена высокой плотности, монолитные, характеризуются высокой стойкостью к механическим и химическим воздействиям, а также к действию ультрафиолетовых лучей; имеются два варианта исполнения: базовая линия (голубого цвета) и линия, характеризующаяся высокой химической стойкостью (белого цвета).
- Объёмы в наличии: 3.000 л, 5.000 л, 7.500 л, 10.000
- Заливная горловина с завинчивающейся крышкой, диаметром 42 см для резервуаров, объёмом 3.000 л и 5.000 л, и диаметром 55 см для резервуаров, объёмом 7.500 л и 10.000 л.
- Вентиляционный клапан 1"
- Крышка заливной горловины 2"
- Всасывающая труба 1"
- Заправочный шкаф:
 - Металлический шкаф с замком
 - Самовсасывающий мембранный насос, напряжение питания 230В- 50Гц, производительность 30 л/мин
 - Турбинный цифровой счётчик
 - Раздаточный шланг изготовлен из EPDM (этилен-пропиленовый каучук), диаметр сечения 3/4 ", длина 4 м
 - Автоматический раздаточный пистолет

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- High density linear polyethylene tanks, monolithic, with high mechanical, chemical and UV resistance. Available in azure color (basic line) and in white color (higher chemical resistance version).
- Available volumes: 3.000 L, 5.000 L, 7.500 L and 10.000 L.
- Manhole with threaded lid, diameter 42 cm for 3.000 L e 5.000 L tanks and 55 cm for 7.500 L e 10.000 L tanks.
- 1" vent device.
- 2" loading plug.
- 1" suction pipe.
- Dispensing cabinet which consists of:
 - Lockable steel cabinet.
 - Self-priming diaphragm electropump, 230 V 50 Hz, flow rate 30 L/min.
 - Digital fuel meter.
 - EPDM flexible hose, size 3/4", length 4 m.
 - Automatic dispensing nozzle.

Код Code	Объём Volume	Размеры (со шкафом) Dimensions (with delivery unit)	Версия Version
	Л/L	мм / тт	
ADB3000ABBOX	3.000	2.200x1.600x1.600	Голубой / Azure
ADB3000TBBOX	3,000	2,200x1,600x1,600	Белый / White
ADB5000ABBOX	5.000	2.670x1.780x1.910	Голубой / Azure
ADB5000ATBOX	5.000	2.670x1.780x1.910	Белый / White
ADB7500ABBOX	7.500	3.530x1.890x2.010	Голубой / Azure
ADB7500TBBOX	7.500	3.530x1.890x2.010	Белый / White
ADB10000ABBOX	10.000	3.457x2.220x2.300	Голубой / Azure
ADB10000TBBOX	10.000	3.457x2.220x2.300	Белый / White

Bluebox

- [RU] Резервуар для хранения и выдачи AdBlue®, помещённый в утеплённый бокс.
- [EN] Insulated box for AdBlue® (DEF) storage and delivery.



Объём резервуара tank's volume	Размеры контейнера (ДхШхВ) box dimensions	
Л/L	мм / тт	
3.000 Л / L	2.900x2.300xH2.200	
5,000 Л / L	3.800x2.400xH2.200	
7.500 Л / L	4.100x2.400xH2.350	
10,000 Л / L	4,100x2,460xH2,650	











ОСНОВНЫЕ ХАРАТКТЕРИСТИКИ:

> FORC:

- Несущая конструкция изготовлена из оцинкованной углеродистой стали; нижняя часть оснащена карма нами для вил грузоподъёмника.
- Крыша из холодногнутых стальных профилей имеет форму, которая позволяет собирать и направлять дождевую воду с крыши бокса, как водосточный желоб.
- Стенки и потолок бокса сделаны из изоляционных сэндвич-панелей толщиной 30 мм; в качестве утеплителя используется пенополиуретан (монтажная пена).
- Пол из оцинкованного стального поддона с электросварной оцинкованной решёткой для сбора пролива
- Двустворчатая передняя дверь насажена на петли; вентиляционная решётка на каждой створке двери.

> ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА:

- Электрический щит с корпусом из огнеупорного пластика и дифференциальным автоматическим выключателем
- Точка подключения заземления
- Электрический обогреватель стермостатом, мощность 1.500 Ватт
- Потолочный светильник с выключателем в каждом отсеке

> PE3EPBYAP:

- Резервуар из полиэтилена высокой плотности, монолитный, характеризуется высокой стойкостью к механическим и химическим воздействиям, а также к действию ультрафиолетовых лучей; имеются два варианта исполнения: базовая линия (голубого цвета) и линия, характеризующаяся высокой химической стойкостью (белого цвета).
- Заливная горловина с завинчивающейся крышкой, диаметром 42 см для резервуаров, объемом 3.000 л и 5.000 л, и диаметром 55 см для резервуаров, объемом 7.500 л и 10.000 л; вентиляционный клапан 1″, крышка заливной горловины 2″, всасывающая труба 1″.

> РАЗДАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Металлический заправочный шкаф с замком может устанавливаться на резервуар или на стену отсека, с помощью монтажной стальной рамы
- Самовсасывающий мембранный насос, напряжение питания 230 В-50Гц, производительность 30 л/мин
- Турбинный цифровой счётчик
- Раздаточный шланг изготовлен из EPDM (этилен-пропиленовый каучук), диаметр сечения 3/4 ", длина 4 м
- Автоматический раздаточный пистолет

> КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПО ЗАКАЗУ:

- Пневматический уровнемер
- Ограничитель налива 2" из нержавеющей стали INOX

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

> BOX:

- Structural frame made in carbon steel galvanized; designed for bottom lifting.
- Roof made with cold formed steel profiles which are shaped in order to gather rainwater as a gutter.
- Ceiling and walls are made in self-extinguishing "sandwich" panels filled with an insulating polyurethane foam, thickness 30 mm.
- Floor consists of a galvanised retention basin covered with electrowelded galvanised grid panels; this sump is designed to collect any spill or leak.
- Double hinged front door; any door is provided with a ventilation grid..

> ELECTRICAL SYSTEM:

- Self-extinguishing electric distribution box, complete with main differential thermo-magnetic two poles circuit breaker.
- Grounding point.
- Electric heater, 1.500 W, complete with thermostat.
- · Ceiling lamp with switch.

> TANK:

- High density linear polyethylene tank, monolithic, with high mechanical, chemical and UV resistance; available in azure color (basic line) and in white color (higher chemical resistance version).
- Available volumes: 3.000 L, 5.000 L, 7.500 L and 10.000 L
- Tank's accessories: manhole with threaded lid, diameter 42 cm for 3.000 L e 5.000 L tanks and 55 cm for 7.500 l e 10.000 L tanks, 1" vent device, 2" loading plug, 1" suction pipe.

> DISPENSER:

- · Lockable steel cabinet mounted directly on the tank.
- Self-priming diaphragm electropump, 230 V 50 Hz, flow rate 30 L/min.
- · Digital fuel meter.
- EPDM flexible hose section 3/4". length 4 m.
- · Automatic dispensing nozzle.

> OPTIONS:

- Pneumatic level gauge.
 Cod. INDLIVELLOPNEUADBLUE.
- 2" stainless steel overfill valve, Cod. VTPINOX,

Код изделия / Products Code

CNTADB

X X X X

X

х

Модель контеунера

Объём резервуара Tank volume

3000 = 3.000 π/L **5000** = 5.000 π/L

7500 = 7.500 n/L10000 = 10.000 /L Модель резервуара Tank Version

A = голубой azure

=белый white = Контейнер без отсека для насоса box without pump compartment

- [RU] Резервуар для хранения и выдачи AdBlue®, помещённый в утеплённый бокс.
- [EN] Insulated box for AdBlue® (DEF) storage delivery with separate pump compartment.







tank's volume Л/ L		(ДХШХВ) box dimensions	
		мм / тт	
	3.000 L	2.900x2.300xH2.200	
	5.000 L	3.800x2.400xH2.200	
	7.500 L	4.100x2.400xH2.350	
	10.000 L	4.100x2.460xH2.650	

ОСНОВНЫЕ ХАРАТКТЕРИСТИКИ:

- Несущая конструкция изготовлена из оцинкованной углеродистой стали; нижняя часть оснащена карма нами для вил грузоподъёмника.
- Крыша из холодногнутых стальных профилей имеет форму, которая позволяет собирать и направлять дождевую воду с крыши бокса, как водосточный желоб.
- Стенки и потолок бокса следаны из изоляционных сэндвич-панелей толшиной 30 мм; в качестве утеплителя используется пенополиуретан (монтажная пена).
- Пол из оцинкованного стального поддона с электросварной оцинкованной решеткой для сбора пролива
- Двустворчатая передняя дверь насажена на петли; вентиляционная решётка на каждой створке двери.
- Бокс с отсеком для топливораздаточного оборудования с входной дверью и рифлёным алюминиевым полом.

> ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА:

- Электрический щит с корпусом из огнеупорного пластика и дифференциальным автоматическим выключателем
- Точка подключения заземления
- Электрический обогреватель стермостатом, мощность 1.500 Ватт
- Потолочный светильник с выключателем в каждом отсеке

> PE3EPBYAP:

- Резервуар из полиэтилена высокой плотности, монолитный, характеризуется высокой стойкостью к механическим и химическим воздействиям, а также к действию ультрафиолетовых лучей; имеются два варианта исполнения: базовая линия (голубого цвета) и линия, характеризующаяся высокой химической стойкостью (белого цвета).
- Заливная горловина с завинчивающейся крышкой. диаметром 42 см для резервуаров, объёмом 3.000 л и 5.000 л. и диаметром 55 см для резервуаров, объемом 7.500 л и 10.000 л; вентиляционный клапан 1", крышка заливной горловины 2", всасывающая труба 1".

> РАЗДАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Металлический заправочный шкаф с замком может устанавливаться на резервуар или на стену отсека, с помощью монтажной стальной рамы
- Самовсасывающий мембранный насос, напряжение питания 230 В-50Гц, производительность 30 л/мин
- Турбинный цифровой счетчик
- Раздаточный шланг изготовлен из ЕРDM (этилен-пропиленовый каучук), диаметр сечения 3/4 ", длина 4 м Автоматический разлаточный пистолет

> КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПО ЗАКАЗУ:

- Пневматический уровнемер
- Ограничитель налива 2" из нержавеющей стали INOX

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Structural frame made in carbon steel galvanized; designed for bottom lifting.
- Roof made with cold formed steel profiles which are shaped in order to gather rainwater as a gutter.
- Ceiling and walls are made in self-extinguishing "sandwich" panels filled with an insulating polyurethane foam thickness 30 mm
- Floor consists of a galvanised retention basin covered with electrowelded galvanised grid panels; this sump is designed to collect any spill or leak.
- Double hinged front door; any door is provided with a ventilation grid.
- Pump compartment provided with single external access door and checkered aluminium floor.

> ELECTRICAL SYSTEM:

- Self-extinguishing electric distribution box, complete with main differential thermo-magnetic two poles circuit breaker.
- Grounding point.
- Electric heater, 1.500 W, complete with thermostat.
- Ceiling lamp with switch, in any compartment.

> TANK:

- High density linear polyethylene tank, monolithic, with high mechanical, chemical and UV resistance; available in azure color (basic line) and in white color (higher chemical resistance version).
- Available volumes: 3.000 L, 5.000 L, 7.500 L and 10.000 L.
- Tank's accessories: manhole with threaded lid, diameter 42 cm for 3.000 L e 5.000 L tanks and 55 cm for 7.500 l e 10.000 L tanks, 1" vent device, 2" loading plug, 1" suction pipe.

> DISPENSER:

- Steel frame fixed inside the pump compartment.
- Self-priming diaphragm electropump, 230 V 50 Hz, flow rate 301/min.
- Digital fuel meter
- EPDM flexible hose, section 3/4", length 4 m.
- Automatic dispensing nozzle.

OPTIONS:

- Pneumatic level gauge. Cod. INDLIVELLOPNEUADBLUE.
- 2" stainless steel overfill valve. Cod. VTPINOX.
- Front loading port and pneumatic type level gauge.

Код изделия / Products Code

NTA D X X X

Объём резервуара Tank volume

3000 ≈ 3.000 n / L

 $5000 = 5.000 \, \text{n/L}$ 7500 = 7.500 n/L 10000 = 10.000 /L Модель резервуара

white

= голубой azure = белый

Модель контеунера

ST -- Контейнер с отсеком для насоса box with pump compartment

Emilcaddy® 55

[RU] Мобильный резервуар из полиэтилена для перевозки и выдачи раствора мочевины

EN] Portable container made in polyethylene for transport and delivery of DEF.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ:

- Верхняя ручка для удобства захвата и подъёма
- Возможность крепления ремнями
- Нижний кран безопасности
- Нижняя ручка в корпусе для подъёма
- Колёса и опоры
- Держатель для пистолета
- Объём: 55 л
- Ширина: 460 мм
- Глубина: 360 мм
- Высота: 900 мм
- Вес пустой ёмкости: 8 кг.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS:

- Top handle for easy gripping and lifting.
- Integrated recesses for securing with ratchet lashing straps.
- Suction/drain safety ball valve.
- Filling plug with integrated non-spill vent.
- Lower handle for manual lifting operations.
- Puncture proof wheels.
- Front nozzle holder.
- Volume: 55 L.
- Width: 460 mm.
- Depth: 360 mm.
- Height: 900 mm.
- Empty weight: 8 Kg.

ОБОРУДОВАНИЕ:

- Ручной роторный насос, цифровой счётчик (опция), ручной пистолет из пластика и шланг из EPDM длиной 3 м:
- Насос питанием 12 В или 24 В, производительностью 30 л/ мин, кабель с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее, цифровой счётчик (опция), ручной пистолет из пластика или автоматический пистолет, шланг из ЕРDM ллиной 3 м.

OUTFITTING:

- Manual rotary vane pump for DEF with plastic manual nozzle, digital meter (optional) and 3 m of EPDM hose.
- Battery pump, 12 V or 24 V, flow rate 30 lpm, cable with battery clamps, digital meter (optional), manual or automatic nozzle, and 3 m of EPDM hose.

Код Тип насоса Code Pump type		Пистолет Nozzle	Счётчик Meter
EMILCADDY55A1M	Роторный ручной / Rotary manual	Pyчной / manual	Нет / По
EMILCADDY55A1MK24	Роторный ручной / Rotary manual	Ручной / manual	Да / Yes
EMILCADDY55AZ1	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Het / No
EMILCADDY55AZ1K24	Электрический 12 B / Battery pump 12 V	Автоматический/ Automatic	Да / Yes
EMILCADDY55AZ124V	Электрический 24 B / Battery pump 24 V	Автоматический / Automatic	Het / No
EMILCADDY55AZ124VK24	Электрический 24 B / Battery pump 24 V	Автоматический / Automatic	Да / Yes

Emilcaddy® 110

[RU] Мобильный резервуар из полиэтилена для перевозки и выдачи раствора мочевины

Portable container made in polyethylene for transport and delivery of DEF.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ:

- Верхняя ручка для удобства захвата и подъёма
- Возможность крепления ремнями
- Нижний кран безопасности
- Нижняя ручка в корпусе для подъёма
- Колёса и опоры
- Держатель для пистолета
- Объём: 110 л
- Ширина: 460 мм
- Глубина: 440 мм
- Высота: 1.100 мм
- Вес пустой ёмкости: 12 кг

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS:

- Top handle for easy gripping and lifting.
- Integrated recesses for securing with ratchet lashing straps.
- Suction/drain safety ball valve.
- · Filling plug with integrated non-spill vent.
- Lower handle for manual lifting operations.
- · Puncture proof wheels.
- Front nozzle holder.
- Volume: 110 L.
- Width: 460 mm.
- Depth: 440 mm.
- Height: 1.100 mm.
- Empty weight: 12 Kg.

ОБОРУДОВАНИЕ:

- Ручной роторный насос, цифровой счётчик (опция), ручной пистолет из пластика и шланг из ЕРDM длиной 3 м;
- Насос питанием 12 В или 24 В, производительностью 30 л/мин, кабель с зажимами для подключения каккумуляторной батарее, цифровой счётчик (опция), ручной пистолет из пластика или автоматический пистолет, шланг из EPDM длиной 3 м.

OUTFITTING:

- Manual rotary vane pump for DEF with plastic manual nozzle, digital meter (optional) and 3 m of EPDM hose.
- Battery pump, 12 V or 24 V, flow rate 30 lpm, cable with battery clamps, digital meter (optional), manual or automatic nozzle, and 3 m of EPDM hose.

Код Code	Тип насоса Pump type	Пистолет Nozzle	Счётчик Meter
EMILCADDY110A1M	Роторный ручной / Rotary manual	Ручной / manual	Нет / No
EMILCADDY110A1MK24	Роторный ручной / Rotary manual	Ручной / manual	Да / Yes
EMILCADDY110AZ1	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Нет / No
EMILCADDY110AZ1K24	Электрический 12 B / Battery pump 12 V	Автоматический/ Automatic	Да / Yes
EMILCADDY110AZ124V	Электрический 24 B / Battery pump 24 V	Автоматический / Automatic	Нет / No
EMILCADDY110AZ124VK24	Электрический 24 В / Battery pump 24 V	Автоматический / Automatic	Ла/Yes

Carrytank® 220

[ки] Мобильный резервуар из полиэтилена для перевозки и выдачи раствора мочевины

Portable container made in polyethylene for transport and delivery of DEF.





Kog / COD. CARRY220NYLID

покрытие из полиэтилена

Встроенная крышка, изготовленная методом ротационного формования.

Polyethylene covering Lid

Covering lid integrated in the tank's structure and manufactured in rotational moldina.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Крышка заливной горловины диаметром 2" со встроенным вентиляционным клапаном
- Карманы для поднятия полного объёма вилочным погрузчиком
- Ручки для поднятия пустого объёма
- Выемки для позиционирования крепёжных ремней при фиксации резервуара к опорной базе
- Насос на 12 В или 24В, производительностью 30 л/мин. Четырёхметровый шланг из EPDM и автоматический
- пистолет. Четырёхметровый электрический кабель с зажимами
- для подсоединения к аккумуляторной батарее. Опция: цифровой турбинный счетчик.

- Номинальный объём: 220 л Размеры (ДхШхВ): 912x601x622 мм
- Вес пустой ёмкости: 14 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом: 24 кг
- Толщина стенки: 5 мм

STANDARD CONFIGURATION

- Integrated forklift pockets (full tank lifting).
- Handles for lifting and carrying (empty tank).
- Integrated recesses for securing with ratchet lashing strap during transport.
- 2" filling plug with integrate vent device.
- Battery transfer pump (12 V or 24 V), flow rate 30 L/min.
- Battery power cable (4 m) and clamps.
- 4 m of EPDM hose and automatic AdBlue® nozzle.
- Frontal nozzle holder.
- Digital turbine flow meter, (option).
- Volume: 220 liters.
- Dimensions (WxLxH): 910x600x620 mm.
- Empty weight: 14 Kg.
- Empty weight with transfer unit: 24 Kg.
- Average wall thickness: 5 mm.

Код Code	Тип насоса Pump type	Пистолет Nozzle	Счётчик Meter
CARRYTANK220ADBLUES1	Электрический 12 B / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Нет / No
CARRYTANK220ADBLUES124V	Электрический 24 В / Battery pump 24 V	Автоматический / Automatic	Нет / №
CARRYTANK220ADBLUES1K	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Да / Yes
CARRYTANK220ADBLUESM	Электрический $12B$ / Battery pump $12V$	Pучной / manual	Нет / По
CARRYTANK220ADBLUESM24V	Электрический 24 B / Battery pump 24 V	Pучной / manual	Нет / No
CARRYTANK220ADBLUESMK	Электрический 12 B / Battery pump 12 V	Ручной / manual	Да / Yes

Carrytank® 330 - 44

[RU] Мобильный резервуар из полиэтилена для перевозки и выдачи раствора мочевины

Portable container made in polyethylene for transport and delivery of DEF.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Крышка заливной горловины диаметром 2"со встроенным вентиляционным клапаном
- Карманы для поднятия полного объёма вилочным погрузчиком
- Ручки для поднятия пустого объёма
- Выемки для позиционирования крепёжных ремней при фиксации резервуара к опорной базе
- Насос на 12 В или 24 В, производительностью 30
- Четырёхметровый шланг из EPDM и автоматический пистолет.
- Четырёхметровый электрический кабель с зажимами для подсоединения к аккумуляторной батарее.
- Опция: цифровой турбинный счетчик.
- Толщина стенки: 6,5 мм

ОБЪЕМ И РАЗМЕРЫ:

- CARRYTANK® 330 ADBLUE
- Номинальный объём: 330 л
- Размеры (ДхШхВ): 1.200х800х650 мм
- Вес пустой ёмкости: 32 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом: 44 кг

CARRYTANK® 440 ADBLUE

- Номинальный объём: 440 л
- Размеры (ДхШхВ): 1.200х800х785 мм Вес пустой ёмкости: 40 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом: 52 кг

TECHNICAL FEATURES:

- Integrated forklift pockets (full tank lifting).
- Handles for lifting and carrying (empty tank).
- Integrated recesses for securing with ratchet lashing strap during transport.
- Lockable lid.
- 2" filling plug with integrate vent device.
- Battery transfer pump (12 V or 24 V), flow rate 30 L/min.
- Battery power cable (4m) and clamps.
- 4 m of EPDM hose and automatic AdBlue® nozzle.
- Frontal nozzle holder.
- Digital turbine flow meter (option).
- Average walls thickness: 6,5 mm.
- Mechanical Level gauge

VOLUME AND DIMENSIONS:

CARRYTANK® 330 ADBLUE

- Capacity: 330 L.
- Dimensions: mm 1200x800x650h mm.
- Empty weight: 32 Kg.
 Empty weight with fuel supply unit: 44 Kg.

CARRYTANK® 440 ADBLUE

- Capacity: 440 L.

- Dimensions: mm 1200x800x785h mm. Empty weight: 40 Kg. Empty weight with fuel supply unit: 52 Kg.

|--|--|--|


Код Code	Тип насоса Pump type	Пистолет Nozzle	Счётчик Meter
CARRYTANK330ADBLUES1	Электрический 12 B / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Het / No
CARRYTANK330ADBLUES124V	Электрический 24 B / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Нет / По
CARRYTANK330ADBLUES1K	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Да / Yes
CARRYTANK330ADBLUESM	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Ручной / manual	Het / No
CARRYTANK330ADBLUESM24V	Электрический 24 В / Battery pump 12 V	Ручной / manual	Het / No
CARRYTANK330ADBLUESMK	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Ручной / manual	Да / Yes
CARRYTANK440ADBLUES1	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Нет / По
CARRYTANK440ADBLUES124V	Электрический 24 В / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Нет / По
CARRYTANK440ADBLUES1K	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Да / Yes
CARRYTANK440ADBLUESM	Электрический 12 B / Battery pump 12 V	Ручной / manual	Het / No
CARRYTANK440ADBLUESM24V	Электрический 24 B / Battery pump 12 V	Pучной / manual	Het / No
CARRYTANK440ADBLUESMK	Электрический 12 B / Battery pump 12 V	Pvчной / manual	Да / Yes

Emilcaddy® 55 - 110 CAR-SERVICE



Резервуары из полиэтилена с электронасосом на 12 или 24V, производительностью 30 л/мин, 4 м кабелем с зажимами для аккумулятора, автоматическим пистолетом ZVA подходящим для заправки автомобилей (с функцией дозирования 5-10 л с помощью регулирующего ключа) и 3 м шлангом из EPDM

Polyethylene container available in 55 or 110 liters, equipped with 12-24V battery pump, 30 l/min flow rate and 4 m cable with battery connectors, automatic nozzle specific for car refuelling (adjustable 5-10 l/ min by a dedicated key), 3 m EPDM hose..



- Верхняя ручка для удобства захвата и подъёма
- Возможность крепления ремнями
- Нижний кран безопасности
- Нижняя ручка в корпусе для подъёма
- Колёса и опоры
- Держатель для пистолета

MAIN FEATURES:

- Top handle for easy gripping and lifting.
- Integrated recesses for securing with ratchet lashing straps.
- Suction/drain safety ball valve.
- Filling plug with integrated non-spill vent.
- Lower handle for manual lifting operations. Puncture proof wheels and foot support.
- Front nozzle holder.

ОБЪЕМ И РАЗМЕРЫ:

EMILCADDY® 55 ADBLUE CAR-SERVICE

- Номинальный объём: 55 л
- Размеры (ДхШхВ): 1460х360х900 мм
- Вес пустой ёмкости: 8 кг

EMILCADDY® 110 ADBLUE CAR-SERVICE

- Номинальный объём: 110 л
- Размеры (ДхШхВ): 460х440х1100 мм
- Вес пустой ёмкости: 12 кг

ОПЦИИ:

VOLUME AND DIMENSIONS:

EMILCADDY® 55 ADBLUE CAR-SERVICE

- Capacity: 55 L.
- Dimensions: mm 460x360x900h.
- Empty weight: 8 Kg.

EMILCADDY® 110 ADBLUE CAR-SERVICE

- Capacity: 110 L.
- Dimensions: mm 460x440x1100h.
- Empty weight: 12 Kg.

- Перезарядная батарея 12 или 24 V (с зарядным устройством 12-24 V или 220 V). (1) Электронный расходомер K24. (2)
- Быстрое соединения для Еврокуба ІВС и бочек с AdBlue® (3)

OPTIONAL:

- Digital flow meter K24. (1)
- 12 o 24 V rechargeable battery (with 12-24 V or 24V battery charger). (2)
- Quick connector for AdBlue® /DEF drum and IBC container. (3)

Код Code	Тип насоса Pump type	Пистолет Nozzle	Счётчик Meter
EMILCADDY55AZ1	Электрический 12 B / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Het / No
EMILCADDY55AZ1K24	Электрический 12B / Battery pump 12 V	Автоматический/ Automatic	Да / Yes
EMILCADDY55AZ124V	Электрический 24B / Battery pump 24 V	Автоматический / Automatic	Het / No
EMILCADDY55AZ124VK24	Электрический 24 В / Battery pump 24 V	Автоматический/ Automatic	Да / Yes
EMILCADDY110AZ1	Электрический 12 B / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Het / No
EMILCADDY110AZ1K24	Электрический 12 B / Battery pump 12 V	Автоматический/ Automatic	Да / Yes
EMILCADDY110AZ124V	Электрический 24 В / Battery pump 24 V	Автоматический / Automatic	Het / No
EMILCADDY110AZ124VK24	Электрический 24 B / Battery pump 24 V	Автоматический/ Automatic	Да / Yes













[RU] Тележка для перевозки и выдачи мочевины

Special trolley for transport and delivery of DEF.





1. Электронный расходомер K24. Digital flowmete



Тележка для заправки рабочей и сельскохозяйственной техники, а также автотранспорта, оснащённая электронасосом 220V, производительностью 30 л/мин, 4 мкабелемс зажимами для аккумулятора, автоматическим пистолетом и 3 м шлангом из EPDM. Emiltrolley® может быть оснащён ручным насосом и пистолетом.

Электронный расходомер К24

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ:

- Удобная ручка.
- 4 колеса стойкие к проколам, из которых 2 фиксированных и 2 поворотных с тормозом.
- Воздушный клапан.
- Быстроразъёмное соединение для бочек.
- Держатель для пистолета.
- Регулируемая застёжка для бочки.
- Номинальный объём: 220 л.
- Размеры (ДхШхВ): 750х800х110 мм
- Вес без бочки: 28 кг.

220 liters metal trolley for safety refuelling of trucks, operating vehicles and crafts, equipped with 220V battery pump, 30 l/min flow rate and 4 m cable with battery connectors, automatic nozzle, 3 m EPDM hose and quick connector for drum.

Available with manual pump and/or manual nozzle. Optional:

Digital flow meter K24.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS:

- Top handle for easy moving.
- 4 puncture proof castor wheels, 2 fixed and 2 swivel with brakes.
- Safety ball valve.
- Quick coupling for suction from drums.
- Front nozzle holder.
- Adjustable hook for drum mounting.
- Volume: 220 L.
- Dimensions: 750x800x1100h mm.
- Empy weight withuot drum: 28 Kg.

Код Code	Тип насоса Pump type	Пистолет Nozzle	Счётчик Meter
EMILTROLLEY	12 B / 220 V	Автоматический / Automatic	Нет / No
EMILTROLLEYM24	12 B / 220 V	Автоматический/ Automatic	Да / Yes

Emiltrolley® CAR-SERVICE (





[RU] Тележка для перевозки и выдачи мочевины

Special trolley for transport and delivery of DEF.



1. регулирующего ключа с функцией дозирования 5-10 л. Flow rate 5-10 L/min adjusting key.





Тележка с насосом 220 V, произволительностью 30 л/мин, 4 м кабелем с зажимами для аккумулятора, автоматическим пистолетом ZVA подходящим для завправки автомобилей с функцией дозирования 5-10 л с помощью регулирующего ключа) и 3 м шлангом из EPDM. В наличии также электронный расходомер модель К24.

• Электронный расходомер К24

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ:

- Удобная ручка.
- 4 колеса стойкие к проколам, из которых 2 фиксированных и 2 поворотных с тормозом.
- . Воздушный клапан.
- Быстроразъёмное соединение для бочек.
- Держатель для пистолета. Регулируемая застёжка для бочки.
- Номинальный объём: 220 л
- Размеры (ДхШхВ): 750х800х110 мм
- Вес без бочки: 28 кг.

220 liters metal trolley equipped with 220V battery pump, 30 l/min flow rate and 4 m cable with battery connectors, automatic nozzle specific for car refuelling (adjustable 5-10 l/min by a dedicated key), 3 m EPDM hose and quick connector for drum.

· Digital flow meter K24.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS:

- Top handle for easy moving.
- 4 puncture proof castor wheels, 2 fixed and 2 swivel with brakes.
- Safety ball valve.
- Quick coupling for suction from drums.
- Front nozzle holder.
- Adjustable hook for drum mounting.
- Volume: 220 L.
- Dimensions: 750x800x1100h mm.
- Empy weight withuot drum: 28 Kg.

Код Code	Тип насоса Pump type	Пистолет Nozzle	Счётчик Meter
EMILTROLLEYCSZVA	12 / 220 V	/ Automatic	/No
EMILTROLLEYCS	12 / 220 V	/ Automatic	/Yes

Hippotank®

[ku] Мобильные резервуары из полиэтилена для перевозки и выдачи раствора мочевины

Portable tanks made in polyethylene for transport and delivery of DEF.



Код / Code	Вольтаж/ Voltage	Счётчик /Mele
HT980Z1	12 B/12 V	Het/No
HT980Z1K24	12 B/12₩	Да/Yes
HT980Z124	24 B/24 V	Het/No
HT980Z124K24	24 B/224 V	Да/Yes

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Hippotank изготовлен по технологии литейного производства из полиэтилена высокой плотности, который характеризуется высокой химической стойкостью и ударопрочностью, а также стойкостью к температурным скачкам и воздействию климатических факторов,
- Относительная прозрачность позволяет осуществлять визуальный контроль уровня топлива.
- Боковые карманы для поднятия полного объема вилочным погрузчиком, усиленные оцинкованными профилями из углеродистой стали.
- Заливная горловина диаметром 220 мм в комплекте с запираемой завинчивающейся крышкой, прокладкой и вентиляционным клапаном.
- Объем резервуара: 960 л
- Размеры (ДхШхВ): 995x1.830x1.000 мм
- Раздаточное оборудование включает в себя; насос 12В или 24В, производительностью 30 л/мин, в комплекте с кабелем и зажимами для подключения к аккумуляторной батарее; оборудование помещено в специальный отсек, оснащенный запираемой дверцей.

Пятиметровый раздаточный шланг из ЕРБМ с автоматическим пистолетом.

Цифровой турбинный счетчик (опция)

MAIN FEATURES:

- · Hippotank® is manufactured in rotomolded linear polyethylene, a material that ensures excellent resistance against shocks, temperature changes, chemical agents and bad climate conditions.
- Its transparency also allows a constant sight monitoring of the fluid level.
- Side pockets, reinforced by zinc-coated carbon steel profiles, allow lifting from bottom by means of forklift (full load).
- 220 mm diameter top hatch with lockable screw lid, gasket, loading port with built-in air vent device and lockable security bar.
- Tank's volume: 960 L
- Dimensions (WxLxH): 995x1.830x1.000 mm.
- 12 V or 24 V DC diaphragm battery pump, flow rate 30 L/min complete with cable and clamps for battery connection; the fluid transfer unit is fixed in a proper housing inside the tank and provided with a lockable door.
- EPDM hose, 5 m long, equipped with automatic nozzle
- Digital turbine flow meter (option).

Sidepump ADB



Kog/COD. SIDEPUMPADB

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Новая система перекачки была разработана для установки на Еврокуб ІВС и оснащена сертифицированным ручным роторным насосом из нержавеющей стали. Прочный кронштейн из нержавеющей стали поставляется в комплекте с универсальным соединителем, котрый совместим с большинством видов Еврокуба. Высокие стандарты производства и использование износостойких материалов обеспечивают многолетний период эксплуатации без поломок. Насос разработан, изготовлен и сертифицирован в Италии и обладает такими преимуществами как:

- Мошность всасывания: самовсасывающий насос высокой эффективности
- Объёмная производительность: 38 л на 100 оборотов
- 100% химическая совместимость всех материалов с жидкостью AdBlue® (по стандарту ISO 22241)
- Эргономичная конструкция для профессионального использования

MAIN FEATURES:

The new transfer system was designed for installation onto IBC tanks, utilizing a stainless steel rotary hand pump certified for AdBlue® transfer applications. The sturdy stainless steel support bracket comes with a rugged connector system that is compatible with most IBCs. Tight manufacturing guidelines and the use of wear-resistant materials guarantees years of hassle-free operation. The pump, which was entirely developed, manufactured, and certified in Italy, sets new benchmarks in terms of:

- Suction capacity: self-priming with simple and immediate fluid dispensing.
 Volumetric capacity: 10 gallons per 100 revolutions
 100% of the materials used are chemically compat-
- ible with AdBlue® (standard ISO 22241) Ergonomic construction for professional use

IBC ADBLUE®

[RU] Резервуары IBC из полиэтилена для перевозки и выдачи раствора мочевины

[BN] IBC containers made in polyethylene for transport and delivery of DEF.

Код / COD. IBCADBSUZPRO



Koд//CODD. IBCADBSUZBASIC

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Белый, полупрозрачный контейнер изготовлен из полиэтилена, высокоустойчивого к воздействию химических вешеств и климатических факторов.

- Номинальный объём 1.000 л, размеры (ДхШхВ) 1.200x1.000x1.170 мм
- Относительная прозрачность позволяет визуально контролировать уровень жидкости в контейнере
- Легко моется обычными моющими средствами благодаря идеально гладкой поверхности.
- Внешняя защитная обрешётка из оцинкованной стали размещена на поддоне для облегчения перемещения еврокуба с помощью вилочного подъёмника
- Заливная горловина диаметром 150 мм или 225 мм в комплекте с завинчивающейся крышкой, прокладками, муфтой для мочевины и всасывающей трубой•

MAIN FEATURES:

- White / translucent polyethylene container, a material which ensures excellent resistance against chemical agents and the bad climate conditions
- Nominal volume 1.000 L, dimensions (WxLxH) 1.2000x10000xHU70mm.
- Its transparency also allows a constant sight monitoring of the fluid level.
- It can be easily washed with regular detergents thanks to its highly smooth surface.

 Housed within a protection tubular galvanized iron cage
- that's attached to a pallet designed to be moved using forklifts or pallet jacks.

 150 mm or 225 mm diameter top hatch with screw lid,
- gasket and DEF stainless steel coupler with suction hose.

ОБОРУДОВАНИЕ:

- Мембранный насос с напряжением питания 230В- 50 Гц, производительностью 30 л/мин, оснащён перепускным клапаном байпас
- Разлаточный шланг из ЕРВМ совместимый с раствором мочевины, длиной 6 м, в комплекте с ручным или автоматическим пистолетом со встроенным счётчиком
- Цифровой турбинный счётчик (опция)
- Фильтр для раствора мочевины (опция)

/Nozzle / Code IBCADBSUZBASIC **IBCADBSUZPRO** IBCADBTHREE25

OUTFITTINGS:

- $230\,V\text{--}50\,Hz\,AC$ diaphragm pump, flow rate 30 U/min with built-in by-pass valve.
- EPDM hose, 6 m long, equipped with automatic, or manual nozzle or automatic nozzle with integrated flow meter. Digital turbine flow meter (option).
- Filter for urea solutions (option).







TPK - дозаторы для AdBlue® DEF dispensers

Self Service MC70 ADBLUE®



Kog / COD. SELFSLV70MCADBLUE

Новая ТРК для некоммерческого отпуска AdBlue®. Прочная контсрукция оснащена передней дверцой для удобства технического обслуживания. Мембранный насос с электродвигателем не нуждается в динамическом уплотнении. Это надёжный промышленный насос с высокой самовсасывающей мощностью. ТРК Self Service MC оснашена автоматическим пистолетом SB325 с отсекателем и носиком из нержавеющей стали, а также 3D фильтром для AdBlue®. В комплект также входит цифровой турбинный счётчик и электронный блок управления с многопользовательской панелью и предварительным выбором дозы. Локальная память может содержать данные по последним 225 заправкам. ПО для скачивания и сохранения данных на ПК. Возможность ввода госномеров, показания одометра, даты и времени заправки. В наличии также имеются магнитные ключи для идентификации пользователей. По заказу: специализированное ПО для распечатки персонализированных отчётов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Производительность: 34 л/мин
- Погрешность измерения: +/- 1%
- Рабочий цикл 20 мин
- Степень защиты IP55

This solution forms the basis for the production of a reliable industrial pump with self-priming capabilities. The Self Service MC also comes with our SB32 automatic nozzle with break-away system and stainless steel spout and the AdBlue® 3D Filter. Equipped with turbine-type digital flow meter and electronic unit for multi-user consumption, management, and pre-selected dispensing. Local memory of the last 255 events. PC interface for exporting and organizing data. Capability of entering vehicle registration number, mileage, date and time of delivery. Magnetic keys (keys kit) available for user recognition.

On request: dedicated software for printing individual summaries of dispensing details.

New AdBlue® dispenser for noncommercial use. Sturdy structure fitted with front panel for easy maintenance. Diaphragm pump is equipped with an

electric motor that has no need for a dynamic seal.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Flow rate up to 34 l/min
- Accuracy: +/- 1 %
- Duty cycle 20 min
- IP55 protection

AdBlue® dispenser system for IBC tanks.

ADBTHREE25



Kog / COD. ADBTHREE25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 Крепкий корпус из нержавеющей стали INOX с защит ным каркасом из труб

Инновационный комплект раздаточного оборудо-

вания для AdBlue® предназначен для установки на

- Мембранный насос питанием 230В 50 Гц, производительностью 30 л/мин, в комплекте с перепускным клапаном байпас
- Всасывающий шланг из EPDM, сечением ³4", длиной
- Разъём SEC для пластиковых муфт или разъём PDC для муфт из нержавеющей стали для подключения к IBC-контейнеру
- Кронштейн с замком безопасности
- Крепкий и вместительный держатель шланга; эргономичный и легко доступный держатель для пистолета
- Напорный шланг из EPDM , сечением ¾ , длиной 6 м
- Фильтр для раствора мочевины
- Эргономичный раздаточный пистолет со встроенным счётчиком, «носиком» из нержавеющей стали INOX и разрывной муфтой

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- AdBlue® filter which prevents the contamination of the solution and guarantees an increased life of the catalyst.
- AC self-priming diaphragm pump, 230 V 50 Hz, flow rate 30 L/min.
- Sturdy, stainless steel frame with roll-bar protection.
- Crimped EPDM suction hose, size 3/4", length 1,5 m.
 SEC connector for plastic couplings or stainless
- SEC connector for plastic couplings or stainles steel DEF coupler for common IBC containers.
- Security lock bracket system.
- High capacity hose holder and easy nozzle holder.
- Crimped EPDM delivery hose, size 3/4", length 6 m.
- Filter for Urea solutions, recommended to keep the liquid as pure as possible.
- Ergonomic automatic metered nozzle with breakaway system and stainless steel spout.

ADBBOX



Kog / COD. ADBSUZBLUEBOX

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

В результате тщательного анализа проблем, связанных с распределением растворов мочевины, Emiliana Serbatoi разработала надежную заправочную группу с высокой степенью совместимости используемых компонентов. Группа комплектуется автоматическим пистолетом и гибким раздаточным шлангом, для простых заправочных операций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Металлический шкаф с замком
- Мембранный самовсасывающий насос питанием 230В-50 Гц, производительностью 30 л/мин
- Цифровой турбинный счётчик
- Раздаточный шланг из EPDM, сечением ¾ ", длиной 4 м
- Автоматический раздаточный пистолет

GENERAL FEATURES:

As a result of a thorough analysis of the problems to do with transferring urea solutions, Emiliana Serbatoi has developed a reliable dispensing group using highly compatible components.

The group is completed with an automatic nozzle, and a flexible delivery hose, for easy dispensing operations.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Lockable steel cabinet.
- AC 230 V 50 Hz diaphragm pump, flow rate 30 L/min, with built-in by-pass valve.
- ON/OFF switch.
- EPDM hose, 4 m long, equipped with automatic, manual nozzle or automatic nozzle with integrated flow meter.
- Digital turbine flow meter.

Emilblue Station



[RU] Заправочный комплекс для жидкости AdBlue®/мочевины для продажи

[EN] DEF refuelling station - MID certified





Cod. EMILBLUESTATION



EmilBlue Station это новое готовое решение для заправки AdBlue® с TPK, сертифицированной для продажи.Объём резервуара составляет 2.000 литров. Размеры комлпекса подходят для установки на уже существующие «островки» на АЗС. Заправочный комплекс полностью термоизолирован. В случае особо низких температур, есть возможность установки дополнительного обогревателя.

В наличии имеются три варианта: для заправки грузовых автомобилей (truck-service), легковых автомобилей (car-service) или обоих видов автомобилей. EmilBlue station is an innovative AdBlue®/DEF dispenser equipped with electronic head MID certified meter. The dimensions of the dispenser are suitable for installation on existing gas stations. Capacity is 2000 liters.

EmilBlue Station is completely thermally insulated. It is possible to add an electrical heater (optional) in case of cold climates.

There are 3 models available: truck-service pump, car-service or both.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Питание: 230 Вольт.
- Производительность: 40 л/мин.
- Пистолет-автомат для заправки грузовых автомобилей: Модель ZVA.
- Пистолет-автомат для заправки легковых автомобилей: Модель ZVA.
- Длина рукава: 3,80 м.
- Фильтры из нержавеющей стали INOX.
- Корпус ТРК изготовлен из оцинкованной стали.
- Крепкое основание из стали марки \$355.
- Панели из стали марки \$253.
- Порошковая покраска.

TECHNICAL FEATURES:

- Power supply: 230v.
- Flow rate: 40 L/min.
- · Nozzle for truck: Model ZVA.
- Nozzle for car: Model ZVA.
- Refuelling hose: 3,80 mt.
- Stainless steel inox filters.
- Dispenser galvanized steel frame.
- High strength steel base S355.
- Steel panels S253.
- Powder coating.







АКСЕССУАРЫ:

- Уровнемер с индикатором LED при достижении минимального и максимального уровня.
- Обогреватель для ТРК (также во взрывобезпасном исполнении).
- Обогревающие ленты для резервуара.

ACCESSORIES:

- LED level indicator at reaching the minimum and maximum level. Heating unit for dispenser (also Atex version). Heating bands for internal tank (thermocouple).

Система совместима с протоколами Eps, Petrotec, Hdx, Gilbarco, Ifsf, Dart, Er3, Dunclare, Fortec

System compatible with protocols Eps,Petrotec, Hdx, Gilbarco, Ifsf, Dart, Er3, Dunclare, Fortec



Модель Code	Ширина Width	Длина Length	Высота Height	Объём Volume	вес Weight
	mm	mm	mm	л / L	Kg
Emilblue Station T	800	3.210	2.550	2.000	380
Emilblue Station C	800	3.210	2.550	2.000	380
Emilblue Station Double	800	3.660	2.550	2.000	400







- 1. Пистолет ZVA. ZVA nozzle. 2. Маркировка СЕ. CE marker.
- 3. Электронная головка сертифицирована MID. Electronic head with MID certified meter.
- A. Всасывающий насос и загрузочное подсоединение "TODO". Souction pump and "TODO" quick filling coupler.

Резервуары из полиэтилена для AdBlue® AdBlue® DEF polyethylene tanks

Вертикальные резервуары Vertical tanks



Резервуары линейки INDUSTRY сделаны из полимеров нейтрального цвета с добавлением присадок стойких к ультрафиолетовым лучам. Особый цвет и увеличенная толщина стенок этих резервуаров делает их устойчивыми к химическим веществам. Резервуары подлежат вторичной переработке на все 100%, так как они не содержат кадмий. Кроме того, резервуары предназначены для наземной установки и гарантированы на отсутствие формирования водорослей.

The tanks of the line INDUSTRY are made of polymers in neutral colors with additives resistant to UV rays. Their particular coloration and their wall thickness make them suitable for containment of chemical products other than water. They are 100% recyclable, for above ground installation, cadmium free and guaranteed against the formation of algae.

Код Code	Размеры (высота x Ø) Dimensions (hxØ)	Объём Volume	Крышка Lid	Вентиляция Vent
	cm / <i>cm</i>	Π/L	Ø см / Ø ст	
PLTVTR100ADBLUE	72x48	100	32	÷
PLTVTR300ADBLUE	102x70	300	32	•
PLTVTR500ADBLUE	153x70	480	32	ŧ
PLTVTR700ADBLUE	215x70	670	32	•
PLTVTR1000ADBLUE	178x92	1.000	32	ė
PLTVTR1500ADBLUE	187x110	1.500	42	÷
PLTVTR2000ADBLUE	187x127	2.000	42	÷
PLTVTR3000ADBLUE	203x147	3,000	42	÷
PLTVTR4000ADBLUE	211x169	4.000	42	ė
PLTVTR5000ADBLUE	194x203	5.000	42	÷
PLTVTR10000ADBLUE	265x238	10.000	55	•
PLTVTR16000ADBLUE	386x238	16.000	55	÷

Горизонтальные резервуары Horizontal tanks



Код Code	Размеры (высота x Ø) Dimensions (hxØ)	Объём Volume	Крышка Lid	Вентиляция Vent
	cm / cm	Л/L	Ø см / Ø ст	
PLTORZ300ADBLUE	87x73x82	290	32	•
PLTORZ500ADBLUE	99 x87x 98	500	32	•
PLTORZ750ADBLUE	102x87x142	760	32	t
PLTORZ1000ADBLUE	120x106x127	1.050	32	•
PLTORZ1500ADBLUE	138x125x137	1.500	32	•
PLTORZ2000ADBLUE	149x136x155	1,950	32	•
PLTORZ3000ADBLUE	171x160x185	2.970	42	•
PLTORZ5000ADBLUE	191x178x232	4.950	42	•
PLTORZ7500ADBLUE	206x189x318	7.150	55	•
PLTORZ10000ADBLUE	235x225x310	10.400	55	•

Горизонтальные резервуары панеттоне Panettone horizontal tanks



Код Code	Размеры (высота x Ø) Dimensions (hxØ)	Объём Volume	Крышка Lid	Вентиляция Vent
	см / ст	Л/L	Ø см / Ø ст	
PLTPAN300ADBLUE	76x90	310	22	•
PLTPAN500ADBLUE	83x105	490	32	•
PLTPAN1000ADBLUE	97x137	1.050	42	•
PLTPAN1500ADBLUE	118x145	1.470	42	•
PLTPAN2000ADBLUE	144x157	2.050	42	ŧ
PLTPAN3000ADBLUE	133x194	3.050	42	÷
PLTPAN5000ADBLUE	147x238	4.950	42	÷
PLTPAN7500ADBLUE	203x238	7.550	55	•

Adblue® Kit

[RU] Переносной комплект для перекачки жидкости AdBlue®.

[EN] Portable AdBlue® DEF transfer unit.



es, filter and fuel nozzle.

agriculture and transport.

Код изделия product code	Вольтаж Voltage
	B/V
ADBLUEKIT12V	12
ADBLUEKIT24V	24





Переносная установка для перекачивания жидкости AdBlue®, укомплектованная электронасосом с питанием от аккумуляторной батареи и электродвигателем на 12 В или 24 В постоянного тока.

Благодаря своим компактным размерам, надёжности, лёгкости в использовании и энергонезависимости позволяет осуществить перекачку или заправку жидкости AdBlue® без наличия питания от электросети. Переносная установка AdBlue® Кіт идеально подходит для заправки автотранспорта, сельскохозяйственной и грузовой техники.

PERFORMANCES AND DIMENSIONS:

Portable unit for AdBlue® DEF transfer, fitted with

battery pump, 12 V or 24 V, suction and delivery hos-

Thanks to its small size, reliability and ready-to-use

configuration, it is especially useful when fuel must

be transferred or dispensed safely having only bat-

tery power on hand. Tipical fields of application are

Consumption: 22 Amp (12 V DC) - 11 Amp (24 V DC).

• Питание: 12 или 24 В постоянного тока

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

- Потребление энергии: 22 A (12 В постоянного тока) 11A (24 В постоянного тока)
- Производительность: 40 л/мин
- Высота всасывания до 1,5 м

И РАЗМЕРЫ:

- Режим непрерывной работы: 30 мин
- Диапазон рабочих температур: -20°C/+60°C
- Размеры (ДхШхВ): 600х420х230 мм
- Max flow rate: 40 L/min.
- Suction height: up to 1,5 meters.
- Working temperature: -20°C/+60°C.

Power supply: 12 V DC or 24 V DC.

- Duty cycle: 30 min.
- Dimensions: 600x420x230h mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТСИКИ:

- Самовсасывающий роторно-лопастной мембранный насос с интегрированным клапаном байпас
- Клеммная коробка с гнёздами для переключателя и предохранителя от перегрева двигателя
- Кабель 4 м с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее
- Шланг из EPDM, длиной 3 метра и диаметром 3/4»
- Обратный клапан для всасывающего шланга
- Всасывающий шланг 3 м с донным фильтром
- Ручной алюминиевый пистолет

TECHNICAL FEATURES:

- Self-priming volumetric diaphragm vane pump, with by-pass valve.
- Terminal board for switches and circuit-breakers.
- Battery cable, 4 m length, complete with clamps for battery connection.
- EPDM hose, 3 m length, size 3/4", suitable for Ad-Blue® DEF
- Aluminium manual nozzle.
- Suction fuel hose, 3 m length, size 3/4", suitable for AdBlue® DEF.
- · Bottom suction filter.
- Manual nozzle for AdBlue® DEF.

ОСТРОВКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ECOLOGIC ISLANDS

УТЕПЛЁННЫЙ КОНТЕЙНЕР

INSULATED CONTAINERS

SECURFITO

EMILSPRAYER

OIL FUEL CONTAINER

SE ECO-TANK

SE HD-TANK

МЯГКИЕ РЕЗЕРВУАРЫ

FLEXIBLE TANKS

QUIOIL

CARRYBOX

CARGO PALLET

ПОДДОНЫ СТАЛЬ

STEEL SUMP PALLETS

ПОДДОНЫ ПОЛИЭТИЛЕН

POLYETHYLENE SUMP PALLETS

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ

POLYETHYLENE PLATFORMS

ШКАФЫ ХРАНЕНИЯ ИЗ

ПОЛИЭТИЛЕНА

POLYETHYLENE CABINET

КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

BOX FOR SAND AND SALT.

OIL KIT

EKO KIT

FOLDING TRAY

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ECOLOGIC LINE

07

Островки безопасности Ecologic islands

[RU] Металлические контейнеры для хранения загрязняющих веществ.

[EN] Ecological storage containers for polluting products.





Металлические контейнеры для установки вне помещений предназначены для хранения смазочных и отработанных масел, загрязняющих и огнеопасных вешеств.

Ecological storage containers for the storage and disposal of toxic, hazardous and flammable substances in conformity to European Standards.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Изготовлены из оцинкованной листовой стали
- Двустворчатые распашные двери с ручкой и замком, размеры (ШхВ): 2.450х1.900 мм
- Вентиляционная решётка
- Поддон для сбора утечек с настилом из стальной оцинкованной решетки
- Сливная труба для техобслуживания и чистки поддона

MAIN CHARACTERISTICS:

- Steel frame made with squared profiles and panelized with trapezoidal self bearing galvanised sheeting.
- Double swing door (dim. 2.450xH1.900 mm) with handles and lock.
- Ventilation grid.
- Collection basin with steel galvanised grid flooring.
- Drain pipe for basin maintenance and cleaning.









Модель и код Model and Code	Ширина Width	Длина Length	Высота Height	Объём резервуара Sump volume
	мм / mm	мм / тт	мм / mm	л/L
ISOECO260	2.100	2.650	2.320	663
ISOECO350	2.100	3.550	2.320	1.050
ISOECO430	2.100	4.350	2.320	1.290

Индивидуальные размеры в наличии по заказу. / Customised dimensions available on request

РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (ДХШХВ):

- Для ISOECO260: 2.600x2.000x150 мм
- Для ISOECO350: .500x2.000x150 мм
- Для ISOECO430: 4.300x2.000x150 мм

RETENTION BASIN DIMENSIONS:

- ISOECO260: 2.600 x 2.000 x H 150 mm.
- ISOECO350: 3.500 x 2.000 x H 150 mm.
- ISOECO430: 4.300 x 2.000 x H 150 mm.

Комплектующие по заказу / Accessories on request


- Рифлёный алюминиевый пандус, код ISOECOYRAMPA
- Дополнительная двустворчатая дверь, код ISOFCOYPORTA
- Дополнительное вентиля ционное окно, код ISOECOYFINESTRA
- Access ramp made in checkered aluminium, cod. ISOECOYRAMPA.
- Additional double hinged door, cod. ISOECOYPORTA.
- Additional ventilation window, dim. 86x45 mm, cod. ISOECOYFINESTRA.

Утеплённый контейнер Insulated Container for phyto-pharmaceuticals products

[RU] Утеплённый контейнер для хранения средств для защиты растений.

Insulated storage containers for phyto-pharmaceuticals products, for external use.





Safety cabinets for phyto-pharmaceuticals, pesticides and other products for agriculture use. Designed to meet all the latest requirements relating to the safe storage and disposal of hazardous products. Rugged galvanized steel frame, panelised with self-estinguishing insulating "sandwich" panels.











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТСИКИ:

- Плоская крыша с покрытием из огнестойких сэндвич-панелей толщиной 30+30 мм
- Двустворчатая дверь с навесным замком
- Основание из стальных профилей толщиной 15/10
- Внутренний поддон для сбора аварийного пролива из оцинкованной стали, толшиной 30/100 мм и вы-
- Решетчатый пол с сеткой 7 х 252 х 20/10 см; нагрузка: 500 кг/м²
- Сливное заглушенное отверстие для проведения очистительных и ремонтных работ
- Две вентиляционные решетки размером 15x15 см, расположенные на двери и на задней стенке
- Предупреждающие знаки безопасности на двери, которые указывают на наличие вредных токсичных веществ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Flat roof made of self-estinguishing insulating "sandwich" panels, thickness 30+30 mm. The insulating mass consists of a rigid plastic with a high level of insulating power, made from polyurethane resins (PUR) and poliisocianurates (PIR) both self-extinguishable, with a thermal conducibility at 10°C: K = 0.020 W/mK.
- Hinged lockable double door.
- Basement frame made of steel profiles, thickness
- Hot-dip galvanised sump containment, steel thickness 30/10 mm, height 18 cm.
- Floor made with removeable hot-dip galvanised steel grates, dim. 7x252x20/10 mm, load capacity
- Drain pipe for cleaning and drainage operations.
- N. 2 air arills for ventilation, dim. 15x25 cm, one set on the door and one on the opposite side.
- Safety sign indicating the presence of hazardous, toxic and corrosive products.

Код Code	Ширина Width	Длина Length	Высота Height	Объём поддона Sump volume	Производи- тельность Payload	Электропроводка Electrical system
	мм / mm	мм / mm	мм / тт	л/L	Kr/м² Kg∕mq	
CNTCOI24X15	1.500	2.400	2.400	645	500	He включена в стоимость / not included
CNTCOI24X15EL	1.500	2.400	2.400	645	500	Включена в стоимость / included
CNTCOI40X24	2.400	4.000	2.400	1.725	500	He включена в стоимость / not included
CNTCOI40X24EL	2.400	4.000	2.400	1.725	500	Включена в стоимость / included

Индивидуальные размеры в наличии по заказу. / Customised dimensions available on request

Комплектующие / Accessories

- ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА:
 - ВСЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ МАРКИРОВАНЫ ІМО
 - ПИТАНИЕ: 230 В- 50 ГЦ
 - ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С 1 ЛАМПОЧКОЙ МОЩ-НОСТЬЮ 60 ВАТТ
 - №1 PO3ETKA 10 A + T
 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ, КОРПУС ВЫПОЛНЕН ИЗ САМОГА-СЯЩЕГОСЯ ПВХ, ОСНАЩЁН УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ СЕЕ
 - №1 ВНЕШНЯЯ КОРОБКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТ-РИЧЕСКОЙ СЕТИ
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 1500 ВАТТ, КОД CNTCOIYCONVETTORE
- Standard: according to the European standards in force; electrical materials are complies with IMQ standards.
- Voltage: 230 V 50 Hz.
- Inlet connection: sealed box mounted on the outer wall
- Electric fuse box, made of self-extinguishing PVC; main differential thermo-magnetic two poles circuit breaker, 16 A rating, differential current 0,03 A.
- N.1 ceiling lamp complete with 1x60 W incandescent lamp.
- N.1 wall mounted power outlet, 10 amp rating.
- ELECTRICAL HEATER, 1.500 W, cod. CNTCOIYCONVETTORE.

Securfito

Шкаф изготовлен в соответствии с требованиями Президентского Указа 290/01.

Designed and built in compliance with italian P.D. 290/01.

[RU] Шкаф для безопасного хранения средств для защиты растений для установки внутри помещений.

[EN] Safety cabinets for phyto-pharmaceuticals storage, internal use.













- 1. Вентиляционная решётка Upper ventilation grid.
- 2. Полки из перфорированной листовой стали. Internal shelves.
- 3. Знаки безопасности, указывающие на присутствие опасных веществ. Safety sign indicating the presence of hazardous products.
- 4. Съёмные поддоны для сбора пролива Extractable trays for spills collection.

Шкаф для хранения средств для защиты растений, пестицидов и других продуктов предназначенных для сельского хозяйства. В наличии имеются две модели: SECURFITO (4 полки) и MINISECURFITO (2

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Самонесущая конструкция из оцинкованной листовой стали, толщиной 12/10 мм
- Двустворчатая распашная дверь насажена на петли
- Выдвижная ручка и усиленный трехточечный замок
- Двери покрашены зеленой порошковой краской, которая обеспечивает высокую антикоррозийную защиту и устойчивость к мойке и дезинсекции
- Вентиляционные решетки на боковых стенках и кры-
- Четыре полки (модель Securfito Standard) или две полки (модель Minisecurfito) из усиленной оцинкованной листовой стали, регулируемые по высоте и оснащенные съемным поддоном для сбора утечек
- Знаки безопасности, указывающие на присутствие

Safety cabinets for storage of phyto-pharmaceuticals, pesticides and other products for agriculture use.

Available in several models and in two versions: SECURFITO (four internal shelves) e MINISECURFITO (two internal shelves).

- Designed to meet all the latest requirements relating to the safe storage and disposal of phyto-pharmaceuticals and pesticides.
- Rugged galvanized steel frame, made of cold-pressed steel sheet, thickness 12/10 mm.
- Hinged double front door, oven-baked powder coated, green-coloured, which grants a very smooth and resistant surface easily washable and sanitizable.
- Concealed handle with a 3-points closure safety lock.
- Air grills for ventilation (on sides and top).
- Four (for Securfito) or two (for Minisecurfito) internal height adjustable shelves completed with extractable trays for spills collection.
- Safety sign indicating the presence of hazardous, toxic and corrosive products; stickers are in compliance with standard ISO 3864.

Securfito





Модель и Код Model and Code	Ширина Width	Длина Length	Высота Height	Кол-во полок Number of shelves	Количество створок Number of doors
	mm	mm	mm	n°	n°
ERLG7	1.000	500	2.000	3	2
ERLG22	530	500	2.000	3	1
ERLG24	1.000	450	2.000	3	2
ERLG26	530	450	2.000	3	1

Minisecurfito



Модель и Код Model and Code	Ширина Width	Длина Length	Высота Height	Кол-во полок Number of shelves	Количество створок Number of doors
	mm	mm	mm	n°	n°
ERGL8	1.000	500	1.200	1	2
ERLG21	800	500	1.000	1	2
ERLG23	530	500	1.000	1	1
ERLG25	800	450	1.000	1	2
ERLG27	530	450	1.000	1	1

Emilsprayer



[RU] Резервуары для наружного применения предназначены для распыления пестицидов в сельском хозяйстве и в целом для распыления невоспламеняющихся жидкостей.









1. Насос 3,8 л / мин для мод. 30 и 110. 3.8 l/min pump fitted on mod. 30 and 110. 2. Насос 8,3 л / мин для мод. 60, 98, 220, 330 и 440. 8.3 l/min pump fitted on mod. 60, 98, 220, 330 and 440. 980.

15 I/m'tn pump fitted on mod. 980

Вместе с изделиями линии Emilsprayer компания Emiliana Serbatoi выпустила на рынок ассортимент резервуаров для наружного применения, которые предназначены для распыления пестицидов в сельском хозяйстве и в целом для распыления невоспламеняющихся жидкостей. Резервуары изготовлены для точечной обработки зеленых зон и предназначены как для бытового, так и для профессионального применения благодаря комбинации полиэтиленовых систем хранения различной емкости и насоса опрыскивания коммерческого типа.

Резервуары изготовлены из полимера, который переносит химические вещества ультрафиолетовые лучи. Толшина стенок позволяют дизай́н специальный избежать деформации продукта во время использования.

Передвижные контейнеры мембрановыми насосами непрерывного цикла и клапанами из материала витон, который стойко переносит воздействие химических вешеств. Встроенный датчик давления включает насос только во время подачи продукта, что означает снижение износа и повышение эффективности.

Алюминиевый наконечник обеспечивает точную подачу путем воздействия на регулируемую форсунку, которая позволяет подавать единой струей или распылять продукт, чтобы получить естественный эффект дымки. Система подходит для обработки деревьев, травы, ограждений и других изолированных зон за счет широкого радиуса действия как по вертикали, так и по горизонтали

Емкости в наличии: 30 литров, 60 литров, 98 литров, 110 литров, 220 литров, 330 литров, 440 литров, 980

Emiliana Serbatoi launches a product line of outdoor storage tanks for the spraying of agricultural pesticides and non-flammable liquids in general, named Emilsprayer. The tanks are ideal for applying pesticides and fertilizer on turf and crop, designed for both the hobbyist and professional.

All sprayers are constructed of light weight chemically and UV resistant polymer. Moreover, the thickness of the walls and the targeted design avoid product deformation over time and use.

Emilsprayers are equipped with 100% continuous duty membrane pumps and Viton valves. The integrated pressure switch activates the pump only during the delivery phase of the product, reducing its wear and increasing its efficiency.

Spray gun nozzle adjusts from cone to stream; aluminium lance, with brass nozzle and swivel connector, poly triggers with fiberglass reinforcement. The system is developed to spray the trees, weeds, fence lines and other; stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically.

Available capacities: 30 liters, 60 liters, 98 liters, 110 liters, 220 liters, 330 liters, 440 liters, 980 liters.

Emilsprayer 30





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Емкость: 30 литров Размеры: 650x300xh270 mm.
- Электрический мембранный насос 12 В, расход 3,8 л/
- мин, максимальное давление 2.8 бар. Непрерывный рабочий цикл, датчик давления Ho-neywell MICRO SWITCH™.
- Мембрана из Santoprene™ и клапаны из Viton® отличаются стойкостью к воздействию химических
- Специальный дизайн резервуара с толстыми стенками, изготовленными из стойкого к химическим веществам и ультрафиолетовым лучам полимера.
- Алюминиевый наконечник с латунным пульверизатором укомплектован поворотным креплением. Курок из стеклополимера. Расход: 9 метров по горизонтали и 6 метров по вертикали Широкая пробка упрощает заливку.
- Донный слив для полного опорожнения резервуара.
- Электрический кабель и зажимы для подсоединения к аккумулятору питания и выключателю. Факультативно: Крепежные ремни Факультативно: Дополнительный наконечник-
- распылитель с расширением в размере 4,2 метров.

MAIN FEATURES:

- Capacity: 30 liters Dimensions: 650x300xh270 mm.
- Weight: 5 kg. Electric diaphragm pump 12V, flow rate 3.8 V/min,
- max pressure 2.8 bar. 100% continuous duty rating Honeywell MICRO SWITCH™
- Santoprene™ diaphragm and Viton® valves chemi-
- cally resistant.
 Proprietary tank design features extra-thick walls made with a special chemical - and UV - resistant
- Aluminum lance, with brass nozzle and swivel con-nector. Poly triggers with fiberglass reinforcement. Stream shoots up to 9m horizontally and 6m ver-
- 4.5 m hose. Easy to fill tank lid.
- Bottom tank drain for easy empty.
 Battery power cable, clamps for battery connection
- and remote switch.

 Optional: Tie-down straps.

 Optional: Single nozzle broadcast lance sprays a 4.2 m swath.

Европаллет / EU pallet

Emilsprayer 60

Кол / COD. E451U2





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Емкость: 60 литров Размеры: 850x370xh370 mm.
- Электрический мембранный насос 12 В, расход 8,3 л/мин, максимальное давление 4.8 бар.
- Непрерывный рабочий цикл, датчик давления Honeywell MICRO SWITCH™.
- Мембрана из Santoprene™ и клапаны из Viton® отличаются стойкостью к воздействию химических агентов.
- Специальный дизайн резервуара с толстыми стенками, изготовленными из стойкого к химическим веществам и
- ультрафиолетовым лучам полимера. Алюминиевый наконечник с латунным пульверизатором укомплектован поворотным креплением. Курок из стеклополимера. Расход: 9 метров по горизонтали и 6 метров по вертикали.

- Широкая пробка упрощает заливку. Донный слив для полного опорожнения резервуара. Электрический кабель и зажимы для подсоединения к аккумулятору питания и выключателю. Факультативно: Крепежные ремни Факультативно: Дополнительный наконечник-распылитель
- с расширением в размере 4,2 метров. Факультативно: Аккумуляторный набор, состоящий из
- заряжаемого аккумулятора для переливов до 550 литров (12 B) и зарядное устройство 12 B с прикуривателем для автомобиля и кронштейном для установки на резервуар.

MAIN FEATURES:

- Capacity: 60 liters Dimensions: 850x370xh370 mm.
- Weight: 8 kg. Electric diaphragm pump 12V, flow rate 8.3 l/min, max pressure 4.8 bar.
- 100% continuous duty rating Honeywell MICRO SWITCH™ Santoprene™ diaphragm and Viton® valves chemically
- Proprietary tank design features extra-thick walls made with a special chemical and UV resistant polymer.
- Aluminum lance, with brass nozzle and swivel connector.
 Poly triggers with fiberglass reinforcement. Stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically.
 4.5 m hose

- Bottom tank drain for easy empty.
 Battery power cable, clamps for battery connection and remote switch.
 Easy to fill 15.2 cm diameter tank lid.

- Optional: Tie-down straps.
 Optional: Single nozzle broadcast lance sprays a 4.2 m
- Optional: Battery kit composed of rechargeable battery at 12V for deliveries up to 550 liters, battery charger 12V with car lighter socket and installation slot.

количество штук для отправки Nr. pcs for delivery

Европаллет / EU pallet

Emilsprayer 98





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Емкость: 98 литров
- Размеры: 850x370xh530 mm. Вес: 10 kg.

(12)

- Электрический мембранный насос 12 В, расход 8,3 л/мин, максимальное давление 4.8 бар.
- Непрерывный рабочий цикл, датчик давления Honeywell MICRO SWITCH™.
- Мембрана из Santoprene™ и клапаны из Viton® отличаются стойкостью к воздействию химических агентов.
- Специальный дизайн резервуара с толстыми стенками, изготовленными из стойкого к химическим веществам и
- ультрафиолетовым лучам полимера. Алюминиевый наконечник с латунным пульверизатором укомплектован поворотным креплением. Курок из стеклополимера. Расход: 9 метров по горизонтали и 6
- метров по вертикали. Широкая пробка упрощает заливку.
- Донный слив для полного опорожнения резервуара. Электрический кабель и зажимы для подсоединения к
- аккумулятору питания и выключателю. Факультативно: Крепежные ремни

4,2 550 12

- Capacity: 98 liters
- Dimensions: 850x370xh530 mm. Weight: 10 kg.
- Electric diaphragm pump 12V, flow rate 8.3 l/min, max pressure 4.8 bar.
- 100% continuous duty rating Honeywell MICRO SWITCH™. Santoprene™ diaphragm and Viton® valves chemically
- Proprietary tank design features extra-thick walls made with a special chemical - and UV - resistant polymer. Aluminum lance, with brass nozzle and swivel connector.
- Poly triggers with fiberglass reinforcement. Stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically.

- 45.5 m hose
 Bottom tank drain for easy empty.
 Battery power cable, clamps for battery connection and remote switch.
- Easy to fill 15.2 cm diameter tank lid. Optional: Tie-down straps.
- Optional: Single nozzle broadcast lance sprays a 4.2 m
- Ōptional: Battery kit composed of rechargeable battery at 12V for deliveries up to SSO liters, battery charger 12V with car lighter socket and installation slot

Emilsprayer 110



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Емкость: 110 литров
- Верхняя ручка для удобства захвата и подъёма
- Возможность крепления ремнями
- Нижний кран безопасности
- Нижняя ручка в корпусе для подъёма Колеса и опоры
- Держатель для пистолета.
- Передняя опора для наконечника. Размеры: 460х440хh1100 mm.
- Электрический мембранный насос 12 В, расход 3,8 л/ электрическим меморальным насост 2 в, расход 3,5 л/л мин, максимальное давление 2.8 бар. Непрерывный рабочий цикл, датчик давления Honeywell MICRO SWI-TCH™. Мембрана из Santoprene™ и клапаны из Viton® отличаются стойкостью к воздействию химических агентов. Специальный дизайн резервуара с толстыми стенками, изготовленными из стойкого к химическим веществам и ультрафиолетовым лучам полимера.
- Алюминиевый наконечник с латунным пульверизатором укомплектован поворотным креплением. Курок из стеклополимера. Расход: 9 метров по горизонтали и 6 метров по вертикали. Факультативно: Аккумуляторный набор, состоящий
- из заряжаемого аккумулятора для переливов до 550 литров (12 В) и зарядное устройство 12 В с прикуривателем для автомобиля и кронштейном для установки на резервуар.



MAIN FEATURES

- Capacity: 110 liters
- Top handle for easy gripping and lifting. Integrated recesses for securing with ratchet lashing
- Suction/drain safety ball valve
- Filling plug with integrated non-spill vent. Lower handle for manual lifting operations.
- Puncture proof wheels. Front lance holder.
- Width: 460 mm. Depth: 440 mm
- Height: 1.100 mm. Empty weight: 12 Kg.
- Empty Weight: 12 kg. Electric diaphragm pump 12V, flow rate 3.8 l/min, max pressure 2.8 bar; 100% continuous duty rating Honeywell MICRO SWITCH™; Santoprene™ dia-phragm and Viton® valves chemically resistant; Battery power cable, clamps for battery connection and remote switch.
- remote switch.

 Aluminum lance, with brass nozzle and swivel connector. Poly triggers with fiberglass reinforcement.

 Stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically; 4.5 m hose.
- Optional: Battery kit composed of rechargeable battery at 12V for deliveries up to 550 liters, battery charger 12V with car lighter socket and installation



110 литров 110 litres

Европаллет 8



Emilsprayer 220



220 litres

Количество штук для от Nr. pcs for delivery



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Емкость: 220 литров крышку заливной горловины 2 дюйма.
- входы для вил грузоподъемника для поднятия полного объема.
- рукоятки для поднятия пустого.
- выемки для позиционирования крепёжных ремней для фиксации бака к опорной базе. Размеры: 910x600xH620 mm. Bec: 24 Kg.

- Толщина стенки: 5 mm.
- Іолщина стенки: 5 mm. Электрический мембранный насос 12 В, расход 8,3 л/ мин, максимальное давление 4.8 бар. Непрерывный рабочий цикл, датчикдавления Honeywell MICRO SWI-TCH™ Мембрана из Santoprene™ и клапаны из Viton® отличаются стойкостью к воздействию химических
- отличаются стойкостью к воздействию химических агентов. Специальный дизайн резервуара с толстыми стенками, изготовленными из стойкого кхимическим веществам и ультрафиолетовым лучам полимера. Алюм и ни е вый на конечник с латунным пульверизатором укомплектован поворотным креплением. Курок из стеклополимера. Расход: 9 метров по вертикали. Факультативно: Аккумуляторный набор, состоящий из заряжаемого аккумуляторный набор, состоящий из заряжаемого аккумуляторный набор, состоящий из заряжаемого аккумуляторый и кронштейном для установки на резервуар. Факультативно: Крепежные ремни Факультативно: Дополнительный наконечникраспылитель с расширением в размере 4,2 метров.



- Capacity: 220 liters
 Integrated forklift pockets (full tank lifting)
- Handles for lifting and carrying (empty tank).
 Integrated recesses for securing with ratchet lashing
- strap during transport.
 2" filling plug with integrate vent device.
 Lance holder.
 Dimensions (WxLxH): 910x600x620 mm.

- Empty weight: 24 Kg. Average wall thickness: 5 mm
- Electric diaphragm pump 12V, flow rate 8.3 l/min, max pressure 4.8 bar, 100% continuous duty rating Honeywell MICRO SWITCH™; Santoprene™ diaphragm and Viton® valves chemically resistant; Battery power cable, clamps for battery connection and remote switch.
- Aluminum lance, with brass nozzle and swivel con-nector. Poly triggers with fiberglass reinforcement. Stream shoots up to 9m horizontally and 6m verti-cally; 4.5 m hose.
- Optional: Battery kit composed of rechargeable battery at 12V for deliveries up to 550 liters, battery charger 12V with car lighter socket and installation
- Optional: Single nozzle broadcast lance sprays a 4.2
- Optional: Tie-down straps



Emilsprayer 330 - 440



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Крышка заливной горловины диаметром 2"со встро-
- Карманы для поднятия полного объема вилочным
- Ручки для поднятия пустого объёма
- Выемки для позиционирования крепёжных ремней при фиксации резервуара к опорной базе Толщина стенки: 6,5 мм

EMILSPRAYER 330

- Номинальный объём: 330 л
- Размеры (ДхШхВ): 1.200х800х650 мм Вес пустой ёмкости: 44 кг

EMILSPRAYER 440

- Номинальный объём: 440 л Размеры (ДхШхВ): 1.200x800x785 мм
- Вес пустой ёмкости: 52 кг.
- Электрический мембранный насос 12 В, расход 8,3 л/ мин, максимальное давление 4.8 бар. Непрерывный рабочий цикл, датчик давления Ноперумеll MICRO SWI-TCHI[™]. Мембрана из Santoprene[™] и клапаны из Viton[®] отличаются стойкостью к воздействию химических отличаются стоикостью к воздеиствию химических агентов. Специальный дизайн резервуара с толстыми стенками, изготовленными из стойкого к химическим веществам и ультрафиолетовым лучам полимера.

 Алюминиевый наконечник с латунным пульверизатором
- укомплектован поворотным креплением. Курок из стеклополимера. Расход: 9 метров по горизонтали и 6
- метров по вертикали. Факультативно: Аккумуляторный набор, состоящий из заряжаемого аккумулятора для переливов до 550 литров (12 В) и зарядное устройство 12 В с прикуривателем для автомобиля и кронштейном для установки на резервуар. Факультативно: Крепежные ремни Факультативно: Дополнительный наконечник-
- распылитель с расширением в размере 4,2 метров.

Koд / COD. C227U2

440 литров.

440 litres

Европаллет / EU pallet

MAIN FEATURES:

- Integrated forklift pockets (full tank lifting).
- Handles for lifting and carrying (empty tank).
 Integrated recesses for securing with ratchet lashing
- strap during transport.
- Lockable lid
- 2" filling plug with integrate vent device. Frontal nozzle holder.
- Average walls thickness: 6,5 mm.
- Mechanical Level gauge.

EMILSPRAYER 330

- Capacity: 330 L. Dimensions: mm 1200x800x650h mm.
- Empty weight: 44 Kg

- Capacity: 440 L. Dimensions: mm 1200x800x785h mm. Empty weight: 52 Kg.
- Electric diaphragm pump 12V, flow rate 4.3 l/min, max pressure 4.8 bar; 100% continuous duty rating Honeywell MICRO SWITCH™; Santoprene™ diaphragm and Viton® valves chemically resistant; Battery power cable, clamps for battery connection and
- remote switch.
 Aluminum lance, with brass nozzle and swivel connector. Poly triggers with fiberglass reinforcement. Stream shoots up to 9m horizontally and 6m verti-
- cally; 4.5 m hose. Optional: Battery kit composed of rechargeable battery at 12V for deliveries up to 550 liters, battery charger 12V with car lighter socket and installation
- Optional: Single nozzle broadcast lance sprays a 4.2
- Optional: Tie-down straps



Emilsprayer 980



Код / COD. C918U4

980 литров. 980 litres.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Емкость: 980 литров.

Eвропаллет / EU pallet

- Emilsprayer 980 изготовлен из линейного полиэтилена по технологии литейного производства: этот материал обеспечивает отличную стойкость к температурным скачкам, химическим веществам и атмосферной коррозии.
- Относительная прозрачность позволяет осуществлять визуальный контроль уровня топлива
- Легко моется обычными моющими средствами благодаря идеально гладкой поверхности.
- Боковые отверстия для поднятия полного объема вилочным погрузчиком, укреплённые оцинкованными трубками из углеродистой стали
- Строповочные проушины для поднятия пустого объёма сверху.
- Размеры: 995x1.830xh1.000 mm.
- Электрический мембранный насос 12 В, расход 15 л/мин, максимальное давление 4.1 бар. Непрерывный рабочий цикл, датчик давления Honey well MICRO SWI-TCH™. Мембрана из Santoprene™ и клапаны из Viton® отличаются стойкостью к воздействию химических агентов. Специальный дизайн резервуара с толстыми стенками, изготовленными из стойкого к химическим веществам и ультрафиолетовым лучам полимера.
- Два алюминиевых пульверизатора с латунными наконечниками укомплектованы поворотным креплением. Курок из стеклополимера. Расход: 9 метров по горизонтали и 6 метров по вертикали, два шланга длиной 4.5 м каждый.
- Факультативно: Аккумуляторный набор, состоящий из заряжаемого аккумулятора для переливов до 550 литров (12 B) и зарядное устройство 12 B с прикуривателем для автомобиля и кронштейном для установки на резервуар Факультативно: Крепежные ремни.
- Факультативно: Дополнительный наконечникраспылитель с расширением в размере 4,2 метров.

- Capacity: 980 liters Emilsprayer 980 is manufactured in rotomolded linear polyethylene, a material that ensures excellent resistance against shocks, temperature changes,
- chemical agents and bad climate conditions.
 Its transparency also allows a constant sight moni-
- Its transparency also allows a constant sight mont-toring of the fluid level.

 It can be easily washed with regular detergents thanks to its highly smooth surface.

 Side pockets, reinforced by zinc-coated carbon steel
- profiles, allow lifting from bottom by means of forklift (full load).
- Top eyelets for lifting operations (when empty) from the top of the tank.
- 220 mm diameter top hatch with locka-ble screw lid, gasket, loading port with built-in air vent device and lockable security bar.
- Dimensions (WxLxH): 995x1.830x1.000 mm.
- Electric diaphragm pump 12V, flow rate 15 l/min, max pressure 4.1 bar; 100% continuous duty rating Honey-well MICRO SWITCH™, Santoprene™ diaphragm and Viton® valves chemically resistant; Battery power ca-
- ble, clamps for battery connection and remote switch.

 N. 2 aluminum lances, with brass nozzle and swivel connector. Poly triggers with fiberglass reinforcement. Stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically; n. 2 4.5 m hoses.
- Optional: Battery kit composed of rechargeable battery at 12V for deliveries up to 550 liters, battery chargér 12V with car lighter socket and installation
- Optional: Single nozzle broadcast lance sprays a 4.2

Контейнер для хранения ГСМ Oil fuel container



[RU] Топливные цистерны внутри контейнера ISO.

[EN] Fuel stations mounted inside metal ISO box containers.



Цистерны утверждённые Министерством Внутренних Дел протоколом DCPST/A7/6390/ A7/09189 предназначенные для хранения воспламеняющихся жидкостей категории «С» - топливо и смазочные материалы- объёмом максимум 9000 л (М.Д. 19.03.1990)

Homologated by Italian Ministry of Interior in accordance with Italian M.D. 19/3/1990 (Prot. DCPST/A7/6390/a7/09189) for class C fuels and lubricants, with a max storage volume of 9.000 L.









- 1. Вентиляционная труба резервуара Tank's vent pipe.
- 2. Вентиляционная решётка Ventilation grid.
- 3. Замок Closing system, lockable bars.
- 4. Электрическая проводка Electric system.

Металлический контейнер, размеры 10 футов, 15 футов и 20 футов, оснащён резервуаром и оборудованием для хранения и отпуска дизельного топлива и смазочных материалов. В наличии имеются два варианта исполнения: контейнер с одним отсеком для хранения дизельного топлива и контейнер с двумя отсеками для хранения дизельного топлива и смазочных материалов. Отсек для хранения смазочных материалов оснащён поддоном для сбора пролива.

Fuel stations mounted inside metal ISO box containers, sizes 10ft, 15ft and 20ft, available in single-compartment version (only Diesel fuel station) or in double-compartment version (one for Diesel fuel station and the other one for lubricants storage). The lubricants compartment is provided with a retention sump.









ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Конструкция из холодногнутых стальных профилей
- Стенки и крыша изготовлены из листовой гофрированной стали
- Герметичная крыша
- Пол выполнен из стального рифленого листа толщиной 3 мм, герметично сварен
- Стальные двухстворчатые двери навешены на петлях, оснащены противодождевыми вентиляционными решетками и запорным устройством, которое блокирует вертикальные запорные стойки
- Покраска в два слоя эпоксидной краской
- Однофазная электрическая проводка напряжением 220 В соответствует нормам CENELEC
 HD 384.1 и включает:
 - Электрический щит со степенью защиты IP55 с переключателем и розеткой
 - Точечный светильник в каждом отсеке
 - Клемма заземления и уравнивания потенциалов

КОМПЛЕКТАЦИЯ КОНТЕЙНЕРА С ДВУМЯ ОТСЕКАМИ:

- Герметично сваренная стальная перегородка
 Двери с обеих сторон контейнера оснащены противодождевыми вентиляционными решетками и запорными устройствами, которое блокирует вертикальные запорные стойки
- Отсек для смазочных материалов оснащен поддоном для сбора пролива. Поддон изготовлен из листовой стали и имеет оцинкованную решётку
- Две полки для бочек, устанавливаемые на перегородку (опция)
- Отсек для смазочных материалов оснащен электрическим щитом с главным выключателем, розеткой, точечными светильниками и переключателем.

ОПЦИИ:

- Опускная дверца на крыше контейнера расположена над люком резервуара (800 х 800 мм), навешена на петли, герметичная, открывается с помощью газовых пружин и запирается на замок.
- Широкая гамма оборудования и комплектующих для топлива и смазочных материалов.

GENERAL FEATURES:

- Frame made with cold-formed steel profiles, with upper and lower corner blocks.
- Walls and roof in trapezoidal hermetically electrowelded sheet metal.
- High bearing flooring made with sheet plates, 3 mm thickness; floor is hermetically welded to form a secondary containment able to catch maintenance spills.
- Double steel swing-door complete with gaskets, and weather proof venting grids.
- · Possibility of handling with crane or forklift.
- · Closing system with lockable bars.
- The container will be sandblasted and coated with two-part of epoxy paint.
- Electric system, single-phase 230 V 50 Hz, compliant with CENELEC, consisting of a switch-board (protection grade: IP55) with main switch, socket, and lighting point with on/off switch for each compartment.
- · Grounding and equipotential connection point.

DOUBLE-COMPARTMENT VERSION:

- Partition steel wall, hermetically welded.
- Double steel swing-door on both heads provided with gaskets and weather proof venting grids.
- Lubricant compartment provided with a spill retention basin made in carbon steel.
- Floor made with zinc-coated grating.
- Two shelves, fixed on the partition wall for storage of oil cans and containers.
- Lubricant compartment: electric system consisting of switchboard with main switch, socket, lighting point and on/off switch.

ON REQUEST:

- Lockable hinged steel or aluminium roof trapdoor, gas piston operated, set up in correspondence of the tank manhole (dimensions 800x800 mm).
- Wide range of fuel and lubricant handling equipment.







Kog/COD. CNTYPORT

Код (без резервуара) Code (Tank Fuel no! included)	Внешние размеры (ДхШхВ) External dimensions	Внутренние размеры (ДхШхВ) Internal dimensions	Максимальный объём ДТ Max Diesel fuel Volume	Максимальный объём СМ Max Lubricants Volume	Размеры поддона отсека для СМ (ДхШхВ) Sump dimensions - lubricant compartment
	мм / mm	мм / mm	Л/L	Л/L	мм / тт
OFC 3G/10	3.520x2.438xH2.591	3.340x2.255xH2.320	3.000	/	/
OFC 5G/10	3.520x2.438xH2.591	3.340x2.255xH2.320	5.000	/	/
OFC 7G/15	4.500x2.438xH2.591	4.320x2.320xH2.320	7.000	/	/
OFC 9G/15	4.500x2.438xH2.591	4.320x2.320xH2.320	9.000	/	/
OFC 3G-L/15	4.500x2.438xH2.591	4.320x2.320xH2.320	3.000	3.000	1.700x2.300xH300
OFC 5G-L/15	4.500x2.438xH2.591	4.320x2.320xH2.320	5.000	1.500	900x2.300xH300
OFC 5G-L/20	6.055x2.438xH2.591	5.875x2.320xH2.320	5.000	4.000	2.500x2.300xH300
OFC 7G-L/20	6.055x2.438xH2.591	5.875x2.320xH2.320	7.000	2.000	1.900x2.300xH300

SE Eco-Tank

- [**RU**] Резервуары для хранения отработанных масел.
- [EN] Ecological steel tanks to store exhaust oils.



Изготовлены в соответствии с приложением Министерского Декрета от 16 мая 1996 №392.

Designed and manufactured in compliance with Annex C of the Ministerial Decree No. 392, dated 16 May 1996. Экологические резервуары предназначены для использования в автосервисах, на промышленных предприятиях и в транспортных компаниях, в общем, во всех тех областях, где есть необходимость сбора отработанного масла в целях последующей утилизации.

Ideal solution for garages, depots, workshops, industries, transport companies and for all those activities needing to collect exhaust oils before delivering them to authorised collectors.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТСИКИ:

- Экологические резервуары помещаются в поддоны для сбора пролива, которые могут вместить полный объём жидкости в резервуаре в соответствии с действующими законами.
- Выполнены из высококачественной листовой углеродистой стали типа S235JR в соответствии со стандартами EN 10025
- Наружная поверхность резервуара обработана слоем антикоррозийной защиты и покрашена финишным слоем эмалевой краски.
- Имеют выпуклые днища
- Оснащены люком диаметром 400 мм с откидной крышкой, запираемой на замок
- Клемма заземления
- Фильтр на основе активированного угля для удаления неприятных запахов
- Под крышкой находится вынимаемая сетка для стекания масла из фильтров
- Механический уровнемер


MAIN CHARACTERISTICS:

- SE Eco-Tanks are provided with a retention basin, made in carbon steel and with a capacity equal to tank's volume.
- Single wall steel tank, made with carbon steel dished ends and plates, quality S 235 JR according to UNI FN 10025
- Externally primed and finished with an oil-resistant paint.
- Grounding point.
- Manhole, diameter 400 mm with hinged and lockable cover.
- Filters drainage mesh to facilitate filters dripping and to stop large objects from getting to the tank.
- Activated carbons vent filter to remove particles from the air and eliminate any odors that could be present.
- Mechanical Level gauge.

Комплектующие / Accessories

Защитный навес имеет прочную самонесущую раму из оцинкованной углеродистой стали и покрытие из рифлёного оцинкованного листа. Навес предназначен для установки на поддон для сбора пролива посредством крепления опор болтами к специальным отверстиям.

Roof system for protection against weather conditions, composed of a sturdy zinc-coated steel frame on which is fixed a self-bearing zinc-coated trapezoidal metal sheeting; it is designed to be easily and rapidly mounted and bolted to the SE Eco-Tank.











Filters drainage mesh.

. 100% Bunded Tank

Nameplate and stickers.

Mechanical level gauge and activated carbons vent fitter.

SE HD-Tank

[RU] Резервуары для хранения отработанных масел.

[EN] Ecological steel tanks to store exhaust oils.



Изготовлены в соответствии с приложением Министерского Декрета от 16 мая 1996 №392.

Designed and manufactured in compliance with Annex C of the Ministerial Decree No. 392, dated 16 May 1996.

Комплектующие / Accessories

Навес изготовлен из прочной оцинкованной стальной рамы и самонесущего оцинкованного настила из гофрированной стали и защищает от воздействия климатических факторов внешней среды. Навесы легко крепятся к поддону для сбора пролива топлива с помощью болтов

Roof system for protection against weather conditions, composed of a sturdy zinc-coated steel frame on which is fixed a self-bearing zinc-coated trapezoidal metal sheeting; it is designed to be easily and rapidly mounted and bolted to the





Цилиндрические горизонтальные резервуары имеют выпуклые днища, изготавливаются из каландрированной листовой углеродистой стали S 235 JR в соответствии со стандартами UNI EN 10025; все стыки выполнены методом дуговой сварки под флюсом, наружная поверхность покрыта слоем антикоррозионной грунтовки и финишным слоем зелёной краски; испытаны на герметичность. Резервуары поставляются готовыми к эксплуатации.

Основные характеристики:

- Люк диаметром 400 мм с болтовой крышкой
- Горловина диаметром 8" с завинчивающейся алюминиевой
- Дыхательная труба с фильтром на основе активированного угля
- Механический уровнемер
- Устанавливаются на поддон для сбора пролива, который может вместить полный объём жидкости в резервуаре

Модели объёмом 5.000 л и более оснащены лестницей с противоскользящим покрытием и перилами с целью облегчения доступа к люку на крыше резервуара.

Tanks are of horizontal cylindrical type, manufactured by using shell plates and dished ends made of carbon steel quality \$ 235 JR according to UNI EN 10025, watertight electro-welded (gas metal arc welding process), provided with anti-roll supports, primed with a rust preventing layer and finished with green paint. Tanks are delivered pressure-tested and ready-to-use.

Main Characteristics:

- · Manhole, diameter 400 mm with tight bolted cover.
- 8" screwed aluminum lid, for loading operations.
- Activated carbons vent filter.
- Mechanical level gauge.
- 1" 1/2 female connection for filling.
- Provided with a containment basin holding at least 100% of the volume of the tank.

From 5,000 L model, basins are equipped with anti-slip steps. and handrail to ease the manhole access.

Модель резервуара Tank model	Код навеса Roof's code	Объём резервуара Tank's Capacity
		Л/L
SETANK1L	ROOFSEHD1L	1.000
SETANK1	ROOFSEHD1	1.300
SETANK2	ROOFSEHD2	2.400
SETANK3	ROOFSEHD3	3.000
SETANK5D	ROOFSEHD5D	4.981
SETANK5	ROOFSEHD5	5.000
SETANK6	ROOFSEHD6	6.000
SETANK7	ROOFSEHD7	7.000
SETANK9	ROOFSEHD9	9.000
SETANK10	ROOFSEHD10	10.000
SETANK12	ROOFSEHD12	12.000
SETANK15	ROOFSEHD15	15,000

Код изделия / Product Code

5 Объём резервуара Tank volume Цвет резервуара Tank color **1L** ≈ 1.000 Л / L **5025** = зелёный ES

= 1,300 Л / L = 2.000 Л / L = 3 000 Л / / 5D ≈ 4.981 Л / I = 5,000 Л / L = 6.000 Л / L =7.000 /L =9.000 /1 =10.000 /1 =12.000 /1 =15.000 /L

ES green

Мягкие резервуары Flexible tanks

[RU] Лёгкие и прочные резервуары большой вместимости, простые в установке и транспортировке.

[EN] Light tanks, high-volume storage, sturdy and easy to handle and simple to install.









1. Пример установки резервуара на сельскохозяйственном предприятии. Typical installation in agricultural sector.

2. Пример установки резервуара для подачи воды. Water reserve example.

3. Деталь монтажа. Installation detail. Emiliana Serbatoi производит широкую гамму мягких резервуаров. Данные резервуары являются идеальным решением, как для временного хранения так и для длительного хранения различных жидкостей. Примеры применения: хранение питьевой и технической воды, удобрений, химических веществ, промышленных сточных вод и навоза.

Гибкие резервуары представляют собой герметичную оболочку подушкообразной формы, сделанную из полиэфирного волокна с двусторонним покрытием из поливинилхлорида (ПВХ); отличаются высокой прочностью к химическим и механическим воздействиям. Установка не требует особой подготовки: достаточно расположить резервуар на ровную поверхность без острых предметов (камней, веток, корней и т.д.). При хранении особо агрессивных веществ или веществ опасных для окружающей среды и здоровья человека, можно положить под резервуар непроницаемую синтетическую ткань и возвести земляные насыпи, барьеры из мешков с песком, металлические конструкции или цементные барьеры. Объём мягких резервуаров варьируется от

We can offer a wide range of flexible tanks which are an ideal solution for temporary and long term storage of various liquids. These include irrigational and potable water, chemicals liquids, fertilizers, sludges, waste water and industrial effluents.

Flexible tanks, manufactured from polymeric materials reinforced with polyester high-tenacity fabric, often represent the best option for the storage of a variety of aggressive fluids.

All flexible tanks need a flat and clear area to be correctly installed. For sensitive fluids, tanks can be supplied with a groundsheet, mounted on a perimetral bank, acting as a retention basin during fluid handling operations.

The capacities of the tanks can be variable, ranging from small volumes (1.000 L) to much larger volumes (500 m³).







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Выполнены из стопроцентной полиэфирной ткани с двусторонним пластомерным покрытием.
- Обе стороны покрыты поливинилхлоридом и обработаны защитой от ультрафиолетовых излучений.
- Возможность хранения жидкостей с кислотностью от 4 до 9 рН.
- Все соединения сварены высокоточной сваркой
- Углы усиливаются посредством полипропиленовых вставок закреплённых болтами.
- Отверстия выполнены из фланцев, изготовленных из полипропиленовых блоков усиленных стекловолокном.
- Все отверстия усиливаются вдвойне.
- Широкий ассортимент фитингов и комплекту-

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Простая и быстрая установка
- Компактные размеры, что позволяет значительно сократить транспортные и складские расходы
- Высокая устойчивость к химическим и механическим воздействиям
- Конкурентноспособная цена

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Химическая промышленность
- Сельскохозяйственный сектор удобрения и
- Предприятия биоэнергетики отработанный шлам
- Сбор отходов выщелачивание
- Водоочистные станции хранение воды
- Запасы воды для пожаротушения
- Запасы питьевой воды
- Запасы воды для полива

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Made in 100% polyester high-tenacity fabric coated with plastomer.
- Both sides are coated with polyvinyl chloride (PVC) provided with anti-UV treatment in the mass.
- Possibility to store liquids with PH from 4 to 9.
- All seams are welded by means of an high frequency (HF) welding process.
- Reinforcement of corners using reinforced polypropylene bolted plates.
- Double reinforcements for any opening; these reinforcement is obtained by using monolithic flanges made in polypropylene reinforced with fibre-alass.
- Wide range of quality fittings tailored to suit clients' applications.

MAIN ADVANTAGES:

- Ouick and easy installation.
- Compactness which means low transport and storage costs.
- High mechanical and chemical resistance.
- Cost-effectiveness.

APPLICATIONS:

- Chemical industry.
- Agriculture field fertilisers and zootechnical
- BioEnergy digested sludge.
- Waste management landfill leachate.
- Water treatment plants storage.
- Fire protection reserves.
- Drinking water storage.
- Water storage for irrigation.
- Water purification plants.

Комплектующие / Accessories





Каждый резервуар оснащён 4-мя угловыми усиленны-ми вставками из полипропилена и центральной верхней горловиной диаметром 150 мм с завинчивающейся крышкой. Все остальные комплектующие устанавливаются в зависимости от потребностей и требований заказчика или проекта. Ниже перечислены комплектующие, которые могут быть заказаны для удовлетворения специфических потребностей клиентов:

- Входное и выходное отверстия: номинальный диаметр от 50 до 100 мм
- Шаровой клапан или задвижка Широкая гамма входных и
- выходных соединений, например Guillemin, Camlock, быстроразъёмные соединения и т.д.
- Гибкий люк диаметром 400 мм, прикреплён болтами к резервуару Вентиляционное отверстие;
- возможность оснащения отверстия фильтром с активированным углём Защитный лист из ПВХ под
- резервуар

Each tank is equipped with four corner reinforcements and a central top screwed lid, diameter 150 mm. All other fittings and accessories are provided as per customer requirements and needs.

A wide range of accessories and fittings is available. The following is a listing of the main fittings and accessories:

- Inlet and outlet opening, from DN50 to DN100
- Ball or gate valves.
- Inlet and outlet couplings as Guillemin, Camlock, rapid couplings, ball joints, etc.
- Flexible bolted manhole, diameter 400 mm.
- Vent with vapour release system.
- Vent with activated carbons.
- Berm liners (groundsheet).

Код изделия / Product Code

LEX Объём резервуара в м

Tank volume in CM



D

Удельная масса материала (г/м²) Material specific gravity [g/sqm] 1100 = Резервуары для запасов воды Только для резервуаров для питьевой воды Only for potable water

Tanks for water storage 1300 = резервуары для удобрений

tanks for fertilizer and agriculture effluents

1370 = резервуары для промышленных агрессивных жидкостей tanks for industrial sludge or chemical effluents

FM = муфта с наружной резьбой на входе или выходе inlet or outlet male threaded coupling = муфта с запорным клапаном на входе или выходе / inlet

or outlet coupling with gate valve = муфта с шаровым краном на входе или выходе

= соединение для ограничителя налива / overflow coupling

inlet or outlet coupling with ball valve

PII = мягкий люк / flexible manhole

= вентиляционный клапан / vent device

<u>вентиляционное отверстие с клапаном избыточного</u> vent with vapour release system

= вентиляционный клапан с активированным углём / vent with activated carbons

Код комплектующих / Accessories Codes

LEX

Υ

X X х х Υ

Размеры соединения

DN50 = 2' DN80 DN65 = 2" 1/2 DN100 = 4"

F400 =Ø 400 мм / mm F150 =Ø 150 мм / mm

Код защитного листа из ПВХ / PVC Groundsheet Codes

Ε X

Гибкий бак для непитьевой воды Flexible tanks for non-drinking water

Ширина Width FLEX1D1100 1.480 2.400 12 1 500 FLEX2D1100 2 2.260 2.680 500 18 FLEX3D1100 2.680 2.930 23 600 FLEX4D1100 2.960 28 2.960 600 FLEX5D1100 5 27 2.960 3.510 800 6 FLEX6D1100 2.960 4.080 800 30 FLEX7D1100 2.960 4.650 800 34 FLEX8D1100 2.960 4.980 900 37 FLEX9D1100 2.960 5.310 900 39 FLEX10D1100 10 2.960 5.650 900 45 FLEX12D1100 12 4.440 4.650 1.000 49 FLEX15D1100 15 4.440 5.130 1.000 54 FLEX20D1100 20 4.440 6.200 1.100 65 FLEX25D1100 4.440 7.630 1.100 79 FLEX30D1100 5.920 1.200 90 6.320 FLEX35D1100 35 5.920 7.230 FLEX40D1100 5.920 40 7.870 1.300 108 FLEX45D1100 45 5.920 8.700 1.300 FLEX50D1100 50 5.920 9.539 1.300 140 FLEX55D1100 55 5.920 10,360 1,300 144 FLEX60D1100 60 5.920 10.700 1.400 154 FLEX65D1100 5,920 11,470 1,400 163 65 7.400 FLEX70D1100 182 70 9.630 1.400 FLEX80D1100 80 7.400 10,800 1,400 199 FLEX90D1100 90 7.400 1.500 218 11.820 FLEX100D1100 100 8.880 10.750 1.500 235 FLEX110D1100 110 8.880 11.630 1.500 244 FLEX115D1100 115 8.880 12,080 1.500 253 FLEX120D1100 120 8.880 12.520 1.500 261 FLEX125D1100 125 8.880 12,970 1.500 270 FLEX130D1100 130 8.880 13.410 1.500 279 FLEX135D1100 135 8.880 13.850 1.500 287 FLEX140D1100 140 8.880 14.300 305 FLEX150D1100 8.880 15,180 FLEX160D1100 13.730 160 10.360 1.500 356 FLEX180D1100 180 10.360 15.210 1.500 FLEX200D1100 200 10.360 16.700 1.500 458 FLEX240D1100 240 10.360 19.660 1.500 475 FLEX250D1100 250 10.360 20.410 1.500 559 FLEX300D1100 300 11.840 20.970 1.500 641 13.320 FLEX350D1100 350 21.390 658 1.500 FLEX360D1100 360 13.320 21.950 1.500 756 FLEX400D1100 14.800 22.310 850 400 1.500 FLEX450D1100 450 17,760 21,450 1.500 943 FLEX500D1100 19.240 22.060 1.290 500 1.500

Гибкий бак для питьевой воды Flexible tanks for drinking water

texible (aiiks ioi	GIIIII (118 Hat	<u> </u>	
Модель Code	Объём Volume	Ширина Width	Длина Length	Высота H e ight	вес Weight
	m³	mm	mm	mm	Kg
FLEX1D1100P	1	1.860	1.870	500	12
FLEX2D1100P	2	1.860	3.320	500	18
FLEX3D1100P	3	2.140	4.050	500	23
FLEX4D1100P	4	2.140	5.250	500	28
FLEX5D1100P	5	3.210	3.240	800	27
FLEX6D1100P	6	3.210	3,750	800	30
FLEX7D1100P	7	3.210	4.270	800	34
FLEX8D1100P	8	3.210	4.710	900	37
FLEX9D1100P	9	3.210	5.020	900	39
FLEX10D1100P	10	4.280	4.380	900	45
FLEX12D1100P	12	4.280	4.790	1.000	49
FLEX15D1100P	15	4.280	5,290	1.000	54
FLEX20D1100P	20	4.280	6.440	1.000	65
FLEX25D1100P	25	5.350	6.310	1.100	79
FLEX30D1100P	30	5.350	7.190	1.200	90
FLEX35D1100P	35	5.350	8,240	1.200	102
FLEX40D1100P	40	5.350	8.750	1.300	108
FLEX45D1100P	45	6.420	8.010	1.300	119
FLEX50D1100P	50	6.420	8.760	1.300	129
FLEX55D1100P	55	6.420	9,500	1.300	140
FLEX60D1100P	60	6.420	10.250	1.300	144
FLEX65D1100P	65	6.420	11.000	1.300	154
FLEX70D1100P	70	7.490	10.000	1.300	163
FLEX80D1100P	80	7.490	11.240	1,300	182
FLEX90D1100P	90	7.490	12.470	1.300	199
FLEX100D1100	P 100	7.490	13.710	1.300	218
FLEX110D1100	P 110	8.560	12.990	1.300	235
FLEX115D1100	P 115	8.560	13,510	1.300	244
FLEX120D1100	P 120	8.560	14.040	1.300	253
FLEX125D1100	P 125	8.560	14.570	1.300	261
FLEX130D1100	P 130	8.560	15.100	1.300	270
FLEX135D1100	P 135	9.630	13.830	1.300	279
FLEX140D1100	P 140	9.630	14.290	1.300	287
FLEX150D1100	P 150	9.630	15.210	1,300	305
FLEX160D1100	P 160	9.630	16.130	1.300	331
FLEX180D1100	P 180	10.700	16.110	1.300	356
FLEX200D1100	P 200	11.770	16.100	1.300	391
FLEX240D1100	P 240	12,840	17.410	1.300	458
FLEX250D1100		12.840	18.080	1.300	475
FLEX300D1100		13.910	19.730	1.300	559
FLEX350D1100		14.980	21.120	1.300	641
FLEX360D1100		14.980	21,680	1,300	658
FLEX400D1100		16.050	22.310	1.300	756
FLEX450D1100		17.120	23.330	1.300	850
FLEX500D1100	P 500	18.190	24.230	1.300	943

Гибкий бак для сельскохозяйственных и промышленных жидкостей и водных ресурсов **для** пожаротушения

IX .

Мягкие резервуары Flexible tanks

Flexible tanks for agricultural and industrial liquids and firefighting reserves

Модель Code	Объём Volume	Ширина Width	Длина Length	Высота H e ight	вес Weight
	m³	mm	mm	mm	Kg
FLEX1D1300	1	1.860	1.870	500	14,2
FLEX2D1300	2	1.860	3.320	500	21,3
FLEX3D1300	3	2.140	4.050	500	27,3
FLEX4D1300	4	2.140	5.250	500	33,1
FLEX5D1300	5	3.210	3.240	800	31,9
FLEX6D1300	6	3,210	3.750	800	35,5
FLEX7D1300	7	3.210	4.270	800	40,2
FLEX8D1300	8	3.210	4.710	900	43,7
FLEX9D1300	9	3.210	5.020	900	46,1
FLEX10D1300	10	4.280	4.380	900	53,2
FLEX12D1300	12	4.280	4.790	1.000	57,9
FLEX15D1300	15	4.280	5.290	1.000	63,8
FLEX20D1300	20	4.280	6.440	1.000	76,8
FLEX25D1300	25	5.350	6.310	1.100	93,4
FLEX30D1300	30	5.350	7.190	1.200	106,4
FLEX35D1300	35	5.350	8,240	1.200	120,5
FLEX40D1300	40	5.350	8.750	1.300	127,5
FLEX45D1300	45	6.420	8.010	1.300	140,6
FLEX50D1300	50	6.420	8.760	1.300	152,5
FLEX55D1300	55	6.420	9.500	1,300	165,5
FLEX60D1300	60	6.420	9.800	1.400	170,3
FLEX65D1300	65	6.420	10.490	1.400	182,0
FLEX70D1300	70	7.490	9.510	1.400	192,6
FLEX80D1300	80	7.490	10.670	1.400	215,1
FLEX90D1300	90	7.490	11.680	1.500	235,2
FLEX100D1300	100	7.490	12.770	1.500	247,6
FLEX110D1300	110	8.560	12.070	1.500	277,7
FLEX115D1300	115	8.560	12.530	1.500	288,4
FLEX120D1300	120	8.560	13.000	1.500	299,0
FLEX125D1300	125	8.560	13.460	1.500	308,4
FLEX130D1300	130	8.560	13.920	1.500	319,1
FLEX135D1300	135	9.630	12.760	1.500	329,7
FLEX140D1300	140	9.630	13.170	1.500	339,2
FLEX150D1300	150	9.630	13.970	1.500	360,4
FLEX160D1300	160	10.700	13.660	1.500	391,2
FLEX180D1300	180	10.700	14.730	1.500	420,7
FLEX200D1300	200	11.770	14.690	1.500	462,1
FLEX240D1300	240	12,840	15.810	1.500	541,3
FLEX250D1300	250	12.840	16.390	1.500	561,4
FLEX300D1300	300	13.910	17.810	1.500	660,6
FLEX350D1300	350 360	14.980	19.010	1.500	757,5
FLEX360D1300	360	14.980	19.500	1.500	777,6
FLEX400D1300	400 450	16.050	20.940	1.500 1.500	893,4 1,004.5
FLEX450D1300		17.120	22.070		1.004,5
FLEX500D1300	500	18.190	23.050	1.500	1.114,4

Гибкий бак для удобрений Flexible tanks for fertilizers

Модель Code	Объём Volume	Ширина Width	Длина Length	Высота Height	вес Weight
	m³	mm	mm	mm	Kg
FLEX1D1300	1	1.480	2.400	500	14,2
FLEX2D1300	2	2.260	2.680	500	21,3
FLEX3D1300	3	2.680	2.930	600	27,3
FLEX4D1300	4	2.960	2.960	600	33,1
FLEX5D1300	5	2.960	3.510	800	31,9
FLEX6D1300	6	2.960	4,080	800	35,5
FLEX7D1300	7	2.960	4.650	800	40,2
FLEX8D1300	8	2.960	4.980	900	43,7
FLEX9D1300	9	2.960	5.310	900	46,1
FLEX10D1300	10	2.960	5.650	900	53,2
FLEX12D1300	12	4.440	4.650	1.000	57,9
FLEX15D1300	15	4.440	5,130	1.000	63,8
FLEX20D1300	20	4.440	6.200	1.100	76,8
FLEX25D1300	25	4.440	7.630	1.100	93,4
FLEX30D1300	30	5.920	6.320	1.200	106,4
FLEX35D1300	35	5.920	7.230	1,200	120,5
FLEX40D1300	40	5.920	7.870	1.300	127,5
FLEX45D1300	45	5.920	8.700	1.300	140,6
FLEX50D1300	50	5.920	9.539	1.300	152,5
FLEX55D1300	55	5.920	10,350	1,300	165,5
FLEX60D1300	60	5.920	11.200	1.300	170,3
FLEX65D1300	65	5.920	12.000	1.300	182,0
FLEX70D1300	70	7.400	10.120	1.300	192,6
FLEX80D1300	80	7.400	11,400	1,300	215,1
FLEX90D1300	90	7.400	12.650	1.300	235,2
FLEX100D1300	100	8.880	11.500	1.300	247,6
FLEX110D1300	110	8.880	12.500	1.300	277,7
FLEX115D1300	115	8.880	13.050	1.300	288,4
FLEX120D1300	120	8.880	13.550	1.300	299,0
FLEX125D1300	125	8.880	14.050	1.300	308,4
FLEX130D1300	130	8.880	14.550	1.300	319,1
FLEX135D1300	135	8.880	15.100	1.300	329,7
FLEX140D1300	140	8.880	15.550	1.300	339,2
FLEX150D1300	150	8.880	16,550	1.300	360,4
FLEX160D1300	160	10.360	15.400	1.300	391,2
FLEX180D1300	180	10.360	16.650	1.300	420,7
FLEX200D1300	200	10.360	18.350	1.300	462,1
FLEX240D1300	240	10.360	21,750	1.300	541,3
FLEX250D1300	250	10.360	22.600	1.300	561,4
FLEX300D1300	300	11.840	23,300	1.300	660,6
FLEX350D1300	350	13.320	23.800	1.300	757,5
FLEX360D1300	360	13,320	24,450	1.300	777,6
FLEX400D1300	400	14.800	24.250	1.300	893,4
FLEX450D1300	450	17.760	22.500	1.300	1.004,5
FLEX500D1300	500	19.240	22.91 0	1.300	1.114,4

Quioil

- [RU] Ёмкости для сбора и хранения отработанных ма-
- [EN] Container designed for collection and storage of waste oils.

TEXHUYECKUE ДАННЫЕ / TECHNICAL DATE

Модель Model	Объём Volume	Диаметр Diameter	Высота Height
	Л/L	мм / тт	мм / тт
Q300	300	820	1.080
Q500	500	960	1.240













QOIL300 QOIL500

Хранение минеральных масел Mineral oil storage.

Емкости для сбора и хранения отработанного масла изготовлены в соответствии с нормой закона.

Выполнены из полиэтилена высокой плотности по технологии литейного производства, обеспечивают высокую степень герметичности и термостойкости, устойчивость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям.

Благодаря своим качествам, емкости Quioil пригодны для установки на открытом воздухе и могут быть размещены на любой плоской поверхности или прямо на земле.

Изделие состоит из двух различных по объему емкостей: внутренней, которая содержит масло, и внешней, более объемной, которая выполняет функцию удержания утечки масла в целях безопасности.

В верхней части находится широкий люк с откидной крышкой, под которой расположена чаша для стекания масла с фильтров.



QOIL300VERDE

Хранение растительных масел Vegetable oil Storage.

Container designed for collection and storage of waste oils compliant with the Italian Legislative Decree n. 95 of 27 January 1992, with the Italian Ministerial Decree n. 392 dated 16 May 1996 and with the European Directives 75/439/CEE and 87/10/CEE, regarding exhaust and waste oils disposal.

Made of roto-moulded high-density polyethylene, these tanks have high mechanical properties, high impact strength, and also thermal, chemical, UV rays and adverse weather conditions resistance.

QUIOIL is designed and manufactured to exceed all the latest requirements relating to the safe storage and disposal of waste oils. Ideal solution for garages, depots, workshops, civic amenity sites, landfill sites, harbours and many other fields of applications.

Quioil consists of a double wall tank and is equipped with a lockable top hinged lid with inside a mesh for filter drainage.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Горловина диаметром 125 мм с завинчивающейся крышкой для опустошения емкости от масла
- Практичный индикатор уровня, видимый снаружи
- Люк с откидной крышкой и чашей для стекания масла из фильтров
- Глазок для визуального контроля воздушной прослойки межстенного пространства емкости

MAIN FEATURES:

- Top screwed hatch for drainage, diameter Ø 125 mm.
- Hydrostatic tank content gauge.
- Lockable top hinged lid with mesh for filter drainage.
- Visual leak detector system to check the interstitial space between the two containers.

Комплектующие по заказу / Optional Accessories











Kog / COD QUIOILYLOCK

Замок на крышку горловины Screwed lid safety lock.

Код / COD. QUIOIL300YCARRELLO

Тележка для передвижения даже полного объёма оснащена 4 поворотными роликами (2 ролика с тормозом) и карманами для вил грузоподъёмника.

Trolley for easy handling and full load movement, equipped with 4 swivel wheels, two of them with brake, and suitable for forklifting.

CarryBox

- [ки] Контейнер для безопасного хранения твёрдых отходов.
- [EN] Designed for the safety and watertight disposal of solid waste.





Контейнер Carrybox выполнен из полиэтилена высокой плотности и имеет два применения: в качестве герметичного поддона для сбора аварийного пролива топлива или в качестве контейнера для хранения твёрдых отходов, оснащённого запираемой крышкой.

CARRYBOX is a high density polyethylene waste disposal container designed for the safety and watertight disposal of solid waste as small bottles and containers, waste cartridges, used rags, etc.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / **TECHNICAL DATA**

Модель Model	Ширина Width	Глубина Depth	Высота Height	Bec Weight
	мм / mm	мм / тт	MM/mm	кг / Кд
Carrybox	1.200	800	785	20


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Толщина стенки: 6,5 мм
- Карманы для вил грузоподъёмника для поднятия полного объема
- Ручки для поднятия пустого объёма
- Крышка запираемая на навесной замок

SPECIFICATION:

- Average wall thickness: 6,5 mm.
- Hinged lockable cover.
- Integrated forklift pockets.
- Handles for manual lifting and carrying.

Cargo pallet battery



[EN] Designed for the safety and watertight disposal of solid waste.



Код / COD. CARGOPALLET300

Kog / COD. CARGOPALLET600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ /

Cargopallet600

TECHNICAL DATA					
	Внешние размеры External dimensions				
Модель Model	Ширина Глубина <i>Высот</i> Width Depth Heigh				
	мм / тт	мм / mm	мм / тт		
Cargopallet300	1.000	700	650		
Cargopallet600	1.200	800	850		
	Внутренние размеры Internal dimensions				
Модель Model	Ширина Width	Глубина Depth	Высота Height		
	мм / mm	мм / тт	мм / тт		
Cargopallet300	940	640	500		

1.130

725

690

Cargopallet это промышленные контейнеры, изготовленные из полиолефиновых смол по технологии литья под давление.

Cargopallet обладают следующими отличительными характеристиками: устойчивостью к воздействию кислот, щелочей и других химических веществ, высокой прочностью и устойчивостью к деформации, не впитывают запахи и влагу, могут складироваться на открытом воздухе.

Внутренние стенки контейнера абсолютно гладкие и имеют закруглённые углы, что облегчает проведение очистительных работ. Для полного опустошения контейнера имеются два боковых сливных отверстия, которые могут быть укомплектованы завинчивающейся крышкой или пластиковым шаровым краном.

Cargopallet имеют опорные ножки и карманы для вил

CARGOPALLET is designed meet the most relevant demand in both industrial and agriculture markets.

The overlap o is secured by four cylinder pins obtained directly from the mold on top of the container that fit into appropriate seats machined at the bottom of the leas/runners of container

The 20 mm recessed ensure maximum safety and stability of the overlap.

The walls can be fitted with card holder and for the emptying of liquids, are two side vents with screw plug or ball valves.

Ideal for textiles, pharmaceuticals, metallurgical, rubber treatment and plastics industries.

It can be stacked and fork-lifted.

Easy to clean, it does not absorb smells or damp and it can be stored in the open.



Стальные поддоны для сбора пролива Steel sump pallets

[RU] Поддоны для бочек изготовленные из стали

[EN] Retention containers, made in steel, ideal solution for for indoor storage of drums.



В наличии также имеется мобильная версия поддона, оснащённая ручкой, двумя фиксированными роликами и двумя поворотными роликами стормозом.

Also available in mobile version, with push handle, two fixed wheels and two castor wheels with brake.



Код Code	Размеры (ДхШхВ) Dimensions	Объём Volume	Грузоподъ- ёмность Payload
	мм / mm	Л/L	
VPM01	1.350x900xH255	206	№1 бочка/ drum

Поддоны изготовлены из листовой углеродистой стали в соответствии со стандартами UNI EN 10025, оснащены стальной оцинкованной легко снимающейся решеткой и сливной пробкой для облегчения чистки, могут устанавливаться на любую поверхность, модельный ряд варьируется в зависимости от объёма бочек.

- Металлическая рама обработана антикоррозийной защитой и окрашена финишным слоем эмали зелёного цвета.
- В основании имеются карманы для вил грузоподъёмника.
- Сливная пробка
- Может комбинироваться со стеллажами для хранения бочек разных размеров и объёмов.

Designed to offer full compliance to the Oil Storage Regulations. Can be used to store up to 8 × 205 litres drums. Tight welded construction providing secure sump containment. Made from sturdy carbon steel construction according to UNI EN 10025. Removable hot-dip galvanised steel grates for easy cleaning.

- · Primed and coated with oil resistant paint.
- · Forklift pockets for easy handling and movement.
- Drain pipe with safety cap for maintenance and cleaning operations.
- Possibility to include several models of drum racks and shelves to meet any storage requirement.

Код Code	Ширина Width	Длина Length	Высота Height	Объём Volume	Грузоподъёмность Payload
	мм / mm	мм / mm	мм / тт	Л/ <i>L</i>	
VPF01	900	900	255	206	№1 бочка/drum
VPF02	1.300	900	255	298	№2 бочки/drum
VPF04	1.400	1.300	255	464	№4 бочки/drum
VPF08	2.800	1.300	255	928	№8 бочки/drum



(VPFYPFSING).
One drum **rack**(cod. VPFYPFSING).

- (VPFYPFSOVR) Stackable drum rack (cod. VPFYPFSOVR).

Пластиковые поддоны Polyethylene sump pallets

[RU] Накопительные ванны и ванны хранения для бочек и IBC, изготовлены из полиэтилена вторичной переработк на 100% и снабжены съемной решетчатой опорной поверхностью из гальванической стали или из полиэтилена.

Polyethylene bunded storage solution for IBCs and drums, made in 100% recycled polyethylene and provided with removable galvanized steel or polyethylene grate.






Kog / COD. VPF1IBCPEPG

Полиэтиленовая решетка с армированием из металлического сердечника. Емкость 1100 Л 1380x1280x1000h mm максимальная нагрузка 1500 **k**g. Polyethylene grate with a steel renforcement. Capacity 1100 liters 1380x1280x1100h mm Max load 1500 kg

Koд / COD. VPFIBCPE

Полиэтиленовая из гальванической стали. Емкость 928 Л 1280x1280x850h mm максимальная нагрузка 1500 kg. Galvanized steel grate. Capacity 928 liters 1280x1280x850h mm Max load 1500 kg



Kog / COD_VPF04PEPG

Полиэтиленовая решетка с армированием из металлического сердечника. Емкость 450 Л 1280x1280x485h mm максимальная нагрузка 1300 kg. Polyethylene grate with a steel renforcement. Capacity 450 liters 1280x1280x485h mm Max load 1300 kg

Koд / COD. VPF04PE

Полиэтиленовая из гальванической стали. Емкость 464 Л 1280x1280x400h mm максимальная нагрузка 1000 kg. Galvanized steel grate. Capacity 464 liters 1280x1280x400h mm Max load 1000 kg

Поддоны изготовлены по технологии

литейного производства из неток-

сичного полиэтилена, устойчивого к

ультрафиолетовому излучению и хи-

мическому воздействию; имеют само-

несущую ударопрочную конструкцию;

оснащены стальной оцинкованной

легко снимающейся решеткой для

удобства чистки. В основании имеются



Koд / COD_VPF02PEPG Полиэтиленовая решетка. Емкость 220 Л 1265x700x495h mm максимальная нагрузка 500 kg. Polyethylene grate. Capacity 220 liters 1265x700x495h mm

> карманы для вил грузоподъёмника. Поддоны штабелируются в пустом

Пластиковые поддоны для бочек соответствуют самым строгим требованиям закона об охране окружающей среды.

Ecological containment platforms, made in non-toxic roto-molded polyethylene, UV stabilized, with self-supporting structure for the storage of acids, saline solutions, oils, non-flammable chemicals and other fluids compatible with polyethylene. They are complete with galvanized steel grate which is removable to ease internal

These sump pallets are stackable (only empty) and easily handled and moved with forklift through the dedicated pockets for the forks.

These polyethylene sump pallets represent a cheap and reliable solution by respecting the environment and responding to the strictest ecological

Koд / COD. VPF01PEPG

Полиэтиленовая решетка. Емкость 120 Л 1240x840x230h mm максимальная нагрузка 300 kg. Polyethylene grate. Capacity 120 liters 1240x840x230h mm Max load 300 kg





Комплектующие / Accessories



- Подставка для горизонтально лежащей бочки (код VPFPEYSF)
- Воронка для стекания фильтров с крышкой для бочек диаметром 650 мм (код VPFPEYPFS)






- Support for horizontal drum (cod. VPFPEYSF).
- Funnel with inner filter drip tray provided with lid, diam. Ø 650 mm (cod. VPFPEYPFS).

Полиэтиленовые платформы Polyethylene platforms

[RU] Накопительные платформы и платформы хранения для бочек и канистр, **изготовлены из полиэтилена** вторичной переработки на 100% и снабжены съемной решетчатой опорной поверхностью из полиэтилена









Код / СОВ. РІАТТАГОЯМАРЕ

ЕМКОСТЬ 240 Л

1610х1270х150h mm

максимальная нагрузка 2000 kg.

Сарасіty 240 liters

1610x1270x150h mm



Capacity 80 liters 1220x650xl50h m m Max load 600 kg



Емкость 180 Л 1820x1230x150h mm максимальная нагрузка 1000 kg. Capacity 180 liters 1280x1230x150h mm Max load 1000 kg





Код/ СОЛ. PIATTAFURMAPET20 Емкость 120 Л 1280x825x150h mm максимальная нагрузка 1000 kg. Сарасіty 120 liters 1280x825x150h mm Max load 1000 kg

Kog/COD. PIATTFORMYUNION660X40
Kog/COD. PIATTFORMYUNION1220X40
Kog/COD. PIATTFORMYUNION1270X40
Kog/COD. PIATTFORMYUNION1270X40
Kog/COD. PIATTFORMYUNION1280X40
Kog/COD. PIATTFORMYUNION1280X40
Kog/COD. PIATTFORMYUNION1230X40
Coeдинительные направляющие из

Stainless steel cover for platform

Шкафы хранения из полиэтилена Polyethylene cabinet

[RU] Накопительные шкафы и шкафы хранения для бочек и IBC, изготовлены из полиэтилена и снабжены съемной решетчатой опорной поверхностью и дверями с закрытием на навесной замок

[EN] Polyethylene cabinet for IBCs and drums, made in polyethylene and provided with removable polyethylene grate, and lockable doors.





Емкость 280 Л внешний 1500x1040x1900h mm отверстия 1300x910x1400h mm Capacity 280 liters

External dim. 1500x1040x1900h mm Load dim. 1300x910x1400h mm



Koд/COD. CGM1-1000

Емкость 1100 Л внешний 1500x1500x2250h mm отверстия 1400x1400x1360h mm Capacity 1100 liters

External dim. 1500x1500x2250h mm Load dim. 1400x1400x1360h mm





Контейнеры полиэтиленовые для песка, соли и абсорбирующих материалов Polyethylene box for sand, salt and



Oil Kit

[RU] Переносной комплект для перекачки масла

[EN] Portable lubricants transfer unit.





Код изделия Product code	Вольтаж Voltage
	B/V
OILKIT12V	12
OILKIT24V	24





Переносная установка для перекачивания масла, укомплектованная насосом с питанием от аккумуляторной батареи и электродвигателем на 12 В или 24 В постоянного тока

Благодаря своим компактным размерам, надёжности, лёгкости в использовании и энергонезависимости позволяет осуществить перекачку или заправку масла без наличия питания от электросети. Переносная установка OIL КІТ идеально подходит для заправки строительной техники и для использования в автосервисах.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА И РАЗМЕРЫ:

- Питание: 12 или 24 В постоянного тока
- Рабочий ток: 22 А (12 В постоянного тока) 11 А (24 В постоянного тока)
- Производительность: 12 л/мин
- Высота всасывания до 1,5 м
- Режим непрерывной работы: 30 мин
- Диапазон рабочих температур: -20°C/+60°C
- Размеры (ДхШхВ): 600х420х230 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТСИКИ:

- Самовсасывающий роторно-лопастной насос с чугунным корпусом
- Коллекторный электродвигатель со статором из постоянных магнитов
- Клеммная коробка с гнёздами для переключателя и предохранителя от перегрева двигателя
- Кабель 4 м с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее
- Маслостойкий шланг, длиной 3 метра и диаме-
- Обратный клапан для всасывающего шланга
- Всасывающий шланг 3 м с донным фильтром

Portable unit for lubricants transfer, fitted with battery pump, 12 V or 24 V, suction and delivery hoses, filter and fuel nozzle.

Thanks to its small size, reliability and ready-to-use configuration, it is especially useful when fuel must be transferred or dispensed safely having only battery power on hand. Typical fields of application are garage and auto repair shop.

PERFORMANCES AND DIMENSIONS:

- · Power supply: 12 V DC or 24 V DC.
- Consumption: 22 Amp (12 V DC) 11 Amp (24 V DC).
- Max flow rate: 12 L/min.
- · Suction height: up to 1,5 meters.
- Working temperature: -20°C/+60°C.
- · Duty cycle: 30 min.
- Dimensions: 600x420x230h mm

TECHNICAL FEATURES:

- Self-priming volumetric rotary vane pump, with cast-iron casing.
- Fixed-brush motor with permanent-magnet stator.
- Terminal board for switches and circuit-breakers.
- Battery cable, 4 m length, complete with clamps for battery connection.
- Delivery fuel hose, 3 m length, size 3/4", suitable for lubricants.
- Aluminium manual nozzle.
- Suction fuel hose, 3 m length, size 3/4", suitable for lubricants.
- Bottom suction filter.
- Nozzle for oil.

Eko Kit

- [RU] Переносной комплект для удаления пролитых нефтепродуктов и химических веществ.
- [EN] Portable absorbing spill unit kit for hydrocarbons and chemical products.





Код изделия

EKOKIT28



Time was



Eko kit это портативный комплект для быстрого и эффективного абсорбирования пролитых жидкостей. Благодаря своим компактным размерам, надёжности и простоте в использовании, Eko kit особенно подходит для удаления пролитых нефтепродуктов и химических веществ в общем. После удаления пролитого вещества, использованный абсорбирующий материал можно убрать в нейлоновые мешки. Eko kit может находиться на борту автомобиля в качестве аварийного комплекта, так как он лёгкий и практичный, но в то же время профессиональный и эффективный.

В наличии имеется версия:

• EKO KIT 28, абсорбционная ёмкость: до 28 литров.

Eko Kit is a portable absorbing spill unit for fast and effective action against spills.

Thanks to its small size, reliability and ready-to-use configuration, it is extremely useful to absorb hydrocarbons and chemical products in general. Once completed the collection of the spilled liquid, the exhausted absorbent items can be easily collected in special nylon bags available in the case. Eko kit is an effective emergency solution on every kind of vehicle, where a practical, compact and professional spill response kit is needed.

Version available:

• EKO KIT 28, absorbency: up to 28 liters.

СОДЕРЖИМОЕ ЧЕМОДАНЧИКА:

- №10 универсальных абсорбирующих прокладок, 50х40 см, абсорбционная ёмкость 0,8 л/штуку
- №20 универсальных абсорбирующих прокладок, 50х40 см, абсорбционная ёмкость 0,5 л/штуку
- №2 универсальных абсорбирующих «колбасок», 8х120 см, абсорбционная ёмкость 0,5 л/штуку
- •№2 пары нитриловых перчаток
- №1 пара защитных очков
- Nº2 защитные маски, типа FFFP3
- Nº2 мешка для утилизации отходов
- Размеры чемоданчика (ДхШхВ): 600х420х230 мм

PACKAGE ITEMS:

- No. 10 universal absorbing pads, 50x40 cm, absorbent capacity of 0.8 l./pad.
- No. 20 universal absorbing pads, 50x40 cm, absorbent capacity of 0.5 l./pad.
- No. 2 adsorbing socks, 8x120 cm, absorbent capacity of 5 l. each.
- No. 2 pairs of nitrile gloves.
- No. 1 pair of safety goggles.
- No. 2 protective mask, FFP3 type.
- No. 2 disposal bags.
- Wallet dimensions: 600x420x230h mm

Folding tray

[ки] Переносной раскладной поддон

[EN] Portable spill containment tray.



FOLDINGTRAY











Folding Tray, разработанный Emiliana Serbatoi, это практичное и готовое к использованию решение в случае небольших проливов жидкостей из канистр, банок, вёдер и других ёмкостей. Поддон также рекомендуется использовать в комплекте с нашими мобильными резервуарами EMILCADDY[®] и CARRYTANK[®]. Поддон легко складывается и помещается в удобную упаковку с ручкой, изготовленную из ПВХ. Благодаря своим небольшим размерам и мульти-функциональности поддон идеально подходит для защиты автомобиля и окружающей среды во время перевозки ёмкостей с топливом от загрязняющих жидкостей и от грязных или мокрых предметов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Экономичный, компактный и легко склалываемый.
- Огнеупорный и водонепроницаемый.
- Широкая область применения.
- Укомплектован пакетом с удобной ручкой.
- Изготовлен из материала стойкого к топливу, маслам, химическим и коррозийным жидкостям.
- Подходит для любого автомобиля.
- Размеры (ДхШхВ): 98 x 86 x 15 см

KEY FEATURES:

polluting fluids.

- Convenient, compact and quickly foldable
- Completely fireproof and impervious to liquids.
- Flexible for fast spill response and versatile in terms of space and functions.

Emiliana Serbatoi's Folding tray is a practical and

ready-to-use solution to contain liquid spilled or

leaked from cans, pails and other containers as

well as from our transport tanks EMILCADDY® and

CARRYTANK®. Thanks to its small and flat PVC size,

flexibility and multi-function configuration, it is ex-

tremely useful as spill emergency tray or as transport

container to protect vehicles and environment from

- Space-saving and easy to handle with its practical transport bag.
- Resistant to fuels, oils, chemicals and aggressive fluids in general.
- Suitable and reliable for any kind of vehicle
- Dimensions (L x W x H): 98 X 86 X 15 cm.

PE3EPBУAPЫ ДЛЯ ВОДЫ WATER TANKS



РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ WATER TANKS

08

Резервуары из полиэтилена для питьевой воды Polyethylene potable water tanks



Наши резервуары из полиэтилена высокой плотности предназначены для хранения пищевых продуктов, питьевой воды и для сбора дождевой воды. Линейный полиэтилен это нетоксичный и лёгкий материал повышенной стойкости к механическим и химическим воздействиям. К изделию прилагается техническое свидетельство о пригодности изделия для использования в контакте с питьевой водой.

Ёмкости изготовлены по технологии литейного производства из полиэтилена высокой плотности и являются стойкими к температурным перепадам и ультрафиолетовым лучам. Абсолютная светонепроницаемость исключает возможность развития водорослей в воде, сохраняя таким образом её первоначальные свойства.

Преимущества:

- Лёгкие и простые в обращении
- Литая конструкция со стенками одинаковой толщины лишена критических точек, сварных швов и структурных напряжений
- Легко моются обычными моющими средствами благодаря своей абсолютно гладкой поверхности
- Обладают высокой устойчивостью к изнашиванию
- В наличии большой ассортимент фитингов Все резервуары оснащены люком с завинчивающейся крышкой. В наличии имеется широкая гамма комплектующих и соединений.

Our drinking water high density polyethylene tanks are designed and manufactured to store foodstuffs, drinking water and to collect rain water or waste water. Made in linear polyethylene which is a non-toxic material, they are manufactured according to the regulation and directives in force. Rotational moulding process and the use of specific high density linear polyethylene ensure excellent impact strength, resistance against chemical agents, temperature changes, adverse weather conditions and UV rays. These tanks are not transparent and this fact prevents the exposure of stored liquid to sunlight minimizing the growth of algae. Very durable, light and easy to handle, they are manufactured using superior, computerised techniques; this ensures our tanks are produced to the highest standards. Thanks to their monolithic structure and homogeneous wall thickness, they are free from any critical point assuring a premium quality, at very affordable prices. They can be easily washed by means of traditional detergents thanks to their perfectly smooth inner surface.

All tanks are supplied with top screwed lid and with all the accessories and fitting to suit client's individual requirements.

Вертикальные резервуары Vertical tanks



Код Code	Высота х Ø Н х Ø	Объём Volume Л/L	м Крышка ж Lid	Пробки/ заглушки +прокладки Caps + gaskets	Грузсподъём- ность Loading port	Линия всасывания Suction port	Дренажный клапан Drain point	Клапан переполнения Ov <i>erfill</i>	Отдушина V <i>en</i> t	Ниппели Nippl <i>e</i> s
			Ø cm		_		- "	- "		
PLTVRT100	67x48	100	32	•	¶	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTVRT200	85x60	200	32	•	¶	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTVRT300	97x70	300	32	•	¶	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTVRT500	★ 110x80	500	42	•	¶	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTVRT750	★ 162x80	750	42		¶	1 1/4"	1"	1"		•
PLTVRT1000	★ 215x80	1.000	42	•	¶	1 1/4"	1"	1"	•	
PLTVRT1500	★1 49x120	1.500	42	•	¶	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTVRT2000	★ 195x120	2.000	42	•	¶	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTVRT3000	198x147	3.000	42	•	¶	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTVRT4000	206x169	4.000	42	•	¶	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTVRT5000	189x203	5.000	42		5	§			•	
PLTVRT10000	260x238	10.000	55		5	§			•	
PLTVRT16000	382x238	15.400	55		§ ,	§				

/ included

/ on demand. / to be drilled.

Горизонтальные резервуары Horizontal tanks



Горизонтальные резервуары Панеттоне Panettone horizontal tanks



Код Code	Размеры (ДхШхВ) Dimensions	Объём Volume	Крышка Lid	Пробки/ заглушки +прокладки Сарs + gaskets	Грузоподъём- ность Loading port	Линия всасывания Suction port	Дренажный клапан Drain point	Клапан переполнения Overfill	Отдушина V <i>en</i> t	Ниппели Nipples
	см / ст	Л/L	Ø см Ø ст							
PLTORZ300	73x82xh82	290	32	•	¶	1 1/4"	1"	1"	•	
PLTORZ500	87x98xh94	500	32	•	¶	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTORZ750	87x142xh97	760	32	•	¶	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTORZ1000	106x127xh115	1.050	32	•	¶	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTORZ1500	125x137xh133	1.500	32		¶	1 1/4"	1"	1"	•	
PLTORZ2000	136x155xh144	1.950	32	•	¶	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTORZ3000	160x185xh166	2.970	42	•	¶	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTORZ5000	178x232x186	4.950	42	•	¶	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTORZ7500	189x318xh201	7.150	55		6	5			•	
PLTORZ10000	225x310xh230	10.400	55		5	5			•	

Код Code	Высота х Ø Н х Ø	Объём Volume	Крышка Lid	Пробки/ заглушки +прокладки Сарs + gaskets	Грузоподъём- ность Loading port	Линия всасывания Suction port	Дренажный клапан Drain point	Клапан переполнения Ov <i>erfill</i>	Отдушина Vent	Ниппели Nipples
	см / ст	Л/L	Ø см Ø ст							
PLTPAN300	70x90	310	32	•	¶	1 1/4"	1"	1"	•	
PLTPAN500	77x105	490	32	•	¶	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTPAN1500	113x145	1.470	42	•	¶	1 1/4"	1"	1"	•	
PLTPAN2000	139x157	2.050	42	•	¶	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTPAN3000	128x194	3.050	42		5	5			•	
PLTPAN5000	142x238	4.950	42		5	5			•	
PLTPAN7500	198x238	7.550	42		§	5			•	

Садовые резервуары Garden tanks



Код Code	Высота x Ø Н x Ø	Объём Volume	Крышка Lid	Пробки/ заглушки +прокладки Сарз + gaskets	Грузоподъём- ность Loading port	Линия всасывания Suction port	Дренажный клапан Drain point	Клапан переполнения Ov <i>erfill</i>	Отдушина V <i>e</i> nt	Ниппели Nipples
	см / ст	Л/L	Ø cm							
PLTORCIO200	85x73	200	37	•	3/4"	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTORCIO300	96x83	300	37	•	3/4"	1 1/4"	1"	1"	•	
PLTORCIO500	111x98	500	45		3/4"	1 1/4"	1"	1"	•	
PLTORCIO1000	140x116	960	45	•	3/4"	1 1/4"	1"	1"	•	•

 $^{^{\}star}$ В наличии декорированные модели (500 и 1000 л) / Available decorated version (500 and 1000 liters)

Линия ОДИН СЛОЙ Подземные резервуары из полиэтилена для питьевой воды SINGLE-LAYER line Underground polyethylene potable water tanks



Размеры (ДхШхВ) Dimensions	Объём Volume	Крышка Lid
см / ст	Л/L	Ø см Ø cm
87x98xh94	490	32
87x142xh97	760	32
125x137xh133	1.500	32
189x318xh201	7.150	55
	(ДхШхВ) Dimensions cм / cm 87x98xh94 87x142xh97 125x137xh133	(ДхШхВ) Объем Volume cм/cm Л/L 87x98xh94 490 87x142xh97 760 125x137xh133 1.500

/ to be drilled

	Уд линитель горловины Manhole extensions					
Код / Code	Ø	Высота / Н				
	см / ст	cm / cm				
PLTINTYP07D550	см / cm 68	см / cm 42				
PLTINTYP07D550 PLTINTYP07D420						


Линия ДВОЙНОЙ СЛОЙ Подземные и наземные пластиковые резервуары для питьевой воды

DOUBLE-LAYER line

underground and above ground polyethylene POTABLE WATER tanks

Подземные горизонтальные резервуары малой ёмкости

Underground horizontal tanks small capacites





Подземные горизонтальные резервуары средней ёмкости **Underground horizontal tanks** medium capacites

Код Code	Размеры (ДхШхВ) Dimensions	Объём Volume	Крышка Lid	Отдушина Vent
	cm/cm	Л/L	Ø cm / Ø cm	
PLTBKR5000DS	175x235xh220	4.800	55	2" M
PLTBKR10000DS	229x270xh275	9.200	55	2" M



Подземные горизонтальные резервуары большой ёмкости **Underground horizontal tanks** big capacites



Код Code	Размеры (ДхШхВ) Dimensions	Объём Volume	Крышка Lid
	см / ст	Л/L	Ø см / Ø ст
PLTLOMB10000DS	225x320xh243	10.000	55
PLTLOMB15000DS	225x452xh243	15.000	55
PLTLOMB20000DS	225x584xh243	20.000	55
PLTLOMB25000DS	225x716xh243	25.000	55
PLTLOMB30000DS	225x848xh243	30.000	55
PLTLOMB35000DS	225x980xh243	35.000	55
PLTLOMB40000DS	225x1.112xh243	40.000	55
PLTLOMB45000DS	225x1.244xh243	45.000	55
PLTLOMB50000DS	225x1.376xh243	50.000	55

Наземные горизонтальные резервуары большой ёмкости Above ground horizontal tanks big capacites



Код Code	Размеры (ДхШхВ) Dimensions	Объём Volume	Крышка Lid
	cm / cm	Л/L	Ø см / Ø ст
PLTSNAKE10000DS	225x320xh243	10.000	55
PLTSNAKE15000DS	225x452xh243	15.000	55
PLTSNAKE20000DS	225x584xh243	20.000	55
PLTSNAKE25000DS	225x716xh243	25.000	55
PLTSNAKE30000DS	225x848xh243	30.000	55
PLTSNAKE35000DS	225x980xh243	35.000	55
PLTSNAKE40000DS	225x1.112xh243	40.000	55
PLTSNAKE45000DS	225x1,244xh243	45.000	55
PLTSNAKE50000DS	225x1.376xh243	50.000	55

Комплектую	щие / Accessories				
and a	Секция удлинения для люк	a	Код / Code	Ø	Высота / Н
	Manhole extensions			см / cm	cm / cm
			PLTINTYP07D550	68	42
			PLTINTYP07D420	47	34
-			PLTINTYP07D320	47	40
•=	/ included.	§ =	/ on demand.		/ to be drilled.

Линия ОДИН СЛОЙ Подземные и наземные резервуары из полиэтилена для не питьевой воды

SINGLE-LAYER line underground and above ground polyethylene NON POTABLE WATER tanks

Подземные горизонтальные резервуары малой ёмкости **Underground horizontal tanks** small capacites



Код Code	Размеры (ДхШхВ) Dimensions	Объём Volume	Крышка Lid	Отдушина Vent
	cm / cm	Л/L	Ø см / Ø cm	
PLTBRK500NOA	87x98xh94	490	32	2" M
PLTBRK750NOA	87x142xh97	760	32	2" M
PLTBRK1000NOA	106x127xh115	1.050	32	2" M
PLTBRK1500NOA	125x137xh133	1.500	32	2" M
PLTBRK2000NOA	136x155xh144	1.950	32	2" M
PLTBRK3000NOA	160x185xh166	2.970	42	2" M
PLTBRK7500NOA	189x318xh201	7.150	55	2" M

Подземные горизонтальные резервуары средней ёмкости **Underground horizontal tanks** medium capacites



Размеры (ДхШхВ) Dimensions см / cm Ø см / 0 ст PLTBKR5000NOA 175x235xh220 4.800 55 2" M PLTBKR10000NOA 229x270xh275 9,200

Подземные горизонтальные резервуары большой ёмкости **Underground horizontal tanks** big capacites



Код Code	Размеры (ДхШхВ) Dimensions	Объём Volume	Крышка Lid
	см / cm	Л/L	Ø см / Ø cm
PLTLOMB10000NOA	225x320xh243	10.000	55
PLTLOMB15000NOA	225x452xh243	15.000	55
PLTLOMB20000NOA	225x584xh243	20.000	55
PLTLOMB25000NOA	225x716xh243	25.000	55
PLTLOMB30000NOA	225x848xh243	30.000	55
PLTLOMB35000NOA	225x980xh243	35.000	55
PLTLOMB40000NOA	225x1.112xh243	40.000	55
PLTLOMB45000NOA	225x1.244xh243	45.000	55
PLTLOMB50000NOA	225x1.376xh243	50.000	55

Наземные горизонтальные резервуары большой ёмкости Above ground horizontal tanks big capacites



Код Code	Размеры (ДхШхВ) Dimensions	Объём Volume	Крышка Lid
	см / cm	Л/L	Ø см / Ø ст
PLTSNAKE10000NOA	225x320xh243	10.000	55
PLTSNAKE15000NOA	225x452xh243	15.000	55
PLTSNAKE20000NOA	225x584xh243	20.000	55
PLTSNAKE25000NOA	225x716xh243	25.000	55
PLTSNAKE30000NOA	225x848xh243	30.000	55
PLTSNAKE35000NOA	225x980xh243	35.000	55
PLTSNAKE40000NOA	225x1.112xh243	40.000	55
PLTSNAKE45000NOA	225x1.244xh243	45.000	55
PLTSNAKE50000NOA	225x1.376xh243	50.000	55

Комплектующие / Accessories




Удлинитель горловины Manhole extensions

Код/Code	Ø	Высота / Н	
	cm / cm	см / ст	
PLTINTYP07D550	68	42	
PLTINTYP07D420	47	34	
PLTINTYP07D320	47	40	

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

CUSTOMISED PROJECTS



Международные организации International Organizations

- [RU] Технические и организационные навыки, постоянный поиск новых решений и надёжность позволили нашей компании выиграть престижные тендеры международных организаций по всему миру.
- [EN] Technical-organizational skills, continuous research and reliability are the main characteristics of our company that have allowed us to aword prestigoious projects for international organisations worldwide.











































Проекты под ключ Turnkey Projects

- [RU] Использование инновационных технологий в сфере машиностроения и электротехнической промышленности, специализированный опыт и знания в области проектирования под ключ позволили Emiliana Serbatoi завершить успешные и уникальные проекты.
- [EN] Technology, mechanical and electric engineering, knowledge, experience and turnkey capability have led Emiliana Serbatoi to complete successfully unique and amazing turnkey projects.











































Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Красноарск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Орембург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93